

1. Cree un pseudocódigo que le pida un `precio de producto` al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:
 1. Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
 2. Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
3. *Ejemplos:*
 1. 120 → 108
 2. 40 → 39.2

Inicio

Pedir `Precio`

Definir `Descuento_Total`

Definir `Precio_Final`

`Descuento_Total` = 0

`Descuento1` = 0.02

`Descuento2` = 0.1

SI `Precio` <= 100

`Descuento_Total` = `Precio` * `Descuento1`

SINO:

`Descuento_Total` = `Precio` * `Descuento2`

FINSI

`Precio_Final` = `Precio` - `Descuento_Total`

Mostrar `Precio_Final`

Fin

2. Cree un pseudocódigo que le pida un **tiempo en segundos** al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".

1. *Ejemplos:*

1. 1040 → Mayor

2. 140 → 460

3. 600 → Igual

4. 599 → 1

Inicio

Pedir Cantidad_Segundos

Definir Minutos

Definir Segundos_Faltantes

Minutos = 600

Segundos_Faltantes = 0

SI Cantidad_Segundos == Minutos

Mostrar "Igual"

SINO SI Cantidad_Segundos < Minutos

Segundos_Faltantes = Minutos - Cantidad_Segundos

Mostrar Segundos_Faltantes

SINO

Mostrar "Mayor"

Fin

3. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

1. 5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

2. 3 → 6 (1 + 2 + 3)

3. 12 → 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

Inicio

Pedir **Numero**

Definir **Suma**

Definir **Contador**

Suma = 0

Contador = 1

MIENTRAS **Contador** <= **Numero**

Suma = **Suma** + **Contador**

Contador = **Contador** + 1

FIN MIENTRAS

Mostrar **Suma**

Fin