

VARIÁVEIS

- var: Declara uma variável, com escopo de função ou global.
- let: Declara uma variável, com escopo de bloco.
- const: Declara uma constante, com escopo de bloco.

DECLARAÇÃO DE FUNÇÃO

- Define uma função com um nome, ex: `function myFunction() { }`.
- Funções sem nome, ex: `const myFunction = function() { }`.

ARROW FUNCTIONS

Sintaxe curta para funções anônimas, ex: `const myFunction = () => { }`

TIPOS DE DADOS

- String: Representa texto, ex: "Hello, World!".
- Number: Representa números, ex: 42, 3.14.
- Boolean: Representa valores verdadeiros ou falsos, ex: true, false.
- Object: Coleção de pares chave-valor, ex: { name: "John", age: 30 }.
- Array: Lista ordenada de valores, ex: [1, 2, 3].
- Null: Representa a ausência intencional de valor.
- Undefined: Representa uma variável que foi declarada mas não inicializada.

JAVA SCRIPT

sintaxe

OPERADORES

- Aritméticos: Realizam operações matemáticas, ex: +, -, *, /, %.
- Comparação: Comparam valores, ex: ==, ===, !=, !==, >, <, >=, <=.
- Lógicos: Realizam operações lógicas, ex: &&, ||, !.
- Atribuição: Atribuem valores, ex: =, +=, -=, *=, /=.
- Ternário: Operador condicional, ex: condition ? expr1 : expr2.

ESTRUTURA DE CONTROLE

if: Executa um bloco de código se uma condição for verdadeira.

else: Executa um bloco de código se a condição do if for falsa.

else if: Especifica uma nova condição se a condição anterior for falsa.

switch: Seleciona um bloco de código para ser executado baseado em diferentes casos.

LAÇOS

- for: Executa um bloco de código um número específico de vezes.
- while: Executa um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira.
- do...while: Executa um bloco de código pelo menos uma vez, e então repete enquanto uma condição for verdadeira.
- for...in: Itera sobre as propriedades enumeráveis de um objeto.
- for...of: Itera sobre objetos iteráveis (como arrays).

PARÂMETROS E RETORNO

Funções podem receber parâmetros e retornar valores, ex: `function sum(a, b) { return a + b; }`.