

BTCHECK – Casos de Teste de API (Postman)

Escopo

Validações de smoke/contrato e sanidade para os endpoints presentes na coleção “**APIs BTCHECK**”.

Convenções

- Todas as requisições são **HTTP GET**.
- Thresholds de performance são de **smoke** (ajustáveis conforme CI).
- Endpoints de terceiros podem falhar por **rate limit** ou instabilidade; objetivo é validar disponibilidade e contrato mínimo.

1) FNG – Alternative (Smoke)

Endpoint: **GET** <https://api.alternative.me/fng/>

Casos de teste / validações

- Deve retornar **HTTP 200**.
- **Tempo de resposta** deve ser **< 2000 ms**.
- Resposta deve ser **JSON válido**.
- Campo **data** deve existir e ser um **array** com pelo menos **1 item**.
- O primeiro item deve conter:
 - **value**
 - **value_classification**
- **value** deve ser numérico (ou string numérica) e estar no intervalo **0 a 100**.

2) Binance (Smoke)

Endpoint recomendado: **GET** <https://api.binance.com/api/v3/ping>

Observação

- Na coleção original, o host estava sem path. Para smoke consistente, usar **/api/v3/ping** (ou **/api/v3/time**).
- Conforme solicitado, **NÃO listar**:
 - “JSON válido”
 - “ping retorna objeto vazio”

Casos de teste / validações

- Deve retornar **HTTP 200**.
- **Tempo de resposta** deve ser **< 2000 ms**.
- Não deve retornar erro **5xx**.

3) BTCHECK – Price (GitHub Pages) (Smoke)

Endpoint: **GET** https://guibim.github.io/btcheck/btc_price.json

Casos de teste / validações

- Deve retornar **HTTP 200**.
- **Tempo de resposta** deve ser **< 2000 ms**.
- Resposta deve ser **JSON válido**.
- Deve conter os campos:
 - **updated_at**
 - **source**
 - **prices**
- **source** deve ser **"coingecko"**.
- **updated_at** deve estar em **ISO UTC** com **"Z"** (ex.: **YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ**).
- Deve conter:
 - **prices.BTC_USD**
 - **prices.BTC_BRL**
- **BTC_USD** e **BTC_BRL** devem ser **numéricos** e **> 0**.

4) USD/BRL – Frankfurter (Smoke)

Endpoint: GET <https://api.frankfurter.app/latest?from=USD&to=BRL>

Casos de teste / validações

- Deve retornar **HTTP 200**.
- Resposta deve ser **JSON válido**.
- **base** deve ser **"USD"**.
- **date** deve existir e estar no formato **YYYY-MM-DD**.
- **rates.BRL** deve existir, ser **numérico** e **> 0**.

5) Price BTC – CoinGecko

Endpoint: GET https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price?ids=bitcoin&vs_currencies=usd,brl

Casos de teste / validações

- Deve retornar **HTTP 200**.
- Resposta deve ser **JSON válido**.
- Objeto **bitcoin** deve existir.
- Deve conter:
 - **bitcoin.usd**
 - **bitcoin.brl**
- **usd** e **brl** devem ser **numéricos** e **> 0**.
- Sanidade (não bloqueante): normalmente **brl** tende a ser maior que **usd**.

6) BTCHECK – News (GitHub Pages) (Smoke)

Endpoint: GET <https://guibim.github.io/btcheck/news.json>

Casos de teste / validações

- Deve retornar **HTTP 200**.

- **Tempo de resposta** deve ser **< 2500 ms**.
- Resposta deve ser **JSON válido**.
- Deve conter os campos de topo:
 - **generated_at**
 - **count**
 - **items**
- **items** deve ser um **array**.
- Consistência: quando aplicável, **count** deve ser igual a **items.length**.
- Para cada item em **items**, devem existir:
 - **id**
 - **source**
 - **title**
 - **url**
 - **published_date** (data-only)
- **title** deve ser string **não vazia**.
- **url** deve iniciar com **http/https**.
- **published_date** deve estar no formato **YYYY-MM-DD**.
- Anti-duplicação: todos os **id** do payload devem ser **únicos**.