MotoCare ? Entrega Parte 2 (Arquivo único)

1) Código-fonte
- Repositório GitHub: https://github.com/guibirlem/motocare
- Histórico de commits: visível na aba de commits do repositório.

2) Arquitetura da Solução
- Frontend: Vue.js 3 + Vite + Axios + Service Worker (PWA)
- Backend: Laravel 12 (PHP 8.2+) como API REST (JSON)
- Banco de dados: MySQL 8.0 (InnoDB)
- Notificações: Firebase Cloud Messaging (FCM)

Fluxo arquitetural:
Usuário (PWA Vue) -> API Laravel -> MySQL
-> FCM (push de alertas)

3) DER (Modelo de Dados)
Entidades principais:
- usuarios(id, nome, email, password, telefone, fcm_token)
- motocicletas(id, usuario_id, marca, modelo, ano, placa, km_atual)
- manutencoes(id, motocicleta_id, tipo_servico, descricao, valor, status, data, km_servico)
- despesas(id, motocicleta_id, tipo_despesa, valor, litros, preco_litro, posto, data)
- alertas(id, motocicleta_id, tipo_alerta, nivel_urgencia, km_limite, data_limite, status)

Relacionamentos:
- usuarios 1:N motocicletas
- motocicletas 1:N manutencoes
- motocicletas 1:N despesas
- motocicletas 1:N alertas

4) Sprint Backlog (resumo de TASKS.md)
- T0: scaffold Laravel/Vue, base PWA e migrations (concluído).
- T1: alertas automatizados de troca de óleo/revisão, scheduler e FCM (concluído no backend;
  frontend ainda demonstrativo para push real).
- T2: histórico de manutenções com persistência/API e integração frontend (pendente, próxima entrega).
- T3: controle financeiro mensal (pendente; tela demonstrativa).

5) Atas das Sprints (resumo)
Sprint T0:
- Feito: estrutura inicial backend/frontend e modelo de dados base.
- Decisões: separação frontend/backend e API somente JSON.
- Bloqueios: sem bloqueios críticos registrados.

Sprint T1:
- Feito: lógica de alertas por quilometragem (90%), scheduler e integração FCM HTTP v1 no backend.
- Decisões: manter estados de alerta (pendente/notificado/concluido) e evitar envios simultâneos.
- Bloqueios: push real depende de credenciais Firebase e token do dispositivo no frontend.

Sprint de Transição para T2:
- Feito: documentação de handoff e base visual da tela de manutenções já existente.
- Decisões: reutilizar migration de manutencoes já criada; preservar comportamento da T1.
- Bloqueios: autenticação e isolamento por usuário ainda pendentes para liberar histórico real.

ReferŒncias no repositório:
- README.md
- SPEC.md
- TASKS.md
- CONTINUACAO.md