Teoria dos Grafos — Tema 7: Fluxo em Grafos

Doações na enchente do Rio Grande do Sul: fluxo máximo com o método de Ford-Fulkerson

Relatório técnico

Integrantes

Guilherme Travain Borges

Lucas Bucci Borges

Vinicius Golçalves Trabuco

Kaue de Alcatara Ribeiro

Eduardo Martins

Gabriel Gebra

Repositório: `fluxo` (Git) · Novembro de 2026

1. Identificação do projeto e dos integrantes

O projeto é uma aplicação web que calcula quantos caminhões de doações por dia conseguem chegar aos abrigos durante uma enchente e qual conjunto de estradas limita essa entrega. O algoritmo obrigatório do tema, **Ford-Fulkerson**, foi implementado pelo grupo em PHP (servidor) e em TypeScript (navegador), sem bibliotecas de grafos. Integrantes: Guilherme Travain Borges, Lucas Bucci Borges, Vinicius Golçalves Trabuco, Kaue de Alcatara Ribeiro, Eduardo Martins e Gabriel Gebra.

2. Descrição e relevância do problema

Em maio de 2024, a enchente do Rio Grande do Sul bloqueou rodovias em vários pontos. Houve deslizamentos na serra, pontes caíram no Vale do Taquari e os acessos a Porto Alegre e a Eldorado do Sul ficaram alagados. Ao mesmo tempo, chegavam doações de todo o estado e de Santa Catarina, que precisavam chegar a abrigos com capacidade limitada de receber e distribuir. A pergunta de logística é: *com as estradas que sobraram, quantos caminhões por dia conseguem chegar aos abrigos, e qual é o gargalo?* Saber o gargalo indica onde uma obra emergencial, um desvio ou um abrigo novo trazem mais ganho.

Esse é exatamente o problema do **fluxo máximo**. O teorema do fluxo máximo / corte mínimo mostra o gargalo como o conjunto de estradas (ou abrigos) de menor capacidade total que separa as doações dos abrigos. Numa rede com dezenas de cidades e trechos, achar esse valor à mão é impraticável. Nas redes sintéticas de milhares de vértices, também usadas nos testes, é impossível.

3. Origem e características dos dados

Instância	Vértices	Arestas	Origem	Limitações
enchente_rs e 3 variações	11	17	Cidades reais; capacidades ilustrativas definidas pelo grupo	Rede reduzida, feita para explicar o método passo a passo
rs_rodovias	35	57	33 cidades do RS e 44 trechos de rodovias federais e estaduais (mapa rodoviário DNIT/DAER), gerados por `scripts/build_rs_rodovias.php`	Faixas e estado das vias são estimativas e hipóteses do grupo
malha_bairro_pequeno, malha_cidade_40x60	50 / 2.402	176 / 9.480	Gerador próprio de malha viária (ruas de mão dupla, avenidas mais largas), semente fixa	Sintéticas
aleatorio_300 e geradas na tela	até 50.000	—	Gerador de grafo aleatório (grau e capacidade máxima escolhidos), semente fixa	Sintéticas
cormen, patologico, sem_caminho	4–6	2–9	Exemplos de livro-texto e casos de fronteira	Usadas para verificar a correção

Capacidade da malha do RS. Para cada trecho, o grupo registrou a rodovia, o número de faixas por sentido e o estado da via no cenário. A capacidade em caminhões de doação por dia é `faixas × 150 × fator`, com fator 1 para via liberada, 0,5 para via parcial (pare-e-siga, desvio, uma faixa) e 0 para via

interditada. A capacidade de cada abrigo (quantos caminhões por dia consegue descarregar) também foi estimada: Porto Alegre 500, Canoas 300, São Leopoldo 200, Novo Hamburgo 150, Lajeado 150 e Eldorado do Sul 100. Os estados das vias seguem os tipos de bloqueio noticiados em maio de 2024, **mas não são registros oficiais**. O valor de 150 caminhões/dia por faixa é uma parcela conservadora da capacidade da via, reservada para a ajuda humanitária. Todo o cálculo está no script, que pode ser alterado e rodado de novo.

Formato. As instâncias são arquivos JSON em `database/data/`, com `vertices` (id, papel, coordenadas para o desenho) e `edges` (from, to, capacity, com `"inf"` para ∞). Pela interface, o usuário pode criar, editar, salvar e excluir redes, e também gerar redes de qualquer tamanho.

4. Modelagem como grafo

Elemento	Significado
Vértice	Cidade: ponto de entrada de doações, cidade de passagem ou cidade com abrigo
Aresta (u, v)	Trecho de rodovia que leva doações de u para v
Capacidade c(u, v)	Caminhões de doação por dia que o trecho suporta; 0 = interditado
Super-origem S*	Representa todos os pontos de entrada de doações (arestas S* → centro com capacidade ∞)
Super-destino T*	Representa todos os abrigos; a aresta abrigo → T* tem a capacidade de recebimento do abrigo
Fluxo f(u, v)	Caminhões por dia que efetivamente usam o trecho na solução

O grafo é **direcionado** e **ponderado**, e o peso de cada aresta é a sua capacidade. Hipóteses adotadas:

1. O modelo é estático: capacidade média de um dia, sem tempo de viagem nem congestionamento.
2. Há uma única mercadoria (caminhões iguais).
3. Os trechos são orientados no sentido doação → abrigo, e a volta dos caminhões vazios não consome capacidade.
4. O estoque dos centros de doação não é limitado.

Restrições da rede de fluxo, conferidas automaticamente:

- $0 \le f(u, v) \le c(u, v)$;
- conservação do fluxo em todo vértice diferente de S* e T*;
- sem laços.

Arestas antiparalelas (u → v e v → u, como nas ruas de mão dupla das malhas) são aceitas pela implementação, porque cada aresta tem a sua própria reversa residual. A interface também oferece a transformação clássica com um vértice auxiliar *v*'.

5. Fundamentação e descrição do algoritmo

O **método de Ford-Fulkerson** (1956) começa com fluxo zero e, enquanto existir um *caminho aumentante* de s a t na *rede residual*, envia por ele a maior quantidade possível. A rede residual tem,

para cada aresta (u, v), a capacidade que ainda sobra, c − f, no sentido direto e a quantidade f, que pode ser desfeita, no sentido inverso.

```
FORD-FULKERSON(G, s, t)
  para cada aresta (u,v): f(u,v) ← 0
  enquanto existe caminho p de s a t na rede residual G_f        ▷ 1º passo
      c ← min{ c_f(u,v) : (u,v) em p }                            ▷ 2º passo (gargalo)
      para cada (u,v) em p:                                       ▷ 3º passo
          c_f(u,v) ← c_f(u,v) − c ;  c_f(v,u) ← c_f(v,u) + c
  retorne f
```

Escolha do caminho. O método permite qualquer caminho aumentante. O projeto usa **busca em profundidade** (iterativa, visitando os vizinhos na ordem de inserção), que é a forma mais direta do método original. Apenas para a análise experimental, a mesma implementação aceita **busca em largura** no 1º passo, o que corresponde à variante de Edmonds-Karp (caminho com menos arestas). Os passos 2 e 3, a rede residual e o corte mínimo são os mesmos.

Corretude. Quando não existe mais caminho aumentante, o conjunto S dos vértices alcançáveis a partir de s na rede residual define um corte (S, T) cujas arestas estão todas saturadas. Pelo teorema do fluxo máximo / corte mínimo, $|f| = c(S, T)$, e portanto f é máximo. A aplicação calcula esse corte e o mostra como o **gargalo** da rede.

Complexidade. Com capacidades inteiras, cada iteração aumenta o fluxo em pelo menos 1, e cada busca custa $O(V + E)$. O total é $O(E \cdot |f^*|)$, onde $|f^*|$ é o valor do fluxo máximo, ou seja, depende das capacidades e não só do tamanho do grafo. Com busca em largura, o número de iterações é $O(V \cdot E)$, e o total fica $O(V \cdot E^2)$, independente das capacidades. A seção 8 confirma essa diferença na prática.

Fluxo ilimitado. Se existir um caminho só com capacidades ∞, o gargalo é ∞ e o fluxo não tem limite. A implementação detecta esse caso e avisa, em vez de entrar em laço infinito.

6. Arquitetura e implementação da solução

Camada	Arquivo	Responsabilidade
Algoritmo (PHP)	`api/app/Services/FordFulkerson.php`	Ford-Fulkerson, busca do caminho, gargalo, atualização, corte mínimo
Rede residual	`api/app/Services/FlowNetwork.php`	Arrays paralelos: aresta original 2i, reversa 2i+1 (gêmea = e XOR 1); residual = cap − flow
Verificação	`api/app/Validators/Validation.php`	Capacidade, conservação, valor e certificado fluxo = corte
Dados	`InstanceIO.php`, `InstanceRepository.php`, `Generator.php`	JSON ↔ rede, gravação segura, geração de malhas e grafos aleatórios
API	`api/solve.php`, `instances.php`, `generate.php`	Endpoints HTTP JSON
Algoritmo (TS)	`src/utils/fordFulkerson.ts`	Mesmo algoritmo e mesma ordem de visita; reconstrói cada iteração para o passo a passo
Interface	`src/pages/HomePage.tsx`, `src/components/*`	Desenho (Cytoscape.js), painel de passos, cortes, editor, testes em escala

O servidor e o navegador produzem os mesmos caminhos aumentantes. A cada execução, a interface compara os dois resultados e avisa se houver diferença. Se o servidor PHP cair durante a demonstração, o cálculo continua no navegador. Bibliotecas usadas (todas auxiliares): React e Vite (interface), Cytoscape.js (apenas desenho do grafo), fontes Barlow e, na preparação de dados em Python, OSMnx e NetworkX. **Nenhuma biblioteca de grafos é usada para calcular o fluxo.**

Funcionalidades da interface

- **Cenários:** situação atual, ponte interditada, nova rota liberada, abrigos lotados e malha rodoviária do RS.
- **Passo a passo:** para cada iteração, a rede residual com o caminho escolhido, o gargalo *c* e a tabela "direto − c / inverso + c". O fluxo/capacidade aparece em cada aresta, e o pseudocódigo é destacado na linha correspondente.
- **Resultado:** fluxo máximo, corte mínimo em vermelho, conferência de capacidade e conservação e a lista de todos os cortes (S, T) das redes pequenas.
- **Editor:** criar ou alterar arestas e capacidades, escolher origem e destino (ou várias, com S* e T*), salvar e excluir.
- **Testes em escala:** rodar as redes grandes salvas ou gerar uma rede nova (malha viária ou aleatória, tamanho e semente escolhidos na tela). A tabela mostra iterações, tempo no PHP e no navegador, a comparação com busca em largura e a conferência automática.

7. Metodologia de testes

Categoria	Casos	Verificação
Simples com resultado conhecido	Exemplo do Cormen (23); aresta única; cenários da enchente (24, 15, 27, 19)	Valor esperado e caminhos iguais aos calculados à mão
Sem solução	`sem_caminho` (s e t desconectados)	Fluxo 0, nenhuma iteração, corte vazio
Fronteira	Capacidade 0; capacidade negativa; origem = destino; capacidades ∞ (fluxo ilimitado); arestas paralelas e antiparalelas; rótulos numéricos	Rejeição com mensagem clara ou valor correto
Patológico	Rede com aresta de capacidade 1 no meio de capacidades 1000	Valor 2000; comparação de iterações entre buscas
Aleatórios	30 grafos com sementes 1–30 (23 a 110 vértices)	Validação completa e mesmo valor nas duas buscas
Escala	Malhas e grafos aleatórios de 100 a 4.000 vértices; malha de 2.402 vértices	Validação completa; tempo (mediana de 3 execuções)
Consistência PHP × TS	Todas as instâncias de `database/data`	Fluxo = corte mínimo; mesmos caminhos no Cormen

A validação (`Validation.php`) confere, para todo resultado: 0 ≤ f ≤ c em cada aresta; conservação em cada vértice intermediário; saída líquida de s = entrada líquida em t = valor; t inalcançável na rede residual final; e capacidade do corte = valor do fluxo. Comandos: `php api/tests/run.php` (47 testes) e `npm test` (26 testes), todos passando. O benchmark é reproduzido com `php scripts/benchmark.php`, e os gráficos com `php docs/gerar_graficos.php`.

8. Resultados obtidos

8.1 Cenários da enchente

Cenário	Fluxo máximo (caminhões/dia)	Gargalo (corte mínimo)
Situação atual	24	Saídas de Novo Hamburgo, Caxias → Gravataí, Santa Cruz → Porto Alegre
Ponte interditada (Caxias → Novo Hamburgo = 0)	15	Saídas de Caxias e de Santa Cruz
Nova rota liberada (Novo Hamburgo → São Leopoldo 4 → 8)	27	Saídas de Caxias e de Santa Cruz
Abrigos lotados	19	Os próprios abrigos de Porto Alegre e Canoas
Malha rodoviária do RS	775	Ver 8.2

Perder uma ponte reduz a entrega em 37,5% (24 → 15). Dobrar uma única rota bem escolhida aumenta 12,5% (24 → 27). Quando os abrigos não dão conta de descarregar, abrir estradas não adianta, porque o gargalo passa a ser o próprio abrigo. Essa é a leitura prática do corte mínimo: ele indica **onde** investir.

8.2 Malha rodoviária do RS

Na rede de 33 cidades, o fluxo máximo é de **775 caminhões/dia** (12 iterações com busca em profundidade, 8 com busca em largura). O corte mínimo tem 8 arestas:

- os trechos parcialmente bloqueados da serra e do vale (BR-470 Lagoa Vermelha → Bento Gonçalves, BR-386 Soledade → Lajeado, BR-116 Caxias → Nova Petrópolis, RS-122 Farroupilha → São Sebastião do Caí, RS-287 Santa Maria → Santa Cruz), com 75 cada;
- a ponte do Guaíba interditada (0);
- a BR-101 Terra de Areia → Osório (300);
- a capacidade do abrigo de Eldorado do Sul (100).

Ou seja, o que limita a ajuda nesse cenário não são os acessos finais a Porto Alegre, mas a **entrada** na região metropolitana pela serra e pelo vale. Testamos liberar totalmente (75 → 150) cada trecho parcial. Na BR-386 Soledade → Lajeado, na BR-116 Caxias → Nova Petrópolis, na RS-122 e na RS-287, o fluxo sobe de 775 para 850. Na BR-470, liberar só Lagoa Vermelha → Bento Gonçalves não muda nada, porque o trecho seguinte (Bento → Montenegro) também é parcial e vira o novo gargalo. Isso mostra que o corte mínimo pode mudar de lugar. O que vem do sul (Pelotas, Camaquã) só chega a Eldorado do Sul, porque a ponte do Guaíba está interditada.

8.3 Tempo e número de iterações

Tempos medidos no PHP 7.4 (CLI, Windows 11). Cada valor é a mediana de 3 execuções. Todos os resultados passaram na validação automática.

Rede	Vértices	Arestas	Fluxo máx.	Iterações (prof.)	Tempo (prof.)	Iterações (largura)	Tempo (largura)
enchente_rs	11	17	24	7	0,14 ms	6	0,08 ms
rs_rodovias	35	57	775	12	0,58 ms	8	0,23 ms
patologico	4	5	2.000	4	0,04 ms	2	0,02 ms
sem_caminho	4	2	0	0	0,01 ms	0	0,00 ms
aleatorio_300	300	898	172	169	71 ms	17	4 ms
malha_cidade_40x60	2.402	9.480	43.200	140	737 ms	70	777 ms
aleatorio_100	100	395	1.299	700	341 ms	8	2 ms
aleatorio_500	500	1.999	1.961	1.948	5,1 s	14	18 ms
aleatorio_1000	1.000	3.996	2.162	2.040	10,0 s	17	24 ms
aleatorio_2000	2.000	7.998	2.384	2.282	19,3 s	22	190 ms
aleatorio_4000	4.000	15.992	2.310	2.310	51,0 s	28	461 ms
malha_10x10	102	380	12.600	34	20 ms	15	5 ms
malha_22x22	486	1.892	26.100	82	183 ms	33	56 ms
malha_44x44	1.938	7.656	52.800	172	1,3 s	77	209 ms
malha_63x63	3.971	15.750	75.600	247	4,7 s	114	1,1 s




Figura 1. Iterações em função do número de arestas (escala log-log). Linha cheia: busca em profundidade; tracejada: busca em largura.




Figura 2. Tempo de execução no PHP 7.4 (mediana de 3 execuções), escala log-log.

8.4 Análise

- **Correção.** Nas 20 redes do benchmark, nos 30 grafos aleatórios dos testes e nas duas implementações (PHP e TypeScript), o fluxo encontrado respeitou capacidade e conservação, e o valor foi igual à capacidade do corte mínimo. As duas buscas chegaram sempre ao mesmo valor máximo, o que confirma que a escolha do caminho muda o esforço, mas não a resposta.
- **Iterações com busca em profundidade.** Nos grafos aleatórios, o número de iterações fica perto do próprio valor do fluxo (aleatorio_500: fluxo 1.961, 1.948 iterações). A busca em profundidade acha caminhos longos e com gargalo pequeno, e cada iteração aumenta o fluxo em pouco. É o comportamento O(E·|f*|) previsto na seção 5.
- **Iterações com busca em largura.** Com caminhos curtos, o número de iterações quase não depende das capacidades: 8 a 28 nos grafos aleatórios, até 139 vezes menos que com busca em profundidade (aleatorio_500). Nas malhas, a diferença é menor (cerca de 2 vezes), porque as capacidades são grandes e os gargalos são largos.
- **Tempo.** Mesmo no PHP, redes com cerca de 4.000 cidades e 16.000 trechos são resolvidas em segundos. Isso seria impraticável à mão: a rede de 4.000 vértices precisou de 2.310 caminhos aumentantes. Nas instâncias reais do problema (11 e 35 vértices), a resposta sai em menos de 1 ms. Isso permite testar cenários "e se" (ponte cai, rota abre, abrigo lota) ao vivo.
- **Caso patológico.** A rede `patologico` pode levar 2.000 iterações se o caminho usar a aresta central de capacidade 1. Com a ordem de visita do projeto, a busca em profundidade não cai nessa armadilha (4 iterações), mas os grafos aleatórios mostram que o problema de fundo existe.
- **Malha do RS.** O corte mínimo mostra que, nesse cenário, a prioridade de reconstrução são os trechos da serra e do Vale do Taquari. Aumentar só a capacidade dos acessos a Porto Alegre não aumentaria a entrega.

9. Limitações e possibilidades de melhoria

- **Dados estimados.** As capacidades da malha do RS vêm de uma fórmula do grupo (faixas × 150 × estado), não de contagens de tráfego. A melhoria seria usar os volumes do DNIT e os boletins oficiais de bloqueio de maio de 2024.

- **Modelo estático.** O modelo não considera tempo de viagem, horários nem acúmulo de carga. Uma rede expandida no tempo (um vértice por cidade e por dia) responderia "quanto chega em 3 dias".
- **Sem custo.** Todas as rotas valem o mesmo. Com distância ou custo, o problema vira fluxo de custo mínimo.
- **Uma mercadoria.** Água, alimentos e remédios teriam abrigos e capacidades diferentes (fluxo multiproduto).
- **Desempenho da busca em profundidade.** A complexidade O(E·|f*|) aparece nos grafos aleatórios. Para redes grandes, o padrão deveria ser Edmonds-Karp ou Dinic. O projeto manteve a busca em profundidade por ser o método pedido, e mostra a diferença na tela.
- **Desenho.** Redes com mais de 200 arestas não são desenhadas no passo a passo; para elas, a tela de testes em escala mostra só os números.
- **Dados reais do OpenStreetMap.** O projeto tem o carregador (`osm_loader.py`), mas a instância precisa ser gerada com internet.

Decisões de implementação. Os dados ficam em arrays paralelos, e não em objetos, por desempenho. A reversa de cada aresta é e XOR 1. A busca em profundidade é iterativa para não estourar a pilha em malhas grandes. O algoritmo foi feito em duas linguagens, com a mesma ordem de visita, para o passo a passo ser instantâneo e conferido pelo servidor. Não há banco de dados, para a aplicação rodar em qualquer máquina com PHP e Node.

10. Contribuições individuais

Preencher pelo grupo: o que cada integrante fez, de forma que cada um consiga explicar a sua parte na apresentação.

Integrante	Contribuição
Guilherme Travain Borges	[preencher]
Lucas Bucci Borges	[preencher]
Vinicius Golçalves Trabuco	[preencher]
Kaue de Alcatara Ribeiro	[preencher]
Eduardo Martins	[preencher]
Gabriel Gebra	[preencher]

11. Referências

1. CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. *Algoritmos: teoria e prática*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Cap. 26 (Fluxo máximo).
2. FORD, L. R.; FULKERSON, D. R. Maximal flow through a network. *Canadian Journal of Mathematics*, v. 8, p. 399–404, 1956.
3. EDMONDS, J.; KARP, R. M. Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems. *Journal of the ACM*, v. 19, n. 2, p. 248–264, 1972.
4. DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mapa rodoviário do Rio Grande do Sul.
5. DAER/RS — Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. Malha rodoviária estadual.
6. Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Boletins sobre as enchentes de maio de 2024.

7. Cytoscape.js. Disponível em: https://js.cytoscape.org.

12. Declaração de uso de ferramentas de Inteligência Artificial

Ferramenta: Claude (Anthropic), modelo Claude Opus 5.5, usado pelo Claude Code (aplicativo desktop).

Etapa	O que foi produzido com auxílio da IA
Revisão	Comparação do projeto com o enunciado e com os critérios de avaliação, e lista do que faltava
Código	Tela "Testes em escala" (`ScalePanel.tsx`); opção de busca em largura em `FordFulkerson.php` e os testes dela; script da malha rodoviária (`build_rs_rodovias.php`); nova versão do `benchmark.php`; `gerar_graficos.php`
Dados	Primeira versão da lista de cidades, rodovias, faixas e estados das vias da malha do RS
Textos	Seções do README (modelagem, origem dos dados, limitações) e rascunho deste relatório
Etapas anteriores	[O grupo deve completar: se usou IA na primeira versão do algoritmo, da API ou da interface, dizer onde]

Revisão e validação. Todo código gerado passou pelos testes automáticos (47 testes em PHP e 26 em TypeScript). Todo resultado numérico deste relatório foi produzido pelo próprio programa e conferido pela validação automática (capacidade, conservação e fluxo = corte mínimo). [O grupo deve confirmar: as rodovias, faixas e estados das vias foram conferidos no mapa do DNIT/DAER pelos integrantes]. O grupo revisou os textos e se responsabiliza por eles, e todos os integrantes estudaram o código para conseguir explicá-lo.