



HPRO 002

Activación y Desactivación de servidores

SERVICIO	Servicio de Hosting de HPPROMART
TIPO DOCUMENTO	Procedimiento de Operación
NOMBRE	Activación y Desactivación de Servicios
CÓDIGO	HPRO 002
VERSIÓN	v 1.0
FECHA	Diciembre 2013

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
Historia del Documento.....	3
Ubicación del Documento	3
Historia de Revisiones.....	3
Aprobaciones	3
Distribución	3
Objetivo.....	4
Ámbito / Alcance	4
Roles.....	4
Frecuencia	4
Descripción	5
Desactivación de Servicios	5
Activación de Servicios.....	6

Historia del Documento

Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en:

Base de Datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02

Historia de Revisiones

Fecha de revisión	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
19/08/2014	Olga Muñoz	Actualización	Formato al documento

Aprobaciones

Este documento tiene las siguientes aprobaciones:

Nombre	Cargo
	Gerente del Proyecto
	Gerente del Proyecto IBM

Distribución

Este documento ha sido distribuido a:

Cargo
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto IBM
Coordinador Operaciones

Objetivo

Control de la operación sobre la base de datos y permite iniciar la aplicación y parar la misma sin inconveniente.

Ámbito / Alcance

Operación del Servicio.

Roles

Operador del Centro de Computo IBM

Frecuencia

A solicitud del cliente y antes de los respaldos mensuales.

Descripción

Desactivación de Servicios

Servidor HPPROMART 10.20.11.22 HPAX

1.- BAJAR LISTENER

-Ingresar a la ruta **/usr/local/bin**

-Ejecutar: **sudo ./opdesactiva_listener.sh**

-Validar que servicio está abajo: **ps -ef | grep tns**

```
*PRD* oracle@hplmpmmbd1:/d01/oracle/product>ps -ef | grep tns
oracle 32702666 17826290  0 16:04:46 pts/0  0:00 grep tns
oracle 44302418      1  0   Apr 14    - 29:08 /d01/oracle/product/1020/bin/tnslsnr LIST_HPAX01 -inherit
*PRD* oracle@hplmpmmbd1:/d01/oracle/product>
```

No debe de existir el proceso LIST_HPAX01

```
*PRD* oracle@hplmpmmbd1:/d01/oracle/product>ps -ef | grep tns
oracle 32702666 17826290  0 16:04:46 pts/0  0:00 grep tns
*PRD* oracle@hplmpmmbd1:/d01/oracle/product>
```

2.- BAJAR BASE DE DATOS

-Ingresar a la ruta **/usr/local/bin**

-Ejecutar: **sudo ./opdesactiva_bd.sh**

-Validar que servicio este abajo: **ps -ef | grep pmon**

```
*PRD* oracle@hplmpmmbd1:/d01/oracle/product>ps -ef | grep pmon
oracle 10027100      1  0   Apr 14    - 9:14 ora_pmon_HPAX01
oracle 5046564 17826290  0 16:04:40 pts/0  0:00 grep pmon
```

No debe de existir el proceso HPAX01

```
*PRD* oracle@hplmpmmbd1:/d01/oracle/product>ps -ef | grep pmon
oracle 5046564 17826290  0 16:04:40 pts/0  0:00 grep pmon
```

Activación de Servicios

Servidor HPPROMART 10.20.11.22 HPAX

1.- SUBIR BASE DE DATOS

-Ingresar a la ruta **/usr/local/bin**

-Ejecutar: **sudo ./opactiva_bd.sh**

-Validar que servicio este iniciado: **ps -ef | grep pmon**

```
*PRD* oracle@hplmpmmbd1:/d01/oracle/product>ps -ef | grep pmon
oracle 10027100      1   0   Apr 14   -   9:14 ora_pmon_HPAX01
oracle  5046564 17826290   0 16:04:40 pts/0   0:00 grep pmon
```

2.- SUBIR LISTENER

-Ingresar a la ruta **/usr/local/bin**

-Ejecutar: **sudo ./opactiva_listener.sh**

-Validar que servicios esten iniciados: **ps -ef | grep tns**

```
*PRD* oracle@hplmpmmbd1:/d01/oracle/product>ps -ef | grep tns
oracle 32702666 17826290   0 16:04:46 pts/0   0:00 grep tns
oracle 44302418      1   0   Apr 14   - 29:08 /d01/oracle/product/1020/bin/tnslsnr LIST_HPAX01 -inherit
*PRD* oracle@hplmpmmbd1:/d01/oracle/product>
```