



Proyecto de Tercerización de Operación de
Centro de Cómputo

GSPO 001

Activación y Desactivación del Sistema SOLMAN

SERVICIO:	SERVICIO DE OUTSOURCING PARA LA PLATAFORMA SAP
TIPO DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO DE OPERACION
NOMBRE:	ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL SISTEMA SOLMAN
CÓDIGO:	GSPO 001
VERSIÓN	V.1.1
FECHA:	26 de Octubre del 2011

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. Historia del Documento	3
1.1. Ubicación del Documento	3
1.2. Historia de Revisiones	3
1.3. Aprobaciones.....	3
1.4. Distribución.....	3
2. Objetivo.....	4
3. Ámbito.....	4
4. Frecuencia	4
5. Roles	4
6. Descripción para SOLMAN	5
6.1. Desactivación de Servicios	5
6.1.1. A nivel de Sistema Operativo	5
6.2. Activación de Servicios	5
6.2.1. A nivel de Sistema Operativo	5

1. Historia del Documento

1.1. Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en:

Base de datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

1.2. Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
26/10/2011	Maribel Vilcarino	Creación de procedimiento	

1.3. Aprobaciones

Este documento tiene las siguientes aprobaciones:

Nombre	Cargo
Pavel Pacheco	Gerente de Proyecto Grupo Salud
César Portocarrero	Gerente de Proyecto IBM

1.4. Distribución

Este documento ha sido distribuido a :

Cargo
Gerente Proyecto Grupo Salud
Sub-gerente de Operaciones Grupo Salud
Gerente Proyecto IBM
Administrador SAP Basis IBM
Coordinador Operaciones IBM

2. Objetivo

- Documentar entre IBM y Grupo Salud el procedimiento de operación para subir y bajar ORACLE con SAP del sistema SOLMAN del cliente Grupo Salud en el transcurso del servicio de Servicio de Outsourcing.

3. Ámbito

- SLM Instancia Productivo: solman

4. Frecuencia

- A solicitud del cliente.

5. Roles

- Operador del Centro de Cómputo IBM.

6. Descripción para SOLMAN

6.1. Desactivación de Servicios

6.1.1. A nivel de Sistema Operativo

Para la Instancia SLM (10.41.1.101)

- a) Ingresar con el usuario **ibmopeibmXX**
- b) Ejecutar lo siguiente:

sudo /usr/local/bin/opdesactiva_slm.sh

* Todos los mensajes deben ser satisfactorios, de lo contrario llamar al SAP Basis de turno.

6.2. Activación de Servicios

6.2.1. A nivel de Sistema Operativo

Para la Instancia SLM (10.41.1.101)

- a) Ingresar con el usuario **ibmopeibmXX**
- b) Ejecutar lo siguiente:

sudo /usr/local/bin/opactiva_slm.sh

* Todos los mensajes deben ser satisfactorios, de lo contrario llamar al SAP Basis de turno.