

Páginas dinámicas con bases de datos

- Incorporar bases de datos a páginas dinámicas con PHP sirve para almacenar **información “en el sitio” que puede cambiar dinámicamente** y no que se encuentre “listada estáticamente” en nuestro sitio como texto.
- Esta información luego se recuperaría bajo scripts PHP para mostrarla por pantalla.



Páginas dinámicas con bases de datos

Ejemplos concretos de esto pueden ser:

- En un **Carrito de Compras**, los productos y sus características estarían **almacenados en una base de datos**, y en el sitio un **script PHP** recuperaría estos datos desde la base de datos para mostrarlos por pantalla.
- En un Libro de Visitas (Guestbook), cada “**post**” sería un registro en una tabla de una base de datos.
- En un sistema que necesite comprobación de Username y Password, habría una tabla en una **base de datos** que guarde todas las combinaciones **Username/Password** permitidas.



Conceptos básicos de mysql y php integrados

Conexión al servidor MySQL desde PHP

- Cada vez que se vayan a usar bases de datos en una página PHP, primero se debe hacer una conexión al servidor MySQL.
- La función que permite esto es **mysqli_connect ()**, y su resultado se guarda en una variable para luego hacer referencia a esta conexión cuando se la necesite.

```
$conexion = mysqli_connect ("host","username","password","database");
```



Conceptos básicos de mysql y php integrados

Los cuatro parámetros que tiene son:

- 1) El **servidor** donde se está haciendo la conexión.
Por ejemplo, "localhost" o la dirección IP que corresponda.
- 2) El **nombre de usuario** de la cuenta que permita acceder al servidor MySQL (por ejemplo, "root").
- 3) El **password** correspondiente a ese nombre de usuario.
(en el caso de "root", no hay password y el tercer parámetro se completa con "").
- 4) La **base de datos** sobre la cual se realizarán las consultas



Conceptos básicos de mysql y php integrados

- Esta línea de código se suele **guardar en un archivo aparte** (por ejemplo, "**connect.php**"), que luego se incluirá en las páginas donde se necesite usar la conexión establecida.
- Esto es práctico ya que al mudarnos de hosting los parámetros proporcionados en `mysql_connect()` es muy probable que cambien.
- Si tenemos estos parámetros almacenados en un solo archivo, nos ahorramos el tener que cambiar a mano todas las líneas de conexión hechas en cada página de nuestro sitio.



Conceptos básicos de mysql y php integrados

Es necesario cuando se deja de usar, cerrar las conexiones a la base de datos. Para ello se usa la función:

```
mysqli_close($conexión);
```



Conceptos básicos de mysql y php integrados

- La función **exit ()** se usa para **detener la ejecución** de todo el código PHP de la página mostrando por pantalla un mensaje de error.
- De esa manera nos ahorramos que en el código posterior a la conexión a la base de datos surjan errores en consecuencia de esto.



Conceptos básicos de mysql y php integrados

Ejemplo:

```
<?php
```

```
//Creamos una conexión
```

```
@$conexion = mysqli_connect( "localhost", "root", "",  
    "Empleos")
```

```
//Si la conexión no se puede establecer, se detiene la ejecución del código y se muestra el error.
```

```
or exit ("No se pudo establecer una conexión");
```

```
?>
```



Conceptos básicos de mysql y php integrados

Manejo de consultas:

- Una vez establecida la conexión a la base de datos, se puede acceder a los datos en ella.
- A continuación se listan algunas de las funciones más usadas para trabajar con MySQL desde PHP:



Conceptos básicos de mysql y php integrados

mysqli_query (\$conexion, query)

Ejecuta una consulta.

- Se debe usar con 2 parámetros: el primero será la conexión utilizada y el segundo la consulta MySQL.
- Si la consulta fue DELETE, UPDATE o INSERT devuelve **true** o **false** para saber si se realizó con éxito,

Si fue SELECT devuelve el conjunto de filas obtenidas (resultado) en caso exitoso o **false** en caso contrario.



Conceptos básicos de mysql y php integrados

Uso de la consulta SELECT

Al recuperar datos de una base de datos con la consulta SELECT, luego debemos listarlos en pantalla.

Para eso se suelen usar tablas.

La primer fila de la tabla serán los títulos de cada campo, y una segunda fila de esa tabla se repetirá por cuantos registros haya recuperado desde la base de datos.



Conceptos básicos de mysql y php integrados

Ejemplo:

```
<?php
```

```
//Creamos una conexión
```

```
@$conexión = mysqli_connect ("localhost", "root",  
"","Empleos")
```

```
//Si la conexión no se puede establecer, se detiene la ejecución del código y se muestra el error.
```

```
or exit ("No se pudo establecer una conexión");
```

```
//Si la base de datos se seleccionó correctamente, realizamos una consulta. Queremos mostrar en  
pantalla a todos los empleados
```

```
$result = mysqli_query($conexion , "SELECT * FROM  
empleados");
```

```
//Verificamos si se encontró al menos un resultado
```

