

La función mail.

- En PHP disponemos de una función llamada mail() que permite configurar y enviar el mensaje de correo.
- Para que esta función pueda realizarse, es preciso disponer de un servidor web con un programa servidor de correos configurado y con acceso a internet, en caso contrario, no podrá enviarse el mensaje.
- Todos los **hostings** tienen este servicio habilitado (salvo la mayoría de los gratuitos).



La función mail.

- La función mail() de PHP necesita que le pasemos al menos tres datos para funcionar:
 - 1) La dirección de email de destino.
 - 2) El asunto del email.
 - 3) El cuerpo del email.
- Hay todavía un cuarto dato o "argumento" o "parámetro" de esta función, pero ya que es opcional.



La función mail.

- **Parámetros necesarios en todos los casos:**

Destinatario: la dirección de correo o direcciones de correo que han de recibir el mensaje. Si incluimos varias direcciones debemos separarlas por una coma.

Asunto: para indicar una cadena de caracteres que queremos que sea el asunto del correo electrónico a enviar.

Cuerpo: el cuerpo del mensaje, lo que queremos que tenga escrito el correo.



La función mail.

- **Parámetros opcionales del envío de correo**

Headers: Cabeceras del correo. Podrán contener:

- Datos como la dirección de respuesta.
- Las posibles direcciones que recibirán copia del mensaje.
- Las direcciones que recibirán copia oculta.
- Si el correo está en formato HTML
- etc.



La función mail.

Código para el envío de un mail sencillo :

```
mail ('direccion@deldestinario.com','Asunto','Mensaje');
```



La función mail.

Ejemplo de envío de un mail sencillo:

```
<?  
mail("pepito@desarrolloweb.com,maria@guiart  
emultimedia.com", "Respuesta a su consulta vía  
web.", "Estimado usuario, esta es una respuesta  
automática a la consulta que ud. realizara en  
nuestra página web, a la brevedad será  
analizada y nos pondremos en contacto.")  
?>
```



La función mail.

Analicemos su utilidad:

Un formulario donde el usuario nos hace una consulta en nuestra web.

En este caso, la dirección de destino la pondremos nosotros dentro de una variable, y quien escriba no verá nunca a qué dirección sale despachado el email, y sobre todo, no podrá cambiar esta dirección de destino. Sí podrá especificar un asunto y el cuerpo del mensaje.



La función mail.

Ejemplo de consulta.html

```
<html>
<head>
<title>Ejemplo formulario de consulta</title>
</head>
<body>
<form action="consulta.php" method="POST">
Ingrese el asunto:<input type="text" name="asunto"><br>
Ingrese el mensaje: <input type="text" name="mensaje"><br>
<input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```



La función mail.

Ejemplo de consulta.html

Este formulario define dos variables:

\$asunto y \$mensaje

Que luego enviará a la página de destino (consulta.php).



La función mail.

Ejemplo de consulta.php

```
<html>
<head>
<title> Ejemplo formulario de consulta </title>
</head>
<body>
<?php
$destino = "info@misitio.com";
mail ($destino, $asunto, $mensaje);
print ("<p>Muchas gracias por su mensaje</p>");
?>
</body>
</html>
```



La función mail.

Ejemplo de consulta.php

La función necesita que le pasemos exactamente en ese orden los parámetros o argumentos: primero, la dirección (en este caso, la toma de la variable \$destino, que no le dejamos definir al usuario sino que la llenamos nosotros; segundo, el asunto del email, que lo toma de la variable \$asunto; y finalmente, el cuerpo del mensaje, que lo trae de la variable \$mensaje.



La función mail.

Podemos mandar dos veces la función mail para que le llegue un mensaje a la persona y otro a nosotros con los datos de ambos, el que envió y el que recibió la recomendación, para armarnos una lista de direcciones; y hasta podemos enviar tres veces seguidas la función mail, para que al que mandó le llegue un mensaje de agradecimiento.



La función mail.

Remitente (From):

El único detalle a resolver es que los mensajes despachados por el servidor de correos de los servidores llegan con un remitente... que es el nombre del servidor.

Esto no es recomendable, pero podemos reemplazarlo usando el cuarto argumento (opcional) que tiene la función mail: las cabeceras (headers) extras de un email.

Una de ellas es el "From" de un email, es decir, la dirección del que mandó el mensaje. Se agregaría cambiando la línea de la función mail y la anterior en el archivo php.

