



HTML

Formularios

Formularios

Un formulario es una sección de una pagina web que permite a los usuarios introducir datos.

Un formulario suele estar compuesto por diferentes tipos de elementos que nos permiten ingresar información

Ejemplos

Ponete en contacto!

Tenes alguna duda? Sugerencia? Ponete en contacto con nosotros mandanonos un mensaje y te responderemos a la brevedad

Nombre

Correo

Mensaje

ENVIAR MENSAJE

USER LOGIN



Username



Password



☐ Remember me

[Forgot Password?](#)

LOG IN

Estructura base

Un formulario esta compuesto por un elemento `<form>`, compuesto por `labels`(etiquetas), `inputs`(Campos) y un botón `submit`(Enviar)



```
1 <form>
2   <label for="name">Name:</label>
3   <input type="text" id="name" name="name" required />
4
5   <label for="email">Email:</label>
6   <input type="email" id="email" name="email" required />
7
8   <button type="submit">Submit</button>
9 </form>
```

<form>

Es el contenedor que contiene a los elementos.

Posee 2 atributos (No vamos a utilizarlos por ahora):

- action: a donde se van a enviar los datos
- method: el método HTTP a utilizar (POST o GET)



```
1 <form action="gracias.html" method="POST">
2
3 </form>
```

Primero creamos un <form>. Cuando enviemos la información se nos enviara a gracias.html (Si existe ese archivo)

<input>

Elemento HTML que permite ingresar información.



```
1 <input type="text" id="name" name="name" />
```

Los atributos mas importantes son:

- type: Que tipo de información recibe. Puede ser (text, email, password, date, number, checkbox, radio, file)
- ID: Que lo asocia con una etiqueta(Label)
- Name: El nombre asociado con la información enviada al servidor
- Required: Especifica que es un dato obligatorio

<label>

Describe la función de un <input>. Mejora la accesibilidad y la usabilidad.



```
1 <label for="name">Name:</label>
```

El atributo 'for' debe apuntar al ID de un <input>, de esta manera quedaran "asociados".

<button>

Por defecto el elemento botón envía el formulario.



```
1 <button type="submit">Submit</button>
```

El atributo 'type' nos permite especificar el rol del botón.

- Type: submit (Envía el formulario)
- Type: reset (Borra los datos ingresados)
- Type: button (Actúa como un botón)