BaseEstimator

__getstate__()
__repr__(N_CHAR_MAX)
__setstate__(state)
_get_param_names(cls)
_get_tags()
_more_tags()
get_params(deep)
set_params()

TransformerMixin

fit_transform(X, y)

RecipipeTransformer

col_format : str
col_map : NoneType
col_map_1_n : dict
col_map_1_n_inverse : dict
cols : NoneType, list
cols_in_out : NoneType
cols_init
cols_not_found_error : bool
cols_out : NoneType, list
dtype : NoneType
keep_original : bool
name : NoneType

__init__()
_fit(df)
_get_column_mapping()
_get_ordered_out_cols(cols_in_all, cols_in, col_map_1_n, keep_original)
_get_param_names(cls)
_inverse_transform(df)
_transform(df)
fit(df, y)
inverse_transform(df_in)
transform(df_in)

_BaseComposition

__init__()
_get_params(attr, deep)
_replace_estimator(attr, name, new_val)
_set_params(attr)
_validate_names(names)

ColumnTransformer

_fit(df)
_fit_column(df, column_name)
_inverse_transform(df_il)
_inverse_transform_column(df, column_names)
_transform(df_in)
_transform_column(df, column_name)
fit(df, y)

Pipeline

_estimator_type
_final_estimator
_pairwise
_required_parameters : list
classes_
inverse_transform
memory : NoneType
named_steps
steps : list
transform
verbose : bool

__getitem__(ind)
__init__(steps, memory, verbose)
__len__()
_fit(X, y)
_inverse_transform(X)
_iter(with_final, filter_passthrough)
_log_message(step_idx)
_transform(X)
_validate_steps()
decision_function(X)
fit(X, y)
fit_predict(X, y)
fit_transform(X, y)
get_params(deep)
predict(X)
predict_log_proba(X)
predict_proba(X)
score(X, y, sample_weight)
score_samples(X)
set_params()

CategoryEncoder

categories : dict
error_unknown : bool
unknown_value : NoneType

__init__()
_fit_column(df, col)
_inverse_transform_column(df, col)
_transform_column(df, col)

PandasScaler

factor : int
means : dict
stds : dict

__init__()
_fit_column(df, c)
_inverse_transform_column(df, column_names)
_transform_column(df, c)

SklearnColumnWrapper

cols : list
sk_transformer
transformers : dict

__init__(sk_transformer)
_fit_column(df, column_name)
_get_column_mapping()
_transform_column(df, c)

ColumnsTransformer

_fit(df, y)
_inverse_transform(df_in)
_inverse_transform_columns(df, columns_name)
_transform(df_in)
_transform_columns(df, column_names)

Recipipe

_validate_steps
steps : list

__add__(transformer)
__init__(steps)
add(step)

SklearnFitOneWrapper

transformers

__init__()
_fit(df)

ColumnGroupsTransformer

cols_groups
cols_groups_init

__init__()
_fit(df)
_get_column_mapping()
_get_column_name(c)
_inverse_transform(df)
_inverse_transform_group(df, col)
_transform(df)
_transform_group(df, group_cols)

SklearnColumnsWrapper

col_format : str
cols
sk_transformer

__init__(sk_transformer)
_fit(df, y)
_get_column_mapping()
_transform_columns(df, cols)

DropNARowsTransformer

dropna_params : dict

__init__()
inverse_transform(df)
transform(df, y)

DropTransformer

inverse_transform(df)
transform(df)

GroupByTransformer

groupby
transformer
transformers : dict

__init__(groupby, transformer)
fit(df, y)
fit_group(name, df)
inverse_transform(df_in)
inverse_transform_group(name, df)
transform(df_in)
transform_group(name, df)

QueryTransformer

query

__init__(query)
transform(df_in)

ReplaceTransformer

inverse_values : NoneType
values : NoneType

__init__()
_fit(df)
_inverse_transform(df)
_transform(df)

SelectTransformer

inverse_transform(df)
transform(df)

SklearnCreator

WRAPPERS : dict
kwargs : dict
sk_transformer

__call__()
__init__(sk_transformer)