

MS Teachers Management V1

Criado por Guilherme Campos de Melo, última alteração por Guilherme Campos de Melo em jan 29, 2025.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO

Data	Versão	Autor	Descrição da alteração
29/01/2025	1.0	Guilherme Campos de Melo	Criação do documento

1. Contexto

Microserviço responsável por consumir do Provedor *Instructors* e mapeá-los em *Teachers* e postar eventos com os Teachers mapeados.

2. Escopo

O Microserviço irá chamar o Provedor e receberá objetos do tipo *Instructors*.

O Microserviço irá mapear os *Instructors* em *Teachers*.

O Microserviço irá postar os eventos em um tópico *kafka*.

O Microserviço irá responder a chamada do cliente.

3. Swagger



SwaggerMSTeacher
Management.yaml

4. Operações

4.1 getAll

Lista todos os *Teachers*

4.1.1 URI da operação

/teachers **Method:** GET

4.1.2 Request

Parâmetros:

Header

Parâmetros	Descrição
Content Type	application/json
Authorization	Token de acesso
Origin	Origem do request

Body

N/A

Exemplo de Request

```
curl --location 'localhost:8082/ms-teachers-management/v1/teachers' \  
--header 'Authorization: a' \  
--header 'Origin: a'
```

4.1.3 Response

Campos retornados no response do MS

Parâmetros	Descrição
teachers	Lista de teacher

4.1.4 Exemplo de Response

200

```
{  
  "teachers": [  
    {  
      "id": 1,  
      "name": "John Doe",  
      "subject": {  
        "id": 1,  
        "name": "Mathematics"  
      },  
      "salary": {  
        "amount": 55000.0,  
        "currency": "USD"  
      }  
    },  
    {  
      "id": 2,  
      "name": "Jane Smith",  
      "subject": {  
        "id": 2,  
        "name": "English"  
      },  
      "salary": {  
        "amount": 60000.0,  
        "currency": "USD"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

4.1.5 Fluxo de Erros

400

```
{  
  "timestamp": "2025-01-29T13:20:39.851+00:00",
```

```
{
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "path": "/ms-teachers-management/v1/teachers"
}
```

500

```
{
  "timestamp": "2025-01-29T13:20:39.851+00:00",
  "status": 500,
  "error": "Internal Server Error",
  "path": "/ms-teachers-management/v1/teachers"
}
```

4.2 getById

Lista um *Teacher* por Id

4.1.1 URI da operação

/teachers/{id} **Method:** GET

4.1.2 Request

Parâmetros:

Header

Parâmetros	Descrição
Content Type	application/json
Authorization	Token de acesso
Origin	Origem do request
Id	Identificador do teacher

Body

N/A

Exemplo de Request

```
curl --location 'localhost:8082/ms-teachers-management/v1/teachers/1' \
--header 'Authorization: a' \
--header 'Origin: a'
```

4.1.3 Response

Campos retornados no response do MS

Parâmetros	Descrição
id	Identificador do teacher
name	Nome do teacher
subject	Disciplina do teacher
salary	Salário do teacher

4.1.4 Exemplo de Response

200

```
{
  "id": 1,
  "name": "Alice Johnson",
  "subject": {
    "id": 1,
    "name": "Physics"
  },
  "salary": {
    "amount": 70000.0,
    "currency": "EUR"
  }
}
```

4.1.5 Fluxo de Erros

400

```
{
  "timestamp": "2025-01-29T13:20:39.851+00:00",
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "path": "/ms-teachers-management/v1/teachers/1"
}
```

404

```
{
  "timestamp": "2025-01-29T13:34:12.635+00:00",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "path": "/ms-teachers-management/v1/teachers/0"
}
```

500

```
{
  "timestamp": "2025-01-29T13:20:39.851+00:00",
  "status": 500,
  "error": "Internal Server Error",
  "path": "/ms-teachers-management/v1/teachers/1"
}
```

4.3 save

Salva um *Teacher*

4.1.1 URI da operação

/teachers **Method:** POST

4.1.2 Request

Parâmetros:

Header

Parâmetros	Descrição
Content Type	application/json
Authorization	Token de acesso
Origin	Origem do request

Body

Parâmetros	Descrição
id	Identificador do teacher
name	Nome do teacher
subject	Objeto de disciplina do teacher
salary	Objeto de salário do teacher

Exemplo de Request

```
curl --location 'localhost:8082/ms-teachers-management/v1/teachers' \  
--header 'Authorization: a' \  
--header 'Origin: a' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
  "id": 1,  
  "name": "John Doe",  
  "subject": {  
    "id": 101,  
    "name": "Mathematics"  
  },  
  "salary": {
```

```
"amount": 55000,  
"currency": "USD"  
}  
'
```

4.1.3 Response

Campos retornados no response do MS

Parâmetros	Descrição
id	Identificador do teacher
name	Nome do teacher
subject	Objeto de disciplina do teacher
salary	Objeto de salário do teacher

4.1.4 Exemplo de Response

201

```
{  
  "id": 1,  
  "name": "John Doe",  
  "subject": {  
    "id": 1,  
    "name": "Mathematics"  
  },  
  "salary": {  
    "amount": 55000.0,  
    "currency": "USD"  
  }  
}
```

4.1.5 Fluxo de Erros

400

```
{  
  "timestamp": "2025-01-29T13:20:39.851+00:00",  
  "status": 400,  
  "error": "Bad Request",  
  "path": "/ms-teachers-management/v1/teachers"  
}
```

500

```
{  
  "timestamp": "2025-01-29T13:20:39.851+00:00",  
  "status": 500,  
  "error": "Internal Server Error",  
  "path": "/ms-teachers-management/v1/teachers"  
}
```

5. Sistemas Proveedores

Instructor Management API V1:



SwaggerInstructor
ManagementAPI.yar

6. Ambientes

Ambiente	IP
local	localhost:8082