

# Analyse potentiel hydroélectrique

Rapport site: Chemin du Castellas

Date: 2026-06-17

Auteur: SimuWatter

Synthèse exécutive ..... 3

1. Contexte et site ..... 4

2. Déroulé de la simulation ..... 5

3. Résultats énergétiques ..... 6

4. Résultats économiques ..... 7

5. Scénarios comparés ..... 8

6. Recommandation ..... 9

Le site Chemin du Castellas a été simulé avec un débit moyen de 9.2 m3/h et une pression amont de 8.00 bar. La turbine retenue est non renseignée (Ø - mm). La simulation retient une puissance de 0.00 kW, une production annuelle de 0 kWh/an et 0 EUR/an d'économies estimées. Le temps de retour calculé est - ans, avec une VAN de - EUR et un TRI de - %.

KPIs clés

|                    |      |
|--------------------|------|
| Puissance (kW)     | 0.00 |
| Énergie (kWh/an)   | 0    |
| Économies (EUR/an) | 0    |
| Payback (ans)      | -    |

## 1. Contexte et site

### Résumé du site

| Paramètre                | Valeur              |
|--------------------------|---------------------|
| Site                     | Chemin du Castellas |
| Classement               | -                   |
| Débit moyen              | 9.2 m3/h            |
| Pression amont           | 8.00 bar            |
| Mode                     | Autoconsommation    |
| Heures de fonctionnement | 0 h/an              |
| Consommation du site     | 0 kWh/an            |
| Prix électricité         | 0.000 EUR/kWh       |
| Tarif OA                 | -                   |
| Prix évité               | -                   |

## 2. Déroulé de la simulation

### Étapes et résultats

| Étape                     | Résultat                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Analyse hydraulique       | Débit 9.2 m3/h, pression 8.00 bar.                         |
| Sélection de la turbine   | Turbine non renseignée avec diamètre - mm.                 |
| Hypothèses d'exploitation | 0 h/an, mode autoconsommation, consommation site 0 kWh/an. |
| Simulation énergétique    | Puissance 0.00 kW et énergie annuelle 0 kWh/an.            |
| Simulation économique     | CAPEX net 0 EUR, OPEX 0 EUR/an, payback - ans.             |

## 3. Résultats énergétiques

### Bilan énergétique

| Indicateur              | Valeur   |
|-------------------------|----------|
| Puissance estimée       | 0.00 kW  |
| Énergie annuelle        | 0 kWh/an |
| Autoconsommation        | 0 kWh/an |
| Taux d autoconsommation | 0.0 %    |

## 4. Résultats économiques

### Bilan économique

| Indicateur           | Valeur   |
|----------------------|----------|
| Économies estimées   | 0 EUR/an |
| Revenus injection    | 0 EUR/an |
| CAPEX brut           | 0 EUR    |
| Subvention           | 0 EUR    |
| Subvention (% CAPEX) | 0.0 %    |
| CAPEX net            | 0 EUR    |
| OPEX                 | 0 EUR/an |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Temps de retour      | <b>SimuWatter - Analyse potentiel hydroélectrique</b> |
| VAN                  | - EUR                                                 |
| TRI                  | - %                                                   |
| Taux d actualisation | 0.0 %                                                 |
| Durée de vie projet  | -                                                     |

## 5. Scénarios comparés

Aucun scénario injection réseau disponible.

Aucun scénario autoconsommation disponible.

## 6. Recommandation

Turbine recommandée: non renseignée.

Le site présente un potentiel de 0 kWh/an pour 0.00 kW.

La solution ressort avec un retour sur investissement de - ans.

## 7. Conclusion

Le rapport de site consolide les étapes de simulation, de la caractérisation hydraulique à l'évaluation économique. Il peut servir de base à la validation terrain et au dimensionnement détaillé.