IA para Estatística Experimental

Curso Inova Agroflorestal

Prof. ____

Outubro de 2026

Sumário

Antes de começar....3

1 Introdução: o que a IA faz bem, e onde ela erra....5

1.1 Por que usar IA na pesquisa agroflorestal?....5

1.2 O que a IA faz bem....5

1.3 O que a IA faz mal....6

1.4 Alucinação: o que é e por que acontece....6

1.5 Por que conferir sempre....6

2 Como a IA chega no resultado....8

2.1 A IA não faz conta de cabeça: ela escreve um programa....8

2.2 Tour rápido pelas ferramentas....8

2.3 A mesma ANOVA em R e em Python....9

2.4 Pedindo para ver o código....11

3 Formatos: como organizar os dados e os pedidos....12

3.1 Organizando a planilha....12

3.2 Trabalhando com arquivos no Gemini....14

3.3 Organizando o pedido: a estrutura do prompt....20

4 Ecossistema Gemini....22

4.1 Quem tem acesso a quê....22

4.2 Gemini app: chat com seus dados....23

4.3 Gems: o seu assistente estatístico personalizado....24
4.4 Canvas: relatório e gráfico editáveis....24
4.5 Deep Research: revisão de literatura rápida....24
4.6 Extensão @Google Drive: chamar a planilha direto no chat....25
4.7 NotebookLM: perguntar aos seus próprios PDFs....25
4.8 Gemini no Colab: o código por trás, na prática....26
4.9 Gemini nas Planilhas Google (plano pago)....27
5 Skills portáteis....28
5.1 O que é uma skill?....28
5.2 Criando o seu Gem “Estatístico Agroflorestal”....28
5.3 O mesmo arquivo em outras IAs....29
6 Mão na massa no Gemini....31
6.1 Como pedir as tabelas no padrão ABNT ao Gemini....31
6.2 Exercício 1: DIC, substratos para mudas de ipê....32
6.3 Exercício 2: DBC, cultivares de milho em aleias....34
6.4 Exercício 3: fatorial 3 × 3, espécie × adubação....35
6.5 Exercício 4: parcela subdividida, café sombreado....36
6.6 Exercício 5: regressão, doses de nitrogênio no eucalipto....38
6.7 Exercício 6: contagem de pragas, quando os pressupostos falham....41
6.8 Exercício 7: planeje o seu próprio experimento....44
7 Ética e boas práticas....46
7.1 Nunca invente dados....46
7.2 Confira cada resultado....46
7.3 Declare o uso de IA....46

7.4 Privacidade e proteção de dados..... 47
7.5 Resumo das boas práticas..... 47
Apêndice A: Glossário..... 48
Apêndice B: Checklist “Conferindo a resposta da IA”..... 50
Apêndice C: Gabarito dos exercícios..... 51
p-valores do teste F..... 51
Pressupostos..... 52
Detalhes dos testes de médias..... 53
Regressão (Exercício 5)..... 53

Antes de começar

Seja bem-vindo(a)! Esta apostila acompanha o curso **“IA para Estatística Experimental”**, do programa Inova Agroflorestal (UFVJM). Ela foi escrita para quem **nunca programou** e quer usar a inteligência artificial como uma “assistente de estatística” para planejar e analisar experimentos agroflorestais.

Você só vai precisar de:

- uma conta Google (pessoal ou @ufvjm.edu.br);
- o **Gemini** gratuito, em https://gemini.google.com;
- os arquivos de dados do curso (pasta dados/) e o pacote de skills (pasta skills/), que o professor vai disponibilizar.

Como usar esta apostila. Os capítulos seguem a ordem da aula. Os blocos em fonte de máquina de escrever, como este:

```
Isto é um prompt pronto. Copie, cole no Gemini e adapte.
```

são **prompts prontos para copiar e colar**. Sempre que aparecer a seção **“O que esperar”**, ela traz os números corretos (calculados no R com o pacote ExpDes.pt), em tabelas no padrão ABNT, para você conferir se a IA acertou. Os exercícios práticos ficam no fim da aula (Capítulo 6), depois que você já conhece os formatos, as ferramentas do Gemini e as skills.

Os dados do curso são fictícios. Eles foram simulados por computador (arquivo dados/gerar_dados.py) imitando situações reais: mudas de ipê, milho em aleias, café sombreado, eucalipto em ILPF e pragas em SAF. Servem para treinar; não use esses números como resultado de pesquisa.

Arquivo	Delineamento	O que foi medido
dic_mudas.csv	DIC, 5 substratos × 4 repetições	altura (cm) e diâmetro (mm) de mudas de ipê-amarelo aos 120 dias
dbc_milho.csv	DBC, 5 cultivares × 4 blocos	produtividade de milho (kg/ha) em aleias de gliricídia
fatorial_adubacao.csv	Fatorial 3 × 3 em DIC, 4 repetições	massa seca (g) de 3 espécies florestais sob 3 adubações
parcela_sub_cafe_sombra.csv	Parcela subdividida em DBC, 4 blocos	produtividade de café (sc/ha): sombreamento (parcela) × cultivar (subparcela)
doses_nitrogenio.csv	DIC com 5 doses × 4 repetições	volume de eucalipto (m^3/ha) em função da dose de N (kg/ha)
dic_contagem_pragas.csv	DIC, 4 manejos × 6 repetições	número de insetos-praga por armadilha
planilha_campo_baguncada.xlsx	(exercício)	a planilha de mudas “do jeito que veio do campo”

Todos os .csv também existem em versão .xlsx (Excel). O arquivo dados/dicionario_dados.md descreve cada conjunto: o que significa cada coluna, as unidades, o delineamento e os resultados esperados.

1 Introdução: o que a IA faz bem, e onde ela erra

1.1 Por que usar IA na pesquisa agroflorestal?

Quem faz experimento no campo conhece bem a rotina: meses de condução, dias de coleta e, no fim, uma planilha que precisa virar **tabela de ANOVA, teste de médias e um parágrafo de resultados**. Para muita gente, essa última etapa é a mais difícil, porque exige um programa estatístico (R, SISVAR, SAS) e algum conhecimento de programação.

As IAs conversacionais, como o Gemini, o ChatGPT e o Claude, mudaram esse cenário. Hoje você pode:

- **descrever o experimento em português** e pedir a análise;
- **enviar a planilha** e receber a ANOVA, o teste de Tukey e o gráfico;
- **pedir ajuda para planejar**: qual delineamento usar, quantas repetições, como sortear as parcelas;
- **pedir o texto** de resultados no estilo de relatório ou TCC.

1.2 O que a IA faz bem

A IA é ótima para…	Exemplo no experimento
Explicar conceitos com paciência	"O que é quadrado médio do resíduo, explicado para quem nunca viu estatística?"
Escrever e rodar código	Gerar o script em Python ou R que faz a ANOVA
Organizar dados	Transformar a planilha de campo "larga" em formato longo
Sugerir o caminho	"Meus dados são contagens; qual análise uso?"
Redigir	Rascunho da seção de resultados, legenda de tabela, resumo
Revisar	Apontar inconsistências na planilha (valor faltando, nome escrito de dois jeitos)

1.3 O que a IA faz mal

A IA pode...	Como isso aparece
Alucinar	Inventa um número, uma referência bibliográfica ou um pacote do R que não existe, e fala com total segurança
Errar o modelo	Analisa um DBC como se fosse DIC (esquece o bloco), ou uma parcela subdividida com um resíduo só
"Calcular de cabeça"	Se não rodar código, ela **estima** o resultado em vez de calcular, e erra
Ignorar pressupostos	Faz a ANOVA sem testar normalidade e homogeneidade
Ler errado a planilha	Confunde vírgula decimal, trata o número do bloco como variável numérica
Concordar demais	Se você insistir em uma conclusão, ela tende a concordar com você

1.4 Alucinação: o que é e por que acontece

Um modelo de linguagem (LLM, do inglês *Large Language Model*) é, no fundo, um sistema que **prevê a próxima palavra** mais provável, com base em tudo o que leu durante o treinamento. Ele não "sabe" as coisas como uma enciclopédia; ele gera texto plausível. Na maior parte do tempo, o texto plausível também é correto. Às vezes, não é. Quando a IA produz algo **convincente, mas falso**, chamamos de **alucinação**.

Exemplos típicos em estatística experimental:

- citar "Gomes (2009), página 245" com um conteúdo que não está lá;
- dizer que o p-valor é 0,03 sem ter feito conta nenhuma;
- recomendar uma função `tukey.dbc()` que não existe em nenhum pacote.

1.5 Por que conferir sempre

> **Regra de ouro do curso:** a IA é uma assistente, não a autora. **Quem assina o trabalho é você.** Todo número que vai para o relatório precisa ter sido calculado por código que você viu e conferido com o checklist do Apêndice B.

Três hábitos que resolvem a maior parte dos problemas:

1. **Peça para a IA rodar código e mostrar o código** (Capítulo 2).
2. **Confira os números-chave**: graus de liberdade, médias, CV, p-valor (Apêndice B).
3. **Desconfie de respostas perfeitas demais** e de referências que você não consegue encontrar.

2 Como a IA chega no resultado

2.1 A IA não faz conta de cabeça: ela escreve um programa

Quando você envia uma planilha ao Gemini e pede uma ANOVA, um bom resultado segue sempre o mesmo ciclo:

```
Você (pedido em português)
      |
      v
1. A IA ESCREVE CÓDIGO   (Python, às vezes R)
      |
      v
2. A IA EXECUTA O CÓDIGO  (num "computador" na nuvem)
      |
      v
3. A IA LÊ A SAÍDA       (tabela de ANOVA, p-valores...)
      |
      v
4. A IA INTERPRETA       (explica em português para você)
```

Os passos 1 a 3 são **cálculo de verdade**, feito por bibliotecas estatísticas consagradas. O passo 4 é **texto gerado pela IA**, e é nele que mora o risco de interpretação errada. Se a IA pular os passos 1 a 3 e for direto para o 4, os números provavelmente foram **inventados**.

No Gemini, quando ele roda código, normalmente aparece um bloco recolhível (algo como “Mostrar código” ou “Análise”) acima da resposta. **Se esse bloco não aparecer, peça:**

```
Rode a análise executando código em Python sobre o arquivo que enviei.
Não estime nenhum valor de cabeça. Depois, mostre o código completo
que você usou e a saída original do programa.
```

2.2 Tour rápido pelas ferramentas

Você não precisa aprender a programar, mas vale reconhecer as ferramentas que a IA usa “por trás”.

2.2.1 R: o padrão da agronomia

O R é gratuito e é o programa mais usado em artigos de ciências agrárias no Brasil. Dois pacotes se destacam:

- **ExpDes.pt**: análise de experimentos em português. Funções como `dic()`, `dbc()`, `fat2.dic()` e `psub2.dbc()` já entregam ANOVA, pressupostos, Tukey e regressão em uma linha. O gabarito desta apostila foi feito com ele (`notebooks/analise_exemplos.R`).
- **agricolae**: testes de médias (`HSD.test` para Tukey, `LSD.test`, `duncan.test`), croquis casualizados (`design.crd`, `design.rcbd`) e muito mais.

2.2.2 Python: a língua nativa das IAs

O Gemini, quando analisa um arquivo, quase sempre usa **Python**. As bibliotecas principais são:

- **pandas**: lê e organiza a planilha (é o "Excel" do Python);
- **statsmodels**: ANOVA, regressão e teste de Tukey;
- **scipy**: testes de Shapiro-Wilk, Bartlett, Levene e Kruskal-Wallis.

2.2.3 SISVAR, Excel e outros

- **SISVAR** (UFLA): muito usado em agronomia, com menus e sem programação. Ótimo para conferir os resultados da IA.
- **Excel / Google Planilhas**: fazem ANOVA de um fator (suplemento "Análise de Dados"), mas são limitados para DBC, fatorial e Tukey.
- **SAS, Minitab, Statistica**: comerciais e também comuns em artigos.

O ponto importante: **se o modelo for o mesmo, todos dão o mesmo resultado.** R, Python e SISVAR são apenas "calculadoras" diferentes.

2.3 A mesma ANOVA em R e em Python

Vamos analisar o arquivo `dic_mudas.csv`: altura de mudas de ipê-amarelo em 5 substratos, DIC com 4 repetições.

Em R (pacote ExpDes.pt):

```r
library(ExpDes.pt)
d <- read.csv("dic_mudas.csv")
dic(d$substrato, d$altura_cm, quali = TRUE, mcomp = "tukey")
```

Em Python (pandas + statsmodels):

```python
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf
from statsmodels.stats.anova import anova_lm
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd
from scipy import stats

d = pd.read_csv("dic_mudas.csv")
modelo = smf.ols("altura_cm ~ C(substrato)", data=d).fit()
print(anova_lm(modelo))                          # ANOVA
print(stats.shapiro(modelo.resid))               # normalidade
print(stats.bartlett(*[g.altura_cm for _, g in d.groupby("substrato")]))
print(pairwise_tukeyhsd(d.altura_cm, d.substrato))    # Tukey
cv = 100 * modelo.mse_resid ** 0.5 / d.altura_cm.mean()
print(f"CV = {cv:.1f}%")
```

Comparando linha a linha:

Etapa	R (ExpDes.pt)	Python
Ler a planilha	read.csv()	pd.read_csv()
Definir o modelo	embutido em dic()	smf.ols("altura_cm ~ C(substrato)")
Tabela de ANOVA	embutida em dic()	anova_lm(modelo)
Shapiro-Wilk	embutido	stats.shapiro()
Bartlett	embutido	stats.bartlett()
Tukey	mcomp = "tukey"	pairwise_tukeyhsd()
CV%	embutido	calculado à mão: √QMres / média × 100

E o resultado é o mesmo nos dois:

FV	GL	SQ	QM	F	p-valor
Substrato	4	515,85	128,96	34,57	$2{,}09 \times 10^{-7}$
Resíduo	15	55,95	3,73		
Total	19	571,81			

CV = 6,1 %. Repare que o R faz tudo em uma linha porque o pacote foi feito para agronomia; o Python exige mais passos, mas a IA escreve esses passos por você.

Diferença comum: no Python, o Tukey aparece como uma lista de **pares** comparados (reject = True/False), e não como **letras**. Peça à IA: *"converta o resultado do Tukey em letras, como no SISVAR"*.

2.4 Pedindo para ver o código

Mostrar o código não é para você aprender a programar: é para você **conferir o que foi feito**. Mesmo sem saber programar, dá para checar:

- o **nome do arquivo** lido é o seu?
- a **variável resposta** é a certa (altura ou diâmetro)?
- o **bloco** entrou no modelo (em DBC)?
- os **fatores** aparecem com C(...) (como categoria) ou foram tratados como número?

Prompt para usar sempre ao final de uma análise:

> Mostre o código que você usou, completo, sem resumir. Depois explique em linguagem simples, linha por linha, o que cada parte faz. Por fim, escreva o código equivalente em R usando o pacote ExpDes.pt, para eu conferir no R ou no Colab.

3 Formatos: como organizar os dados e os pedidos

Metade dos erros da IA vem de **dados mal organizados** ou de **pedidos vagos**. Este capítulo resolve as duas coisas.

3.1 Organizando a planilha

3.1.1 Formato longo (tidy): 1 linha = 1 parcela

A regra mais importante: **cada linha é uma unidade experimental (parcela), cada coluna é uma variável.**

Formato largo (evite): cada repetição em uma coluna.

Substrato usado	Rep 1 (cm)	Rep 2 (cm)	Rep 3 (cm)	Rep 4 (cm)
Terra	25,9	23,1	29,7	27,2
Composto Orgânico	…	…	perdida	…

Formato longo (use):

substrato	repeticao	altura_cm	diametro_mm
terra	1	25.9	3.20
terra	2	23.1	3.26
terra	3	29.7	3.46
terra	4	27.2	3.37

No formato longo, os **fatores** (substrato, bloco, espécie, dose) e a **identificação** (repetição) ficam em colunas próprias, e cada **variável medida** (altura, diâmetro) ganha a sua coluna.

3.1.2 CSV ou XLSX?

	CSV (.csv)	XLSX (.xlsx)
O que é	texto puro, valores separados por vírgula	planilha do Excel

	CSV (.csv)	XLSX (.xlsx)
Vantagem	lido por qualquer programa e IA sem surpresa	guarda várias abas, cores, fórmulas
Risco	no Excel em português, pode sair com ; e vírgula decimal	fórmulas, células mescladas e cores confundem a leitura
Recomendação	**preferido para enviar à IA**	aceito, se tiver **uma aba só** e sem mesclar células

Para salvar CSV: no Google Planilhas, *Arquivo → Fazer download → Valores separados por vírgula (.csv)*. No Excel, *Salvar como → CSV UTF-8*.

3.1.3 Nomes de colunas

Ruim	Bom	Por quê
Substrato usado	substrato	espaço quebra códigos
Rep 1 (cm)	repeticao + altura_cm	parênteses e espaço; unidade vai no nome, com _
Produção (sc/ha)	producao_sc_ha	acento, barra e parênteses
Ç, ã, é	c, a, e	acentos podem virar símbolos estranhos

Regra prática: letras minúsculas, sem acento, sem espaço, palavras ligadas por _, unidade no final (altura_cm, dose_n_kg_ha).

Também padronize os **níveis** dos tratamentos: Terra, terra (com espaço no final) e TERRA são três tratamentos diferentes para o computador!

3.1.4 Ponto ou vírgula decimal

O Brasil usa vírgula (25,9); a maioria dos programas usa ponto (25.9). Misturar os dois faz a coluna ser lida como **texto**, e a análise falha ou sai errada.

- Prefira **ponto decimal** nos arquivos enviados à IA (os arquivos do curso já estão assim).
- Se o seu arquivo tem vírgula, **avise no prompt**: *"o arquivo usa vírgula como separador decimal e ponto e vírgula como separador de colunas"*.

3.1.5 Dados perdidos (parcela perdida)

Planta morreu, formiga atacou, etiqueta sumiu: acontece. Como registrar:

- deixe a célula **vazia** (ou escreva NA);
- **nunca** escreva perdida, 0, - ou morreu na coluna numérica: o zero, por exemplo, será tratado como uma medida real de altura zero;
- se quiser registrar o motivo, crie uma coluna observacao;
- **avise a IA** que há parcela perdida: isso deixa o experimento desbalanceado e muda alguns cálculos (GL do resíduo, tipo de soma de quadrados, Tukey com repetições diferentes).

3.1.6 Exercício rápido: arrumando a planilha de campo

Abra o Gemini, envie o arquivo planilha_campo_baguncada.xlsx e cole:

```
Esta planilha veio do campo: experimento em DIC com 5 substratos e 4
repetições, medindo altura de mudas de ipê-amarelo (cm).
1. Liste todos os problemas de organização que você encontrar.
2. Reorganize no formato longo, com as colunas: substrato, repeticao,
   altura_cm. Use ponto decimal, nomes sem acento, minúsculos e com _.
3. Parcelas perdidas devem ficar vazias (NA), nunca zero.
4. Me entregue o resultado como tabela e como arquivo CSV para baixar.
Não invente nenhum valor.
```

O que esperar: a IA deve apontar formato largo, nomes de coluna com espaço e parênteses, vírgula decimal, nomes de substrato inconsistentes (comercial com espaço, Terra c/ esterco, terra + areia, maiúsculas e acentos) e a palavra perdida na repetição 3 do composto orgânico, que deve virar NA. O resultado deve ter **20 linhas** (5 × 4), com uma delas vazia na altura.

3.2 Trabalhando com arquivos no Gemini

Você já sabe **como** organizar a planilha. Agora falta **entregar** essa planilha ao Gemini sem que nada se perca no caminho, e **trazer o resultado de volta** para o seu relatório. Lembre-se: quem roda a análise é o Gemini; o seu trabalho é garantir que ele leu os dados certos.

3.2.1 Formatos e quando usar cada um

Formato	Quando usar	Cuidados	Nota
CSV UTF-8 (.csv)	Sempre que puder: é o formato mais simples e seguro para a IA	Confira o separador (, ou ;) e o decimal; salve em UTF-8	**Melhor opção**
XLSX (.xlsx)	Quando a planilha já está no Excel	**Uma aba só e uma tabela só**; sem células mescladas, cores com significado, fórmulas ou totais no fim	**2ª opção**
Texto colado no chat	Experimentos pequenos (até ~100 linhas, como os do curso)	Cole com o cabeçalho; diga qual é o separador	**3ª opção** (plano B)
TSV / TXT tabulado (.tsv, .txt)	Quando o programa exporta só texto separado por tabulação	Avise que o separador é a tabulação	Aceitável
Google Planilhas	Quando os dados já estão no Drive do grupo	Use a extensão **@Google Drive** ou baixe como CSV e envie; uma aba só	Aceitável
PDF	Só quando não existe a planilha original (ex.: tabela de um artigo)	A IA precisa "ler" a página; pode trocar números e colunas	**Evite** (último recurso)
Foto ou print de tabela	Caderno de campo fotografado, print de tela	Letra, sombra e ângulo geram erros de transcrição	**Evite** (último recurso)

Ordem de preferência: CSV UTF-8 → XLSX com uma aba e uma tabela → dados colados como texto (para experimentos pequenos).

> **PDF e foto são o último recurso.** Nesses casos a IA precisa "ler" a imagem antes de analisar, e **erros de transcrição são possíveis** (um 8 vira 3, uma vírgula some, uma linha pula). **Sempre** peça: *"Antes de analisar, mostre a tabela completa que você leu do arquivo."* Confira linha por linha com o original.

3.2.2 A armadilha do Excel brasileiro

No Excel em português, a opção **“CSV (separado por vírgulas)” não** salva com vírgulas: ela usa **ponto e vírgula (;) como separador** e **vírgula como decimal**. O arquivo fica assim:

```
substrato;repeticao;altura_cm;diametro_mm
terra;1;25,9;3,2
terra;2;23,1;3,26
```

Isso não é um erro, mas a IA precisa saber. Você tem duas saídas:

1. **Avise no prompt:** *“o arquivo usa ; como separador de colunas e vírgula como separador decimal.”*
2. **Salve no padrão internacional:** no **Google Planilhas**, *Arquivo → Fazer download → Valores separados por vírgula (.csv)*. O arquivo sai com **vírgula como separador** e **ponto como decimal**, que é o padrão que qualquer programa entende. Os arquivos do curso já estão assim.

3.2.3 Codificação: UTF-8 para os acentos não quebrarem

Todo arquivo de texto tem uma “codificação”, o jeito como as letras são gravadas. Use sempre **UTF-8**. No Excel, escolha *Salvar como* → ***CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas)***; o Google Planilhas já salva em UTF-8.

Sintoma de codificação errada: aparecem símbolos estranhos no lugar dos acentos, como Ã§ em vez de ç ou Ã£ em vez de ã (adubaÃ§Ã£o em vez de adubação). Se isso aparecer na resposta da IA, salve de novo em UTF-8, ou use nomes sem acento (veja *Nomes de colunas*, acima).

3.2.4 Colando os dados como texto

Para experimentos pequenos (até umas **100 linhas**; os do curso têm de 20 a 36), você **não precisa enviar arquivo**: basta colar os dados no chat. Funciona em **qualquer plano** e é o **plano B mais seguro** quando o envio de arquivo falhar.

Duas formas de copiar:

- abra o .csv no Bloco de Notas, selecione tudo (Ctrl + A), copie e cole no chat; ou
- selecione as células na planilha (Excel ou Google Planilhas), incluindo o cabeçalho, copie e cole. Elas chegam separadas por tabulação, o que também funciona.

As primeiras linhas de dic_mudas.csv, como texto, ficam assim:

```
substrato,repeticao,altura_cm,diametro_mm
terra,1,25.9,3.2
terra,2,23.1,3.26
terra,3,29.7,3.46
terra,4,27.2,3.37
terra_esterco,1,35.3,4.16
```

Prompt completo, com os dados colados:

```
Atue como estatístico experimental. Experimento em DIC com 5 substratos
e 4 repetições (20 parcelas), mudas de ipê-amarelo aos 120 dias.
Os dados estão abaixo, em CSV (separador vírgula, decimal ponto).
Colunas: substrato (tratamento), repeticao, altura_cm e diametro_mm.

substrato,repeticao,altura_cm,diametro_mm
terra,1,25.9,3.2
terra,2,23.1,3.26
[... cole aqui as 20 linhas do arquivo ...]

1. Antes de analisar, confirme quantas linhas e colunas você leu e
   quais os níveis de substrato.
2. Rode código em Python para a ANOVA da altura_cm, os pressupostos
   (Shapiro-Wilk e Bartlett), o Tukey a 5% e o CV%.
3. Mostre o código e entregue as tabelas em formato que eu possa copiar.
Não invente valores.
```

3.2.5 Enviando arquivos

Como anexar: na caixa de texto do Gemini, clique no + (em algumas versões, um **clipe**) → **Enviar arquivo** (ou *Fazer upload*) e escolha o arquivo no computador. Para arquivos do Drive, use a opção **Drive** no mesmo menu ou digite @Google Drive no pedido. O arquivo aparece como um "cartão" acima da caixa de texto; depois escreva o pedido normalmente.

> **Os limites mudam.** Em **outubro de 2026**, fontes não oficiais indicam até **10 arquivos por pedido** e até **100 MB por arquivo**. A ajuda do Google, historicamente, já marcou o envio de **planilhas e CSV** como recurso de **plano pago** em alguns casos. Ou seja: **TESTE com a sua conta antes da aula** (envie o dic_mudas.csv e veja se ele é aceito e lido).

Se o envio do CSV falhar:

1. **cole os dados como texto** (seção anterior); ou
2. **suba o arquivo no Google Drive** e chame com @Google Drive (Capítulo 4); ou
3. tente o .xlsx no lugar do .csv (ou o contrário).

3.2.6 Feche o ciclo: confirme o que a IA leu

O erro mais perigoso não aparece na resposta: é a IA analisar **outro conjunto de dados** sem você perceber (pulou linhas, leu a vírgula decimal como separador, trocou colunas). Por isso, **sempre** peça que o Gemini:

1. **confirme o que leu:** número de linhas, número de colunas, níveis de cada fator e as **5 primeiras linhas**;
2. **diga se rodou código** (Python) e **mostre o código**;
3. **entregue os resultados como tabela** que você possa copiar.

Prompt de verificação de leitura (envie junto com o arquivo, antes da análise):

> Antes de qualquer análise, confirme a leitura do arquivo:
> 1. Quantas linhas (sem contar o cabeçalho) e quantas colunas você leu?
> 2. Qual o nome e o tipo (número ou texto) de cada coluna?
> 3. Quais são os níveis de cada fator e quantas repetições há em cada nível? Há células vazias (NA)?
> 4. Mostre as 5 primeiras linhas exatamente como você leu.
> 5. Você leu o arquivo rodando código (Python)? Se sim, mostre o código.
> Não faça nenhuma análise ainda. Espere eu confirmar que está correto.

Compare com o que você sabe do experimento: o dic_mudas.csv, por exemplo, deve ter **20 linhas, 4 colunas, 5 substratos com 4 repetições cada**. Só depois de conferir, peça a ANOVA.

3.2.7 Levando os resultados para fora do Gemini

O que você quer	Como pedir ou fazer
Tabela para colar no Excel ou nas Planilhas	*"Entregue a tabela em Markdown"* (copie e cole no Docs) ou *"em texto CSV, num bloco de código"* (cole na planilha e use *Dados → Dividir texto em colunas*)
Levar direto para o Google Planilhas ou Docs	Use o botão **Compartilhar e exportar** abaixo da resposta → **Exportar para o Planilhas** (tabelas) ou **Exportar para o Docs** (texto)

O que você quer	Como pedir ou fazer
Gráfico	*“Gere o gráfico como imagem PNG”*; depois clique na imagem para baixar
Código, para registro e para a metodologia	*“Mostre o código completo num bloco único”*; copie e salve num arquivo .txt (por exemplo, analise_dic_mudas_codigo.txt) junto com os dados

Guardar o código é importante: ele é a prova de **como** a análise foi feita e ajuda a escrever a metodologia (Capítulo 7).

3.2.8 Skills e arquivos de contexto

As **skills** do curso (Capítulo 5) são arquivos **.md**, ou seja, **texto puro** com um pouco de formatação. Um **.txt** com o mesmo conteúdo funciona igual. Você pode colar o texto no chat ou anexar o arquivo.

Nos **arquivos de conhecimento** de um Gem, anexe o arquivo da skill (.md) **e** o dados/dicionario_dados.md, que descreve cada conjunto de dados do curso.

Dicionário de dados. Mandar, junto com os dados, um texto curto dizendo **o que cada coluna significa, a unidade e o delineamento** melhora muito a resposta: a IA não precisa adivinhar qual coluna é o bloco, qual é o tratamento e qual é a resposta. O dicionário completo dos dados do curso está em dados/dicionario_dados.md. Para o seu experimento, basta algo assim:

```
Dicionário de dados (dic_mudas.csv)
Delineamento: DIC, 5 substratos x 4 repetições = 20 parcelas (viveiro).
- substrato: tratamento (fator, 5 níveis: terra, terra_esterco,
  comercial, composto_organico, terra_areia)
- repeticao: número da repetição (1 a 4), não é bloco
- altura_cm: altura da muda aos 120 dias, em centímetros
- diametro_mm: diâmetro do coleto aos 120 dias, em milímetros
Sem parcelas perdidas.
```

3.2.9 Checklist “Antes de enviar o arquivo”

- ☐ A planilha está em **formato longo** (1 linha = 1 parcela)?
- ☐ O arquivo tem **uma aba só** e **uma tabela só**, sem células mescladas, cores ou totais?
- ☐ Os nomes de colunas estão **minúsculos, sem acento, sem espaço** e com a unidade (altura_cm)?

- ☐ O **separador** e o **decimal** estão claros (vírgula e ponto, ou avisei que é ; e vírgula)?
- ☐ O arquivo foi salvo em **UTF-8** (sem Ã§ no lugar de ç)?
- ☐ As parcelas perdidas estão **vazias ou como NA** (nunca zero)?
- ☐ Vou mandar junto o **dicionário de dados** (colunas, unidades, delineamento)?
- ☐ Vou pedir a **verificação de leitura** (linhas, colunas, níveis, 5 primeiras linhas) antes da análise?

3.3 Organizando o pedido: a estrutura do prompt

Um bom prompt para análise estatística tem cinco partes. Use a sigla **P-C-D-T-F**:

Parte	Pergunta que responde	Exemplo
Papel	Quem a IA deve ser?	"Atue como estatístico experimental com experiência em ciências agrárias."
Contexto	Que experimento é esse?	"Experimento em DBC com 5 cultivares de milho e 4 blocos, em aleias de gliricídia."
Dados	Onde estão e como estão organizados?	"Arquivo anexo dbc_milho.csv; colunas: bloco, cultivar, produtividade_kg_ha."
Tarefa	O que exatamente deve ser feito?	"Teste os pressupostos, faça a ANOVA e o Tukey a 5%."
Formato de saída	Como quero receber?	"Tabela de ANOVA, tabela de médias com letras, CV% e um parágrafo para o relatório."

3.3.1 Exemplo ruim × exemplo bom

Ruim:

```
faz a anova desse arquivo
```

Problemas: não diz o delineamento (a IA pode ignorar o bloco), não diz a variável, não pede pressupostos nem teste de médias, não pede para rodar código.

Bom:

```
[Papel] Atue como estatístico experimental especializado em ciências
agrárias.
[Contexto] Experimento em blocos casualizados (DBC) com 5 cultivares de
milho e 4 blocos (faixas de declive), em sistema de aleias.
[Dados] Arquivo anexo dbc_milho.csv. Colunas: bloco (identificação do
bloco, tratar como fator), cultivar (tratamento) e produtividade_kg_ha
(variável resposta).
[Tarefa] Execute código em Python para: (1) ajustar o modelo
produtividade ~ cultivar + bloco; (2) testar normalidade dos resíduos
(Shapiro-Wilk) e homogeneidade (Bartlett); (3) fazer a ANOVA;
(4) aplicar Tukey a 5% e (5) calcular o CV%.
[Formato] Entregue: tabela de ANOVA (FV, GL, SQ, QM, F, p), tabela de
médias com letras, CV%, e um parágrafo curto de resultados no estilo
de relatório técnico. Não invente valores e mostre o código usado.
```

3.3.2 Mais dicas de prompt

- **Um passo de cada vez.** Em análises longas (fatorial, parcela subdividida), peça primeiro a ANOVA; depois o desdobramento.
- **Peça para a IA perguntar.** *"Antes de analisar, faça as perguntas que precisar sobre o meu experimento."*
- **Fixe o nível de significância** (5%) e o teste de médias (Tukey, Scott-Knott, Duncan).
- **Peça a conferência:** *"Confira se o número de linhas e de repetições por tratamento bate com o delineamento descrito."*

4 Ecossistema Gemini

O Gemini não é só a janela de chat. O Google oferece várias ferramentas ligadas a ele, e algumas são muito úteis para quem pesquisa. Nesta parte da aula, o professor faz uma demonstração; esta apostila traz o passo a passo para você testar depois.

4.1 Quem tem acesso a quê

> **Importante:** as informações abaixo foram verificadas em **outubro de 2026**. O Google muda planos, nomes e limites com frequência. **Confira a disponibilidade atual** na página de ajuda do Google antes de planejar uma aula ou um trabalho em cima de uma ferramenta.

Ferramenta	Conta Google pessoal (grátis)	Conta @ufvjm.edu.br (Workspace for Education)	Plano pago (Google AI Pro / complemento Workspace)
Gemini app (chat, envio de arquivos)	Sim, com limites de uso	Sim, incluído em todas as edições Education, **se o administrador tiver liberado**	Sim, limites maiores e modelos mais avançados
Gems com arquivos de conhecimento	Sim, com limites	Sim (dentro do Gemini app)	Sim
Canvas	Sim, com limites	Sim (dentro do Gemini app)	Sim
Deep Research	Sim, poucas pesquisas por mês	Sim (dentro do Gemini app), com limites	Sim, limites maiores
Extensão @Google Drive	Sim	Sim (dentro do Gemini app)	Sim
NotebookLM	Sim	Sim, incluído em todas as edições Education, **se liberado pelo administrador**	Sim, limites maiores

Ferramenta	Conta Google pessoal (grátis)	Conta @ufvjm.edu.br (Workspace for Education)	Plano pago (Google AI Pro / complemento Workspace)
Gemini no Colab (Data Science Agent)	Sim, para maiores de 18 anos em países suportados	Depende de o Colab estar liberado para a conta	Sim
Gemini dentro de Docs, Planilhas e Apresentações (painel lateral, “Help me organize”, função =AI())	**Não**	**Não**, sem complemento pago	**Sim**

Em resumo: o chat do Gemini (com Gems, Canvas, Deep Research e @Google Drive), o NotebookLM e o Colab são gratuitos. O Gemini **dentro** das Planilhas e do Docs exige plano pago. Se a sua conta @ufvjm.edu.br não abrir o Gemini ou o NotebookLM, use a conta pessoal ou peça ao setor de TI que libere o serviço.

4.2 Gemini app: chat com seus dados

O que é: o chat em https://gemini.google.com, onde você conversa, envia arquivos (CSV, XLSX, PDF, imagens) e o Gemini analisa rodando código.

Uso no experimento: tudo o que vamos fazer no Capítulo 6: ANOVA, Tukey, regressão, gráficos, texto de resultados.

Como usar:

1. Acesse https://gemini.google.com com sua conta Google.
2. Clique no + ao lado da caixa de texto e escolha **Enviar arquivo**.
3. Escreva o pedido no formato P-C-D-T-F.
4. Abra o bloco de código da resposta para conferir o que foi feito.

Prompt de exemplo:

```
Analise o arquivo anexo (DIC, 5 substratos, 4 repetições, resposta
altura_cm). Rode código em Python, faça ANOVA, pressupostos e Tukey 5%,
```

> e gere um gráfico de barras com as médias, barras de erro e as letras do Tukey sobre cada barra.

4.3 Gems: o seu assistente estatístico personalizado

O que é: um Gem é uma "versão personalizada" do Gemini, com **instruções fixas** e **arquivos de conhecimento** anexados. Você configura uma vez e usa sempre.

Uso no experimento: criar um "Estatístico Agroflorestal" que já sabe as regras de análise (as skills do curso), sem precisar repetir o prompt longo toda vez. Veja o passo a passo completo no Capítulo 5.

Prompt de exemplo (dentro do Gem):

> Tenho um experimento novo. Anexei a planilha. Faça as perguntas que precisar antes de analisar.

4.4 Canvas: relatório e gráfico editáveis

O que é: um espaço de edição ao lado do chat, onde o Gemini escreve um documento ou um pequeno aplicativo/página que você pode editar e pedir ajustes por partes.

Uso no experimento: montar o rascunho da seção de resultados com tabela e gráfico, ou uma página interativa com o gráfico da curva de dose.

Como usar: na caixa de texto, clique em **Ferramentas** (ou no ícone correspondente) e escolha **Canvas**; depois faça o pedido. Selecione um trecho do texto no Canvas para pedir alterações só naquela parte.

Prompt de exemplo:

> No Canvas, escreva a seção "Resultados e Discussão" do experimento de doses de nitrogênio em eucalipto, usando SOMENTE os números da análise que fizemos nesta conversa. Inclua a tabela de ANOVA, a equação de regressão, a DMET e uma legenda para o gráfico. Marque com [CONFERIR] qualquer número que não veio da análise.

4.5 Deep Research: revisão de literatura rápida

O que é: o Gemini faz dezenas de buscas na web, lê as fontes e entrega um relatório com links. Leva alguns minutos.

Uso no experimento: levantar o que já se sabe sobre o tema antes de planejar ("doses de N em eucalipto em ILPF"), ou encontrar referências para a discussão.

Como usar: em **Ferramentas**, escolha **Deep Research**, escreva o tema, revise o plano de pesquisa que ele propõe e clique em **Iniciar pesquisa**. No plano grátis, há poucas pesquisas por mês.

Prompt de exemplo:

```
Faça uma pesquisa sobre a resposta do eucalipto à adubação nitrogenada
em cobertura em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no
Brasil. Priorize artigos científicos revisados por pares e publicações
da Embrapa. Liste as doses testadas, os delineamentos usados e as doses
recomendadas, sempre com a referência completa e o link.
```

> **Confira cada referência.** Abra os links e veja se o artigo existe e diz o que o relatório afirma. Deep Research reduz, mas não elimina, a alucinação.

4.6 Extensão @Google Drive: chamar a planilha direto no chat

O que é: permite que o Gemini acesse arquivos do seu Google Drive sem precisar baixar e enviar.

Uso no experimento: analisar a planilha de campo que já está no Drive do grupo de pesquisa.

Como usar: na primeira vez, autorize em *Configurações → Apps/Extensões*. Depois, digite `@Google Drive` na caixa de texto, seguido do pedido.

Prompt de exemplo:

```
@Google Drive encontre a planilha "dbc_milho" no meu Drive e analise
como DBC: cultivar é o tratamento, bloco é o bloco, resposta
produtividade_kg_ha. ANOVA e Tukey 5%.
```

4.7 NotebookLM: perguntar aos seus próprios PDFs

O que é: em https://notebooklm.google.com, você cria um "caderno", envia PDFs, links e documentos, e faz perguntas. As respostas vêm **com citação** do trecho exato da fonte. Também gera resumos em áudio e mapas mentais.

Uso no experimento: carregar o livro de estatística experimental da disciplina, o manual do ExpDes.pt, as normas do programa de pós-graduação ou 10 artigos sobre o tema, e tirar dúvidas com a fonte ao lado.

Como usar:

1. Acesse https://notebooklm.google.com e clique em **Novo notebook**.
2. Adicione as fontes (PDF, Google Docs, link de site, vídeo do YouTube).
3. Pergunte no chat; clique nos números das citações para ver o trecho original.

Prompt de exemplo:

> Segundo as fontes, quando devo usar parcela subdividida em vez de fatorial? Quais as vantagens e desvantagens? Cite os trechos.

4.8 Gemini no Colab: o código por trás, na prática

O que é: o Google Colab (https://colab.research.google.com) é um ambiente gratuito para rodar código Python (e R) no navegador. O **Data Science Agent** do Gemini, dentro do Colab, recebe um pedido em português e **escreve e executa um notebook inteiro**, célula por célula.

Uso no experimento: ver, de forma transparente, cada passo do código. É ótimo para quem quer guardar a análise reproduzível ou mostrar ao orientador. O notebook do curso (notebooks/analise_exemplos.ipynb) traz prompts sugeridos para o agente.

Como usar:

1. Abra https://colab.research.google.com e crie um **Novo notebook**.
2. Envie o CSV pelo ícone de pasta (barra lateral esquerda) → **Fazer upload**.
3. Abra o painel do Gemini (ícone de estrela/brilho) e descreva a análise.
4. O agente propõe um plano; aceite e acompanhe a execução das células.

Prompt de exemplo:

> Usando o arquivo fatorial_adubacao.csv, faça a análise de um fatorial 3x3 em DIC (especie x adubacao, resposta massa_seca_g): pressupostos, ANOVA, desdobramento da interação com Tukey 5% e um gráfico de barras agrupadas. Comente cada célula em português.

4.9 Gemini nas Planilhas Google (plano pago)

O que é: um painel lateral do Gemini dentro do Google Planilhas, com o recurso "Help me organize" e a função `=AI()`, que aplica um pedido em linguagem natural a cada célula.

Uso no experimento: padronizar nomes de tratamentos digitados de formas diferentes, classificar observações de campo, reorganizar a planilha em formato longo.

Como usar (se você tiver o plano): abra a planilha, clique no ícone do Gemini no canto superior direito e faça o pedido; ou digite numa célula, por exemplo, `=AI("Padronize o nome do substrato em minúsculas, sem acento e com _", A2)` e arraste para as demais linhas.

Sem o plano pago: use o exercício *"Arrumando a planilha de campo"* (Capítulo 3) no Gemini app. O resultado é o mesmo, só que você baixa um CSV em vez de editar a planilha diretamente.

5 Skills portáteis

5.1 O que é uma skill?

Uma **skill** é um **arquivo de texto com instruções** que ensina a IA a fazer uma tarefa do jeito certo, sempre. Pense nela como um **protocolo de laboratório** para a IA: quais perguntas fazer antes, que passos seguir, que testes rodar, como apresentar o resultado e o que **nunca** fazer.

O pacote do curso fica na pasta skills/:

Arquivo	Para que serve
00-assistente-estatistico/SKILL.md	Skill "mãe": regras gerais e qual skill usar em cada caso
01-planejamento-experimento/SKILL.md	Escolher o delineamento, número de repetições, croqui casualizado e planilha modelo
02-dic-dbc-anova-tukey/SKILL.md	DIC e DBC: pressupostos, ANOVA, Tukey, CV
03-fatorial-parcela-subdividida/SKILL.md	Fatoriais, desdobramento e parcelas subdivididas
04-regressao-doses/SKILL.md	Tratamentos quantitativos: regressão e DMET
05-interpretacao-relatorio/SKILL.md	Texto de resultados, tabela com letras, legendas
gem-unico.md	**Todas as skills em um arquivo só**, pronto para colar num Gem
README.md	Como instalar em cada IA

Por que "portátil"? Porque é só texto em Markdown. O mesmo arquivo funciona no Gemini, no ChatGPT, no Claude ou colado no início de qualquer conversa. Você não fica preso a uma empresa.

5.2 Criando o seu Gem "Estatístico Agroflorestal"

1. Acesse https://gemini.google.com.
2. No menu lateral, clique em **Explorar Gems** (ou **Gems**) e depois em **Novo Gem**.
3. Em **Nome**, escreva: Estatístico Agroflorestal.

4. Abra o arquivo skills/gem-unico.md (no computador, use o Bloco de Notas; no Drive, abra com Google Docs), selecione tudo (Ctrl + A), copie (Ctrl + C) e cole (Ctrl + V) no campo **Instruções**.
5. Em **Conhecimento**, clique em + / **Adicionar arquivos** e anexe as skills individuais da pasta skills/ (as que couberem), o dicionário de dados dados/dicionario_dados.md e, se quiser, um arquivo de dados de exemplo.
6. Use o painel de **pré-visualização** à direita para testar: envie dic_mudas.csv e escreva só *"analise este experimento"*.
7. Clique em **Salvar**. O Gem aparece no menu lateral para todas as próximas conversas.

O que muda com o Gem: repare que, com um pedido curto, o Gem **faz perguntas antes** (delineamento, variável resposta, repetições), testa os pressupostos, usa Tukey, mostra o código e avisa se algo estiver errado. É o prompt P-C-D-T-F "embutido".

> Se o campo de instruções reclamar do tamanho, cole apenas o conteúdo de 00-assistente-estatistico/SKILL.md nas instruções e anexe as demais skills como arquivos de conhecimento.

5.3 O mesmo arquivo em outras IAs

IA	Onde colocar a skill	Observação
Gemini	Gem → Instruções + Conhecimento	gratuito, com limites
ChatGPT	Projeto → Instruções do projeto (e arquivos); ou GPT personalizado	criar GPT personalizado pode exigir plano pago
Claude	Projeto → Instruções e Conhecimento; ou *Configurações* → *Capacidades* → *Skills*, enviando a pasta da skill (o SKILL.md já está no formato aberto *Agent Skills*)	recursos variam com o plano

IA	Onde colocar a skill	Observação
Qualquer IA	Cole o conteúdo de gem-unico.md como **primeira mensagem** da conversa e depois envie os dados	funciona em qualquer lugar

Faça o teste: cole a mesma skill em duas IAs diferentes, envie o mesmo CSV e compare os resultados com o gabarito (as tabelas do Capítulo 6 e o Apêndice C). Se as duas concordarem com o gabarito, ótimo; se discordarem, você descobriu exatamente onde conferir.

6 Mão na massa no Gemini

Agora é a sua vez. Você já sabe organizar os dados (Capítulo 3), conhece as ferramentas do Gemini (Capítulo 4) e criou o seu Gem com as skills do curso (Capítulo 5). Para cada exercício:

1. Abra uma **conversa nova** no Gemini (https://gemini.google.com), clicando em "Nova conversa", ou abra o seu Gem "Estatístico Agroflorestal".
2. Clique no + (ou no ícone de clipe) ao lado da caixa de texto e envie o arquivo .csv indicado.
3. Cole o prompt, aperte Enter e espere a análise.
4. Compare a resposta com as tabelas de **"O que esperar"** e com o checklist do Apêndice B.

Cada exercício mostra primeiro **como os dados chegam**: as 3 primeiras linhas do arquivo, exatamente como estão no CSV (com **ponto** decimal, porque é assim que o arquivo é gravado). Depois, em **"O que esperar"**, vêm as tabelas de resultado no padrão ABNT/IBGE, com os números corretos calculados no R.

> **Dica:** o Gemini às vezes arredonda de forma diferente (34,57 ou 34,573). Diferenças na terceira casa decimal são normais. Diferenças em **GL, médias ou na conclusão** (significativo ou não) indicam erro.

6.1 Como pedir as tabelas no padrão ABNT ao Gemini

Relatórios, TCCs e artigos brasileiros apresentam as tabelas no padrão da ABNT (NBR 14724), que segue as *Normas de apresentação tabular* do IBGE:

- o **título fica acima** da tabela: "Tabela N – Título descritivo";
- a **fonte e as notas ficam abaixo** ("Fonte: ..." e "Nota: ..."");
- a tabela é **aberta nas laterais**: sem linhas verticais e com só **3 linhas horizontais** (acima do cabeçalho, abaixo do cabeçalho e no fim da tabela);
- na ANOVA, o F recebe a legenda de significância: ** significativo a 1 %, * significativo a 5 % e ns não significativo;
- **vírgula decimal** e o **mesmo número de casas decimais** em toda a coluna.

Cole este pedido **depois** da análise (ou no fim de qualquer prompt dos exercícios):

```
Agora formate todas as tabelas de resultado no padrão ABNT/IBGE:
- título acima, no formato "Tabela N – Título descritivo (unidade)";
- abaixo da tabela, a linha "Fonte: dados fictícios do curso (2026)." e
  as notas;
```

```
- ANOVA com as colunas FV, GL, SQ, QM e F; marque o F com ** (p < 0,01),
  * (0,01 <= p < 0,05) ou ns (p >= 0,05) e explique a legenda na nota;
  informe o CV (%) na nota;
- tabela de médias com a letra do Tukey ao lado de cada média e a nota
  "Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo
  teste de Tukey a 5 % de probabilidade.";
- vírgula como separador decimal, ponto como separador de milhar e o
  mesmo número de casas decimais em toda a coluna;
- nomes dos tratamentos por extenso, sem "_" (ex.: "Composto orgânico").
Entregue as tabelas em Markdown. Não recalcule nada: use os números da
análise que você já fez nesta conversa.
```

As bordas no chat não ficam no padrão, e isso é normal. No chat, toda tabela em Markdown aparece com **todas as bordas** (uma grade). O acabamento final é feito no editor de texto:

1. Na resposta do Gemini, clique em **Compartilhar e exportar → Exportar para o app Documentos** (Google Docs).
2. No Google Docs, selecione a tabela inteira e, em **Formatar → Tabela → Propriedades da tabela**, deixe a borda com **0 pt**.
3. Selecione a linha do cabeçalho e, no botão de bordas da barra de ferramentas, aplique borda **superior** e **inferior** (1 pt). Depois selecione a última linha e aplique borda **inferior**.
4. Pronto: sobram só as **3 linhas horizontais** (topo, abaixo do cabeçalho e fim da tabela), como nas tabelas desta apostila.

6.2 Exercício 1: DIC, substratos para mudas de ipê

Arquivo: dic_mudas.csv (20 linhas)

Como os dados chegam (3 primeiras linhas do arquivo):

substrato	repeticao	altura_cm	diametro_mm
terra	1	25.9	3.2
terra	2	23.1	3.26
terra	3	29.7	3.46

```
Atue como estatístico experimental em ciências agrárias.
Contexto: experimento em delineamento inteiramente casualizado (DIC)
com 5 substratos (tratamentos) e 4 repetições, avaliando a altura de
mudas de ipê-amarelo aos 120 dias.
```

Dados: arquivo anexo dic_mudas.csv, colunas substrato, repeticao, altura_cm e diametro_mm. Analise apenas altura_cm.
Tarefa: execute código em Python para (1) testar a normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) e a homogeneidade de variâncias (Bartlett); (2) fazer a ANOVA; (3) se F for significativo a 5%, aplicar Tukey a 5%; (4) calcular o CV%.
Formato: tabela de ANOVA, tabela de médias em ordem decrescente com letras do Tukey, CV%, e um parágrafo de interpretação.
Não invente valores. Ao final, mostre o código usado.

O que esperar:

Tabela 1 – Análise de variância da altura de mudas de ipê-amarelo (cm) aos 120 dias, em função do substrato

FV	GL	SQ	QM	F
Substrato	4	515,85	128,96	34,57**
Resíduo	15	55,95	3,73	
Total	19	571,81		

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: CV = 6,10 %. ** significativo a 1 % de probabilidade pelo teste F.

Tabela 2 – Altura média de mudas de ipê-amarelo aos 120 dias, em função do substrato

Substrato	Altura (cm)
Composto orgânico	37,40 a
Terra + esterco	36,35 a
Comercial	33,23 a
Terra	26,48 b
Terra + areia	24,98 b

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.

- p-valor do F = $2{,}09 \times 10^{-7}$.
- Shapiro-Wilk p = 0,807 (normal) e Bartlett p = 0,095 (homogêneo): pressupostos atendidos.

Interpretação esperada: composto orgânico, terra com esterco e substrato comercial não diferem entre si e produziram mudas mais altas do que terra pura e terra com areia.

Desafio extra: peça a mesma análise para diametro_mm.

6.3 Exercício 2: DBC, cultivares de milho em aleias

Arquivo: dbc_milho.csv (20 linhas)

Como os dados chegam (3 primeiras linhas do arquivo):

bloco	cultivar	produtividade_kg_ha
1	BRS_Caimbe	5603
2	BRS_Caimbe	5157
3	BRS_Caimbe	4835

Use o prompt “bom” do Capítulo 3 (seção *Exemplo ruim × exemplo bom*). Ele já está pronto para este arquivo.

O que esperar:

Tabela 3 – Análise de variância da produtividade de milho (kg ha⁻¹) em aleias de gliricídia, em função da cultivar

FV	GL	SQ	QM	F
Cultivar	4	10.099.915	2.524.979	34,69**
Bloco	3	1.688.272	562.757	7,73**
Resíduo	12	873.537	72.795	
Total	19	12.661.724		

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: CV = 5,04 %. ** significativo a 1 % de probabilidade pelo teste F.

Tabela 4 – Produtividade média de cultivares de milho em aleias de gliricídia

Cultivar	Produtividade (kg ha⁻¹)
Híbrido comercial	6.147 a
BRS Gorutuba	6.130 a
BRS Caimbé	5.213 b
AL Bandeirante	4.974 b
Crioulo local	4.291 c

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.

- p-valores: cultivar $1{,}7 \times 10^{-6}$; bloco 0,0039. Shapiro-Wilk p = 0,313 (normal).

- O efeito de bloco foi significativo: **o bloqueio foi útil** (as faixas de declive realmente diferiam).

Atenção:

- Se a IA mostrar **Resíduo com 15 GL**, ela esqueceu o bloco (analisou como DIC). Corrija: *"o bloco deve entrar no modelo como fator"*.
- O R (ExpDes.pt) testou a homogeneidade pelo teste de O'Neill-Mathews (p = 0,50). O Gemini provavelmente usará Bartlett ou Levene, com p-valor diferente; o importante é a conclusão (variâncias homogêneas).

6.4 Exercício 3: fatorial 3 × 3, espécie × adubação

Arquivo: fatorial_adubacao.csv (36 linhas)

Como os dados chegam (3 primeiras linhas do arquivo):

especie	adubacao	repeticao	massa_seca_g
angico	sem_adubo	1	16.2
angico	sem_adubo	2	16.2
angico	sem_adubo	3	16.3

```
Atue como estatístico experimental em ciências agrárias.
Contexto: experimento fatorial 3 x 3 em DIC, com 4 repetições. Fator A:
espécie florestal (angico, aroeira, mogno_africano). Fator B: adubação
(sem_adubo, organico, mineral). Resposta: massa seca de mudas aos 6
meses (g).
Dados: arquivo anexo fatorial_adubacao.csv, colunas especie, adubacao,
repeticao, massa_seca_g.
Tarefa: execute código em Python para:
1. ajustar o modelo massa_seca_g ~ especie * adubacao e testar a
   normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk);
2. apresentar a ANOVA com os efeitos de espécie, adubação e interação;
3. se a interação for significativa a 5%, fazer o desdobramento:
   comparar as espécies dentro de cada adubação e as adubações dentro
   de cada espécie, com Tukey a 5%;
4. calcular o CV%.
Formato: tabela de ANOVA; tabela de dupla entrada (espécies nas linhas,
adubações nas colunas) com as médias, letras minúsculas comparando
espécies na coluna e letras maiúsculas comparando adubações na linha;
parágrafo de interpretação. Não invente valores; mostre o código.
```

O que esperar:

Tabela 5 – Análise de variância da massa seca de mudas (g) aos 6 meses, em função da espécie florestal e da adubação

FV	GL	SQ	QM	F
Espécie (E)	2	769,62	384,81	111,10**
Adubação (A)	2	367,60	183,80	53,06**
E × A	4	217,71	54,43	15,71**
Resíduo	27	93,52	3,46	
Total	35	1.448,45		

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: CV = 8,55 %. ** significativo a 1 % de probabilidade pelo teste F.

A interação é significativa, então é preciso desdobrar: o efeito da adubação depende da espécie. Shapiro-Wilk p = 0,50 (normal).

Tabela 6 – Massa seca média de mudas (g) aos 6 meses, por espécie florestal e adubação

Espécie	Sem adubo	Orgânico	Mineral
Angico	16,03 bB	26,03 aA	23,43 bA
Aroeira	15,48 bA	17,13 bA	15,58 cA
Mogno-africano	20,23 aC	28,33 aB	33,60 aA

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna (espécies dentro de cada adubação) e maiúscula na linha (adubações dentro de cada espécie) não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. Para aroeira, o efeito da adubação foi não significativo (F = 0,99; p = 0,385).

Interpretação esperada: o mogno-africano respondeu mais à adubação mineral; o angico respondeu igualmente às adubações orgânica e mineral; a **aroeira não respondeu à adubação**.

Atenção: a IA às vezes interpreta os efeitos principais (“o mogno é a melhor espécie”) **sem desdobrar** a interação. Com interação significativa, essa conclusão é incompleta. Se acontecer, peça o desdobramento.

6.5 Exercício 4: parcela subdividida, café sombreado

Arquivo: parcela_sub_cafe_sombra.csv (36 linhas)

Como os dados chegam (3 primeiras linhas do arquivo):

bloco	sombreamento_pct	cultivar	produtividade_sc_ha
1	0	Catuai_144	28.6
1	0	Arara	30.6
1	0	Topazio	23.1

Este é o mais difícil, e serve justamente para mostrar onde a IA tropeça.

```
Atue como estatístico experimental em ciências agrárias.
Contexto: experimento em parcelas subdivididas no delineamento em
blocos casualizados (DBC), com 4 blocos. Parcela: sombreamento do
cafezal (0, 30 e 50%). Subparcela: cultivar de café (Catuai_144, Arara,
Topazio). Resposta: produtividade (sacas/ha).
Dados: arquivo anexo parcela_sub_cafe_sombra.csv, colunas bloco,
sombreamento_pct, cultivar, produtividade_sc_ha.
Tarefa: execute código em Python. ATENÇÃO: parcela subdividida tem
DOIS resíduos. O erro (a) = bloco x sombreamento testa o sombreamento;
o erro (b) testa cultivar e a interação.
1. Apresente a ANOVA com: sombreamento, bloco, erro (a), cultivar,
   sombreamento x cultivar, erro (b) e total, com GL, SQ, QM, F e p.
2. Calcule o CV da parcela (CV1) e da subparcela (CV2).
3. Se a interação for significativa, compare as cultivares dentro de
   cada sombreamento (Tukey 5%).
Formato: tabela de ANOVA, tabela de médias e parágrafo de
interpretação. Não invente valores; mostre o código.
```

O que esperar:

Tabela 7 – Análise de variância da produtividade de café (sc ha⁻¹) em parcelas subdivididas, em função do sombreamento (parcela) e da cultivar (subparcela)

FV	GL	SQ	QM	F
Sombreamento (S)	2	121,72	60,86	6,48*
Bloco	3	123,36	41,12	4,38^{ns}
Erro (a)	6	56,38	9,40	
Cultivar (C)	2	228,44	114,22	78,61**
S × C	4	34,68	8,67	5,97**
Erro (b)	18	26,15	1,45	
Total	35	590,73		

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: CV1 (parcela) = 9,47 %; CV2 (subparcela) = 3,72 %. ** significativo a 1 % e * significativo a 5 % de probabilidade pelo teste F; ^{ns} não significativo.

Tabela 8 – Produtividade média de cultivares de café (sc ha⁻¹) em cada nível de sombreamento

Cultivar	0 %	30 %	50 %
Arara	33,15 a	35,75 a	36,98 a
Catuaí 144	31,05 a	34,63 ab	32,28 b
Topázio	25,45 b	32,48 b	29,50 c

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna (cultivares dentro de cada sombreamento) não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. O efeito do sombreamento dentro da cultivar foi não significativo para Arara (p = 0,062) e Catuaí 144 (p = 0,083) e significativo para Topázio (p = 0,002); por ser um fator quantitativo, o sombreamento foi analisado por regressão.

Sombreamento dentro de Topázio: resposta quadrática ($\hat{y} = 25,45 + 0,4639x - 0,0077x^2$), com máxima produtividade perto de 30 % de sombra. Como o sombreamento tem apenas 3 níveis, a curva passa exatamente pelas 3 médias ($R^2 = 1$), então interprete com cautela.

Atenção, o erro clássico: se a IA fizer uma ANOVA comum, com um resíduo só (24 GL), o F do sombreamento vai dar perto de **17,7** em vez de **6,48**, porque ela testou a parcela com o erro errado. Isso faz o sombreamento parecer muito mais importante do que é. Esse é o tipo de erro que só quem confere percebe.

6.6 Exercício 5: regressão, doses de nitrogênio no eucalipto

Arquivo: doses_nitrogenio.csv (20 linhas)

Como os dados chegam (3 primeiras linhas do arquivo):

dose_n_kg_ha	repeticao	volume_m3_ha
0	1	41.9
0	2	42.4
0	3	39.6

Quando o tratamento é **quantitativo** (doses), não faz sentido usar Tukey (“a dose 100 difere da 150?”). O correto é ajustar uma **curva de resposta**.

```
Atue como estatístico experimental em ciências agrárias.
Contexto: experimento em DIC com 5 doses de nitrogênio em cobertura
(0, 50, 100, 150 e 200 kg/ha) e 4 repetições, em eucalipto num sistema
ILPF. Resposta: volume de madeira (m³/ha).
Dados: arquivo anexo doses_nitrogenio.csv, colunas dose_n_kg_ha,
repeticao, volume_m3_ha.
Tarefa: execute código em Python para:
1. fazer a ANOVA tratando a dose como fator, com Shapiro-Wilk,
   Bartlett e CV%;
2. ajustar regressão linear e quadrática da média em função da dose,
   testar a significância de cada termo e o desvio da regressão;
3. escolher o modelo adequado e, se for quadrático, calcular a dose de
   máxima eficiência técnica (DMET = -b1 / (2*b2)) e o volume máximo.
Formato: tabela de ANOVA, equação ajustada com R², valor da DMET,
gráfico de pontos (médias) com a curva, e parágrafo de interpretação.
Não use teste de Tukey. Não invente valores; mostre o código.
```

O que esperar:

Tabela 9 – Análise de variância, com desdobramento em regressão, do volume de madeira de eucalipto ($m^3\ ha^{-1}$) em função da dose de nitrogênio em cobertura

FV	GL	SQ	QM	F
Doses	4	985,30	246,33	32,55**
Efeito linear	1	834,48	834,48	110,27**
Efeito quadrático	1	143,04	143,04	18,90**
Desvios da regressão	2	7,78	3,89	$0,51^{ns}$
Resíduo	15	113,52	7,57	
Total	19	1.098,82		

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: CV = 5,14 %. ** significativo a 1 % de probabilidade pelo teste F; ^{ns} não significativo.

Tabela 10 – Volume médio de madeira de eucalipto em função da dose de nitrogênio em cobertura

Dose de N ($kg\ ha^{-1}$)	Volume ($m^3\ ha^{-1}$)
0	41,4
50	50,4
100	56,0
150	60,8
200	59,0

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: Por ser um fator quantitativo, as doses não foram comparadas por teste de médias; a resposta está descrita pela equação de regressão (Figura 1).

Figura 1 – Volume de madeira de eucalipto ($m^3\ ha^{-1}$) em função da dose de nitrogênio em cobertura ($kg\ ha^{-1}$)

> **O que o gráfico deve mostrar:** os 5 pontos das médias da Tabela 10 e a curva ajustada $\hat{y} = 41{,}16 + 0{,}2192x - 0{,}000639x^2$ ($R^2 = 0{,}99$), que sobe até a **DMET** = **171,4 kg ha⁻¹** de N, onde o volume máximo estimado é $\hat{y}_{max} \approx 59{,}95\ m^3\ ha^{-1}$, e cai levemente depois. Eixo x: "Dose de N ($kg\ ha^{-1}$)"; eixo y: "Volume ($m^3\ ha^{-1}$)"; equação e R^2 escritos dentro da área do gráfico. No padrão ABNT, o título vai **acima** da figura e **fora** da imagem, e a fonte vai abaixo.

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

- p-valor do F das doses = $3{,}1 \times 10^{-7}$. Shapiro-Wilk p = 0,569 e Bartlett p = 0,563: pressupostos atendidos.

- O modelo linear sozinho é significativo, mas deixa um **desvio da regressão significativo** (p = 0,0045): a reta não basta.
- No quadrático, o termo quadrático é significativo e os desvios **não** são (Tabela 9): **o quadrático é o modelo adequado**. O cúbico não acrescenta nada (p = 0,49).
- Equação: $\hat{y} = 41{,}16 + 0{,}2192x - 0{,}000639x^2$ (R^2 = 0,99); **DMET** (dose de máxima eficiência técnica) = **171,4 kg ha^{-1}** de N; volume máximo estimado $\hat{y}max \approx 59{,}95$ **m^3 ha^{-1}**.

Sobre o R^2: o ExpDes.pt calcula o R^2 sobre as **médias** dos tratamentos (R^2 = 0,99 no quadrático; 0,85 no linear). Se a IA ajustar a curva sobre as 20 parcelas individuais, o R^2 será menor (≈ 0,89), com a mesma equação. Os dois estão certos; só informe no relatório qual foi usado.

6.7 Exercício 6: contagem de pragas, quando os pressupostos falham

Arquivo: dic_contagem_pragas.csv (24 linhas)

Como os dados chegam (3 primeiras linhas do arquivo):

manejo	repeticao	insetos_praga
convencional	1	9
convencional	2	12
convencional	3	33

Dados de **contagem** (número de insetos) costumam ter variância que cresce com a média, o que viola a homogeneidade exigida pela ANOVA.

```
Atue como estatístico experimental em ciências agrárias.
Contexto: experimento em DIC com 4 manejos (convencional, pousio,
saf_simples, saf_biodiverso) e 6 repetições. Resposta: número de
insetos-praga por armadilha (contagem).
Dados: arquivo anexo dic_contagem_pragas.csv, colunas manejo,
repeticao, insetos_praga.
Tarefa: execute código em Python para:
1. calcular média e variância por manejo;
2. fazer a ANOVA e testar Shapiro-Wilk (resíduos) e Bartlett;
3. se algum pressuposto falhar, refazer a análise com a transformação
   raiz quadrada de (x + 0,5), testando os pressupostos de novo;
4. fazer também o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis;
```

5. aplicar Tukey 5% na análise que for válida.
Formato: tabelas, CV% de cada análise, e um parágrafo explicando qual análise deve ir para o relatório e por quê. Não invente valores; mostre o código.

O que esperar:

Tabela 11 – Análise de variância do número de insetos-praga por armadilha (dados originais), em função do manejo

FV	GL	SQ	QM	F
Manejo	3	1.093,3	364,44	9,62**
Resíduo	20	758,0	37,90	
Total	23	1.851,3		

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: CV = 52,03 %. ** significativo a 1 % de probabilidade pelo teste F. Teste de Bartlett: p = 0,020 (variâncias heterogêneas; pressuposto violado).

Tabela 12 – Análise de variância do número de insetos-praga por armadilha, com os dados transformados em √(x + 0,5), em função do manejo

FV	GL	SQ	QM	F
Manejo	3	27,52	9,17	13,66**
Resíduo	20	13,43	0,67	
Total	23	40,95		

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: CV = 25,14 %. ** significativo a 1 % de probabilidade pelo teste F. Teste de Bartlett: p = 0,497 (variâncias homogêneas).

Tabela 13 – Número médio de insetos-praga por armadilha, em função do manejo

Manejo	Insetos-praga por armadilha
Convencional	21,17 a
Pousio	13,83 ab
SAF simples	9,83 b
SAF biodiverso	2,50 c

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

Nota: Médias originais (sem transformação). A análise foi feita com os dados transformados em √(x + 0,5); médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade, aplicado aos dados transformados.

- Shapiro-Wilk: p = 0,834 nos dados originais e p = 0,506 nos transformados (normal nos dois casos). O problema era a **homogeneidade**.
- Média (variância) por manejo: convencional 21,17 (97,4); pousio 13,83 (18,6); SAF simples 9,83 (31,4); SAF biodiverso 2,50 (4,3). Veja como a variância acompanha a média.
- **Kruskal-Wallis:** H = 15,20; GL = 3; **p = 0,0017** (mesma conclusão: os manejos diferem).

Interpretação esperada: os dados originais violam a homogeneidade de variâncias; a transformação resolveu o problema e a análise transformada (ou o Kruskal-Wallis) é a que deve ser relatada. O SAF biodiverso teve menos pragas que todos os outros manejos. Note que, nos dados originais, o Tukey dá `bc` para SAF simples; depois da transformação, ele passa a `b`. **A conclusão pode mudar quando você respeita os pressupostos.**

Atenção: uma boa IA **avisa sozinha** que o pressuposto falhou. Se ela fizer a ANOVA nos dados originais e seguir em frente sem comentar o Bartlett, isso é sinal de que você precisa conferir com mais cuidado.

6.8 Exercício 7: planeje o seu próprio experimento

Para fechar, use a skill de planejamento (`01-planejamento-experimento`, já incluída no `gem-unico.md`) para desenhar um experimento **seu**, real ou imaginado.

No seu Gem (criado no Capítulo 5) ou colando a skill no chat, escreva:

```
Quero planejar um experimento. Minha ideia: [descreva em 2 ou 3 frases:
o que quer comparar, em que cultura/espécie, onde será feito e o que
pretende medir].
Restrições: [área disponível, número de mudas/plantas, tempo, se o
terreno é desuniforme (declive, sombra, solo variável)].
Faça as perguntas necessárias, uma de cada vez. No final, me entregue:
1. o delineamento recomendado e a justificativa;
2. o número de tratamentos, de repetições e o total de parcelas, com o
   número de graus de liberdade do resíduo;
3. o croqui casualizado (sorteio feito com código, mostrando a semente
   usada);
4. a planilha modelo em formato longo, vazia, para eu anotar os dados
   no campo (CSV para baixar);
5. a análise estatística que deverá ser feita depois da coleta.
```

Para conferir o planejamento:

- O resíduo tem **pelo menos 10 a 12 GL**? Menos do que isso deixa o teste F pouco sensível.
- Se o terreno é desuniforme, a IA sugeriu **blocos (DBC)**?
- Se há dois fatores, ela explicou a diferença entre **fatorial** e **parcela subdividida** e por que escolheu um deles?
- O sorteio foi feito **com código** (e não “de cabeça”)?
- A planilha modelo tem **1 linha por parcela**?

Exemplos de ideia para quem não tem um experimento em mente:

- comparar 4 tipos de cobertura morta no crescimento de mudas de cacau num SAF;
- testar 5 doses de pó de rocha em mudas de baru no viveiro;
- avaliar 3 espaçamentos e 2 espécies de adubo verde em aleias.

7 Ética e boas práticas

7.1 Nunca invente dados

A IA consegue gerar uma planilha "realista" em segundos. Usar dados gerados por IA (ou "completar" parcelas perdidas com valores inventados) como se fossem medidos é **fabricação de dados**, uma das faltas mais graves na pesquisa científica.

- Dados simulados (como os deste curso) servem **só para treinar**, e devem ser identificados como simulados.
- Parcela perdida é **perdida**: registre como `NA` e analise como experimento desbalanceado. Se for preciso estimar a parcela, use um método estatístico reconhecido e **declare** isso no texto.
- Nunca peça à IA para "ajustar" dados até dar significativo.

7.2 Confira cada resultado

- Use o **checklist do Apêndice B** em toda análise.
- Para trabalhos que vão ser publicados ou defendidos, **refaça a análise em outro programa** (R, SISVAR, Colab) e veja se bate.
- Guarde o **código** que gerou cada resultado (copie do Gemini para um documento ou use o Colab).
- **Confira as referências bibliográficas** sugeridas pela IA, uma por uma.

7.3 Declare o uso de IA

Revistas, programas de pós-graduação e a própria UFVJM têm adotado regras para o uso de IA. O princípio geral é: **a IA não é autora, mas o seu uso deve ser declarado**. Verifique as normas da revista ou do programa.

Exemplo de frase para a seção de **Material e Métodos**:

> "As análises estatísticas foram conduzidas com o auxílio do assistente de inteligência artificial Gemini (Google; acesso em outubro de 2026), que gerou e executou código em Python (bibliotecas pandas, statsmodels e scipy). Os dados foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, à análise de variância e, quando significativa, ao teste de Tukey a 5 % de probabilidade. Todos os resultados foram conferidos pelos autores no software R, com o pacote ExpDes.pt."

Se a IA ajudou na **redação**, isso também deve ser declarado (geralmente nos agradecimentos ou numa nota), conforme a norma da revista.

7.4 Privacidade e proteção de dados

- **Não envie dados pessoais** (nome, CPF, telefone de agricultores, localização exata de propriedades) para a IA. Substitua por códigos (produtor_01).
- **Dados ainda não publicados** ou com sigilo (parcerias com empresas, patentes): verifique o acordo antes de enviá-los. Na versão gratuita do Gemini com conta pessoal, as conversas podem ser revisadas e usadas para melhorar o serviço, a menos que você desative a atividade em *Configurações → Atividade*.
- Contas institucionais (Workspace for Education) costumam ter **proteções de dados mais fortes**; quando disponível, prefira a conta @ufvjm.edu.br para dados de pesquisa.
- Respeite a **LGPD** e o comitê de ética, quando houver pessoas envolvidas na pesquisa (entrevistas, questionários).

7.5 Resumo das boas práticas

1. Organize os dados em formato longo, em CSV.
2. Escreva o prompt com Papel, Contexto, Dados, Tarefa e Formato de saída.
3. Exija que a IA **rode código** e **mostre o código**.
4. Confira com o checklist.
5. Declare o uso de IA.
6. Nunca invente nem “ajuste” dados.

Apêndice A: Glossário

ANOVA (análise de variância): método que divide a variação total dos dados em partes (tratamentos, blocos, resíduo) para testar se as médias dos tratamentos diferem.

Bartlett (teste de): testa se as variâncias dos tratamentos são homogêneas (iguais). Se $p < 0,05$, as variâncias são **heterogêneas** e um pressuposto da ANOVA foi violado. Alternativas: Levene, O'Neill-Mathews.

CV (coeficiente de variação): precisão do experimento, em %: $CV = \sqrt{QM_{resíduo}} / \text{média geral} \times 100$. Em experimentos de campo, valores até cerca de 10 a 20 % costumam ser considerados bons, mas a referência depende da cultura e da variável.

DBC (delineamento em blocos casualizados): as parcelas são agrupadas em **blocos** homogêneos (mesmo declive, mesma faixa de solo, mesmo dia de avaliação) e cada bloco recebe todos os tratamentos, sorteados dentro dele. Usado quando a área é desuniforme.

DIC (delineamento inteiramente casualizado): os tratamentos são sorteados entre todas as parcelas, sem restrição. Usado quando as condições são uniformes, como em viveiro ou laboratório.

Desdobramento: quando a interação é significativa, estuda-se um fator **dentro de cada nível** do outro (por exemplo, comparar as espécies separadamente em cada adubação).

F (estatística F): razão entre o QM do tratamento e o QM do resíduo. Quanto maior, maior a evidência de diferença entre tratamentos.

GL (graus de liberdade): número de informações independentes usadas em cada fonte de variação. No DIC: tratamentos = $t - 1$; resíduo = $t(r - 1)$; total = $tr - 1$. Conferir os GL é a forma mais rápida de ver se a IA usou o modelo certo.

Interação: quando o efeito de um fator **depende** do nível do outro fator. Exemplo: o mogno responde muito ao adubo mineral, a aroeira não responde.

Kruskal-Wallis (teste de): alternativa **não paramétrica** à ANOVA de um fator (DIC); compara os tratamentos usando a ordem (postos) dos dados, sem exigir normalidade nem homogeneidade.

DMET (dose de máxima eficiência técnica): dose que produz a maior resposta numa curva quadrática: DMET = $-b_1 / (2b_2)$. Não considera custos (para isso existe a máxima eficiência econômica).

p-valor: probabilidade de observar um resultado tão extremo quanto o obtido **se não houvesse efeito** dos tratamentos. Se $p < 0,05$, dizemos que o efeito é significativo a 5 %.

Parcela (unidade experimental): a menor unidade que recebe um tratamento e é medida: um vaso, uma linha de plantio, um grupo de árvores. Em parcela subdividida, a parcela é dividida em **subparcelas** que recebem um segundo fator.

QM (quadrado médio): soma de quadrados dividida pelos graus de liberdade (QM = SQ / GL). É uma estimativa de variância.

Regressão: ajuste de uma equação (reta, curva quadrática) que descreve como a resposta muda com um fator **quantitativo** (dose, espaçamento, idade).

Repetição: cada vez que um tratamento aparece no experimento. Mais repetições aumentam a precisão e os GL do resíduo.

Shapiro-Wilk (teste de): testa se os **resíduos** seguem distribuição normal. Se $p < 0,05$, a normalidade foi violada.

Transformação de dados: aplicar uma função aos dados (raiz quadrada, logaritmo, arco-seno) para corrigir falta de normalidade ou de homogeneidade. Para contagens, usa-se muito $\sqrt{(x + 0,5)}$.

Tratamento: cada condição que está sendo comparada no experimento (um substrato, uma cultivar, uma dose, uma combinação espécie × adubo).

Tukey (teste de): compara todas as médias duas a duas, controlando o erro. Médias seguidas da **mesma letra** não diferem entre si.

Apêndice B: Checklist “Conferindo a resposta da IA”

Marque cada item antes de usar qualquer resultado:

- ☐ **1. A IA rodou código?** Há um bloco de código e a saída do programa, e não só texto?
- ☐ **2. Leu o arquivo certo?** O número de linhas bate com o experimento (tratamentos × repetições)?
- ☐ **3. Modelo correto?** O delineamento (DIC, DBC, fatorial, parcela subdividida) é o que você descreveu? O bloco entrou no modelo?
- ☐ **4. Fatores como categoria?** Tratamento e bloco foram tratados como fator (e não como número), exceto doses na regressão?
- ☐ **5. GL conferem?** Calcule você mesmo os GL de tratamento, bloco e resíduo (veja o Glossário) e compare.
- ☐ **6. Médias conferem?** Calcule a média de pelo menos um tratamento (no Excel ou na calculadora) e compare.
- ☐ **7. Pressupostos testados?** Normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias foram testadas, e a IA comentou o resultado?
- ☐ **8. Teste adequado?** Tukey para tratamentos qualitativos; regressão para quantitativos; desdobramento se houver interação significativa; dois resíduos em parcela subdividida.
- ☐ **9. A conclusão bate com os números?** “Significativo” só com $p < 0,05$; letras iguais = médias que não diferem.
- ☐ **10. Nada inventado?** Nenhuma referência, valor ou parcela perdida foi “criado”. Pedi o código e guardei para reproduzir.

Apêndice C: Gabarito dos exercícios

Resultados de referência calculados no R 4 com o pacote ExpDes.pt (script notebooks/analise_exemplos.R; saída completa em dados/gabarito_resultados.txt). Significância a 5 %.

As tabelas de ANOVA e de médias estão no Capítulo 6, já no padrão ABNT, para não repeti-las aqui:

Exercício	Tabelas no Capítulo 6
1. DIC mudas (altura)	Tabela 1 (ANOVA) e Tabela 2 (Tukey)
2. DBC milho	Tabela 3 (ANOVA) e Tabela 4 (Tukey)
3. Fatorial espécie × adubação	Tabela 5 (ANOVA) e Tabela 6 (desdobramento)
4. Parcela subdividida, café	Tabela 7 (ANOVA) e Tabela 8 (cultivares em cada sombreamento)
5. Doses de N	Tabela 9 (ANOVA com regressão), Tabela 10 (médias) e Figura 1
6. Pragas	Tabelas 11 e 12 (ANOVA original e transformada) e Tabela 13 (médias)

Este apêndice traz os detalhes que não cabem nas tabelas: p-valores exatos, pressupostos e modelos de regressão.

p-valores do teste F

Exercício	Fonte de variação	F	p-valor
1. DIC mudas	Substrato	34,57	$2{,}09 \times 10^{-7}$
2. DBC milho	Cultivar	34,69	$1{,}7 \times 10^{-6}$
	Bloco	7,73	0,0039
3. Fatorial	Espécie	111,10	< 0,0001
	Adubação	53,06	$4{,}4 \times 10^{-10}$
	Espécie × Adubação	15,71	$9{,}3 \times 10^{-7}$
4. Parcela subdividida	Sombreamento	6,48	0,0317

Exercício	Fonte de variação	F	p-valor
	Bloco	4,38	0,0590
	Cultivar	78,61	$< 2{,}2 \times 10^{-16}$
	Sombreamento × Cultivar	5,97	0,0031
5. Doses de N	Doses	32,55	$3{,}1 \times 10^{-7}$
	Desvios da regressão (quadrático)	0,51	0,608
6. Pragas, originais	Manejo	9,62	0,00039
6. Pragas, √(x + 0,5)	Manejo	13,66	$4{,}5 \times 10^{-5}$
6. Pragas, Kruskal-Wallis	Manejo	H = 15,20	0,0017

Observação: na saída do ExpDes.pt para o fatorial, a coluna QM aparece com valores incorretos de exibição (4, 2, 5, 3); os QM corretos (SQ/GL) estão na Tabela 5 e conferem com o F mostrado.

Pressupostos

Exercício	Shapiro-Wilk (p)	Homogeneidade (p)	Conclusão
1. DIC mudas	0,807	0,0946 (Bartlett)	atendidos
2. DBC milho	0,313	0,503 (O'Neill-Mathews)	atendidos
3. Fatorial	0,500	não avaliado	normalidade atendida
5. Doses de N	0,569	0,563 (Bartlett)	atendidos
6. Pragas, originais	0,834	**0,0198 (Bartlett)**	**homogeneidade violada**
6. Pragas, √(x + 0,5)	0,506	0,497 (Bartlett)	atendidos

Detalhes dos testes de médias

Exercício 3, desdobramento: adubação dentro de aroeira, F = 0,99; p = 0,385 (não significativo).

Exercício 4, sombreamento dentro de cultivar: Arara p = 0,062 (ns); Catuaí 144 p = 0,083 (ns); Topázio p = 0,002, quadrático $\hat{y} = 25{,}4500 + 0{,}4639x - 0{,}0077x^2$.

Exercício 6, pragas: médias na escala transformada √(x + 0,5): convencional 4,54 a; pousio 3,75 ab; SAF simples 3,12 b; SAF biodiverso 1,62 c (são essas as letras usadas na Tabela 13). Se o Tukey for aplicado aos dados originais (o que não é correto, porque a homogeneidade foi violada), SAF simples recebe bc em vez de b.

Regressão (Exercício 5)

Modelo	Equação	R^2 (médias)	Termo de maior grau (p)	Desvio da regressão (p)
Linear	$\hat{y} = 44{,}3550 + 0{,}0914x$	0,8469	< 0,0001	0,0045 (significativo)
Quadrático	$\hat{y} = 41{,}1586 + 0{,}2192x - 0{,}00063929x^2$	0,9921	0,0006	0,608 (não significativo)
Cúbico	$\hat{y} = 41{,}4686 + 0{,}1748x - 0{,}00002x^2 - 0{,}000002x^3$	0,9960	0,487	0,482

Modelo escolhido: quadrático. DMET (dose de máxima eficiência técnica): **171,4 kg ha^{-1} de N**, com volume máximo estimado de **59,95 m^3 ha^{-1}**.

Bom trabalho e bons experimentos!