YAKU ENERGIA

Modelo Pelton 230





Turbina hidráulica tipo Pelton (tangencial) para auto generación eléctrica a pequeña escala.

Este tipo de turbina funciona por la acción de uno o más chorros de agua que inciden sobre una serie de cucharas dispuestas sobre una rueda solidaria al eje del generador.

Para lograr un chorro de alta velocidad, este tipo de turbina requiere mucha presión y bajo caudal en comparación con la turbina LH 140 que requiere baja presión y alto caudal.

Por lo tanto, este tipo de turbina es ideal cuando se dispone de un arroyo de poco caudal, pero de mucho desnivel (30 a 100m).

Peso: 15 kg
Generador: trifásico de imanes permanentes
Tensión de Salida: Trifásica en el rango de 50 a 380V (dependiendo de la configuración adoptada)
Corriente de salida: 0.2 a 3A (dependiendo de la configuración adoptada)
Caudal de agua: 0,5 a 5 litros / segundo
Desnivel: 5 a 100m
Presión máxima de trabajo: 10kg/cm2 (150 PSI)
Tabla de potencias para diferentes caudales y alturas:

Salto (metros)	Potencia maximum en Vatio * versión con 2 boquillas					
5	X	X	27 *	X	X	X
10	17	39	62 *	87 *	X	X
15	27	62	100	137 *	174 *	X
20	39	87	137	187 *	238 *	290 *
25	50	112	174	238 *	303 *	367 *
30	62	137	212	290	367 *	446 *
35	74	162	251	342	433 *	525 *
40	87	187	290	393	499 *	603 *
45	100	212	329	446	564 *	X
50	112	238	367	499 *	X	X
	0,5	1	1,5	2	2,5	3
	Caudal (litros/secundo)					

Contacto: 341-15-6904961
www.yakuenergia.com