QUESTÕES CAPÍTULO 9 TEORÍA

Problema 9.1. Faça a multiplicação 42x43 usando:

- a) Algoritmo Shift-Left.
- b) Algoritmo Shift-Right.

Problema 9.2. Faça a multiplicação -5x-3 usando:

c) Algoritmo *Shift-Right* com recodificação de *Booth*.

Problema 9.3. Faça as seguintes multiplicações por constante a nível de transferência de registradores **(RTL design)**:

- a) $43 \times A$
- b) 129×A
- c) $63 \times A$
- d) $945 \times A$
- e) $4.5 \times A$

Problema 9.4. Na multiplicação 978943xA

- a) Faça a compressão direta da informação.
- a) Use dois níveis de CSAs com os múltiplos de 7 no reconhecimento de padrão.

Problema 9.5. Na multiplicação 93177183807xA:

- a) Faça a compressão direta da informação.
- b) Use dois níveis de CSAs com os múltiplos de 21 no reconhecimento de padrão (pode usar os múltiplos ímpares até 21). Obtenha o custo e caminho crítico considerando A_{FA} e T_{FA} como a área e atraso por Full-Adder.

Problema 9.6. A partir dos ferramenta que obtém o grafo associado à multiplicação de múltiplas constantes obtenha:

- a) O grafo para a obtenção dos números primos 3, 5, 11, 13, 37, 41 e 43 (para a geração do grafo use *Fractional bits*: 0, *Algortihm*: Hcub e *Depth Limit*: Minimum possible)
- b) O que poderia ser feito para melhorar a eficiência tendo em consideração que o subtrator é uma unidade maior e com maior atraso que um somador?
- c) Use agora *Algortihm*: BHM na ferramenta e reduza o número de níveis.

Problema 9.7. A partir dos ferramenta que obtém o grafo associado à multiplicação de múltiplas constantes obtenha:

- a) O grafo para a obtenção da multiplicação de 519184, 778772 e 908566 (para a geração do grafo use *Fractional bits*: 0, *Algortihm*: Hcub e *Depth Limit*: Minimum possible)
- b) Agora faça a multiplicações pelas constantes apresentadas no apartado anterior mas fazendo uso do conjunto modular {511, 255, 127} em RNS. Indique o ganho da aritmética em binário versus RNS.