

Atividade 4 - File location

What is the name of the config file that has been created after 2020-03-03 and is smaller than 28k but larger than 25k?

```
htb-student@nixfund:~$ find / -type f -name "*conf" -newermt 2020-03-03 -size -28k -size +25k 2>/dev/null
/usr/share/drirc.d/00-mesa-defaults.conf
htb-student@nixfund:~$
```

/ - Indica que a busca será iniciada na pasta RAIZ

-type f - Indica que o que estamos buscando é um arquivo(file)

-name "*conf" - Indica que buscamos todos os arquivos com extensão .conf

-newermt 2020-03-03 - Indica que os arquivos que buscamos foi criado após a seguinte data.(m=modification;t=time)

-size -28k -size +25k - Indica que o arquivo a ser listado é maior que 25k e menor que 28k

2>/dev/null - "Descarta" as mensagens do sistema que falam de acesso não autorizado

How many files exist on the system that have the ".bak" extension?

```
htb-student@nixfund:~$ locate "*.bak" | wc -l
4
htb-student@nixfund:~$
```

Antes de usar o comando locate, sempre utilizar o:

- **sudo updatedb**

Pois o locate utiliza um banco de dados para realizar a busca, e se ele estiver desatualizado as pesquisa pode não ser efetiva.

Locate "*bak" - busca por todos os arquivos com extensão .bak

wc -l - (Word Count | -l = List) - Conta o número de linhas que o comando locate repassou.

Já que cada linha representa um arquivo, ele retorna o número de arquivos localizados.

Submit the full path of the "xxd" binary.

```
htb-student@nixfund:~$ which "xxd"
/usr/bin/xxd
htb-student@nixfund:~$
```

which "xxd" - retorna o caminho completo do arquivo xxd.