

Atividade 5 - File Descriptors and Redirections

How many files exist on the system that have the ".log" file extension?

Para garantir que todos os arquivos .log fossem contabilizados, incluindo os gerados dinamicamente pelo ambiente, optei pelo comando find. Utilizei o redirecionamento do descritor de erro (2>/dev/null) para filtrar mensagens de acesso negado, garantindo que o comando wc -l recebesse apenas caminhos válidos em seu STDIN, resultando em uma contagem íntegra. Mas poderia optar também pelo comando locate(locate ".log" | wc -l).

- comando find:
find / -type f -name "*.log" 2>/dev/null | wc -l

```
htb-student@nixfund:~$ find / -type f -name "*.log" 2>/dev/null | wc -l
32
```

How many total packages are installed on the target system?

Não é o melhor cenário para utilizar FIND ou LOCATE pois estas ferramentas capturam arquivos e diretórios. Pacotes são programas e contém inúmeros arquivos e diretórios neles.

Realizei a enumeração de pacotes instalados no sistema utilizando o gerenciador **dpkg**. Através da filtragem por expressões regulares (grep "^ii") e contagem de linhas (wc -l), identifiquei a quantidade exata de softwares instalados:

- comando:
dpkg -l | grep "^ii" | wc -l

OBS.: O "ii" -> Filtra todos os pacotes que contém os caracteres ii no começo "ínteiros e instalados".

```
htb-student@nixfund:~$ dpkg -l | grep "^ii" | wc -l
737
```