

Nome: Guilherme de Moraes China Costa

Título: Projeto de Bloco - Desenvolvimento Backend - TP3

Data: 04/08/2025

Link do github:

<https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/ProjetoDeBlocoDesenvolvimentoBackEnd/TP3>

Link do vídeo:

<https://youtu.be/1luhhTakHGU>

1. Identificação de Classes Candidatas e Matriz de Associação

Classes Candidatas Identificadas:

1. **Cliente** - Representa o usuário da plataforma
 2. **Produto** - Itens disponíveis para compra
 3. **Pedido** - Representa uma compra realizada
 4. **ItemPedido** - Liga produtos ao pedido com quantidade
 5. **Endereco** - Dados de entrega do cliente
 6. **FormaPagamento** - Método de pagamento escolhido
 7. **StatusPedido** - Estado atual do pedido
 8. **HistoricoPedido** - Registro das mudanças de status
-

Matriz de Associação:

Classes	Cliente	Produto	Pedido	ItemPedido	Endereco	FormaPagamento	StatusPedido	HistoricoPedido
Cliente	-	-	1:N	-	1:N	1:N	-	-
Produto	-	-	-	1:N	-	-	-	-
Pedido	N:1	-	-	1:N	N:1	N:1	1:1	1:N
ItemPedido	-	N:1	N:1	-	-	-	-	-
Endereco	N:1	-	1:N	-	-	-	-	-
FormaPagamento	N:1	-	1:N	-	-	-	-	-
StatusPedido	-	-	1:1	-	-	-	-	1:N

HistoricoPed - - N:1 - - - N:1 -
ido

2. Dicionário de Dados

Classes:

Cliente

- Definição: Representa o usuário da plataforma de e-commerce
- Atributos: id (Long), nome (String), email (String), senha (String), telefone (String), dataCadastro (Date)
- Relacionamentos: Possui múltiplos endereços, formas de pagamento e pedidos

Produto

- Definição: Item disponível para venda na plataforma
- Atributos: id (Long), nome (String), descricao (String), preco (BigDecimal), categoria (String), estoque (Integer)
- Relacionamentos: Pode estar em múltiplos itens de pedido

Pedido

- Definição: Representa uma compra realizada por um cliente
- Atributos: id (Long), numero (String), dataPedido (Date), valorTotal (BigDecimal), clienteld (Long), enderecoid (Long), formaPagamentoid (Long)
- Relacionamentos: Pertence a um cliente, possui múltiplos itens, um endereço, uma forma de pagamento e um status

ItemPedido

- Definição: Relaciona produtos a um pedido específico com quantidade
- Atributos: id (Long), pedidoid (Long), produtoid (Long), quantidade (Integer), precoUnitario (BigDecimal)
- Relacionamentos: Pertence a um pedido e referencia um produto

Endereco

- Definição: Endereço de entrega do cliente
- Atributos: id (Long), clienteld (Long), logradouro (String), numero (String), complemento (String), cep (String), cidade (String), estado (String)
- Relacionamentos: Pertence a um cliente e pode ser usado em múltiplos pedidos

FormaPagamento

- Definição: Método de pagamento do cliente
- Atributos: id (Long), clienteld (Long), tipo (String), descricao (String), ativo (Boolean)

- Relacionamentos: Pertence a um cliente e pode ser usado em múltiplos pedidos

StatusPedido

- Definição: Estado atual de um pedido
- Atributos: id (Long), pedidold (Long), status (String), dataStatus (Date)
- Relacionamentos: Pertence a um pedido e gera histórico

HistoricoPedido

- Definição: Registro das mudanças de status do pedido
- Atributos: id (Long), pedidold (Long), statusAnterior (String), statusNovo (String), dataAlteracao (Date), observacao (String)
- Relacionamentos: Pertence a um pedido

Tipos de Relacionamentos:

- **1:1** - Um para um (Pedido-StatusPedido)
 - **1:N** - Um para muitos (Cliente-Pedido)
 - **N:1** - Muitos para um (Pedido-Cliente)
 - **N:N** - Muitos para muitos (implementado via ItemPedido)
-

3. Diagrama UML

