Vésper: da escuridão à luz

Visão computacional em tempo real para levar a rua escura e o apagão até quem pode resolvê-los

FIAP · Engenharia de Software, 4º ano · Global Solution 2026.2 (CitizenTech) · Disciplina de Visão Computacional

MVP: ca-ruasescuras-visao.bravehill-24590cb4.eastus.azurecontainerapps.io · Repositório: github.com/guilhermedaher10/Global-Solution_CitzenTech_2026 · Vídeo: [link do YouTube]

Integrantes

Nome completo	RM	Papel no projeto
Guilherme Gonçalves Calil Daher	98611	Visão Computacional · DevOps e Cloud
Gabriel Freitas	550187	Generative AI
Heitor Nobre	551539	Maker Lab
Vinicius Santos Yamashita de Farias	550908	RPA
Lucca Alexandre	99700	Big Data · Negócio e Pitch

Resumo

Ruas com iluminação pública falha aumentam o medo, favorecem assaltos e causam quedas e acidentes à noite. Ainda assim, a falha demora a chegar a quem conserta: depende de alguém reclamar, saber para quem reclamar e descrever o local. Este trabalho apresenta a visão computacional do Vésper, plataforma que liga o cidadão no escuro à prefeitura e à distribuidora de energia. Treinamos de forma customizada um detector YOLO26s para encontrar luminárias acesas e apagadas, com 1.137 imagens de datasets públicos, imagens com licença aberta, fotos noturnas revisadas pela equipe e exemplos sintéticos de poste apagado. Como uma rua escura nem sempre mostra um poste, criamos também a leitura da cena inteira: medidas explicáveis de luz fundidas a um classificador YOLO26-cls que separa rua iluminada, trecho escuro e apagão, com vetos físicos (poste aceso significa rede com energia) e sinais de exposição da câmera. A solução roda em tempo real, com rastreamento ByteTrack e painel de realidade aumentada, e o cidadão filma ao vivo pelo navegador, sem instalar nada. Relatos próximos viram um alerta de região, e cada chamado vai ao órgão certo. Rostos são borrados e nenhuma imagem é guardada. No teste com fotos nunca vistas, o detector alcançou mAP50 de 0,49 (0,84 para postes acesos), com 4,6 ms por imagem em GPU, e a leitura de cena acertou 81% das cenas, contra 72% das regras isoladas. Os resultados mostram que a visão computacional transforma uma reclamação em evidência localizada, priorizada e encaminhada.

Introdução

A iluminação pública é uma das infraestruturas que mais pesam na sensação de segurança de quem anda à noite. Uma rua escura afasta pedestres, favorece assaltos e esconde buracos e desníveis, o que causa quedas de pedestres, ciclistas e motociclistas. Em São Paulo, a manutenção é pedida pelo canal SP156; quando falta energia no bairro, quem resolve é a distribuidora (Enel). Na prática, o cidadão precisa saber **para quem** reclamar, descrever o local e torcer para o pedido não se perder entre chamados repetidos e sem evidência.

A visão computacional entra exatamente nesse ponto: transformar uma imagem do celular (ou da câmera de um robô) em evidência objetiva. Quantos postes há, quais estão apagados, quão escura

está a região, se há sinal de apagão. E tudo isso de forma automática, explicável e em escala. O Vésper é a ponte: o cidadão aponta o celular, filma alguns segundos e o chamado chega à central já confirmado, priorizado e encaminhado ao órgão certo. Na disciplina de Visão Computacional, este componente responde a dois requisitos: **treinamento customizado** de uma arquitetura de detecção e **detecção em tempo real** com técnicas avançadas e realidade aumentada.

O projeto se conecta aos ODS 11 (cidades seguras e inclusivas), 3 (menos acidentes no trânsito), 10 (basta um navegador, sem cadastro, e o indicador centro × periferia mostra onde o conserto demora mais), 9 (infraestrutura resiliente) e 16 (instituições transparentes, com protocolo e acompanhamento).

Objetivo

Treinar e integrar modelos de visão computacional que, em tempo real, detectem postes acesos e apagados e reconheçam ruas escuras e apagões em fotos e vídeos do cidadão, transformando cada relato em um chamado explicado, priorizado, encaminhado ao órgão responsável e respeitoso à privacidade.

Explicação técnica das ferramentas

Ferramenta	Para que usamos
YOLO26 (Ultralytics 8.4)	Detector de uma etapa, sem NMS, otimizado para CPU e borda. Variantes `n` e `s` pré-treinadas no COCO (transfer learning) para detecção; `YOLO26n-cls` pré-treinado no ImageNet para classificar a cena
PyTorch + CUDA	Treino na GPU (NVIDIA RTX 4060 Ti, 8 GB); a produção roda em CPU
YOLO-World	Pré-anotação por vocabulário aberto ("street lamp"): sugere caixas que a equipe revisa, em vez de desenhar do zero
Roboflow	Revisão das anotações pela equipe, versionamento do dataset e export YOLO; datasets públicos do Universe (CC BY 4.0)
Openverse e Wikimedia Commons	APIs oficiais de imagens com licença aberta: autor e licença de cada imagem ficam num manifesto
OpenCV	Leitura de vídeo, canal V (HSV) para brilho, componentes conexos para contar fontes de luz, inpainting (postes apagados sintéticos), painel de RA, borramento de rostos com **YuNet**
ByteTrack	Rastreamento multiobjeto: o mesmo poste mantém um id entre quadros e é contado uma única vez no trajeto
Hash perceptual (dHash)	Remove imagens repetidas e impede vazamento entre treino e teste
MediaRecorder + getUserMedia	Câmera ao vivo no navegador: foto ou vídeo de até 10 s, sem instalar aplicativo
FastAPI + Pydantic	API REST com contrato tipado (versão 1.5) e documentação automática em `/docs`
Docker, Azure Container Apps, Azure Table	Empacotamento e deploy; central de chamados persistida sem chave, com identidade gerenciada
pytest e Playwright	85 testes automatizados e teste ponta a ponta no Chrome com câmera simulada

Arquitetura do componente

Foto ou vídeo (cidadão, ao vivo) → **detector YOLO26s** (postes) + **leitura de cena** (medidas de luz + classificador YOLO26-cls + EXIF) → regras explicáveis (trecho, validação da evidência, prioridade, tipo

de chamado) → borramento de rostos → JSON → **central de chamados** (protocolo, status, encaminhamento, agrupamento em regiões) → prefeitura ou distribuidora. O robô do Maker Lab (sensores de luz e distância) e o assistente de IA generativa (prazos oficiais com citação) se integram pela mesma API.

Metodologia (passo a passo)

A. Detector de postes (treinamento customizado)

1. **Classes:** `poste_aceso` e `poste_apagado`, com a caixa na cabeça da luminária (guia em `docs/dataset.md`).
2. **Coleta:** 4 datasets públicos do Roboflow Universe, imagens com licença aberta (Openverse/Wikimedia) e 135 fotos noturnas revisadas pela equipe.
3. **Pré-anotação e revisão:** o YOLO-World sugere caixas, convertidas para a cabeça da luminária; a equipe revisou tudo no Roboflow.
4. **Poste apagado sintético:** a classe difícil. Em 75 fotos de postes acesos, a lâmpada foi "apagada" por inpainting, com o halo e a luz no chão escurecidos (só no treino, nunca no teste).
5. **Unificação e deduplicação:** nomes de classe padronizados, dHash para remover repetidas, divisão por hash estável.
6. **Teste honesto:** 152 imagens reais nunca vistas (228 postes acesos e 27 apagados), sem nenhuma sintética.
7. **Treino:** YOLO26n e YOLO26s, 640 px, parada antecipada; teste também a 960 px. Escolha pelo teste real.
8. **Filtro de sanidade:** caixa cobrindo mais de 50% da foto não é luminária: é descartada.

B. Leitura da cena: a região está no escuro? É apagão?

1. **Medidas explicáveis** (`visao/cena.py`): luz no chão (terço inferior), área iluminada, número de fontes de luz (regiões quase saturadas) e mapa de luz 6×8. Daí sai um índice de escuridão de 0 a 100 e o nível (iluminada, pouca iluminação, muito escura, breu).
2. **Rotulagem humana:** 313 imagens rotuladas uma a uma em pranchas numeradas (iluminada, trecho escuro, apagão). Mapas de satélite, interiores e fotos de dia que vieram na busca foram descartados. Duplicatas (33) foram juntadas por hash, sem nenhum rótulo conflitante.
3. **Separação anti-vazamento:** 280 imagens únicas: 154 de treino, 45 de validação e 43 de teste. As **38 fotos da equipe** (ruas de São Paulo, celular) ficaram **só no teste**, como o "mundo real".
4. **Classificador:** YOLO26n-cls, 320 px, 2 minutos de treino em GPU. Também testamos o YOLO26s-cls.
5. **Fusão com vetos físicos:** o classificador decide quando está confiante (≥ 50%). Cena medida como iluminada nunca vira apagão. Cena medida como breu nunca vira "iluminada". **Poste aceso detectado na foto = a rede tem energia**, logo não é apagão.
6. **Exposição da câmera (EXIF):** o EV100 calculado de tempo, abertura e ISO separa "câmera subexposta" (EV alto e foto escura: o apagão é descartado) de "escuro de verdade" (EV ≤ 3).

C. Tempo real, realidade aumentada e o cidadão ao vivo

1. `tempo_real.py`: webcam, vídeo ou YouTube → detecção + ByteTrack → painel de RA com trecho, contagem no trajeto, leitura da região e chamado gerado; cada poste apagado vira um evento (JSON ou webhook).

2. **Câmera ao vivo no site** (botão "Estou no escuro agora" e QR Code que abre direto a câmera): foto ou vídeo de até 10 s, com o GPS pedido junto e **envio automático**. No vídeo, um quadro a cada 0,5 s passa pelo detector; o mais evidente vira a prova, e o vídeo é apagado logo depois.
3. **Central e regiões:** cada chamado recebe um protocolo e o órgão responsável (poste vai para a iluminação pública; apagão vai para a Enel e a Defesa Civil). Três ou mais chamados a até 500 m, em 6 h, viram um alerta de região; com dois ou mais sinais de falta de energia, "possível apagão no bairro X".

D. Avaliação


Detector: precisão, recall e mAP50 por classe no teste real, além do tempo por imagem. Cena: acurácia, precisão e recall por classe e matriz de confusão em **dois cenários** (teste com licença aberta e fotos da equipe), comparando regras, classificador e fusões (`scripts/avaliar_cena.py`). Sistema: teste ponta a ponta no Chrome com câmera simulada transmitindo uma foto noturna real (Playwright).

Exemplos de resultados


Detector de postes (teste real, 152 imagens nunca vistas)

Modelo	mAP50	AP50 aceso	AP50 apagado	Precisão	Recall	Tempo/imagem
Modelo-base (antes da revisão da equipe)	0,42	0,80	0,04	0,64	0,40	36 ms CPU
YOLO26n	0,46	0,84	0,09	0,78	0,43	31 ms CPU
YOLO26s (produção)	**0,49**	**0,84**	**0,15**	**0,79**	**0,47**	61 ms CPU · 4,6 ms GPU
YOLO26s a 960 px	0,50	0,87	0,14	0,59	0,50	107 ms CPU

O YOLO26s a 640 px foi escolhido: mesma qualidade do 960 px, com muito mais precisão e metade do tempo. Em 25 fotos noturnas inéditas da equipe, os postes apagados encontrados passaram de 1 (modelo-base) para 12.




Detecções no teste real (aceso e apagado)



Matriz de confusão normalizada do detector


Tempo real com realidade aumentada




Painel de RA ao vivo: ids do ByteTrack (#1 a #7), 6 postes apagados contados uma vez no trajeto, leitura da região (breu, índice 83: trecho escuro, não apagão, porque há poste aceso), chamado de prioridade ALTA e 11 FPS no pipeline completo (detecção, rastreamento, borramento de rostos e painel)

Leitura de cena por cenário

Abordagem	Acurácia (teste aberto, 43)	Apagão P / R	Acurácia (fotos da equipe, 38)	Apagão P / R
Só regras (medidas de luz)	72%	0,67 / 0,18	42%	0,29 / 0,75
Só classificador YOLO26n-cls	77%	0,62 / 0,73	45%	0,26 / 0,75
Fusão com vetos físicos	81%	0,70 / 0,64	45%	0,27 / 0,75
Fusão + veto do poste aceso (produção)	**81%**	**0,78 / 0,64**	**47%**	**0,29 / 0,75**




Teste aberto: fusão completa



Fotos da equipe: fusão completa

O MVP funcionando




Câmera ao vivo no celular, com GPS



Vídeo de 3 s → 7 quadros analisados, 5 postes apagados, chamado ALTA, protocolo e órgão responsável



QR Code que abre direto a câmera



Central: 9 relatos próximos viram "Possível apagão em Capão Redondo" (encaminhado à Enel e à Defesa Civil), enquanto 3 relatos com postes acesos ao fundo viram "Trecho escuro recorrente" (iluminação pública)

Erros comentados (o que o modelo errou e por quê)

- **Poste apagado é a classe difícil (AP50 de 0,15).** À noite, uma luminária apagada é uma silhueta escura contra o céu escuro. Por isso a cena inteira também é lida: sem poste visível, a escuridão medida vira evidência (`trecho_sem_luz`).
- **"Trecho escuro" confundido com "apagão" nas fotos da equipe** (15 de 24). Nessas ruas, a única luz é pequena e distante (uma janela, um poste no fim da rua), menor que o limiar de fonte de luz, e as fotos com licença aberta de apagão são de fotógrafos, não de celular. O remédio é mais fotos reais de celular rotuladas; enquanto isso, um apagão só é declarado para a região com 3+ relatos e 2+ sinais, e a central confirma antes de acionar a distribuidora.

- **Erro achado no teste ponta a ponta e corrigido:** uma foto com 5 postes acesos ao fundo virou "apagão", porque o classificador viu escuridão. Criamos o veto "poste aceso = rede com energia", que subiu a precisão do apagão de 0,70 para 0,78.

Conclusão

O objetivo foi atingido: treinamos um detector YOLO26s customizado e um classificador de cena YOLO26-cls, e os integramos a um MVP público em que o cidadão filma a rua ao vivo e o chamado chega à central confirmado, explicado, priorizado e encaminhado ao órgão certo. Tudo roda em tempo real, com rastreamento e realidade aumentada. O detector reconhece postes acesos com AP50 de 0,84, e a leitura de cena acerta 81% no teste aberto, com precisão de 0,78 no apagão. As decisões são sempre explicadas e passam por uma pessoa na central.

As limitações estão medidas: o poste apagado à noite ainda é difícil, e nas fotos de celular de São Paulo a distinção entre falha local e apagão cai para 47%. Por isso o sistema não depende de uma foto só: agrupa relatos, cruza com os sensores do robô e exige confirmação humana. Os próximos passos são incorporar as fotos noturnas que a equipe e os amigos estão coletando, exportar os modelos para ONNX no robô e cruzar os alertas de região com os dados abertos de chamados e de queda de energia no Big Data.

Dados: Roboflow Universe (CC BY 4.0), Openverse e Wikimedia Commons (licença por imagem, no manifesto `data/bruto/web/manifesto.csv`) e fotos da equipe. Imagens com marca d'água de veículos de imprensa foram excluídas. Nenhuma foto de cidadão é armazenada.