PROGRAMAÇÃO WEB II

Lista de Amigos

CRUD completo com sistema de login, sessão e controle de acesso, em PHP.

SOBRE O PROJETO

Uma agenda de contatos, só que protegida

O ponto de partida foi o cadastro de amigos das Agendas 6 e 7: cadastrar, listar, editar e excluir contatos. Nesta etapa a página deixou de ficar aberta pra qualquer visitante e passou a exigir login. Só quem tem usuário e senha cadastrados no banco consegue ver e mexer na lista.

8

arquivos PHP no projeto

1

login obrigatório pra tudo

COMO O SISTEMA FUNCIONA POR DENTRO

Do login até a lista de amigos

`index.php`
Formulário de login

→

`loginAction.php`
Confere usuário e senha no banco

→

`principal.php`
Menu com acesso à lista

Toda página abaixo passa primeiro por verificarAcesso.php: sem sessão ativa, cai direto em acessoNegado.php

`cadastro.php`	`listar.php`	`editar.php`	`excluir.php`

BANCO DE DADOS

Uma tabela simples segura tudo isso

usuario

campo	tipo	chave
id	INT	PK, AI
nome	VARCHAR(45)	-
senha	VARCHAR(45)	-

Três colunas bastam pra controlar quem entra: id identifica o registro, nome é o usuário digitado no formulário e senha é comparada com o que a pessoa digita.

```
INSERT INTO usuario
(nome, senha) VALUES
('gabi', 'gabi123');
```

PASSO 1 · INDEX.PHP

A porta de entrada

```
<form action="loginAction.php"
    method="post">
  <input name="txtNome" required>
  <input name="txtSenha"
    type="password" required>
  <button type="submit">
    Entrar</button>
</form>
```



Só dois campos e um botão. O type="password" no input da senha esconde o que a pessoa digita, e o required impede envio de campo vazio.

PASSO 2 · LOGINACTION.PHP

Onde o servidor decide

```php
$sql = "SELECT * FROM usuario
  WHERE nome = '".$nome."'";
$resultado = $conexao->query($sql);
$linha = mysqli_fetch_array($resultado);

if ($linha['senha'] == $senha) {
  $_SESSION['logado'] = $nome;
}
```

- Busca no banco pelo nome digitado
- Compara a senha da linha encontrada com a senha do formulário
- Se bateu, grava $_SESSION['logado'] e libera acesso a principal.php
- Se não bateu, volta pro index.php com "Login Inválido"

O PROBLEMA QUE A SESSÃO RESOLVE

O servidor esquece quem você é a cada página

HTTP não guarda estado. Sem sessão, fazer login em index.php não impediria que alguém digitasse a URL de principal.php direto e entrasse sem senha nenhuma.

```
session_start();
$_SESSION['logado'] = $nome;
```

session_start() abre, ou retoma, a sessão, e $_SESSION guarda dados que sobrevivem entre páginas. Nesse caso, o nome de quem está logado.

PASSO 3 · VERIFICARACESSO.PHP

Fechando a porta dos fundos

```
if (!isset($_SESSION['logado'])) {
  header('location:acessoNegado.php');
  die();
}
```

Essa checagem entra na primeira linha de principal.php, cadastro.php, listar.php, editar.php e excluir.php.

Sem ela, digitar a URL direto no navegador bastava pra pular o login inteiro. Foi exatamente isso que eu testei e travei aqui.

Sem sessão ativa → redireciona pra acessoNegado.php

PASSO 4 · LOGOUTACTION.PHP

Saindo com segurança

```
unset($_SESSION['logado']);
header("location:index.php");
```

Um botão vermelho em principal.php chama esse arquivo. Ele apaga a variável de sessão logado e manda a pessoa de volta pro index.php.

Depois disso, qualquer tentativa de voltar direto pela URL cai em acessoNegado.php de novo, porque a sessão não existe mais.

CREATE

Cadastrar um amigo novo

```
$sql = "INSERT INTO amigo
  (nome, telefone, email)
  VALUES ('".$nome."',
  '".$telefone."', '".$email."')";
$conexao->query($sql);
```

cadastro.php mostra um formulário simples e manda os dados por POST pra um INSERT no banco.

Assim como no login, o arquivo começa com require_once ('verificarAcesso.php'). Sem estar logado, nem chega no formulário.

READ

Listar todos os amigos

```
$sql = "SELECT * FROM amigo";
$resultado = $conexao->query($sql);
foreach ($resultado as $linha) {
  echo '<tr><td>'.$linha['nome'].
  '</td></tr>';
}
```

listar.php roda um SELECT e percorre o resultado com foreach, montando uma linha de tabela pra cada amigo.

Cada linha ganha um link de editar e um de excluir, usando o id do amigo como referência.

UPDATE

Editar um cadastro existente

```
$sql = "UPDATE amigo SET
  nome = '".$nome."',
  telefone = '".$telefone."'
  WHERE id = ".$id;
$conexao→query($sql);
```

editar.php recebe o id do amigo pela URL, busca o registro atual pra preencher o formulário e grava as mudanças com UPDATE.

O WHERE id = ... garante que só aquele registro específico muda.

DELETE

⚠ Remover um amigo da lista

```
$sql = "DELETE FROM amigo
  WHERE id = ".$id;
$conexao→query($sql);
```

excluir.php recebe o id pela URL e roda o DELETE. Sem confirmação, essa exclusão é imediata, então o link fica escondido atrás do login e da listagem.

ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

Um arquivo, várias páginas

conexaoBD.php

Guarda os dados de conexão com o banco num lugar só. Mudou a senha do MySQL? Edita um arquivo, não seis.

cabecalho.php e rodape.php

O HTML repetido em toda página, head, CSS, abertura e fechamento do body, vira um require_once no começo e no fim de cada arquivo.

verificarAcesso.php

A mesma checagem de sessão, importada em cinco páginas diferentes com uma linha só.

require_once evita reimportar o mesmo arquivo duas vezes e interrompe a página com erro fatal se o arquivo não existir. O include, por comparação, só mostra um aviso e segue em frente.

HABILIDADES ADQUIRIDAS

O que esse projeto me ensinou

CRUD com MySQLi

INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE direto do PHP

Autenticação e sessão

Login, $_SESSION e bloqueio de acesso por URL

Organização de código

require_once, arquivos separados, sem repetição

HTML e CSS com w3.css

Formulários, tabelas e layout responsivo

Debug de verdade

Testar burlar o próprio login pra achar a falha

Ler documentação técnica

Entender a diferença entre include e require, por exemplo

Um projeto pequeno, com peças de sistema de verdade

Login, sessão, controle de acesso e CRUD formam a base de praticamente qualquer sistema web. O próximo passo é trocar a senha em texto puro por password_hash() e migrar o Mysqli pra PDO.

- Código completo no GitHub, link no rodapé desta apresentação