

Aula 09/10/2024 – Tutorial I: Ansible com Docker em uma Máquina Windows

Pré-requisitos

1. Docker Desktop instalado no Windows.
 - Baixe e instale o Docker Desktop: <https://www.docker.com/products/docker-desktop>
 - Certifique-se de que o Docker está funcionando corretamente e que você tem o WSL 2 configurado.
2. WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) configurado.
 - Caso ainda não tenha o WSL2, você pode ativar com o comando:

```
wsl --install
```

- Isso configurará o ambiente Linux necessário.

Passo 1: Crie um contêiner Docker com Ansible

1. Abra o Prompt de Comando ou o PowerShell e execute o seguinte comando para baixar e rodar uma imagem Docker com o Ansible:

```
docker run -it --name ansible-container --rm -v  
${PWD}:/ansible/playbooks ubuntu:latest
```

```
# docker run -it --name ansible-container --rm -v  
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v  
${PWD}:/ansible/playbooks ubuntu:latest
```

2. Após o contêiner ser iniciado, você entrará no shell do contêiner. Atualize o sistema e instale o Ansible:

```
apt update  
apt install -y ansible sshpass
```

Passo 2: Configurar Inventário e Playbook

1. No terminal do contêiner, crie um diretório para os playbooks:

```
mkdir /ansible/playbooks
```

```
cd /ansible/playbooks
```

2. Crie um arquivo de inventário chamado hosts para definir as máquinas-alvo:

```
nano hosts
```

Adicione as máquinas-alvo (simuladas com localhost):

```
[local]  
localhost ansible_connection=local
```

3. Crie um arquivo de playbook básico:

```
nano playbook.yml
```

Adicione o seguinte conteúdo para demonstrar a execução de um comando simples:

```
---  
- hosts: local  
  tasks:  
    - name: Exibir uma mensagem no terminal  
      command: echo "Hello, Ansible from Docker on Windows!"
```

Passo 3: Executar o Playbook

1. No contêiner, execute o playbook com o comando:

```
``bash  
ansible-playbook -i hosts playbook.yml  
``
```

2. O Ansible deve executar a tarefa e mostrar a saída `Hello, Ansible from Docker on Windows!`.

Passo 4: Fechando o Contêiner

Quando você terminar de usar o contêiner, pode parar o Ansible com o comando:

```
exit
```

O contêiner será removido automaticamente devido à flag `--rm` usada no comando `docker run`.

Conclusão

Você agora tem um ambiente funcional de Ansible rodando dentro de um contêiner Docker em uma máquina Windows. Para expandir esse exemplo, você pode modificar o inventário e adicionar hosts reais, ou aumentar a complexidade dos playbooks com novas tarefas e módulos do Ansible.