GUIA DE MANUTENÇÃO

jacobs.social.br

Como o seu site funciona e como alterar, consertar e manter tudo funcionando, sem precisar de programador.


Neste guia

1 Como o site funciona
2 Endereços que você vai usar
3 Mapa dos arquivos
4 Editar pelo GitHub, passo a passo
5 Regras para não quebrar um arquivo JSON
6 Receitas: as mudanças mais comuns
7 Mudar o site com IA
8 Senhas e acessos (secrets)
9 Calendário de manutenção
10 Quando algo dá errado
11 Como desfazer uma alteração
12 Domínio e DNS
13 Glossário

Guilherme Jacobs · Versão final de outubro de 2026 · Repositório: github.com/guilhermejacobs/jacobs.social.br

1 Como o site funciona

Entender a ideia geral evita 90% dos sustos. O site não tem servidor, banco de dados nem painel de administração. Ele é um conjunto de arquivos guardados no seu GitHub.



O que isso significa na prática

- **Você não precisa fazer nada para o conteúdo novo aparecer.** Postou um Reel, saiu um episódio, publicou no Omelete ou no IndieWire: em até uma hora, mais ou menos, está no site.
- **Toda alteração que você salva no GitHub republica o site sozinha**, em 1 a 3 minutos.
- **O site guarda tudo o que já buscou.** Mesmo que o Instagram ou o Omelete só mostrem os posts mais recentes, os antigos continuam no seu arquivo.
- **O GitHub guarda todas as versões de todos os arquivos.** É quase impossível perder algo de vez: dá para voltar atrás sempre (veja o capítulo 11).
- **Se uma das fontes falhar** (por exemplo, o Instagram fora do ar), as outras continuam funcionando, e o site segue no ar com o que já tinha.

A página, bloco a bloco

BLOCO NO SITE	DE ONDE VEM
Podcasts	Episódios do *De Quinta*, lidos do feed do programa no Spotify for Creators (busca automática, sem senha).
Social	Reels que **você** publica no @gjsix (busca automática). Collabs publicados por outras contas (como o @omelete) e fotos ficam de fora. TikToks você adiciona à mão (receita 6.4). O bloco só aparece quando houver algum Reel.
No Omelete e além	Suas críticas, artigos e listas no Omelete (notícias ficam de fora) e seus textos no IndieWire (busca automática). Textos em outros sites você adiciona à mão.
Arquivo (menu)	Tudo junto, do mais novo ao mais antigo, com filtros.
Sobre (menu)	Foto, bio e links das redes, que você edita no arquivo `site.config.json`.

2 Endereços que você vai usar

Vale salvar estes links nos favoritos. Todos exigem que você esteja logado no GitHub com a conta **guilhermejacobs**.

PARA QUÊ	ENDEREÇO
Seu site	`https://jacobs.social.br`
Os arquivos do site (repositório)	`github.com/guilhermejacobs/jacobs.social.br`
Ver o robô trabalhando (Actions)	`github.com/guilhermejacobs/jacobs.social.br/actions`
Histórico de alterações	`github.com/guilhermejacobs/jacobs.social.br/commits/main`
Senhas e acessos (Secrets)	`github.com/guilhermejacobs/jacobs.social.br/settings/secrets/actions`
Configuração de publicação (Pages)	`github.com/guilhermejacobs/jacobs.social.br/settings/pages`
Domínio e DNS	`registro.br` → login → **jacobs.social.br**
Explorador da Graph API (token do Instagram)	`developers.facebook.com/tools/explorer`
App da Meta (Instagram)	`developers.facebook.com/apps`
Tokens do GitHub (GH_PAT)	`github.com/settings/personal-access-tokens`

> **DICA**
>
> O GitHub tem app para celular. Ele permite ver o robô (Actions) e o histórico, mas **editar arquivos é bem mais confortável no computador**.

3 Mapa dos arquivos

Ao abrir o repositório, você verá estas pastas e arquivos. As etiquetas dizem o quanto você pode mexer em cada um com segurança.

LIVRE pode editar sem medo COM CUIDADO funciona, mas siga a receita NÃO MEXA peça ajuda a uma IA ou a alguém técnico

ARQUIVO OU PASTA	NÍVEL	O QUE É
`site.config.json`	LIVRE	O "painel de controle": nome, bio, links das redes, páginas de autor, lista de conteúdos ocultos. **É o arquivo que você mais vai editar.**
`data/manual.json`	LIVRE	Conteúdos adicionados à mão: collabs, TikToks, textos de outros sites.
`src/assets/guilherme-jacobs.jpg`	LIVRE	Sua foto (página Sobre e rodapé da home).
`public/media/manual/`	LIVRE	Pasta para imagens dos conteúdos adicionados à mão (receita 6.4).
`src/assets/styles.css`	COM CUIDADO	O visual: cores, fontes, tamanhos. Mudar cores é fácil (receita 6.7); o resto, melhor com IA.
`CLAUDE.md`, `AGENTS.md`, `GEMINI.md`	COM CUIDADO	Instruções que as IAs leem ao abrir o projeto (capítulo 7). As três cópias devem ser iguais.
`README.md`	COM CUIDADO	O manual técnico resumido, que é o que as IAs leem primeiro.
`data/instagram.json`, `podcast.json`, `omelete.json`, `indiewire.json`	NÃO MEXA	Onde o robô guarda o que buscou. São reescritos automaticamente. Para esconder algo, use a receita 6.5.
`public/media/instagram/`	NÃO MEXA	Miniaturas dos Reels, baixadas pelo robô.
`scripts/`	NÃO MEXA	O código que busca o conteúdo e monta as páginas.
`.github/workflows/`	NÃO MEXA	As instruções do robô: quando rodar e o que fazer.
`fixtures/`	NÃO MEXA	Dados de exemplo, usados só para testar o visual. Não aparecem no site.

4 Editar pelo GitHub, passo a passo

Este é o procedimento base. Todas as receitas do capítulo 6 usam ele.

4.1 Editar um arquivo de texto

1. Entre em `github.com/guilhermejacobs/jacobs.social.br` (logado).
2. Clique no nome do arquivo que quer editar (por exemplo, `site.config.json`). Se ele estiver dentro de uma pasta, clique primeiro na pasta (por exemplo, `data`) e depois no arquivo.
3. No canto superior direito do conteúdo do arquivo, clique no ícone de **lápis** ("Edit this file").
4. Faça a alteração direto no texto. O editor funciona como um bloco de notas.
5. Clique no botão verde **Commit changes...**, no canto superior direito.
6. Na janela que abrir, escreva em **Commit message** uma descrição curta do que mudou (por exemplo, "Atualiza bio"). Deixe marcada a opção **Commit directly to the main branch**.
7. Clique em **Commit changes** de novo. Pronto: a alteração está salva.

4.2 Acompanhar a publicação

1. Clique na aba **Actions**, no topo do repositório.
2. A primeira linha da lista é a sua alteração, com o mesmo texto da "commit message". Um **círculo amarelo girando** quer dizer que está publicando.
3. Em 1 a 3 minutos, ele vira ✓ **verde** (publicado) ou ✕ **vermelho** (deu erro; veja o capítulo 10).
4. Abra `jacobs.social.br` para conferir. Se ainda aparecer a versão antiga, recarregue a página forçando: `Ctrl` + `Shift` + `R` no Windows, `Cmd` + `Shift` + `R` no Mac. No celular, abra numa aba anônima.

4.3 Enviar uma imagem

1. No repositório, entre na pasta onde a imagem deve ficar (por exemplo, `src` → `assets`).
2. Clique em **Add file** → **Upload files**.
3. Arraste a imagem do seu computador para a área indicada.
4. Escreva a descrição em **Commit changes** e clique em **Commit changes**.

> **ATENÇÃO A NOMES DE ARQUIVO**
>
> Use só letras minúsculas sem acento, números e hífens: `collab-oscar-2027.jpg` ✓, `Collab Óscar (final).JPG` ×. Se a imagem for **substituir** uma existente, ela precisa ter **exatamente o mesmo nome**; o GitHub troca a antiga pela nova.

4.4 Forçar uma atualização agora

O robô já roda de hora em hora, mas, se você quiser que algo apareça imediatamente (por exemplo, acabou de sair um episódio):

1. Aba **Actions** → na lista da esquerda, clique em **Atualizar e publicar o site**.
2. À direita, clique em `Run workflow` e depois no botão verde `Run workflow`.
3. Aguarde o ✓ verde (2 a 4 minutos).

5 Regras para não quebrar um arquivo JSON

Os arquivos `site.config.json` e `data/manual.json` estão em formato JSON, que é muito rígido: uma vírgula fora do lugar e o site não atualiza. Mas é fácil acertar seguindo estas regras.

REGRA	CERTO ✓	ERRADO ×
Textos sempre entre **aspas duplas** retas	`"Instagram"`	`'Instagram'` · `“Instagram”`
Itens de uma lista separados por **vírgula**	`"a", "b", "c"`	`"a" "b" "c"`
Sem vírgula depois do último item	`"a", "b" ]`	`"a", "b", ]`
Todo `{` fecha com `}` e todo `[` fecha com `]`	`{ "x": 1 }`	`{ "x": 1`
Aspas dentro de um texto levam barra antes	`"o filme \"Ainda Estou Aqui\""`	`"o filme "Ainda Estou Aqui""`
Datas no formato ano-mês-dia	`"2026-11-03"`	`"03/11/2026"`

> **CUIDADO COM ASPAS “CURVAS”**
>
> Word, Google Docs, Notes e o WhatsApp trocam `"` por `“ ”` automaticamente, e isso quebra o JSON. **Digite direto no editor do GitHub** ou, se for colar um texto de outro lugar, confira as aspas das pontas.

Como conferir antes de salvar

1. Selecione todo o conteúdo do arquivo no editor do GitHub (`Ctrl/Cmd` + `A`) e copie.
2. Abra `jsonlint.com`, cole e clique em **Validate JSON**.
3. Se aparecer “Valid JSON”, pode salvar. Se aparecer um erro, ele indica a linha. Quase sempre é uma vírgula sobrando ou faltando logo antes dela.

Se você salvar um JSON quebrado, nada de grave acontece: o robô fica vermelho na aba Actions, o site continua no ar com a versão anterior, e basta corrigir o arquivo (ou desfazer, capítulo 11).

6 Receitas: as mudanças mais comuns

Cada receita diz qual arquivo abrir e o que mudar. Para o "como editar", siga o capítulo 4.

6.1 Mudar a bio

Arquivo: `site.config.json`, trecho `"bio"`. Cada texto entre aspas é um parágrafo da página Sobre. O primeiro também aparece no fim da home.

```
"bio": [
  "Primeiro parágrafo…",
  "Segundo parágrafo…",
  "Terceiro parágrafo…"   ← o último não tem vírgula
],
```

Para incluir um parágrafo, ponha uma vírgula depois do último texto e escreva o novo entre aspas. Para tirar um, apague a linha inteira e confira as vírgulas.

O campo `"description"`, logo acima, é o resumo que aparece no Google e quando alguém compartilha o link do site no WhatsApp ou nas redes.

6.2 Mudar, incluir ou tirar uma rede social

Arquivo: `site.config.json`, trecho `"social"`. Cada rede é um bloco entre chaves com três campos:

```
{
  "label": "Letterboxd",                          ← nome que aparece no site
  "handle": "guilhermej",                         ← @ ou texto menor ao lado (página Sobre)
  "url": "https://letterboxd.com/guilhermej"      ← link completo, com https://
}
```

Para incluir (por exemplo, YouTube), copie um bloco inteiro, cole depois do último, coloque **uma vírgula entre os dois blocos** e troque os textos:

```
    ...
    "url": "https://open.spotify.com/show/7yJkAgNTUU5BqaoshKqlMR"
  },
  {
    "label": "YouTube",
    "handle": "@seucanal",
    "url": "https://www.youtube.com/@seucanal"
  }
],
```

A ordem dos blocos é a ordem no site, tanto nos ícones do topo quanto na página Sobre. Instagram, TikTok, X, Letterboxd e Spotify têm ícone próprio; uma rede nova aparece com o nome escrito até alguém criar um ícone para ela (peça a uma IA). Para tirar uma rede, apague o bloco inteiro, das chaves `{` até `}`, e a vírgula que o separava do vizinho.

6.3 Trocar a foto

1. Prepare a foto: **quadrada**, rosto centralizado, em **JPG**, de 800 a 1200 pixels de lado e com menos de 300 KB. Sites como `squoosh.app` recortam e reduzem a foto de graça.
2. Renomeie o arquivo para exatamente `guilherme-jacobs.jpg`.
3. No repositório, entre em `src` → `assets` e envie a foto (capítulo 4.3). Ela substitui a antiga.

6.4 Adicionar um conteúdo à mão (collab, TikTok, outro site)

Use quando algo seu não apareceu sozinho: um collab do Instagram que a busca não pegou, um vídeo do TikTok, um texto na Variety. Arquivo: `data/manual.json`.

Quando estiver vazio, o arquivo fica assim:

```
{ "items": [] }
```

Com um conteúdo:

```
{
  "items": [
    {
      "source": "instagram",
      "title": "Collab com fulano: os favoritos ao Oscar",
      "url": "https://www.instagram.com/reel/ABC123xyz/",
      "date": "2026-11-03",
      "image": "media/manual/collab-oscar.jpg"
    }
  ]
}
```

Com dois ou mais, os blocos são separados por vírgula, e o último fica sem vírgula:

```
{
  "items": [
    { "source": "instagram", "title": "…", "url": "…", "date": "2026-11-03" },
    { "source": "tiktok", "title": "…", "url": "…", "date": "2026-11-05" }
  ]
}
```

O que vai em cada campo

CAMPO	OBRIGATÓRIO?	O QUE COLOCAR
`source`	Sim	De onde é. Define o bloco e a etiqueta: `podcast` → Podcasts `instagram` ou `tiktok` → Social `omelete` ou `indiewire` → No Omelete e além
`title`	Sim	O título que vai aparecer no card.
`url`	Sim	O link completo do conteúdo (copie da barra de endereço).

`date`	Sim	Data de publicação no formato `AAAA-MM-DD`. Ela define a posição na lista.
`image`	Não	A miniatura. Pode ser o caminho de uma imagem que você enviou (veja abaixo) ou um link direto de imagem. Sem ela, o card mostra uma caixa cinza com o nome da fonte.

Para outro site (por exemplo, a Variety)

Use qualquer nome em `source` e diga a etiqueta (`sourceLabel`) e o bloco (`group`: `podcasts`, `social` ou `textos`):

```
{
  "source": "variety",
  "sourceLabel": "Variety",
  "group": "textos",
  "title": "Título do texto",
  "url": "https://variety.com/…",
  "date": "2027-02-14"
}
```

Para a miniatura

1. Tire um print do vídeo ou baixe a imagem de capa. Para Reels e TikToks, prefira imagens **verticais**; para textos, **horizontais**.
2. Dê um nome simples, como `collab-oscar.jpg`.
3. No repositório, entre em `public` → `media` → `manual` e envie a imagem (capítulo 4.3).
4. No `data/manual.json`, use `"image": "media/manual/collab-oscar.jpg"`, ou seja, o caminho **sem** o `public/` do começo.

6.5 Esconder um conteúdo que entrou errado

Às vezes a busca pega algo que você não quer no site, como uma matéria em que você aparece como coautor ou um Reel antigo. **Não apague dos arquivos em `data/`**: o robô traria de volta na hora seguinte. Em vez disso:

1. No site, clique no card do conteúdo e copie o link exato da página que abrir (barra de endereço).
2. Abra `site.config.json` e vá até o final, no trecho `"hide"`.
3. Cole o link entre aspas dentro dos colchetes. Para mais de um, separe com vírgula:

```
"hide": [
  "https://www.omelete.com.br/filmes/materia-que-nao-quero",
  "https://www.instagram.com/reel/ABC123xyz/"
]
```

O link precisa ser **idêntico** ao que o site usa, então vale abrir o card e copiar do navegador. Para voltar a mostrar, apague o link da lista.

6.6 Mudar o que é buscado automaticamente

QUERO...	NO `SITE.CONFIG.JSON`, MUDE...
Trocar a página de autor do Omelete	`"omelete"` → `"authorUrl"`
Trocar a página de autor do IndieWire	`"indiewire"` → `"authorUrl"`
Mostrar também fotos e carrosséis do Instagram, não só Reels	`"instagram"` → `"onlyReels"`: de `true` para `false` (sem aspas)
Trocar o podcast	`"podcast"` → `"rss"` (o feed RSS do programa) e `"showUrl"` (o link do programa no Spotify). Peça ajuda a uma IA para achar o feed de um programa novo.
Escolher que tipos de matéria do Omelete entram	`"omelete"` → `"includeTypes"`: a lista pode ter `"review"` (crítica), `"article"` (artigo), `"list"` (lista) e `"news"` (notícia). Hoje entram críticas, artigos e listas. Ao incluir `"news"`, só as notícias publicadas dali em diante passam a entrar.
Aceitar matérias assinadas com outro nome	`"authorMatch"` (do Omelete ou do IndieWire). Hoje é `"Jacobs"`, o que já cobre "Guilherme Jacobs" e "Guilherme J. Jacobs".

> **IMPORTANTE**
> Os conteúdos que já foram buscados **não somem** quando você troca uma fonte. Para escondê-los, use a receita 6.5.

6.7 Mudar as cores

Arquivo: `src/assets/styles.css`. Logo no começo há dois blocos de cores: o primeiro é o **modo noturno** (padrão); o segundo, que começa com `:root[data-theme='light']`, é o **modo claro**.

VARIÁVEL	O QUE PINTA
`--bg`	Fundo da página
`--ink`	Texto principal e linhas grossas
`--muted`	Textos secundários (datas, descrições)
`--accent`	Cor de destaque: "JACOBS" no topo, links ao passar o mouse
`--podcasts`, `--social`, `--textos`	Cor da etiqueta de cada bloco (PODCAST, INSTAGRAM, OMELETE...). O `--social` pinta o bloco Social.

Troque só o código depois dos dois-pontos, mantendo o `#` e o `;` no fim. Exemplo: `--accent: #ff5a2e;` → `--accent: #ffcc00;`. Para achar códigos de cor, pesquise "color picker" no Google. **Mude a cor nos dois blocos** se quiser que ela valha também no modo claro.

7 Mudar o site com IA

Você não precisa guardar a conversa em que o site foi feito. Tudo o que importa está no repositório do GitHub, inclusive um arquivo de instruções que as IAs leem sozinhas ao abrir o projeto.

> **A "MEMÓRIA" DO SITE**
>
> O repositório tem os arquivos `CLAUDE.md`, `AGENTS.md` e `GEMINI.md`, todos com o mesmo texto: como o site funciona, de onde vem cada conteúdo, as decisões que você tomou (sem notícias do Omelete, sem collabs, sem fotos, modo noturno padrão) e os cuidados técnicos. Claude Code, Codex, Gemini e outras ferramentas leem esse arquivo automaticamente. Por isso uma conversa nova começa sabendo tudo o que esta sabia.

7.1 O jeito recomendado: Claude Code

É onde o site foi feito. A IA acessa o repositório, faz a mudança, testa, mostra prints e publica.

1. Entre em `claude.ai/code` (ou abra o Claude Code no app do Claude) com a sua conta.
2. Comece uma **sessão nova** e escolha o repositório `guilhermejacobs/jacobs.social.br`. Se ele não aparecer na lista, conecte o GitHub nas configurações (a conexão que você já fez continua valendo).
3. Escreva o pedido em português, como faria com uma pessoa. Use o modelo abaixo.
4. Espere os prints e confira. Peça ajustes até ficar bom.
5. Quando a IA disser que publicou, confira o ✓ verde na aba **Actions** e abra o site.

Modelo para começar a conversa

```
Quero fazer uma mudança no meu site jacobs.social.br (repositório
guilhermejacobs/jacobs.social.br). Leia o CLAUDE.md e o README.md antes de começar.

O que eu quero: [DESCREVA A MUDANÇA, com exemplos ou prints se tiver]

Antes de publicar, me mostre prints de como fica no computador e no celular.
Não mude nada além do que pedi. Se precisar de alguma senha ou acesso,
me diga onde configurar — não me peça para colar senhas no chat.
```

Exemplos de pedidos

- "Adicione meu canal do YouTube (link...) às redes, com ícone no topo."
- "Quero que os episódios do podcast apareçam em lista, com a descrição, e não em grade."
- "Os textos do Omelete pararam de aparecer há uma semana. Descubra por quê e conserte."
- "Adicione este TikTok ao bloco Social: [link], publicado em [data], título [título]."
- "Quero voltar a mostrar notícias do Omelete, mas só as da editoria de Filmes."

> **AMBIENTES DE IA NA NUVEM ÀS VEZES NÃO ACESSAM OUTROS SITES**
>
> Se a IA disser que não consegue abrir o Omelete, o Spotify ou o Instagram, ela pode testar pelo próprio GitHub (isso está explicado no `CLAUDE.md`). Nesse caso, ela cria uma branch temporária. Depois, apague essa branch em `github.com/guilhermejacobs/jacobs.social.br/branches`.

7.2 Outras IAs conectadas ao GitHub

Ferramentas como o Codex (OpenAI) ou o Gemini CLI/Code Assist (Google) também trabalham direto no repositório e leem o `AGENTS.md` ou o `GEMINI.md`. Use o mesmo modelo de pedido acima, trocando "CLAUDE.md" pelo arquivo que a ferramenta usa.

7.3 IA de chat comum (copiar e colar)

Serve para mudanças em **um arquivo só**, como reescrever a bio ou adicionar três TikToks de uma vez, em qualquer IA (Claude, Gemini, ChatGPT...), mesmo sem acesso ao GitHub.

1. No GitHub, abra o `CLAUDE.md`, clique no ícone de **copiar** ("Copy raw file") e cole na conversa, para a IA entender o projeto.
2. Depois, copie do mesmo jeito o arquivo que quer mudar, cole e descreva a mudança.
3. Peça para a IA devolver **o arquivo inteiro**, pronto para colar.
4. No GitHub, abra o arquivo para editar (lápis), selecione tudo (`Ctrl/Cmd` + `A`), cole a versão nova e salve (capítulo 4.1).
5. Se for JSON, confira no `jsonlint.com` antes de salvar (capítulo 5).

> **NUNCA COLE SENHAS NUMA IA**
>
> Os tokens da Meta e do GitHub (capítulo 8) ficam guardados só nos **Secrets** do GitHub. Nenhuma IA precisa deles para editar o site. Se alguma pedir, recuse. Para renovar o token do Instagram, você mesmo cola o valor no GitHub.

8 Senhas e acessos (secrets)

Para buscar seus conteúdos, o robô usa chaves de acesso guardadas no GitHub de forma secreta. Nem você consegue ver o valor depois de salvo, só substituí-lo.

SECRET	PARA QUÊ	ONDE SE GERA
`IG_ACCESS_TOKEN` `IG_USER_ID`	Buscar os Reels	Token de **Página do Facebook** (“Ghost Six”) e ID da conta do Instagram (`17841401799670521`), gerados no Explorador da Graph API (passo a passo no `README.md` , seção “Instagram”). O token “não expira”, mas a Meta exige **reautorizar a cada ~90 dias**: há um lembrete recorrente na sua Google Agenda com o passo a passo. Só o `IG_ACCESS_TOKEN` muda; o `IG_USER_ID` é sempre o mesmo.

`SPOTIFY_CLIENT_ID`
`SPOTIFY_CLIENT_SECRET`
(opcional, não usado hoje)
	Fazer os cards do podcast abrirem direto no Spotify	Só se você quiser: crie um app em `developer.spotify.com/dashboard` . Sem eles, o site usa o feed RSS.

`GH_PAT` *(não usado hoje)*	Renovar tokens do Instagram de 60 dias	Só é necessário se um dia o site passar a usar a “API com login do Instagram” (sem `IG_USER_ID`). `github.com/settings/personal-access-tokens` .

Como trocar o valor de um secret

1. Entre em **Settings** (do repositório) → **Secrets and variables** → **Actions**.
2. Na lista “Repository secrets”, clique no **lápis** ao lado do secret.
3. Cole o valor novo em **Value**, sem espaços antes ou depois, e clique em **Update secret** .
4. Para testar, force uma atualização (capítulo 4.4).

Como gerar um GH_PAT (só se um dia for necessário)

1. Entre em `github.com/settings/personal-access-tokens` e clique em **Generate new token** .
2. **Token name**: “Renovar token do Instagram”. **Expiration**: a maior opção disponível (por exemplo, 1 ano). Anote a data na agenda.
3. **Repository access**: **Only select repositories** → escolha `jacobs.social.br` .
4. Em **Permissions** → **Repository permissions**, ache **Secrets** e mude para **Read and write**.
5. Clique em **Generate token** e copie o código que aparece (ele começa com `github_pat_` e só aparece uma vez).
6. Salve-o no secret `GH_PAT` , como explicado acima.

9 Calendário de manutenção

O site se cuida quase sozinho. Estas são as únicas coisas com prazo. Vale colocar lembretes na agenda.

QUANDO	O QUÊ	COMO
Todo ano, antes do vencimento	**Renovar o domínio** no Registro.br	O Registro.br manda e-mail avisando. Se vencer, o site sai do ar e o domínio pode ser registrado por outra pessoa. **Considere ativar a renovação automática** no painel.
A cada ~80 dias (lembrete na agenda; o primeiro é em 20/01/2027)	Reautorizar o Instagram	Gerar um token de Página novo e atualizar o `IG_ACCESS_TOKEN` (o lembrete traz o passo a passo). Se esquecer, os Reels novos param de chegar; o resto do site continua normal.
A cada poucos meses (opcional)	Dar uma olhada na aba **Actions**	Se a maioria das execuções está ✓ verde, está tudo certo. Amarelos de “aviso” não são problema.

> **EXECUÇÕES “PULADAS” SÃO NORMAIS**
>
> Na aba Actions, você verá muitas execuções em que o passo **deploy** aparece como pulado (cinza). Isso quer dizer que o robô procurou e não havia nada novo, então não precisou republicar. É o comportamento esperado.

10 Quando algo dá errado

Como ler o erro

1. Aba **Actions** → clique na execução com ✕ vermelho.
2. Clique no quadradinho **build** (ou **deploy**) que estiver vermelho.
3. Abra o passo com ✕ (clicando nele) e leia as últimas linhas. Avisos sobre uma fonte específica também aparecem no topo da execução, em **Annotations**.
4. Se não entender, tire um print e mande para uma IA (ou para o Claude Code) com a pergunta "o que isso significa e como conserto?".

Problemas comuns

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
✕ vermelho logo depois de editar um `.json`	JSON quebrado (vírgula, aspas)	Cole o arquivo no `jsonlint.com`, corrija e salve de novo. Ou desfaça a alteração (capítulo 11).
Aviso "instagram falhou: HTTP 400"	Token do Instagram expirado ou revogado	Gere um token de Página novo (capítulo 8 e seção "Instagram" do `README.md`).
Aviso "podcast falhou"	O endereço do feed mudou (por exemplo, o programa trocou de plataforma)	Peça a uma IA para achar o feed novo do programa e atualizar `podcast.rss` (capítulo 7).
Matérias do Omelete pararam de aparecer, sem erro	O Omelete mudou o endereço ou o layout da página de autor	Confira se `omelete.authorUrl` ainda abre a sua página. Se abre, o layout mudou: peça a uma IA conectada (capítulo 7.2) para ajustar `scripts/sources/author-page.mjs`.
Aviso "omelete/indiewire falhou: HTTP 403"	O site bloqueou o robô temporariamente	Normalmente passa sozinho na hora seguinte. Se persistir por dias, peça ajuda a uma IA conectada.
Um Reel não apareceu	Foi publicado por outra conta (collab) ou não é Reel (foto/carrossel)	É o comportamento esperado. Se quiser incluir mesmo assim, adicione à mão (receita 6.4).
Apareceu algo que não é seu	Matéria com coautor, por exemplo	Esconda com a receita 6.5.
Alterei, deu ✓ verde, mas o site está igual	Cache do navegador	Recarregue forçando (`Ctrl/Cmd` + `Shift` + `R`) ou abra numa aba anônima.

O site não abre (“não foi possível encontrar”)	Domínio vencido ou DNS alterado	Confira o domínio no Registro.br (capítulo 12) e em **Settings → Pages** se o domínio continua lá.
Aviso de “certificado inválido” / “não seguro”	HTTPS desativado ou certificado sendo renovado	**Settings → Pages** → confira se **Enforce HTTPS** está marcado. Se estiver cinza, espere algumas horas.
O robô parou de rodar de hora em hora	O GitHub desliga rotinas de repositórios sem atividade há 60 dias	Aba Actions → clique no workflow → **Enable workflow**. Raro, porque o próprio robô gera atividade ao salvar conteúdo novo.

11 Como desfazer uma alteração

O GitHub guarda todas as versões de todos os arquivos. Desfazer é copiar a versão antiga de volta.

Voltar um arquivo para uma versão anterior

1. Abra o arquivo no GitHub (por exemplo, `site.config.json`).
2. No canto superior direito, clique em **History** (ícone de relógio). Aparece a lista de versões, da mais nova para a mais antiga, com a data e a "commit message".
3. Ache a última versão que estava boa. À direita dela, clique no ícone **<>** ("Browse repository at this point"): você verá o repositório como ele estava naquele momento. Abra o arquivo ali.
4. Com a versão antiga aberta, clique no ícone de **copiar** ("Copy raw file").
5. Volte para a versão atual do arquivo (clique no nome do repositório e navegue até ele), clique no **lápis**, selecione tudo (`Ctrl/Cmd` + `A`), cole a versão antiga e salve com a mensagem "Desfaz alteração".

Recuperar um arquivo apagado ou uma imagem trocada

Vá em **Commits** (endereço no capítulo 2), ache a alteração em que o arquivo foi apagado ou trocado e clique nela. Escolha a alteração **anterior** a essa e clique no ícone **<>** ("Browse repository at this point"). Navegue até o arquivo, abra-o e baixe-o (ícone de download, no canto do conteúdo). Depois, envie de novo (capítulo 4.3).

> **MAIS RÁPIDO COM UMA IA CONECTADA**
>
> Com o Claude Code (ou equivalente), basta dizer "desfaça a última alteração que fiz no site.config.json" ou "volte o site para como estava na segunda-feira".

12 Domínio e DNS

Você só precisa mexer aqui se o site sair do ar ou se um dia trocar de hospedagem.

Como as peças se encaixam

- O **Registro.br** é onde o domínio `jacobs.social.br` está registrado e onde fica a "agenda de endereços" (DNS) dele.
- O DNS diz: "quem procurar jacobs.social.br deve ir aos servidores do GitHub".
- O **GitHub Pages** sabe que esses visitantes querem o seu site, porque o domínio está cadastrado em **Settings → Pages → Custom domain**.

As entradas de DNS corretas

No Registro.br → **jacobs.social.br** → **DNS** → **Editar zona** (modo avançado), devem existir:

TIPO	NOME	DADOS / VALOR
A	*(vazio)*	`185.199.108.153`
A	*(vazio)*	`185.199.109.153`
A	*(vazio)*	`185.199.110.153`
A	*(vazio)*	`185.199.111.153`
CNAME	`www`	`guilhermejacobs.github.io`
AAAA *(opcional)*	*(vazio)*	`2606:50c0:8000::153`, `…8001::153`, `…8002::153`, `…8003::153`

ANTES DE MEXER NO DNS

- Se um dia quiser um **e-mail** com o domínio (por exemplo, contato@jacobs.social.br), o serviço de e-mail vai pedir para **adicionar** entradas novas (do tipo MX e TXT). Pode adicionar, **sem apagar as de cima**.
- Alterações de DNS levam de minutos a algumas horas para valer. Não adianta mudar de novo nesse meio-tempo.
- Depois de qualquer mudança, confira **Settings → Pages**: deve aparecer "DNS check successful" e **Enforce HTTPS** deve estar marcado.

13 Glossário

TERMO	EM PORTUGUÊS CLARO
Repositório (repo)	A pasta online, no GitHub, com todos os arquivos do site e o histórico de cada mudança.
Commit	Uma alteração salva, com data, autor e descrição. “Commitar” é salvar.
main	A versão oficial dos arquivos. É ela que vai para o site.
GitHub Actions / workflow	O robô que roda tarefas automáticas: buscar conteúdo, montar e publicar o site.
GitHub Pages	O serviço gratuito do GitHub que deixa o site no ar.
Deploy	A publicação: o momento em que a versão nova vai para o ar.
Secret	Uma senha ou chave guardada no GitHub, que só o robô usa.
Token	Uma chave de acesso que um serviço (Meta, GitHub) dá para outro programa agir em seu nome, com permissões limitadas.
API	A “porta de serviço” de um site, por onde programas pedem dados (como a lista dos seus Reels) sem abrir a página.
RSS / feed	Uma lista padronizada das publicações mais recentes de um site ou podcast. O IndieWire tem uma só com os seus textos.
JSON	Um formato de texto para organizar dados com chaves, colchetes e aspas (capítulo 5).
CSS	O arquivo que define o visual: cores, fontes, espaçamentos.
DNS	A agenda de endereços da internet, que liga “jacobs.social.br” ao lugar onde o site está.
HTTPS	A conexão segura (o cadeado no navegador). O GitHub gera o certificado de graça.
Cache	Cópia que o navegador guarda para abrir o site mais rápido. Às vezes mostra a versão antiga por alguns minutos.

RESUMO DE UMA LINHA

Para mudar textos e links, edite o `site.config.json`. Para adicionar conteúdo, edite o `data/manual.json`. Depois de salvar, confira o ✓ verde em **Actions**. Se der errado, volte a versão anterior pelo **History**. E renove o domínio todo ano.