

NoSQL na prática: do documento à estrutura em memória

Uma aula construída sobre três laboratórios — MongoDB como sistema de registro, Elastic Stack como camada de busca, Redis como camada de latência.

DISCIPLINA	Bancos de Dados Não Relacionais
PROFESSOR	Raul Carvalho de Souza
ALUNO	Guilherme Levi
DURAÇÃO	430 minutos · 11 módulos
BASE	Lab 1 — MongoDB 8.2 · Lab 2 — Elasticsearch 8.15, Kibana e Logstash · Lab 3 — Redis 8.2 e RedisInsight

Todo comando e toda saída deste material foram executados de verdade nos três laboratórios. Inclui 14 exercícios, 14 armadilhas reais de ambiente e 14 questões de avaliação.

Sumário

Mód. 1	Por que NoSQL: o problema antes da solução	25 min
Mód. 2	MongoDB: o modelo de documento e o CRUD	45 min
Mód. 3	MongoDB: o Aggregation Framework	40 min
Mód. 4	MongoDB: indexação e desempenho	35 min
Mód. 5	Elasticsearch: arquitetura e o índice invertido	45 min
Mód. 6	Elasticsearch: mapping, ingestão e consulta	40 min
Mód. 7	Busca vetorial, busca híbrida e RAG	40 min
Mód. 8	Redis: o servidor de estruturas de dados	45 min
Mód. 9	Redis: padrões de aplicação e atomicidade	40 min
Mód. 10	Redis além do chave-valor: probabilísticos, streams e durabilidade	40 min
Mód. 11	Os três juntos: registro, busca e latência	35 min

MATERIAL COMPLEMENTAR

A	O que o roteiro não conta: armadilhas reais	14 casos
B	Exercícios com solução comentada	14 exercícios
C	Avaliação, tabela de decisão e glossário	14 questões

Por que NoSQL: o problema antes da solução

O modelo relacional resolve bem um conjunto de problemas há cinquenta anos. A pergunta desta aula não é o que há de errado com ele — é que problemas apareceram depois que ele já estava consolidado, e por que exigiram estruturas diferentes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Identificar as três pressões concretas que motivaram os bancos não relacionais: esquema móvel, escala horizontal e busca por relevância.
- Situar MongoDB, Elasticsearch e Redis dentro da taxonomia NoSQL, sabendo dizer a que família cada um pertence.
- Enunciar o teorema CAP com precisão, incluindo o que a versão popular dele distorce.
- Sustentar a tese central da aula: os três sistemas dos laboratórios não competem entre si, ocupam camadas diferentes.

CONCEITOS

NoSQL não quer dizer "sem SQL"

O termo pegou como "Not Only SQL". Ele não descreve uma tecnologia, descreve uma recusa: a de tratar tabela com esquema fixo como a única forma de organizar dados. O que une sistemas tão diferentes quanto Redis, Cassandra, Neo4j, MongoDB e Elasticsearch não é uma característica comum positiva — é o fato de nenhum deles ser um banco relacional. Por isso a pergunta "NoSQL é melhor que SQL?" não tem resposta: é como perguntar se um veículo terrestre é melhor que um Fusca.

ERRO COMUM

Tratar NoSQL como categoria única e concluir que "NoSQL não tem transação" ou "NoSQL não tem esquema". O MongoDB tem transação multi-documento desde a versão 4.0 e permite validação de esquema por coleção. A generalização é falsa para praticamente qualquer afirmação.

A taxonomia: cinco famílias, três representantes

Chave-valor (DynamoDB, Memcached) guarda um valor sob uma chave, em geral sem saber o que há dentro. Documento (MongoDB, CouchDB) guarda estruturas aninhadas e sabe consultar campos dentro delas. Coluna larga (Cassandra, HBase) organiza por família de colunas e otimiza escrita em volume. Grafo (Neo4j) trata a relação como cidadã de primeira classe. Motor de busca (Elasticsearch, Solr) inverte o problema: em vez de ir do documento ao conteúdo, vai do termo aos documentos. O Redis costuma ser classificado como chave-valor, mas a rigor escapa da caixa: o valor não é opaco, é uma estrutura que o servidor sabe manipular — daí o nome que ele próprio usa, data structure server. Os três laboratórios cobriram documento, motor de busca e chave-valor, justamente as famílias que mais aparecem juntas num mesmo sistema.

ANALOGIA

Chave-valor clássico é o guarda-volumes: você entrega uma mala, recebe uma ficha, e ninguém olha dentro. Documento é o arquivo de pastas: cada pasta tem estrutura própria e dá para procurar por um campo específico. Motor de busca é o índice remissivo no fim do livro: não guarda o texto, guarda em que páginas cada palavra aparece. E o Redis é a mesa de trabalho: o que está ao alcance da mão agora, já organizado na forma em que vai ser usado.

ACID e BASE

ACID (atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade) é a garantia de que uma transação ou acontece inteira ou não acontece. BASE (basically available, soft state, eventually consistent) troca parte dessa garantia por disponibilidade e escala: aceita-se que réplicas divirjam por um intervalo, desde que converjam depois. A escolha não é ideológica, é de domínio: saldo bancário exige ACID; contador de visualizações de vídeo tolera BASE com folga.

ERRO COMUM

Assumir que "NoSQL é BASE". O MongoDB com write concern majority e read concern majority oferece garantias fortes; o Elasticsearch, por outro lado, é near real-time por projeto e nunca deve ser tratado como fonte da verdade transacional.

Teorema CAP, com honestidade

O enunciado correto é: quando ocorre uma partição de rede (P), o sistema precisa escolher entre continuar respondendo com dado possivelmente desatualizado (A) ou recusar a resposta para não violar consistência (C). Não é "escolha dois dos três" no dia a dia: partição de rede não é uma opção de projeto, é um evento que acontece. Fora de partição, um sistema pode perfeitamente ser consistente e disponível ao mesmo tempo. A formulação PACELC é mais útil: na partição, escolha entre A e C; caso contrário (Else), escolha entre latência (L) e consistência (C).

ERRO COMUM

Dizer que "MongoDB é CP e Cassandra é AP" como se fosse propriedade fixa. Em ambos, o comportamento depende de configuração — write concern, read preference, nível de consistência por consulta. A classificação é de configuração, não de produto.

A tese desta aula

Os laboratórios não foram exercícios independentes. O Lab 2 montou, sem anunciar, uma arquitetura de produção clássica: o MongoDB do Lab 1 emitindo logs, o Logstash recebendo, o Elasticsearch indexando, o Kibana exibindo. O Lab 3 trouxe a terceira peça. A divisão de trabalho é esta: um sistema guarda a verdade com garantia de escrita; outro constrói um índice derivado, otimizado para uma pergunta que o primeiro responde mal; o terceiro mantém em memória o estado que precisa ser lido em microssegundos e que pode ser perdido sem tragédia. Toda a aula volta a esse ponto.

ANALOGIA

Uma biblioteca tem o acervo e tem o catálogo. O acervo é a verdade: se o catálogo sumir, reconstrói-se a partir dos livros. Se o acervo sumir, o catálogo vira uma lista de coisas que não existem mais. O Elasticsearch é o catálogo.

NA PRÁTICA

A arquitetura que o laboratório montou sem dizer

```
$ docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
```

SAÍDA REAL

NAMES	STATUS
mongodb-container	Up 11 hours
kibana	Up 11 hours
logstash	Up 11 hours
elasticsearch	Up 11 hours (healthy)

Quatro contêineres, dois bancos, dois papéis. O MongoDB é o sistema de registro. Os outros três formam a camada de busca e observabilidade. Nenhum documento de negócio é escrito diretamente no Elasticsearch: tudo que chega lá foi derivado de outra fonte.

Ambiente dos Labs 1 e 2, verificado em 09/09/2026

O elo entre os dois laboratórios está em três linhas de configuração

```
# lab01-mongodb/docker-compose.yml
logging:
  driver: gelf
  options:
    gelf-address: "udp://localhost:12201"
    tag: "mongodb-log"
```

SAÍDA REAL

health	status	index	docs.count
yellow	open	mongodb-logs-2026.09.09	86

O driver de log GELF do Docker desvia a saída do MongoDB para a porta 12201/UDP, onde o Logstash escuta. O MongoDB não sabe que o Elasticsearch existe, e o Elasticsearch não sabe o que é um MongoDB. O acoplamento é de um lado só, e por isso o sistema tolera a queda da camada de busca.

lab01-mongodb/docker-compose.yml e logstash/pipeline/logstash.conf

FECHAMENTO

Guarde a divisão de papéis: um sistema responde "qual é o estado atual deste registro?" com garantia; o outro responde "que documentos são relevantes para esta pergunta?" com velocidade. Os próximos três módulos tratam do primeiro. Depois, os três seguintes tratam do segundo.

PARA DISCUTIR EM SALA

1. Se o MongoDB do laboratório sabe emitir log e o Elasticsearch sabe indexá-lo, por que não gravar o log direto no Elasticsearch e eliminar o Logstash?
2. Um sistema de e-commerce precisa de catálogo com busca por texto e de carrinho com consistência forte. Que arranjo você proporia, e onde ficaria a fonte da verdade?
3. Em que situação concreta você aceitaria que dois usuários vissem valores diferentes do mesmo dado por alguns segundos?

MongoDB: o modelo de documento e o CRUD

Um documento não é uma linha com JSON dentro. A diferença muda como se modela, como se consulta e onde se erra — e o primeiro laboratório produziu vários desses erros de forma instrutiva.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Explicar a hierarquia database → coleção → documento e por que a criação é preguiçosa.
- Distinguir BSON de JSON e prever o efeito prático da tipagem numa consulta.
- Usar os operadores de atualização corretamente, sabendo o que acontece quando se omite o \$set.
- Escolher entre deleteOne e deleteMany com consciência do risco de cada um.
- Aplicar o princípio do menor privilégio com roles de banco.

CONCEITOS

Criação preguiçosa de banco e coleção

O comando use não escreve nada em disco: ele apenas aponta a variável db para um nome. O banco passa a existir no momento em que o primeiro documento é gravado, e o mesmo vale para a coleção. Por isso o createCollection é opcional — ele só é necessário quando se precisa declarar alguma opção no ato da criação, como validação de esquema, coleção capped (tamanho fixo, sobrescrevendo os documentos mais antigos) ou time-series. Fora desses casos, ele serve apenas para tornar a intenção explícita no código.

ERRO COMUM

Rodar um update contra uma coleção cujo nome foi digitado errado. O MongoDB não reclama: ele cria a coleção vazia e reporta zero documentos modificados. O erro passa despercebido porque não há mensagem de erro — foi exatamente o que aconteceu na Parte 7 do Lab 1, cujo roteiro mandava usar db.estudantes numa altura em que a coleção ainda se chamava alunos.

BSON: a tipagem que o JSON não tem

O MongoDB armazena BSON, um formato binário que estende o JSON com tipos que o JSON não possui: inteiro de 32 e 64 bits, double, decimal128, data, binário, ObjectId. Isso não é detalhe de implementação — é o que permite comparar datas e números corretamente. A string "60" e o número 60 são valores distintos e uma busca por um não encontra o outro. Pior: o operador \$gt aplicado a strings compara em ordem alfabética, de modo que "9" é maior que "10".

ERRO COMUM

Importar dados de CSV sem converter tipos e depois estranhar que { idade: { \$gt: 20 } } não retorne ninguém, porque todas as idades foram gravadas como string.

ObjectId: doze bytes que carregam informação

Quando não se fornece um `_id`, o driver gera um ObjectId de 12 bytes: 4 bytes de timestamp Unix, 5 bytes de valor aleatório por processo e 3 bytes de contador incremental. Duas consequências práticas: ordenar por `_id` ordena aproximadamente por ordem de inserção, e o identificador é gerado no cliente, o que permite inserir sem ida ao servidor para reservar um número — diferente de uma sequência de banco relacional.

ANALOGIA

É uma etiqueta de encomenda que já traz a data e a agência de origem impressas. Você não precisa consultar a central para saber quando foi postada.

Cursor: find devolve um ponteiro, não os dados

O `find()` devolve um cursor — uma referência que o servidor vai entregando em lotes, para não carregar toda a coleção na memória de uma vez. É por isso que ele aceita encadear `.sort()`, `.limit()` e `.skip()`: esses métodos alteram a consulta antes de ela ser executada, não filtram um resultado já pronto. O `findOne()` devolve o documento em si e por isso não aceita encadeamento algum.

ERRO COMUM

Usar `.skip()` com valores altos para pagnar. O servidor precisa percorrer e descartar todos os documentos pulados, então a página 1000 custa muito mais que a página 1. Paginação por faixa de valor (range pagination) escala; skip não.

O \$set é obrigatório — e omiti-lo destrói o documento

Os operadores de atualização dizem o que fazer com o documento encontrado. O `$set` cria o campo se não existir e sobrescreve se existir; o `$unset` remove a chave; o `$inc` soma; o `$push` acrescenta a um array. Se o segundo argumento do `updateOne` não usar operador nenhum, o MongoDB interpreta como substituição integral: o documento inteiro vira o objeto passado, e todo campo que não estava ali é perdido.

ERRO COMUM

Escrever `updateOne({nome:"Ana Costa"}, {idade:24})` esperando alterar só a idade. O resultado é um documento que contém apenas idade: 24 — nome, curso e todo o resto foram apagados, sem aviso.

Remover a chave não é gravar null

Depois de um `$unset`, o campo deixa de existir no documento e passa a ser encontrado por `{ campo: { $exists: false } }`. Se em vez disso fosse gravado null, o campo continuaria existindo com valor nulo, e a consulta por `$exists: false` não o encontraria. A distinção importa em agregação: campos ausentes são ignorados pelo `$avg`, enquanto null participa da conta.

ANALOGIA

Apagar a linha do formulário é diferente de escrever "não se aplica" nela. Nos dois casos não há valor útil, mas só no segundo há registro de que a pergunta foi feita.

matchedCount e modifiedCount são números diferentes

O retorno de um update informa quantos documentos casaram com o filtro (matchedCount) e quantos efetivamente mudaram (modifiedCount). Eles divergem quando o valor novo é igual ao que já estava gravado: o documento casou, mas nada foi escrito. Ler os dois números é a forma de saber se a operação fez o que se esperava.

ERRO COMUM

Verificar apenas modifiedCount e concluir que o filtro não encontrou nada, quando na verdade encontrou e o dado já estava correto.

Menor privilégio com roles

O usuário é criado dentro de um banco, e esse banco vira o authSource dele — o lugar onde o servidor procura a credencial ao autenticar. A role read libera find, count e aggregate; a readWrite acrescenta insert, update, delete, createCollection e createIndex. Nenhuma das duas permite criar usuário ou alterar permissão, o que exige roles administrativas. O ponto crucial é que a permissão é verificada pelo servidor a cada operação, não no momento da conexão.

ERRO COMUM

Concluir que a credencial está correta porque a conexão foi aceita. Um usuário com role read conecta normalmente e só descobre o limite quando tenta escrever.

NA PRÁTICA

Tipagem: o que se grava é o que se busca

```
db.disciplinas.insertMany([
  { nome: "Bancos de Dados Não Relacionais", carga_horaria: 60, obrigatoria: true },
  { nome: "Tópicos em Big Data", carga_horaria: 40, obrigatoria: false }
]);
```

carga_horaria é número e obrigatoria é booleano — não são strings. A escolha parece trivial no insert e cobra o preço na consulta: gravado como "60", o campo não é encontrado por { carga_horaria: 60 } nem comparado corretamente por \$gt.

GABARITO.md, Parte 5, EX 5.2

Esquema flexível e o preço dele na agregação

```
db.alunos.insertOne({ nome: "Lucas Moreira", idade: 26,
                     curso: "Data Science", cidade: "Brasília" });

// mais tarde, agrupando por um campo que só um documento tem:
db.estudantes.aggregate([
  { $group: { _id: "$cidade", total: { $sum: 1 } } }
]);
```

SAÍDA REAL

```
[ { _id: null, total: 2 }, { _id: "Brasília", total: 1 } ]
```

O banco aceitou um documento com um campo que nenhum outro possui, sem reclamar. A conta chega no \$group: todo documento sem o campo de agrupamento cai num grupo de _id: null. Isso não é erro, é a regra — mas quem não a conhece lê o resultado como se fosse defeito de dados.

GABARITO.md, Parte 5 (EX 5.3) e Parte 10 (EX 10.3)

A permissão é verificada a cada operação, não na conexão

```
db.createUser({
  user: "leitura_user", pwd: "senha123",
  roles: [ { role: "read", db: "dbNoSQLBD" } ]
});

$ mongosh "mongodb://leitura_user:senha123@localhost:27017/dbNoSQLBD"
> db.estudantes.find()      // funciona
> db.estudantes.insertOne({ nome: "teste" })
```

SAÍDA REAL

```
MongoServerError: not authorized on dbNoSQLBD to execute command insert
```

A conexão foi aceita sem qualquer aviso. O limite só apareceu na primeira escrita. É esse o comportamento que torna o menor privilégio uma defesa real: se a credencial de um serviço de relatório vazar, o atacante herda apenas leitura.

GABARITO.md, Parte 11, EX 11.2

deleteMany não tem desfazer

```
// disciplina de trabalho: rodar o filtro como find antes
db.temp.find({});           // 1. conferir na tela o que vai sumir
db.temp.deleteMany({});     // 2. só então trocar find por deleteMany
```

SAÍDA REAL

```
{ acknowledged: true, deletedCount: 3 }
```

A coleção temp continuou existindo, vazia, com seus índices — deleteMany remove documentos, não a coleção. Quem apaga a coleção do catálogo é o drop(). Fora de transação não há rollback, então conferir o filtro com find antes é a única rede de proteção.

GABARITO.md, Parte 8, EX 8.2 e 8.3

FECHAMENTO

O modelo de documento troca a rigidez do esquema por flexibilidade, e cobra essa troca em disciplina: tipos consistentes, operadores explícitos e conferência antes de apagar. Com o CRUD estabelecido, a próxima pergunta é como extrair informação agregada de uma coleção — que é onde o MongoDB se distancia de vez do modelo relacional.

PARA DISCUTIR EM SALA

1. Por que o MongoDB não avisa quando você atualiza uma coleção que não existe? Que decisão de projeto está por trás disso?
2. Um campo ausente e um campo com null se comportam igual no find? E no \$avg?
3. Se ordenar por `_id` equivale a ordenar por data de inserção, por que ainda assim gravar um campo `criado_em`?
4. Que role você daria a um serviço que gera relatórios noturnos, e por quê?

MongoDB: o Aggregation Framework

O find responde "quais documentos". A agregação responde "o que esses documentos dizem em conjunto". A diferença entre as duas perguntas é a diferença entre consultar e analisar.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Descrever o pipeline como sequência de estágios e prever o formato da saída de cada um.
- Posicionar o \$match corretamente e justificar a posição em termos de desempenho.
- Explicar por que \$lookup devolve array e o que o \$unwind faz com ele.
- Reconhecer quando \$facet economiza uma passada sobre os dados.

CONCEITOS

O pipeline é uma esteira

Cada estágio recebe o que o anterior devolveu e entrega ao seguinte. Isso significa que a ordem não é estilo, é semântica: o mesmo conjunto de estágios em ordem diferente produz resultado diferente. O cifrão antes do nome do campo significa "o valor deste campo"; sem ele, seria a string literal. No \$group, o _id define o critério de agrupamento, e _id: null junta tudo num resultado único.

ANALOGIA

Uma linha de produção. Cada posto recebe a peça do posto anterior, faz uma coisa só, e passa adiante. Trocar dois postos de lugar muda o produto final.

\$match antes é WHERE, \$match depois é HAVING

Colocado antes do \$group, o \$match filtra documentos crus — equivale ao WHERE do SQL, reduz o volume que entra na agregação e, o mais importante, ainda consegue usar índice. Colocado depois do \$group, filtra o resultado já agregado — equivale ao HAVING, e é a única posição em que se pode filtrar por um campo calculado, como uma média que não existia antes do agrupamento. A regra prática: empurre o \$match o mais para cima que a semântica permitir.

ERRO COMUM

Filtrar depois do \$group por um critério que poderia ter sido aplicado antes. O resultado é o mesmo, mas o custo não: agrupou-se documento que seria descartado, e sem índice.

\$avg ignora ausente, \$sum: 1 conta todo mundo

O \$avg desconsidera documentos em que o campo não existe, em vez de tratá-los como zero. É o comportamento desejável: uma média de notas não deve ser puxada para baixo por alunos que ainda não têm nota lançada. Já o \$sum: 1 conta o documento independentemente de ter ou não o campo, porque está somando a constante 1, não o campo. Confundir os dois produz relatório errado que parece certo.

ERRO COMUM

Calcular média dividindo \$sum do campo por \$sum: 1. O numerador ignora ausentes e o denominador não, então a média sai menor que a real.

Ordem dos branches no \$switch

O \$switch avalia os branches em sequência e o primeiro caso verdadeiro vence — os demais nem são testados. Numa classificação por faixas, isso obriga a ir da condição mais restritiva para a mais frouxa. Se { \$gte: 7 } vier antes de { \$gte: 9 }, a nota 9,7 será classificada como B, porque satisfaz o primeiro teste. Documentos que não satisfazem nenhum branch caem no default.

ERRO COMUM

Escrever as faixas em ordem crescente, por parecer mais natural de ler, e obter classificação sempre colada na faixa mais baixa.

\$lookup devolve array, sempre

O \$lookup faz o equivalente a um LEFT OUTER JOIN, mas o resultado vai para um campo no formato de array, mesmo quando apenas um documento casou — e um array vazio quando nenhum casou. Para achatar isso no formato de junção do SQL, usa-se o \$unwind, que produz um documento por item do array. Atenção: por padrão o \$unwind descarta documentos cujo array veio vazio, o que silenciosamente transforma o LEFT JOIN em INNER JOIN. Para preservá-los, é preciso preserveNullAndEmptyArrays: true.

ERRO COMUM

Fazer \$lookup seguido de \$unwind e perceber depois que os registros sem correspondência sumiram do relatório — sem nenhuma mensagem indicando isso.

\$facet: vários pipelines, uma passada

O \$facet executa múltiplos pipelines independentes sobre a mesma entrada e devolve todos os resultados num único documento. Serve para painéis, em que se quer contagem total, máximo e distribuição ao mesmo tempo, sem varrer a coleção três vezes.

ANALOGIA

É a mesma matéria-prima entrando em três linhas de produção paralelas, em vez de passar três vezes pela mesma linha.

NA PRÁTICA

A média que o \$avg calcula corretamente

```
db.estudantes.aggregate([
  { $match: { cidade: "São Paulo" } },
  { $group: { _id: "$cidade", media_nota: { $avg: "$nota" } } }
]);
```

SAÍDA REAL

```
[ { _id: "São Paulo", media_nota: 6.5 } ]
```

6,5 é a nota de Ricardo Mendes, o único estudante de São Paulo. Nos agrupamentos por curso, as médias não foram estragadas por Carlos, Ana e Lucas, que não têm o campo nota — o \$avg simplesmente não os considerou.

GABARITO.md, Parte 12, EX 12.2

Classificação por faixas: a ordem decide o resultado

```
db.estudantes.aggregate([
  { $project: {
    nome: 1, nota: 1,
    conceito: { $switch: {
      branches: [
        { case: { $gte: ["$nota", 9] }, then: "A" },
        { case: { $gte: ["$nota", 7] }, then: "B" }
      ],
      default: "C"
    } }
  } }
]);
```

Invertendo as duas linhas do branches, a nota 9,7 passa a receber B, porque o teste \$gte: 7 é verdadeiro e vence primeiro. Quem não tem nota cai no default e recebe C — o que pode ou não ser o desejado, e precisa ser decisão consciente.

GABARITO.md, Parte 12, EX 12.3

WHERE e HAVING no mesmo pipeline

```
// posição 1 — equivale ao WHERE: filtra documento cru, usa índice
{ $match: { cidade: "Brasília" } },
{ $group: { _id: "$curso", media_nota: { $avg: "$nota" } } }

// posição 2 — equivale ao HAVING: só aqui media_nota existe
{ $group: { _id: "$curso", media_nota: { $avg: "$nota" } } },
{ $match: { media_nota: { $gt: 8 } } }
```

O segundo \$match não poderia estar antes: media_nota é um campo criado pelo \$group e não existe nos documentos originais. Já o primeiro poderia estar depois — funcionaria, mas agruparia documentos que seriam descartados em seguida, e sem poder usar índice.

GABARITO.md, Parte 12, EX 12.5

FECHAMENTO

O pipeline é a ferramenta analítica do MongoDB, e quase toda decisão de desempenho nele se resume a uma pergunta: quanto dado consigo descartar antes do estágio caro? Essa pergunta leva diretamente ao próximo módulo, porque descartar cedo com eficiência depende de índice.

PARA DISCUTIR EM SALA

1. Por que o `$match` depois do `$group` não consegue usar índice?
2. Você precisa da média de notas e da contagem de alunos por curso. Vale um `$facet` ou dois pipelines separados?
3. Depois de um `$lookup` seguido de `$unwind`, seu relatório perdeu 12 registros. O que provavelmente aconteceu?

MongoDB: indexação e desempenho

Índice é a única estrutura em que se paga escrita para ganhar leitura. Saber criar é fácil; a competência real está em saber quando não criar — e em medir o efeito em vez de supor.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Ler a saída do explain e distinguir COLLSCAN de IXSCAN com FETCH.
- Usar totalDocsExamined como métrica de qualidade do índice, em vez do tempo de execução.
- Aplicar a regra do prefixo à esquerda para decidir a ordem dos campos num índice composto.
- Enumerar os casos em que criar índice piora o sistema.

CONCEITOS

COLLSCAN, IXSCAN e FETCH

COLLSCAN significa collection scan: o servidor leu todos os documentos, um a um, comparando o campo. Com índice, aparecem dois estágios aninhados: o IXSCAN percorre a estrutura do índice e encontra as chaves que casam; o FETCH usa os endereços guardados nessas chaves para buscar os documentos completos no disco. São dois estágios porque o índice guarda apenas o campo indexado e o ponteiro — não o documento inteiro.

ANALOGIA

COLLSCAN é folhear o livro página por página procurando uma palavra. IXSCAN é consultar o índice remissivo no fim; FETCH é ir até as páginas que o índice apontou.

Meça totalDocsExamined, não o tempo

Em coleção pequena, o tempo de execução com e sem índice é indistinguível — e às vezes o índice sai mais lento, porque consultá-lo e depois buscar os documentos custa mais do que varrer oito registros. O número que revela a qualidade do índice é totalDocsExamined: quantos documentos o servidor precisou abrir para responder. A meta é que ele fique próximo de nReturned. Uma razão de 1:1 é um índice perfeito para aquela consulta; 1000:1 é um índice que não está servindo.

ERRO COMUM

Benchmarkar índice numa base de teste com poucos documentos, concluir que "não fez diferença" e não criar o índice em produção, onde a coleção tem milhões de registros.

A regra do prefixo à esquerda

Um índice composto { cidade: 1, nota: -1 } atende consultas por cidade, e por cidade combinada com nota — inclusive entregando o resultado já ordenado por nota, sem ordenação em memória. Mas não atende consulta apenas por nota. O índice está ordenado primeiro por cidade; buscar só por nota exigiria varrer todos os blocos de cidade. Por isso a ordem dos campos num índice composto é decisão de projeto, não detalhe de escrita.

ANALOGIA

Uma lista telefônica ordenada por sobrenome e depois por nome. Dá para achar todos os Silva, e dá para achar Silva, João. Não dá para achar todos os Joãos sem ler a lista inteira.

Índice único: a integridade é do servidor

Um índice com { unique: true } faz o servidor recusar a escrita de valor repetido, devolvendo o erro E11000 duplicate key error, e o documento não é gravado. A validação acontece no servidor, no momento da escrita — não é convenção da aplicação, é garantia. Dois detalhes operacionais: não se converte um índice existente em único, é preciso removê-lo e recriar; e se a coleção já contiver valores repetidos, é a criação do índice que falha.

ERRO COMUM

Confiar em validação apenas na camada de aplicação. Duas instâncias do serviço gravando ao mesmo tempo passam pela validação da aplicação e produzem duplicata; só o índice único no servidor impede isso.

Quando o índice piora o sistema

Coleção pequena: varrer sai mais barato que consultar o índice e buscar os documentos. Campo de baixa cardinalidade, como um booleano ativo: o índice aponta para metade da base, não elimina quase nada, e o planejador tende a ignorá-lo. Carga de escrita intensa: cada índice precisa ser atualizado em todo insert, update e delete — cinco índices são cinco estruturas a manter por gravação. Campo que nunca aparece em filtro, ordenação ou \$lookup: ocupa disco e memória sem devolver nada. E o índice redundante: tendo { curso: 1, idade: -1 }, criar { curso: 1 } é desperdício, porque o composto já atende busca por curso sozinho.

ERRO COMUM

Criar um índice para cada campo "por precaução". O resultado é escrita lenta, uso de memória alto e um planejador com opções demais para avaliar.

NA PRÁTICA

O efeito do índice medido, não suposto

```
// antes de criar o índice
db.estudantes.find({ cidade: "Brasília" }).explain("executionStats");

db.estudantes.createIndex({ cidade: 1 });

// depois
db.estudantes.find({ cidade: "Brasília" }).explain("executionStats");
```

SAÍDA REAL

```
antes: stage: COLLSCAN  totalDocsExamined: 8  totalKeysExamined: 0
depois: stage: FETCH -> IXSCAN  totalKeysExamined: deixou de ser zero
```

O tempo praticamente não mudou, e com oito documentos isso é esperado. O que mudou foi `totalDocsExamined`, que caiu de oito para apenas os documentos que interessam. É esse número que se projeta para uma coleção de milhões.

GABARITO.md, Parte 13, EX 13.2

Um índice que serve filtro e ordenação de uma vez

```
db.estudantes.createIndex({ cidade: 1, nota: -1 });

db.estudantes.find({ cidade: "Brasília" }).sort({ nota: -1 });
```

Esse índice atende a consulta inteira: filtra por cidade e já devolve na ordem de nota decrescente, dispensando ordenação em memória. Note que a direção declarada no índice (-1) casa com a direção pedida no sort. O mesmo índice não serviria para uma busca apenas por nota.

GABARITO.md, Parte 13, EX 13.3

O servidor recusa a duplicata

```
db.cursos.createIndex({ nome: 1 }, { unique: true });

db.cursos.insertOne({ nome: "Data Science", duracao: "8 meses", modalidade: "EAD" });
```

SAÍDA REAL

```
MongoServerError: E11000 duplicate key error collection: dbNoSQLBD.cursos index: nome_1
```

O documento não foi gravado. Quem barrou foi o servidor, na escrita — uma garantia de integridade que nenhuma validação de aplicação consegue oferecer sob concorrência.

GABARITO.md, Parte 13, EX 13.4

FECHAMENTO

O índice B-tree do MongoDB resolve com elegância igualdade, faixa e ordenação. O que ele não resolve é relevância em texto livre: ele sabe dizer se um campo é igual a "banco de dados", mas não sabe dizer quais documentos são os mais relevantes para essa expressão, nem encontrar "bancos de dados" no meio de um parágrafo. É exatamente esse limite que justifica a existência do Elasticsearch, e é onde a aula vira.

PARA DISCUTIR EM SALA

1. Sua consulta retorna 50 documentos e o explain mostra totalDocsExamined: 40000. O que isso diz sobre o índice?
2. Você tem { curso: 1, idade: -1 }. Que consultas esse índice atende e que consultas ele não atende?
3. Um sistema recebe 10 mil escritas por segundo e faz uma consulta analítica por dia. Vale indexar o campo dessa consulta?
4. Por que não se pode converter um índice existente em índice único?

Elasticsearch: arquitetura e o índice invertido

O MongoDB responde rápido a "qual documento tem cidade igual a Brasília". Nenhum índice B-tree responde bem a "quais documentos falam sobre bancos de dados, ordenados por relevância". Essa segunda pergunta exige inverter a estrutura de dados.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Explicar cluster, node, index, shard e replica, e diagnosticar um cluster em estado yellow.
- Descrever o índice invertido e contrastá-lo com o B-tree do MongoDB.
- Prever o resultado de um analyzer sobre um texto e explicar por que match e term diferem.
- Justificar a escolha entre must e filter em termos de score e cache.
- Ler um explain de BM25 e identificar as três forças que compõem o score.

CONCEITOS

Cluster, node, shard e replica

Um cluster é um conjunto de nós que se coordenam. Um índice é dividido em shards, que são índices Lucene completos e independentes — é o shard que permite distribuir um índice grande demais para uma máquina. Cada shard primário pode ter réplicas, que servem a dois propósitos ao mesmo tempo: tolerância a falha e capacidade de leitura, já que consultas podem ser atendidas pela réplica. A regra que explica o estado do cluster: o Elasticsearch nunca aloca uma réplica no mesmo nó do seu primário, porque isso não protegeria contra nada.

ERRO COMUM

Interpretar o estado yellow como defeito. Yellow significa que todos os shards primários estão ativos e alguma réplica não foi alocada — o cluster está plenamente funcional, apenas sem redundância. Red é que significa primário faltando, ou seja, dado inacessível.

O índice invertido

Um índice comum vai do documento para o conteúdo. O índice invertido faz o contrário: para cada termo do vocabulário, guarda a lista de documentos em que ele aparece — a posting list — junto com frequência e posição. Responder "quais documentos contêm banco" vira uma consulta direta ao termo, sem varrer documento algum. E como as listas estão ordenadas, uma busca por dois termos é a interseção de duas listas ordenadas, operação linear no tamanho delas. É essa estrutura, implementada pelo Lucene, que está por baixo de todo o Elasticsearch.

ANALOGIA

O índice remissivo no fim de um livro técnico: não guarda o texto, guarda em que páginas cada termo aparece. Procurar "normalização" no remissivo é instantâneo; procurar folheando não é.

O analyzer decide o que vira termo

Antes de entrar no índice invertido, o texto passa pelo analyzer, que faz três coisas em sequência: filtros de caractere, tokenização (quebra em termos) e filtros de token (minúsculas, remoção de stopwords, stemming). O ponto crucial é que o mesmo analyzer é aplicado na indexação e na busca — é essa simetria que faz a consulta encontrar o documento. Quando os dois divergem, a busca falha silenciosamente.

ERRO COMUM

Supor que o analyzer standard remove acentos. Ele não remove: faz minúsculas e separa por limites de palavra, mas "joão" e "joao" permanecem termos distintos. Remover acento exige o filtro asciifolding num analyzer customizado.

match analisa, term não

O match passa o texto da consulta pelo mesmo analyzer do campo e busca os termos resultantes — é a busca full-text. O term procura o valor exatamente como foi escrito, sem análise alguma. Daí a regra prática: match sobre campo text, term sobre campo keyword. Usar term sobre um campo text quase sempre devolve vazio, porque o valor original ("São Paulo") nunca foi armazenado como termo — o que está no índice são os tokens ("são", "paulo").

ERRO COMUM

Escrever `{ "term": { "cidade": "São Paulo" } }` sobre um campo text e receber zero resultados, concluindo que o dado não existe. O correto é `cidade.keyword`, ou trocar para match.

must pontua, filter apenas seleciona

Dentro de uma bool query, as cláusulas em must contribuem para o score de relevância; as cláusulas em filter apenas decidem se o documento entra ou não, sem influenciar a ordenação. A diferença é de custo: como filter não calcula score, o Elasticsearch pode reaproveitar o resultado em cache de bitset entre consultas. Critérios binários — faixa de data, categoria, status — pertencem a filter. Só o que expressa "quão bem este documento responde à pergunta" pertence a must.

ERRO COMUM

Colocar tudo em must por hábito. O sistema funciona, mas paga cálculo de score para condições que são simples sim-ou-não e perde o cache.

BM25: as três forças do score

O BM25 combina três fatores. A frequência do termo no documento (TF) aumenta o score, mas com saturação: a décima ocorrência acrescenta muito menos que a segunda. A frequência inversa nos documentos (IDF) premia termos raros — um termo presente em todos os documentos não discrimina nada e recebe peso baixo. E a normalização por tamanho penaliza documentos longos, porque conter o termo num texto de dez mil palavras é menos significativo do que contê-lo em vinte. A fórmula do IDF aparece literalmente no explain: $\log(1 + (N - n + 0.5) / (n + 0.5))$.

ANALOGIA

Numa biblioteca, encontrar "de" num livro não diz nada — está em todos. Encontrar "hidrodinâmica" diz muito. E encontrá-la num panfleto de duas páginas diz mais do que encontrá-la numa enciclopédia de mil.

Near real-time: o documento não aparece na hora

O Lucene grava em segmentos imutáveis. Um documento indexado fica num buffer em memória e só se torna pesquisável quando ocorre o refresh, que por padrão roda a cada segundo e cria um novo segmento. Por isso o Elasticsearch é near real-time e não real-time. Segmentos são imutáveis, o que traz uma consequência importante: atualizar um documento não altera nada — grava-se uma versão nova e marca-se a antiga como deletada. O espaço e as estatísticas da versão antiga só somem quando ocorre um merge de segmentos.

ERRO COMUM

Indexar um documento em teste automatizado e consultá-lo na linha seguinte, obtendo zero resultados. A correção é usar `?refresh=true` na escrita — em teste. Em produção, forçar refresh a cada escrita destrói o desempenho, porque cria um segmento por operação.

NA PRÁTICA

Diagnosticar um cluster yellow

```
GET _cat/shards/meu_indice-000001,transacoes-000001?v
```

SAÍDA REAL

index	shard	prirep	state	docs	store	node
transacoes-000001	0	p	STARTED	2	18kb	96ef8f7b41d1
transacoes-000001	0	r	UNASSIGNED			
meu_indice-000001	0	p	STARTED	2	17.7kb	96ef8f7b41d1
meu_indice-000001	0	r	UNASSIGNED			

Os primários (p) estão STARTED; as réplicas (r) estão UNASSIGNED e sem nó atribuído. Com um único nó não há onde aloca-las, porque o Elasticsearch se recusa a pôr a réplica junto do primário. O cluster funciona por completo — apenas não sobrevive à perda do nó.

PARTE2-EVIDENCIAS.md, seção 12.1

O que o analyzer realmente faz — e o que não faz

```
POST _analyze
{ "analyzer": "standard", "text": "JOÃO, da Silva; em BRASÍLIA!" }
```

SAÍDA REAL

```
tokens: [ "joão", "da", "silva", "em", "brasília" ]
```

A pontuação sumiu e tudo virou minúscula — mas os acentos permaneceram. O roteiro do laboratório afirma que isso explica "por que match joao encontra João". Foi testado no cluster: match "joao" retorna zero resultados, enquanto "joão" e "JOÃO" retornam um. O analyzer standard explica o lowercase, não a insensibilidade a acento.

PARTE2-EVIDENCIAS.md, seção 12.3; teste de acentuação executado em 08/09/2026

O IDF do BM25, com os números do laboratório

```
GET meu_indice/_search
{ "query": { "match": { "nome": "João" } }, "explain": true }
```

SAÍDA REAL

```
weight(nome:joão in 0) [PerFieldSimilarity] = 0.4700036
boost = 2.2
idf, computed as log(1 + (N - n + 0.5) / (n + 0.5)) = 0.47000363
  n, number of documents containing term = 2
  N, total number of documents with field = 3
tf = 0.45454544
```

Repare no detalhe: o índice tinha apenas 2 documentos vivos, mas o BM25 reporta $N = 3$. A causa é a imutabilidade dos segmentos — a Parte 10 fez um update, que gravou versão nova e marcou a antiga como deletada, e as estatísticas contam o documento deletado até o merge. Isso foi confirmado em experimento controlado: um índice com 2 documentos, após um único update, passa a reportar $N = 3$ com `docs.deleted = 1`.

PARTE2-EVIDENCIAS.md, seção 12.6; experimento de verificação em 09/09/2026

FECHAMENTO

O índice invertido é o que torna a busca por relevância viável, e o BM25 é o que a torna útil. Mas nada disso funciona se os campos não forem declarados com o tipo certo — e é aí que a modelagem no Elasticsearch se revela mais rígida do que a do MongoDB, não menos.

PARA DISCUTIR EM SALA

1. Se réplica serve para tolerância a falha, por que ela também aumenta a capacidade de leitura?
2. Um campo tem o termo "banco" em todos os documentos do índice. Que score de IDF ele recebe, e o que isso significa na prática?
3. Por que forçar refresh a cada escrita destrói o desempenho em produção?
4. Como você faria uma busca que encontrasse "João" digitando "joao"?

Elasticsearch: mapping, ingestão e consulta

No MongoDB, gravar primeiro e pensar no esquema depois costuma dar certo. No Elasticsearch, essa ordem custa caro: o mapping precisa existir antes do índice nascer, porque mudar o tipo de um campo exige reindexar tudo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Escolher entre text e keyword com base na operação pretendida.
- Justificar a existência de index template no ciclo de vida de índices que rotacionam.
- Explicar o papel do alias e do is_write_index numa estratégia de rollover.
- Comparar a Bulk API com inserções individuais em termos de custo.
- Traduzir uma agregação do Elasticsearch para o \$group do MongoDB e vice-versa.

CONCEITOS

text e keyword resolvem problemas opostos

Um campo text passa pelo analyzer, é quebrado em termos e serve para busca full-text — mas por isso mesmo não pode ser usado para ordenação, agregação exata ou filtro por valor integral. Um campo keyword é armazenado como um único termo, sem análise, e serve exatamente para o que o text não serve. Como quase todo campo textual precisa das duas coisas, o padrão é declarar o multi-field: o campo é text e ganha um sub-campo .keyword. É por isso que aparece cidade para buscar e cidade.keyword para agregar.

ERRO COMUM

Tentar ordenar ou agregar por um campo text e receber o erro "Fielddata is disabled on text fields by default". A mensagem sugere habilitar fielddata, o que é quase sempre a decisão errada: consome memória proporcional ao vocabulário. O certo é usar o sub-campo keyword.

ignore_above: o corte silencioso

O sub-campo keyword costuma vir com ignore_above: 256, o que significa que valores com mais de 256 caracteres simplesmente não são indexados naquele sub-campo. O documento é aceito e o campo text continua pesquisável, mas o valor some das agregações e dos filtros exatos. É um comportamento defensivo — evita termos gigantes no índice — que se manifesta como dado faltando em relatório.

ERRO COMUM

Agregar por um campo .keyword e notar que alguns registros não aparecem em bucket algum, sem nenhum erro que indique o motivo.

Index template: o mapping precede o índice

Índices que rotacionam por tempo — logs diários, por exemplo — nascem sozinhos quando o primeiro documento chega. Se não houvesse template, cada índice novo teria mapping inferido automaticamente, e bastaria um documento atípico para que um campo virasse texto num dia e número no outro. O template casa por padrão de nome e aplica settings, mappings e aliases a todo índice criado que corresponda ao padrão. Ele age na criação: alterar o template não muda índices que já existem.

ERRO COMUM

Corrigir o mapping no template e supor que os índices já criados foram corrigidos. Só valem para os próximos; os antigos precisam de reindex.

Alias e `is_write_index`

O alias é um nome estável que aponta para um ou mais índices físicos. A aplicação escreve e lê por meio dele e nunca precisa saber que por baixo existe `transacoes-000001`, depois `000002`, e assim por diante. Quando o alias aponta para vários índices, é preciso marcar um deles com `is_write_index: true` para dizer onde as escritas devem cair — leituras vão a todos, escritas a apenas um. É esse mecanismo que torna o rollover transparente.

ANALOGIA

É o encaminhamento de correspondência. O remetente continua escrevendo para o mesmo endereço; quem se muda é o destinatário, e a correspondência antiga continua acessível.

Bulk API: o custo está na viagem, não na escrita

Vinte inserções individuais são vinte requisições HTTP, com vinte handshakes, vinte roteamentos de coordenação e vinte respostas. Um único `_bulk` com vinte operações é uma requisição só: o nó coordenador agrupa as operações por shard e as despacha em lote. O ganho não vem de escrever mais rápido, vem de eliminar o custo por viagem. O mesmo raciocínio vale para o `insertMany` do MongoDB.

ERRO COMUM

Assumir que status 200 no `_bulk` significa que tudo deu certo. O bulk devolve 200 mesmo com falhas parciais — é obrigatório inspecionar o campo `errors` e o status de cada item.

Agregações: o mesmo conceito, outra sintaxe

A agregação `terms` cria um bucket por valor distinto do campo e conta os documentos de cada um — é o `$group` com `$sum: 1` do MongoDB. A `avg` calcula média — é o `$group` com `$avg`. O `size`: o no corpo da consulta pede que os documentos não sejam devolvidos, apenas os buckets, o que evita trafegar dados que ninguém vai ler. E, como no MongoDB, agregações operam sobre valores exatos: por isso o campo agregado precisa ser keyword.

ANALOGIA

São dois idiomas descrevendo a mesma operação. Quem entende agrupamento em um, entende no outro assim que traduz o vocabulário.

O template que garante o tipo antes do índice existir

```
PUT _template/transacoes_template
{
  "index_patterns": ["transacoes-*"],
  "settings": {
    "index.lifecycle.name": "politica_transacoes",
    "index.lifecycle.rollover_alias": "transacoes"
  },
  "mappings": { "properties": {
    "usuario": { "type": "text",
      "fields": { "keyword": { "type": "keyword", "ignore_above": 256 } } },
    "valor": { "type": "double" },
    "tipo": { "type": "keyword" },
    "data": { "type": "date",
      "format": "strict_date_optional_time||epoch_millis" }
  } }
}
```

SAÍDA REAL

```
{ "acknowledged": true }
```

Note as três decisões de modelagem: usuario é text com sub-campo keyword, porque precisa ser buscado e agregado; tipo é keyword puro, porque é categoria fechada e nunca será buscado por palavra solta; valor é double, o que habilita range e avg. Trocar tipo por text quebraria a agregação do próximo slide.

PARTE1-EVIDENCIAS.md, Parte 6

Alias com índice de escrita definido

```
PUT transacoes-000001
{ "aliases": { "transacoes": { "is_write_index": true } } }
```

SAÍDA REAL

```
{ "acknowledged": true, "shards_acknowledged": true, "index": "transacoes-000001" }
```

A partir daqui a aplicação usa apenas o nome transacoes. Quando o rollover criar o 000002 e transferir a marca de escrita, nenhuma linha de código da aplicação muda — e as consultas continuam alcançando os dois índices.

PARTE1-EVIDENCIAS.md, Parte 7

Agregação por categoria, com os números reais do lab

```
GET transacoes/_search
{ "size": 0,
  "aggs": { "total_por_tipo": { "terms": { "field": "tipo" } } } }
```

SAÍDA REAL

```
"buckets": [
  { "key": "compra", "doc_count": 12 },
  { "key": "venda", "doc_count": 10 }
]
```

Vinte e dois documentos, dois buckets. Isso só funciona porque tipo foi declarado keyword no template. Se fosse text, os valores teriam sido tokenizados e a agregação falharia. O equivalente em MongoDB seria { \$group: { _id: "\$tipo", total: { \$sum: 1 } } }.

PARTE2-EVIDENCIAS.md, seção 12.9

Média sobre campo numérico

```
GET transacoes/_search
{ "size": 0, "aggs": { "valor_medio": { "avg": { "field": "valor" } } } }
```

SAÍDA REAL

```
"hits": { "total": { "value": 22 } },
"aggregations": { "valor_medio": { "value": 302.26590909090913 } }
```

A média de 22 transações. O size: o fez com que nenhum documento fosse devolvido — apenas o resultado agregado. Sem ele, o Elasticsearch mandaria os 10 primeiros documentos junto, de graça, para ninguém ler.

PARTE2-EVIDENCIAS.md, seção 12.9

FECHAMENTO

Modelagem no Elasticsearch é uma decisão antecipada: text ou keyword, com ou sem sub-campo, template antes do índice. Feita a modelagem, a busca lexical está resolvida — mas ela só encontra o que foi escrito com as mesmas palavras. Buscar por significado exige outra estrutura.

PARA DISCUTIR EM SALA

1. Você precisa agregar por país e também buscar por nome de país digitado parcialmente. Como declara o campo?
2. Um `_bulk` de mil documentos retornou 200. Por que isso não basta para concluir que tudo foi indexado?
3. Se alterar o template não corrige índices existentes, como você corrigiria o mapping de um índice em produção?
4. Por que agregação exige keyword, se o campo text contém a mesma informação?

Busca vetorial, busca híbrida e RAG

O BM25 encontra documentos que usam as mesmas palavras da consulta. Quem pergunta "qual a capital do Brasil" e tem no acervo um texto que diz "Brasília é a sede do governo federal" não recebe nada — não há palavra em comum. Resolver isso exige representar significado, não grafia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Explicar o que é um embedding e por que proximidade vetorial aproxima significado.
- Declarar um campo `dense_vector` e justificar a escolha do número de dimensões.
- Distinguir `script_score` de `knn` em termos de exatidão, custo e faixa de score.
- Descrever o pipeline de RAG e justificar por que se indexam chunks, não documentos.

CONCEITOS

Embedding: significado como coordenada

Um embedding é um vetor de números reais produzido por um modelo treinado, de modo que textos com sentido próximo recebam vetores próximos no espaço. O modelo não guarda as palavras: guarda uma posição num espaço de centenas de dimensões, onde a distância codifica relação semântica. É isso que permite recuperar "Brasília é a sede do governo" a partir de "capital do Brasil", sem nenhuma palavra em comum.

ANALOGIA

Um mapa de cidades. Nada no nome "Campinas" indica que ela está perto de São Paulo — quem informa isso são as coordenadas. O embedding faz o mesmo com significado: transforma sentido em posição, e semelhança em proximidade.

`dense_vector` e a rigidez das dimensões

O campo `dense_vector` armazena o vetor e exige declarar `dims`, o número de dimensões. Esse número não é escolha livre: precisa coincidir exatamente com a saída do modelo usado. O `all-MiniLM-L6-v2` produz 384 dimensões; outros modelos produzem 768, 1024 ou 1536. Documento com dimensão diferente da declarada é rejeitado, e trocar de modelo depois obriga a reindexar tudo, porque vetores de modelos diferentes não são comparáveis entre si — nem quando têm o mesmo número de dimensões.

ERRO COMUM

Comparar vetores gerados por modelos distintos. Os números têm o mesmo formato e a operação de cosseno funciona sem erro, mas o resultado não significa nada: são espaços diferentes.

Similaridade de cosseno

O cosseno entre dois vetores mede o ângulo entre eles, ignorando o comprimento: $\text{sim}(A,B) = (A \cdot B) / (||A|| \times ||B||)$. O valor vai de 1, para vetores na mesma direção, passando por 0, para vetores ortogonais, até -1, para direções opostas. Ignorar o comprimento é desejável em texto, porque um documento longo e um curto sobre o mesmo assunto devem ser considerados próximos. Como o Elasticsearch exige score não negativo, o `script_score` soma 1,0 ao cosseno, deslocando a faixa para 0 a 2.

ANALOGIA

Duas pessoas apontando para o mesmo ponto do horizonte. O cosseno mede se os braços apontam na mesma direção — não importa se um braço é mais comprido que o outro.

`script_score` é exato; knn é aproximado

O `script_score` avalia todos os documentos que passam pela query interna, calculando o cosseno sobre os vetores originais em ponto flutuante. É exato e custa $O(n)$ — aceitável em milhares de documentos, inviável em milhões. A query `knn` do Elasticsearch 8 percorre um grafo HNSW, que encontra vizinhos prováveis em tempo sublinear, sem examinar todos os candidatos. Duas consequências: o resultado pode não ser o exato (por isso "aproximado"), e a faixa de score é outra — para cosseno, o `knn` usa $(1 + \cos) / 2$, que vai de 0 a 1.

ERRO COMUM

Comparar diretamente o score de um `script_score` com o de um `knn` e concluir que um "achou melhor" que o outro. As escalas são diferentes por definição; comparar exige converter.

Quantização: o `int8` que o 8.x aplica sozinho

No Elasticsearch 8.x, um `dense_vector` indexado ganha por padrão `index_options` do tipo `int8_hnsw`: os vetores são quantizados de 32 para 8 bits por dimensão, reduzindo memória em cerca de quatro vezes. O preço é um erro pequeno de precisão, que aparece como diferença na terceira ou quarta casa decimal do score. Em recuperação isso raramente altera o ranking, mas explica por que a conta do `knn` não fecha exatamente com a fórmula teórica.

ANALOGIA

É arredondar todo preço para a dezena mais próxima antes de somar. O total continua servindo para decidir, mas não bate no centavo com a soma exata.

Busca híbrida

Lexical e vetorial erram de formas diferentes. O BM25 falha com sinônimos e paráfrases; a busca vetorial falha com termos exatos, códigos de produto, nomes próprios e números — coisas que o embedding tende a diluir. Combinar as duas cobre os dois pontos cegos. No laboratório a combinação foi feita com `script_score`, em que o `match` filtra e o cosseno reordena. Em produção, a técnica atual é RRF (Reciprocal Rank Fusion), que funde os dois rankings sem precisar normalizar escalas incompatíveis.

ERRO COMUM

Somar diretamente score de BM25 com score de cosseno. O BM25 não tem limite superior e varia com o corpus; o cosseno é limitado. A soma é dominada arbitrariamente por um dos dois.

RAG e a razão do chunking

Num pipeline de RAG, documentos são divididos em trechos, cada trecho vira um embedding, tudo é indexado, e a pergunta do usuário — também convertida em vetor — recupera os k trechos mais próximos, que entram no prompt do modelo de linguagem. Indexa-se trecho e não documento inteiro por duas razões: um vetor único para um documento longo é a média de assuntos demais e não se aproxima de nenhum, e o contexto entregue ao modelo precisa caber na janela. O tamanho do chunk é um compromisso — pequeno demais perde contexto, grande demais dilui o significado.

ERRO COMUM

Tratar o RAG como solução completa e ignorar a qualidade da recuperação. Se os trechos recuperados forem ruins, o modelo responde com confiança sobre a base errada.

NA PRÁTICA

O que o Elasticsearch 8 acrescenta ao mapping sem pedir

```
PUT documentos_vetoriais
{ "mappings": { "properties": {
  "texto": { "type": "text" },
  "embedding": { "type": "dense_vector", "dims": 384 }
} } }

GET documentos_vetoriais/_mapping
```

SAÍDA REAL

```
"embedding": {
  "type": "dense_vector", "dims": 384,
  "index": true,
  "similarity": "cosine",
  "index_options": { "type": "int8_hnsw", "m": 16, "ef_construction": 100 }
}
```

Foram declarados dois atributos e voltaram cinco. O roteiro do laboratório, escrito para o Elasticsearch 7.x, afirma que index e similarity "não devem ser usados" — no 8.15 eles são aplicados automaticamente. Isso muda a prática: o campo já nasce indexado em HNSW e aceita a query knn, que no 7.x não existia.

PARTE2-EVIDENCIAS.md, seção 13.2

Os dois caminhos, medidos lado a lado

```
// caminho A – exato, força bruta
POST indice_conhecimento/_search
{ "query": { "script_score": {
  "query": { "match_all": {} },
  "script": { "source": "cosineSimilarity(params.query_vector, 'embedding') + 1.0",
    "params": { "query_vector": [0.11, -0.40, 0.80, ...] } } } },
  "size": 3 }

// caminho B – aproximado, grafo HNSW
POST indice_conhecimento/_search
{ "knn": { "field": "embedding", "query_vector": [0.11, -0.40, 0.80, ...],
  "k": 3, "num_candidates": 100 } }
```

SAÍDA REAL

titulo	script_score	knn	cosseno exato	(1+cos)/2
Curitiba	1.99895	0.99936	0.998947	0.999473
Cerrado brasileiro	1.99894	0.99935	0.998938	0.999469
Capital do Brasil	1.99875	0.99924	0.998748	0.999374

Mesmo ranking pelos dois caminhos. O script_score bate exatamente com o cosseno calculado à mão ($1,99895 = 0,998947 + 1$). O knn fica levemente abaixo de $(1+\cos)/2$ — a diferença é o erro da quantização int8. Ou seja: as duas colunas não divergem por bug, divergem porque uma é exata e a outra é aproximada e comprimida.

PARTE2-EVIDENCIAS.md, seções 14.4 e EXTRA; verificação numérica em 09/09/2026

FECHAMENTO

Uma ressalva honesta sobre o laboratório: os vetores de 10 dimensões foram escritos à mão, não gerados por modelo. A mecânica do cosseno, do HNSW e da faixa de score é real e foi medida; a semântica, não — documentos "próximos" ali estavam próximos porque os números foram escolhidos assim. Com um modelo real de 384 dimensões, a mesma mecânica passa a carregar significado de verdade.

PARA DISCUTIR EM SALA

1. Por que o cosseno ignora o comprimento do vetor, e por que isso é desejável em texto?
2. Sua busca vetorial não encontra o produto "XPS-13-9370" que o usuário digitou. Por quê, e o que você faria?
3. Em que situação o knn devolveria um ranking diferente do script_score sobre os mesmos dados?
4. Se o chunk pequeno perde contexto e o grande dilui significado, como você decidiria o tamanho?

Redis: o servidor de estruturas de dados

Chamar o Redis de "banco chave-valor" é verdade e é insuficiente. A chave aponta para um valor, sim — mas esse valor é uma estrutura que o servidor sabe manipular. A diferença entre guardar um JSON e guardar um hash é a diferença entre trazer o dado para a aplicação e mandar a operação até o dado.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Explicar por que o Redis é um servidor de estruturas de dados e não apenas um cache de strings.
- Prever o resultado de um comando aplicado a uma chave do tipo errado.
- Escolher entre string, hash, list, set e sorted set a partir da operação pretendida.
- Usar TTL corretamente, distinguindo os três estados que o comando reporta.
- Combinar corretamente as pontas de inserção e consumo de uma list para obter FIFO ou LIFO.

CONCEITOS

Data structure server: a operação vai até o dado

Num cache comum, incrementar um contador exige ler o valor, somar na aplicação e gravar de volta — três passos, duas viagens de rede e uma janela em que dois clientes podem ler o mesmo valor e gravar por cima um do outro. No Redis isso é um `INCR`, executado dentro do servidor, de forma atômica. O mesmo vale para acrescentar a uma lista, somar um ponto num ranking ou incrementar um campo de hash. É por isso que a estrutura importa: ela define que operações podem ser empurradas para o servidor.

ANALOGIA

A diferença entre pedir o extrato inteiro ao banco para calcular seu saldo em casa e pedir ao banco o saldo. No segundo caso a conta é feita onde o dado mora.

A chave é tipada, e o tipo não se converte

Toda chave no Redis carrega um tipo, definido no momento em que ela nasce. Um comando de outro tipo sobre ela é recusado com `WRONGTYPE`, sem conversão e sem sobrescrita. A exceção é o `SET`, que substitui a chave inteira, qualquer que fosse o tipo anterior — o que engana, porque dá a impressão de que o Redis é permissivo com tipos quando na verdade é estrito.

ERRO COMUM

Reaproveitar um nome de chave para outra estrutura. Se `user:1001` já existe como string, um `HSET user:1001` falha — e falha em tempo de execução, no ambiente onde a chave antiga existir, não no ambiente limpo onde o código foi testado.

Strings guardam bytes, não caracteres

A string do Redis é uma sequência de bytes, e comandos como `STRLEN`, `APPEND` e `GETRANGE` operam em bytes. Em texto ASCII byte e caractere coincidem e a distinção passa despercebida; em português, não. Isso também significa que uma string do Redis pode guardar qualquer coisa — JSON, um protobuf, uma imagem — até 512 MB.

ERRO COMUM

Usar `GETRANGE` para cortar texto com acento e partir um caractere ao meio, produzindo bytes inválidos em UTF-8.

TTL tem três respostas, não duas

O `TTL` devolve o número de segundos restantes quando há expiração, `-1` quando a chave existe mas é permanente, e `-2` quando a chave não existe. Tratar `-1` e `-2` como o mesmo "sem TTL" apaga a distinção entre "está no cache para sempre" e "não está no cache" — que são situações opostas. Outro ponto decisivo: escrever numa chave com `INCR` ou `APPEND` **não renova** o TTL, enquanto um `SET` sem cláusula de expiração o remove por completo.

ERRO COMUM

Atualizar uma sessão com `SET` sem repetir o `EX`. O TTL é descartado e a sessão passa a viver para sempre — um vazamento de memória que só aparece semanas depois.

Hash: atualização parcial sem serializar

Guardar uma entidade como string JSON obriga a ler o documento inteiro, alterar na aplicação e regravar para mudar um campo — três operações e uma condição de corrida entre a leitura e a escrita. O hash resolve isso: cada campo é lido e escrito isoladamente, e o `HINCRBY` incrementa um campo numérico atomicamente. O custo é perder a capacidade de guardar estrutura aninhada, já que os valores do hash são escalares.

ANALOGIA

JSON numa string é um formulário plastificado: para mudar um campo, imprime-se outro inteiro. O hash é o formulário com campos editáveis.

List: a ponta de entrada decide a semântica

A list é uma lista duplamente ligada com inserção e remoção nas duas pontas. Não existe "list FIFO" ou "list LIFO" — o comportamento nasce da combinação escolhida. `LPUSH` com `RPOP` (ou `RPUSH` com `LPOP`) dá FIFO, uma fila: quem entra primeiro sai primeiro. Empurrar e consumir pela mesma ponta dá LIFO, uma pilha. O `LRange` apenas lê, sem consumir.

ERRO COMUM

Usar `RPUSH` para enfileirar e `RPOP` para consumir. É o erro mais comum com listas: o código parece uma fila, roda sem erro, e processa os trabalhos na ordem inversa. Com carga baixa ninguém nota; sob fila cheia, os itens mais antigos nunca são processados.

Set: unicidade como resposta, não só como propriedade

O set garante elementos únicos, mas o detalhe útil é que o `SADD` devolve quantos membros **realmente entraram**. Um retorno 0 significa "já estava lá". Isso transforma o set num teste de duplicidade atômico: registrar um voto, um clique ou o processamento de uma mensagem e saber, na mesma operação, se aquilo já havia acontecido. Os comandos de conjunto — `SINTER`, `SUNION`, `SDIFF` — rodam no servidor.

ERRO COMUM

Supor que `SDIFF` é comutativo. `SDIFF A B` devolve o que está em A e não em B; trocar a ordem dá outro resultado.

Sorted set: ordenação mantida a cada escrita

O sorted set associa um score numérico a cada membro e mantém a ordem continuamente, com custo logarítmico por operação. Ele responde tanto "quais são os cinco primeiros" quanto "em que posição está o jogador X" sem varrer a estrutura — a segunda pergunta é a que nenhuma outra estrutura responde bem. Empates em score são desempatados pelo membro, em ordem lexicográfica.

ERRO COMUM

Assumir que o desempate aparece igual nos dois sentidos. Como o `ZREVRANGE` percorre a estrutura ao contrário, o empate também sai invertido — detalhe que aparece quando dois competidores têm a mesma pontuação e a ordem exibida surpreende.

NA PRÁTICA

A chave é tipada — e o roteiro do laboratório tropeça nisso

```
# Seção 5.1 do lab criou user:1001 como string:
SET user:1001 "João"
APPEND user:1001 " Silva"

# Seção 20 tenta usar a MESMA chave como hash:
HSET user:1001 nome "João" idade 40 cidade "Brasília"
```

SAÍDA REAL

```
WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value

TYPE user:1001 -> string
GET user:1001 -> "João Silva"
```

O exercício integrador do roteiro não roda como está: a chave já existe com outro tipo. O diagnóstico é imediato com `TYPE`. A correção é remover a chave ou — melhor — não reaproveitar o nome, usando `user:nome:1001` para a string e `user:1001` para o hash.

Lab 3, PARTE2-EVIDENCIAS.md, Seção 20

STRLEN conta bytes

```
SET user:1001 "João"
APPEND user:1001 " Silva"
STRLEN user:1001
```

SAÍDA REAL

```
SET      -> OK
APPEND   -> 11
STRLEN   -> 11
```

"João Silva" tem 10 caracteres, mas 11 bytes: o "ã" ocupa 2 em UTF-8. O `APPEND` também devolve o comprimento em bytes. Em qualquer operação de recorte, é o byte que conta.

Lab 3, PARTE1-EVIDENCIAS.md, Seção 5.1

Os três estados do TTL

```
SET cache:home "html-home"
TTL cache:home      # existe, sem expiração
EXPIRE cache:home 30
TTL cache:home      # existe, com expiração
PERSIST cache:home
TTL cache:home      # voltou a ser permanente
DEL cache:home
TTL cache:home      # não existe mais
```

SAÍDA REAL

```
-1
30
-1
-2
```

Três situações, três respostas. O `PERSIST` remove a expiração e devolve a chave ao estado permanente. Uma camada de cache que trate -1 e -2 como iguais confunde "guardado para sempre" com "não guardado".

Lab 3, PARTE1-EVIDENCIAS.md, Seções 4.1 e 4.5

O erro clássico da list: a fila que anda ao contrário

```
R PUSH fila:etl "job:extrair" "job:transformar" "job:validar" \
               "job:carregar" "job:notificar"
R POP fila:etl
R POP fila:etl
LRANGE fila:etl 0 -1
```

SAÍDA REAL

```
R POP -> "job:notificar"
R POP -> "job:carregar"
LRANGE -> "job:extrair", "job:transformar", "job:validar"
```

Enfileirou pela direita e consumiu pela direita: saíram os dois **últimos**, não os dois primeiros. O código não dá erro, a fila funciona, e os trabalhos mais antigos vão sendo empurrados para o fim da vida. Com `R PUSH` o consumo correto é `L POP`.

Lab 3, PARTE1-EVIDENCIAS.md, Exercício 5

Empate em sorted set aparece invertido no ZREVRANGE

```
ZADD t:empate 8 "Bruno" 8 "Carlos" 8 "Ana"
ZRANGE t:empate 0 -1 WITHSCORES
ZREVRANGE t:empate 0 -1 WITHSCORES
```

SAÍDA REAL

```
ZRANGE -> Ana 8, Bruno 8, Carlos 8
ZREVRANGE -> Carlos 8, Bruno 8, Ana 8
```

Com scores iguais, o desempate é lexicográfico pelo membro. Como o `ZREVRANGE` percorre ao contrário, o empate também inverte. Num ranking de verdade isso significa que, entre empatados, quem tem nome mais ao fim do alfabeto aparece na frente — critério arbitrário que convém substituir por um score composto, por exemplo somando um desempate temporal.

Lab 3, verificação isolada durante a execução

FECHAMENTO

O Redis não substitui os dois sistemas anteriores: ele responde a uma terceira pergunta, que é "qual o estado agora, no menor tempo possível". Escolher a estrutura certa é quase toda a decisão de projeto — e o preço de escolher errado aparece como comportamento estranho, não como erro. O próximo módulo mostra como essas estruturas viram padrões de aplicação.

PARA DISCUTIR EM SALA

1. Por que o SET aceita sobrescrever uma chave de qualquer tipo, mas o HSET não?
2. Sua sessão tem TTL de 30 minutos e é atualizada a cada requisição com SET. O que acontece com a expiração?
3. Você precisa saber se um e-mail já foi enviado para um usuário hoje. Que estrutura usa, e por quê?
4. Um ranking tem dois jogadores com 1500 pontos. Que critério o Redis usa para ordená-los, e isso é aceitável no seu caso?

Redis: padrões de aplicação e atomicidade

Cache, sessão, contador, rate limit, fila e ranking são seis problemas diferentes que o Redis resolve com as mesmas estruturas do módulo anterior. O que muda é a combinação — e, em dois deles, a diferença entre funcionar e falhar está na atomicidade.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Implementar cache, sessão, contador, rate limit, fila e ranking com a estrutura adequada a cada um.
- Identificar a janela de falha do rate limit implementado com dois comandos separados.
- Explicar o que MULTI/EXEC garante e o que ele não garante.
- Justificar quando um script Lua é necessário em vez de uma transação.

CONCEITOS

Cache e sessão: o TTL substitui a rotina de limpeza

Cache de página, sessão de usuário e token são todos o mesmo padrão: uma string com prazo. O ganho não é só de desempenho — é operacional. Sem TTL, alguém precisa escrever e manter um processo que varre o armazenamento apagando o que venceu; com TTL, o próprio Redis remove. Usar `SET ... EX` ou `SETEX` em vez de `SET` seguido de `EXPIRE` importa porque garante que não existe instante em que a chave esteja gravada sem prazo.

ERRO COMUM

Guardar no cache o resultado de uma consulta que pode ser inválida antes do TTL vencer. TTL controla idade, não correção: se o dado de origem mudar, o cache continua servindo o valor velho até expirar. Quando isso não é aceitável, é preciso invalidar explicitamente com `DEL` no momento da escrita.

Contador: a razão de existir o INCR

Ler, somar e gravar é a implementação intuitiva de um contador e está errada sob concorrência: dois clientes leem 10, ambos gravam 11, e uma contagem se perde. O `INCR` executa a leitura e a escrita como uma operação indivisível dentro do servidor. Nenhum cliente consegue se intercalar. É o exemplo mais simples do princípio que organiza todo este módulo: empurrar a operação para onde o dado está elimina a corrida.

ANALOGIA

É a diferença entre dois caixas anotando o total num papel compartilhado e uma catraca que conta sozinha. A catraca não erra porque não há intervalo entre ler e escrever.

Rate limit: a janela de falha que a Seção 10.3 não conta

O padrão do roteiro é `INCR` seguido de `EXPIRE`: na primeira requisição o contador vai a 1 e ganha prazo de 60 segundos; nas seguintes apenas incrementa, e o TTL não é renovado, de modo que a janela conta a partir do primeiro acesso. Correto em regime normal. O problema está entre os dois comandos: se o processo da aplicação morrer ali, a chave fica sem TTL. Como o `INCR` nunca expira nada, aquele contador fica eterno — e o usuário passa a ser bloqueado para sempre, sem que nada no sistema indique a causa.

ERRO COMUM

Considerar o cenário improvável demais para tratar. Ele é raro por requisição e inevitável em escala: a um milhão de requisições por dia, uma janela de microssegundos acontece.

MULTI/EXEC: enfileira, isola, mas não desfaz

Entre o `MULTI` e o `EXEC`, os comandos não são executados — são enfileirados, cada um respondendo `QUEUED`. O `EXEC` dispara todos em sequência, sem que nenhum comando de outro cliente se intercale. Isso dá isolamento e atomicidade de execução. O que **não** dá é rollback: se um comando falhar em tempo de execução, os demais são aplicados assim mesmo e não há como voltar atrás. Erros de sintaxe são diferentes — esses são detectados no enfileiramento e abortam a transação inteira.

ERRO COMUM

Tratar `MULTI/EXEC` como o `BEGIN/COMMIT` de um banco relacional e presumir que um erro no meio desfaz o resto. Não desfaz, e o estado fica parcialmente aplicado.

A transação é uma propriedade da conexão

O `MULTI` abre um contexto naquela conexão específica. Enviar `MULTI` por uma conexão e `EXEC` por outra não forma transação alguma: o `EXEC` falha com `ERR EXEC without MULTI` e os comandos do meio já executaram soltos. Numa aplicação com pool de conexões, isso acontece sem que ninguém escreva nada de errado — basta o pool entregar conexões diferentes a cada chamada.

ERRO COMUM

Emitir os comandos de uma transação por meio de uma camada de abstração que não garante a mesma conexão. A biblioteca cliente precisa expor explicitamente o conceito de transação ou de conexão reservada.

Lua: quando a lógica precisa decidir no meio

Um script Lua roda inteiro no servidor como unidade indivisível, e pode **ramificar**: ler um valor, decidir e escrever conforme o resultado. É exatamente o que o `MULTI/EXEC` não consegue, porque ele enfileira sem executar e portanto não tem acesso a nenhum resultado intermediário. O rate limit correto é essa ramificação: incrementa, e **se** for a primeira requisição da janela, define a expiração.

ANALOGIA

`MULTI/EXEC` é entregar uma lista pronta de compras; o script Lua é mandar alguém ao mercado com autorização para decidir na hora.

NA PRÁTICA

Rate limit: dois comandos contra um script

```
# Seção 10.3 – dois comandos, com janela de falha entre eles
INCR rl:user:42
EXPIRE rl:user:42 60

# Seção 18 – um script, atômico
EVAL "local v = redis.call('INCR', KEYS[1])
      if v == 1 then redis.call('EXPIRE', KEYS[1], ARGV[1]) end
      return v" 1 rl:ip:192.168.0.10 60
```

SAÍDA REAL

```
chamadas sucessivas do script -> 1, 2, 3
TTL rl:ip:192.168.0.10         -> 60 (definido só na primeira)
```

O contador sobe a cada chamada; o `EXPIRE` só roda quando `v == 1`. O TTL não é renovado depois, então a janela conta do primeiro acesso. A diferença para a versão de dois comandos não é a viagem de rede economizada — é que desaparece o estado em que a chave existe sem prazo.

Lab 3, PARTE1 Seção 10.3 e PARTE2 Seção 18

MULTI/EXEC não faz rollback

```
SET nao:e:numero "texto"

MULTI
INCR nao:e:numero          # vai falhar: não é número
SET marcador:pos:erro "fui gravado"
EXEC

GET marcador:pos:erro
```

SAÍDA REAL

```
MULTI -> OK
INCR   -> QUEUED
SET    -> QUEUED
EXEC   -> 1) ERR value is not an integer or out of range
        2) OK

GET marcador:pos:erro -> "fui gravado"
```

O `INCR` falhou dentro do `EXEC` e o `SET` seguinte foi aplicado. O estado ficou parcial. Em um banco relacional o erro abortaria a transação inteira; aqui, o `EXEC` devolve um array em que cada posição pode ser um resultado ou um erro, e cabe à aplicação inspecionar.

Lab 3, PARTE2-EVIDENCIAS.md, Seção 17

A mesma transação, em conexões diferentes

```
# cada linha enviada por uma conexão distinta
MULTI
INCR pedidos:contador
EXEC
```

SAÍDA REAL

```
MULTI -> OK
INCR  -> 5      (executou solto, fora de transação)
EXEC  -> ERR EXEC without MULTI
```

O **MULTI** morreu junto com sua conexão. O **INCR** não foi enfileirado: executou na hora e alterou o estado. O **EXEC** chegou a uma conexão que nunca abriu transação. Nenhum desses três comandos está errado isoladamente — o erro é de infraestrutura, e é por isso que ele escapa em revisão de código.

Lab 3, PARTE2-EVIDENCIAS.md, Seção 17

FECHAMENTO

Os padrões deste módulo cobrem a maior parte do uso real do Redis. O fio que os liga é a atomicidade: sempre que uma operação lógica precisa de mais de um passo, é preciso decidir conscientemente se o passo intermediário pode ser observado ou interrompido. O próximo módulo sai do chave-valor e mostra o que mais cabe num servidor de estruturas.

PARA DISCUTIR EM SALA

1. Por que SETEX é preferível a SET seguido de EXPIRE, se o resultado final é o mesmo?
2. Seu rate limit usa INCR + EXPIRE há dois anos sem problema. Isso prova que a janela de falha não existe?
3. Quando MULTI/EXEC não serve e só um script Lua resolve?
4. Um usuário reclama que está bloqueado há dias pelo rate limit. Como você investiga?

Redis além do chave-valor: probabilísticos, streams e durabilidade

Bitmap, HyperLogLog e geoespacial parecem recursos exóticos até se perceber o que têm em comum: cada um troca uma garantia por ordens de grandeza de memória. E as Streams resolvem o problema que o Pub/Sub deixa em aberto desde que foi apresentado.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Estimar o custo de memória de um bitmap e de um HyperLogLog e dizer o que cada um perde.
- Reconhecer que os comandos geoespaciais são um sorted set com outra interface.
- Escolher entre Pub/Sub e Streams a partir da garantia de entrega exigida.
- Comparar RDB e AOF e prever o que sobrevive a um reinício.
- Relacionar política de eviction com a presença ou ausência de TTL nas chaves.

CONCEITOS

Bitmap: um bit por entidade

O bitmap não é um tipo próprio — é uma string manipulada bit a bit por `SETBIT`, `GETBIT` e `BITCOUNT`. Usando o identificador do usuário como índice do bit, representa-se um atributo booleano de toda a base num espaço minúsculo: presença no dia, usuário ativo, participação numa campanha. O tamanho é determinado pelo maior índice usado, e bits nunca escritos valem 0 sem erro.

ERRO COMUM

Esquecer que o `SETBIT` devolve o valor **anterior** do bit, não o novo. Quem lê o retorno como confirmação interpreta o como falha.

HyperLogLog: cardinalidade sem guardar os elementos

O HyperLogLog responde "quantos distintos" com erro em torno de 0,81% e memória limitada a cerca de 12 KB, independentemente de conter três ou trezentos milhões de valores. Ele não guarda os elementos — guarda um resumo estatístico. Por isso não é possível perguntar se um usuário específico está lá, nem fazer interseção entre dois HLLs. O que é possível, e muito útil, é o `PFMERGE`: unir contadores diários para obter os únicos da semana, algo que somar as contagens diárias jamais daria certo, porque contaria repetido quem voltou.

ANALOGIA

É a diferença entre a lista de presença e o contador da catraca. A lista diz quem entrou; a catraca diz quantos, ocupa quase nada e não permite conferir um nome.

Geoespacial é um sorted set disfarçado

Os comandos `GEOADD`, `GEODIST` e `GEOSEARCH` não criam um tipo novo. A coordenada é convertida num geohash de 52 bits que vira o score de um sorted set comum — e é a ordenação desse score que torna a busca por proximidade eficiente, porque pontos geograficamente próximos recebem geohashes numericamente próximos. Dá para confirmar rodando `TYPE` sobre a chave: o resultado é `zset`.

ERRO COMUM

Inverter longitude e latitude no `GEOADD`. A ordem é longitude primeiro, ao contrário de como se costuma escrever coordenadas. O Redis aceita sem reclamar e o ponto vai parar em outro continente.

Pub/Sub entrega a quem está ouvindo; Stream guarda

O `PUBLISH` devolve quantos assinantes receberam a mensagem. Se for zero, a mensagem simplesmente deixou de existir — não há fila, buffer ou repetição. A Stream é o oposto: um log append-only, com ID crescente por evento, que permite reler o histórico a qualquer momento. Com consumer groups, cada mensagem entregue fica **pendente** até ser confirmada com `XACK`; se o consumidor morrer antes de confirmar, a mensagem continua na lista de pendências e outro consumidor pode assumi-la.

ERRO COMUM

Usar Pub/Sub para algo que não pode ser perdido — disparo de e-mail, baixa de estoque, notificação de pagamento. Funciona em teste, com o consumidor ligado, e perde mensagens em produção toda vez que o consumidor reinicia.

RDB e AOF respondem a perguntas diferentes

O RDB grava snapshots binários do dataset inteiro em intervalos configurados: arquivo compacto, recuperação rápida, e perda de tudo que foi escrito desde o último snapshot. O AOF registra cada comando de escrita num log: arquivo maior, recuperação mais lenta porque reexecuta o log, e perda limitada a cerca de um segundo com `appendfsync everysec`. Não são excludentes — é comum manter os dois, o RDB como backup para copiar e o AOF como garantia de durabilidade.

ERRO COMUM

Supor que o Redis persiste por padrão na imagem oficial. O AOF vem desligado; sem habilitá-lo, a durabilidade depende apenas dos snapshots RDB.

CONFIG SET aplica agora e esquece depois

O `CONFIG SET` altera a configuração do processo em execução, imediatamente. Ele não escreve no arquivo de configuração: ao reiniciar, tudo volta ao que estava declarado no `redis.conf` ou nos argumentos de inicialização. Isso é ótimo para experimentar e péssimo como forma de configurar em definitivo.

ERRO COMUM

Resolver um incidente ajustando `maxmemory` com `CONFIG SET`, não registrar a mudança na configuração persistente, e ver o mesmo incidente voltar no próximo reinício — meses depois, quando ninguém lembra do ajuste.

Eviction: o que o Redis faz quando a memória acaba

Atingido o `maxmemory`, a política decide o destino. `noeviction`, o padrão, recusa novas escritas com erro e mantém as leituras — seguro para dado que não pode sumir, catastrófico para um cache, que para de aceitar itens. `allkeys-lru` descarta as chaves usadas há mais tempo, com ou sem TTL. `volatile-lru` faz o mesmo apenas entre as chaves que têm TTL, protegendo o que é permanente. A escolha depende de a instância ser cache puro ou misturar cache e dado durável.

ERRO COMUM

Usar `allkeys-lru` numa instância que mistura cache e dado permanente. O Redis descartará o dado permanente sem qualquer aviso quando a memória apertar.

NA PRÁTICA

Bitmap: 1.004 usuários em 126 bytes

```
SETBIT presença:2026-03-15 1001 1
SETBIT presença:2026-03-15 1002 1
SETBIT presença:2026-03-15 1003 0
BITCOUNT presença:2026-03-15
STRLEN  presença:2026-03-15
GETBIT  presença:2026-03-15 9999
```

SAÍDA REAL

```
SETBIT  -> 0, 0, 0    (valor anterior de cada bit)
BITCOUNT -> 2
STRLEN   -> 126
GETBIT   -> 0
```

O bit de índice 1003 força a string a ter $\text{ceil}(1004/8) = 126$ bytes, e nesse espaço cabem 1.008 flags. Uma lista dos IDs presentes custaria vários bytes por usuário. O bit de índice 9999, nunca escrito, devolve o sem erro — o bitmap só aloca até o maior índice usado.

Lab 3, PARTE2-EVIDENCIAS.md, Seção 13

HyperLogLog: unindo janelas de tempo

```
PFADD hll:dia1 "u1" "u2" "u3"
PFADD hll:dia2 "u3" "u4" "u5"
PFMERGE hll:total hll:dia1 hll:dia2
PFCOUNT hll:total
STRLEN  hll:total
```

SAÍDA REAL

```
PFCOUNT -> 5
STRLEN   -> 31
```

Seis inserções, cinco únicos — u3 aparece nos dois dias e conta uma vez. Somar as contagens diárias daria 6, errado. Com poucos elementos o Redis usa codificação esparsa e o contador ocupa 31 bytes; ele cresce até um teto de cerca de 12 KB e para de crescer, não importa quantos milhões de valores distintos entrem depois.

Lab 3, PARTE2-EVIDENCIAS.md, Seção 14

Geo é zset: a prova

```
GEOADD cidades:df -47.8825 -15.7942 "Brasilia"
GEOADD cidades:df -48.0770 -15.6014 "Taguatinga"
GEODIST cidades:df "Brasilia" "Taguatinga" km
GEOSEARCH cidades:df FROMLONLAT -47.8825 -15.7942 BYRADIUS 10 km WITHDIST

TYPE    cidades:df
ZSCORE  cidades:df "Brasilia"
```

SAÍDA REAL

```
GEODIST    -> 29.8936
GEOSEARCH  -> Brasilia 0.0003, LagoSul 5.2386   (Taguatinga ficou fora do raio)
TYPE       -> zset
ZSCORE     -> 965555706610042
```

Quase 30 km entre Brasília e Taguatinga, e com raio de 10 km Taguatinga sai do resultado. O `TYPE` revela o que há por baixo: um sorted set cujo score é o geohash de 52 bits da coordenada. Todo comando GEO é açúcar sintático sobre operações de zset.

Lab 3, PARTE2-EVIDENCIAS.md, Seção 15

Stream: a mensagem fica pendente até ser confirmada

```
XGROUP CREATE stream:pedidos grupo:processadores 0 MKSTREAM
XREADGROUP GROUP grupo:processadores consumidor:1 COUNT 10 \
    STREAMS stream:pedidos >
XPENDING stream:pedidos grupo:processadores

XACK stream:pedidos grupo:processadores 1790540869274-0
XPENDING stream:pedidos grupo:processadores
```

SAÍDA REAL

```
XPENDING antes -> 2 mensagens pendentes
XACK          -> 1
XPENDING depois-> 1 mensagem pendente
```

O `>` pede apenas mensagens nunca entregues ao grupo — repetir o comando devolve vazio. As entregues ficam pendentes até o `XACK`. Se o consumidor morrer agora, a mensagem restante não se perde: outro consumidor pode reivindicá-la. É precisamente a garantia que o Pub/Sub não tem, onde publicar sem assinante devolve o e a mensagem desaparece.

Lab 3, PARTE2-EVIDENCIAS.md, Seção 12

O reinício que prova duas coisas de uma vez

```
# antes do reinício
CONFIG SET maxmemory 512mb
CONFIG SET maxmemory-policy allkeys-lru
SET persist:test "ok"

$ docker restart redis

# depois
GET persist:test
CONFIG GET maxmemory
CONFIG GET maxmemory-policy
```

SAÍDA REAL

```
GET persist:test      -> "ok"          (o dado sobreviveu)
CONFIG GET maxmemory  -> 0             (voltou ao padrão)
CONFIG GET maxmemory-policy -> noeviction
```

O dado persistiu porque o AOF foi habilitado nos argumentos do contêiner — configuração declarada, que sobrevive. Os 512 MB e o `allkeys-lru`, definidos por `CONFIG SET`, evaporaram. A lição está no contraste: o que está declarado persiste, o que foi ajustado em tempo de execução não.

Lab 3, PARTE2-EVIDENCIAS.md, Seções 16.3 e 19

FECHAMENTO

O Redis vai muito além do cache de strings, e o fio comum das estruturas deste módulo é a troca consciente: bitmap e HyperLogLog trocam detalhe por memória; Stream troca simplicidade por garantia; RDB troca durabilidade por compactação. Saber o que se está abrindo mão é a competência real. Falta agora juntar os três sistemas da disciplina.

PARA DISCUTIR EM SALA

1. Você precisa saber quantos usuários únicos acessaram o site no mês. HyperLogLog ou Set? O que muda na resposta se depois pedirem a lista de quem acessou?
2. Por que um bitmap de presença com IDs de usuário esparsos (1, 5000, 900000) pode ser um desperdício?
3. Sua fila de e-mails usa Pub/Sub e alguns e-mails não são enviados. Qual a causa provável?
4. Uma instância guarda cache e também locks distribuídos. Que política de eviction você escolhe?

Os três juntos: registro, busca e latência

Os três laboratórios pareciam exercícios separados. Não eram: juntos, eles montam a arquitetura que aparece em quase todo sistema de porte — e respondem à pergunta de qual banco usar com um "os três, em camadas diferentes".

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Descrever o fluxo MongoDB → GELF → Logstash → Elasticsearch → Kibana e o papel de cada peça.
- Explicar por que o acoplamento entre os sistemas é unidirecional e o que isso garante.
- Avaliar a escolha de UDP para transporte de log, com o que ela ganha e o que sacrifica.
- Posicionar o Redis como camada de latência e reconhecer o problema de invalidação que ele cria.
- Aplicar o critério de decisão entre os três sistemas a requisitos concretos.

CONCEITOS

O fluxo do Lab 2, peça por peça

O MongoDB escreve log na saída padrão, como qualquer processo. O driver de log GELF do Docker intercepta essa saída e a envia por UDP para a porta 12201. O Logstash escuta ali, aplica o pipeline configurado e escreve no Elasticsearch, num índice nomeado por data. O Kibana lê o Elasticsearch e apresenta. Nenhuma peça conhece as outras além da vizinha imediata: trocar o Elasticsearch por outro destino exigiria mudar apenas o output do Logstash.

ANALOGIA

Uma esteira de triagem postal. Cada posto sabe de onde recebe e para onde entrega, e nenhum precisa conhecer o percurso inteiro.

Acoplamento de um lado só

O MongoDB não sabe que o Elasticsearch existe. Ele apenas emite log, e emitiria da mesma forma se ninguém estivesse escutando. Essa direção única é o que torna a arquitetura resiliente: derrubar toda a camada de busca não afeta a capacidade do banco de aceitar escritas. A recíproca não vale — sem a fonte, o índice derivado deixa de ser alimentado.

ERRO COMUM

Inverter a dependência, fazendo a aplicação escrever primeiro no Elasticsearch e depois no banco principal. Qualquer indisponibilidade da busca passa a derrubar a escrita.

UDP: troca garantia por isolamento

GELF sobre UDP não estabelece conexão nem confirma entrega. A consequência boa é que o contêiner sobe e opera mesmo com o Logstash fora do ar — os pacotes são descartados e nada bloqueia. A ruim é que não há garantia: sob perda de rede ou sobrecarga, linhas de log somem sem aviso. Para telemetria o compromisso é razoável; para auditoria, não. Repare que é a mesma escolha do Pub/Sub do Redis: entrega a quem está ouvindo, e quem não estava perdeu.

ERRO COMUM

Usar um pipeline best-effort para trilha de auditoria com valor legal. No dia em que faltar a linha crítica, não haverá como saber se ela nunca existiu ou se foi perdida.

A terceira camada: latência

MongoDB responde "qual o estado deste registro, com garantia". Elasticsearch responde "que documentos são relevantes para esta pergunta". Redis responde "qual o valor agora, no menor tempo possível" — e aceita perdê-lo. As três perguntas exigem estruturas de dados diferentes, e é por isso que nenhum sistema responde bem às três. O Redis não é um banco menor: é um banco com outro compromisso, em que a memória volátil é característica de projeto e não limitação.

ANALOGIA

A biblioteca tem o acervo, o catálogo e a mesa onde os livros em uso ficam abertos. Perder a mesa custa alguns minutos; perder o catálogo custa um mutirão; perder o acervo é irreversível.

O índice de busca e o cache nunca são a fonte da verdade

Este é o princípio que organiza tudo. Elasticsearch e Redis são derivados: se forem perdidos, reconstroem-se a partir da fonte. Se a fonte for perdida, viram uma coleção de afirmações sobre dados que não existem mais. Daí duas consequências de projeto: todo pipeline de indexação precisa ser reexecutável do zero, e todo cache precisa tolerar estar vazio — se o sistema não funciona com o cache frio, ele não tem um cache, tem uma dependência.

ERRO COMUM

Gravar no Redis algo que não existe em nenhum outro lugar — um contador de uso faturável, o estado de um carrinho. No dia do reinício sem persistência, o dado simplesmente não volta.

A invalidação, que é o preço do cache

Cachear é duplicar, e toda duplicata pode divergir. O TTL limita por quanto tempo a divergência dura, mas não a impede: se o registro mudar no MongoDB, o Redis continua servindo o valor antigo até o prazo vencer. Quando isso não é tolerável, é preciso invalidar explicitamente no momento da escrita — apagar a chave no mesmo fluxo que atualiza o banco. É por isso que a famosa frase sobre as duas coisas difíceis em computação cita nomear coisas e invalidar cache.

ERRO COMUM

Escolher um TTL longo por medo de sobrecarregar o banco e conviver com dados desatualizados que ninguém consegue explicar. O TTL é um limite superior para a inconsistência — defini-lo é decidir quanta divergência se aceita.

O critério de escolha, sem falso dilema

A pergunta útil não é "qual banco é melhor", é "que pergunta este dado precisa responder, com que garantia e em quanto tempo". Estado atual com escrita confirmada e transação: MongoDB. Relevância em texto livre, agregação exploratória, busca semântica: Elasticsearch. Leitura em microssegundos, contador atômico, estado efêmero com prazo: Redis. Quando um sistema precisa das três coisas — e a maioria precisa —, a resposta é os três, com fluxo de sincronização explícito e a verdade morando em um só lugar.

ERRO COMUM

Escolher um único sistema para tudo e depois forçá-lo no papel para o qual não foi feito: busca por relevância com regex no MongoDB, banco transacional no Elasticsearch, ou dado de negócio que só existe no Redis.

NA PRÁTICA

O pipeline do Lab 2 em treze linhas

```
# lab02-elastic/logstash/pipeline/logstash.conf
input {
  gelf { port => 12201 }
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ["http://elasticsearch:9200"]
    index => "mongodb-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
  stdout { codec => rubydebug }
}
```

SAÍDA REAL

health	status	index	docs.count
yellow	open	mongodb-logs-2026.09.08	160
yellow	open	mongodb-logs-2026.09.09	86

Dois índices, um por dia — a rotação vem do padrão de data no nome. É exatamente esse formato que justifica o index template: índices que nascem sozinhos precisam de mapping declarado antes.

lab02-elastic/logstash/pipeline/logstash.conf

A prova de que o acoplamento é de um lado só

```
# durante a reorganizacao do repositorio, toda a camada de busca foi derrubada:
$ cd lab02-elastic && docker compose down
$ cd ../lab01-mongodb && docker compose up -d # MongoDB sobe normalmente

# e ao religar, o fluxo recomeça sozinho:
$ curl -s "localhost:9200/_cat/indices/mongodb-logs-*?v"
```

SAÍDA REAL

```
yellow open mongodb-logs-2026.09.09 86 docs
```

O MongoDB subiu com o Logstash fora do ar, sem erro e sem espera — porque GELF é UDP e não bloqueia. Os logs daquele intervalo foram perdidos, o que é aceitável para telemetria. Ao religar a camada de busca, a indexação recomeçou sem nenhuma intervenção.

Reorganização do repositório, 08/09/2026

A mesma pergunta nos três sistemas

```
// MongoDB – agregar por categoria
db.transacoes.aggregate([
  { $group: { _id: "$tipo", total: { $sum: 1 } } }
]);

// Elasticsearch – a mesma pergunta
GET transacoes/_search
{ "size": 0, "aggs": { "por_tipo": { "terms": { "field": "tipo" } } } }

// Redis – a contagem já pronta, mantida a cada escrita
INCR transacoes:tipo:compra
GET transacoes:tipo:compra
```

SAÍDA REAL

```
MongoDB:      [ { _id: "compra", total: 12 }, { _id: "venda", total: 10 } ]
Elasticsearch: [ { key: "compra", doc_count: 12 }, { key: "venda", doc_count: 10 } ]
Redis:        "12"
```

Os dois primeiros **calculam** a resposta no momento da pergunta, percorrendo os dados. O Redis não calcula nada: devolve um número que foi mantido atualizado a cada escrita. É a troca central da camada de latência — trabalho antecipado na escrita em troca de leitura constante. O custo é que esse contador pode divergir se alguma escrita não passar pelo caminho que o incrementa.

GABARITO.md Parte 12, PARTE2-EVIDENCIAS.md 12.9 e Lab 3 Seção 5.3

A arquitetura completa, nos contêineres

```
$ docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
```

SAÍDA REAL

NAMES	STATUS
redis	Up (healthy)
redisinsight	Up
elasticsearch	Up (healthy)
kibana	Up
logstash	Up
mongodb-container	Up

Seis contêineres, três bancos, três papéis. Nenhum dado de negócio é escrito diretamente no Elasticsearch ou no Redis: tudo que chega neles foi derivado de outra fonte. Essa frase é o resumo da disciplina inteira.

Ambiente dos Labs 1, 2 e 3

FECHAMENTO

A competência que esta aula pretende deixar não é sintaxe de nenhum dos três — isso está na documentação. É saber formular a pergunta certa diante de um requisito: que garantia este dado exige, em quanto tempo ele precisa ser lido, que pergunta ele precisa responder, e onde mora a verdade. Respondido isso, a escolha da ferramenta é quase automática — e, com mais frequência do que parece, a resposta certa é mais de uma.

PARA DISCUTIR EM SALA

1. Se o Elasticsearch e o Redis são reconstruíveis, por que fazer backup deles?
2. Sua aplicação precisa que uma alteração no MongoDB apareça na busca em menos de um segundo. O pipeline de log serve? O que você usaria?
3. Você cacheia no Redis o perfil do usuário com TTL de 1 hora. O usuário troca a foto e reclama que a antiga continua aparecendo. O que fazer, e qual o custo de cada alternativa?
4. Que perguntas você faria a um time que propõe guardar o carrinho de compras apenas no Redis?
5. Onde mora a fonte da verdade no sistema em que você trabalha ou estuda, e como você sabe disso?

Anexo A — O que o roteiro não conta

Problemas que aconteceram de verdade ao executar os três laboratórios nesta máquina. Cada um traz o sintoma, a causa raiz e a lição generalizável.

A imagem mongo:4.4 do roteiro não sobe em kernel moderno MONGODB

SINTOMA	O contêiner entra em laço de reinício. O log repete sempre a mesma linha e o serviço nunca fica disponível.
CAUSA RAIZ	Bug SERVER-121912: versões antigas do MongoDB têm incompatibilidade conhecida com kernels Linux 6.19 ou superiores. O OrbStack roda kernel 7.0.14, verificado com <code>docker run --rm alpine uname -r</code> . O roteiro pressupõe a VM Ubuntu, cujo kernel é mais antigo.
DIAGNÓSTICO	Ler o log do contêiner em vez de olhar apenas o status. O laço de reinício não diz a causa; a mensagem no log diz.
CORREÇÃO	Trocar para mongo:8.2, que já contém a correção. Efeito colateral bem-vindo: essa imagem traz o mongosh embutido, o que torna a Parte 2 do roteiro (instalação via apt) desnecessária.

```
MongoDB cannot start: Linux kernel versions 6.19 and newer has a known incompatibility with this version of MongoDB.
```

Lição: A versão fixada num roteiro carrega premissas sobre o ambiente que o roteiro não declara. Quando a versão indicada não sobe, o primeiro passo é ler o log, não trocar de ferramenta.

Elasticsearch 8.x exige HTTPS e token por padrão ELASTICSEARCH

SINTOMA	Seguindo o roteiro, o Kibana não conecta e as chamadas em <code>http://localhost:9200</code> são recusadas.
CAUSA RAIZ	A partir do 8.0, a segurança vem ligada por padrão: TLS obrigatório, senha gerada na primeira subida e token de inscrição para o Kibana. O roteiro foi escrito para o 7.x, onde tudo isso era opcional.
DIAGNÓSTICO	Ler o log do contêiner do Elasticsearch na primeira subida — é ali que a senha gerada e o token de inscrição aparecem, uma única vez.
CORREÇÃO	Para o laboratório, definir <code>xpack.security.enabled=false</code> no compose. Isso desliga autenticação, autorização por roles, TLS entre nós e no cliente, e a auditoria.

```
lab02-elastic/docker-compose.yml — environment: xpack.security.enabled=false
```

Lição: Desligar segurança para estudar é legítimo e deve ser uma decisão consciente e registrada. O risco real não é o ambiente de laboratório: é essa configuração viajar para produção dentro de um compose copiado.

O roteiro afirma que o analyzer standard remove acentos. Não remove. ELASTICSEARCH

SINTOMA	A seção 12.3 do roteiro diz que o analyzer explica "por que match joao encontra João". Quem confia na afirmação e implementa busca contando com isso descobre em produção que não funciona.
CAUSA RAIZ	O analyzer standard aplica lowercase e separa por limites de palavra, mas não faz transliteração. Os tokens gerados preservam o acento, e "joao" e "joão" permanecem termos distintos no índice invertido.
DIAGNÓSTICO	Rodar POST _analyze com o texto e inspecionar os tokens, em vez de supor o comportamento. Depois confirmar com uma busca real, comparando as duas grafias.
CORREÇÃO	Declarar um analyzer customizado com o filtro asciifolding na cadeia, e aplicá-lo tanto na indexação quanto na busca. O padrão comum é manter o campo original e acrescentar um sub-campo folded para busca insensível a acento.

```
match "João" -> 1 hit      |      match "joao" -> 0 hits
match "joão" -> 1 hit     |      match "JOÃO" -> 1 hit
tokens de "JOÃO, da Silva; em BRASÍLIA!": [joão, da, silva, em, brasilíia]
```

Lição: Material didático também erra. O custo de verificar uma afirmação sobre o motor é um comando; o custo de não verificar é uma busca que falha silenciosamente para uma parte dos usuários.

Um índice com política ILM inexistente é criado sem erro — e falha depois, em silêncio

ELASTICSEARCH

SINTOMA	O template referencia as políticas minha_politica e politica_transacoes, que nunca foram criadas. O template é aceito, o índice é criado, tudo parece correto. Meses depois, os índices não rotacionam nem expiram, e ninguém sabe por quê.
CAUSA RAIZ	A validação de index.lifecycle.name não acontece na criação. O setting é apenas gravado. Quem resolve o nome da política é o serviço de ILM, que roda periodicamente em segundo plano — e é lá, de forma assíncrona, que o erro aparece.
DIAGNÓSTICO	GET <índice>/_ilm/explain. Foi o que revelou o problema num teste controlado: o índice aparece como managed: true, mas com step: ERROR e a razão explícita.
CORREÇÃO	Criar a política antes do template, ou remover as duas linhas de lifecycle do template se não houver política. E monitorar índices em estado de erro de ILM, porque eles não avisam.

```
PUT teste_ilm-000001 -> { "acknowledged": true, "shards_acknowledged": true }
GET teste_ilm-000001/_ilm/explain -> step: ERROR
    step_info: { "type": "illegal_argument_exception",
                  "reason": "policy [politica_fantasma] does not exist" }
```

Lição: Aceitação da configuração não é validação da configuração. Em sistemas com componentes assíncronos, "acknowledged: true" significa apenas que a instrução foi registrada — não que ela vá funcionar.

PUT _template é a API legada do 7.x ELASTICSEARCH

SINTOMA	Todos os PUT _template do roteiro funcionam, mas cada um devolve um aviso amarelo de depreciação no Dev Tools.
CAUSA RAIZ	A API de templates foi reescrita no 7.8 e a antiga entrou em depreciação. A nova é PUT _index_template, com settings, mappings e aliases aninhados dentro de um objeto template, e com suporte a composable templates — blocos reutilizáveis combinados por prioridade.
DIAGNÓSTICO	Ler os avisos de depreciação em vez de ignorá-los. Eles são a única antecipação que se tem de uma quebra em versão futura.
CORREÇÃO	Migrar para PUT _index_template. A estrutura muda: o que estava na raiz passa a ficar dentro de "template": { "settings": {...}, "mappings": {...} }.

```
PUT _template/meu_template -> 200 OK + warning de depreciação
```

Lição: Aviso de depreciação é dívida com prazo. Funciona hoje, quebra numa atualização maior — e quase sempre no pior momento.

O BM25 conta documentos que já foram deletados ELASTICSEARCH

SINTOMA	O explain de uma consulta num índice com 2 documentos reporta N = 3, "total number of documents with field". O número não bate com a contagem do índice.
CAUSA RAIZ	Segmentos do Lucene são imutáveis. Um update não altera o documento: grava uma versão nova e marca a anterior como deletada. As estatísticas de frequência usadas pelo BM25 são lidas do segmento e incluem os documentos marcados, até que ocorra um merge.
DIAGNÓSTICO	Comparar docs.count com docs.deleted em _cat/indices e cruzar com o N do explain. No experimento controlado: 2 documentos, 1 update, docs.deleted = 1, e N passou de 2 para 3.
CORREÇÃO	Nenhuma correção é necessária — é o comportamento projetado. O efeito no ranking é desprezível em índices grandes e some no merge. O que se corrige é a expectativa de quem lê o explain.

```
2 docs vivos, 0 deletados -> n=2, N=2
apos 1 update             -> n=3, N=3 (docs.count=2, docs.deleted=1)
```

Lição: Score de relevância depende de estatísticas do corpus, e essas estatísticas são de segmento, não de uma contagem lógica. É por isso que o mesmo documento pode receber scores levemente diferentes em shards diferentes.

A Parte 7 do roteiro atualiza uma coleção que ainda não existe MONGODB

SINTOMA	Os comandos da Parte 7 rodam sem erro e reportam zero documentos modificados. Nada acontece, e nada avisa.
CAUSA RAIZ	O roteiro usa db.estudantes na Parte 7, mas a coleção só passa a se chamar assim depois do renameCollection da Parte 10. Como o MongoDB cria coleção de forma preguiçosa, o update contra um nome inexistente cria uma coleção vazia e atualiza nada.
DIAGNÓSTICO	Ler matchedCount e modifiedCount no retorno. Ambos em zero, sem erro, significa que o filtro não casou — ou que a coleção está vazia por não ser a que se pensava.
CORREÇÃO	Rodar a Parte 7 contra db.alunos, que é o nome da coleção naquele momento do roteiro.

```
db.estudantes.updateOne(...) -> { matchedCount: 0, modifiedCount: 0 }
```

Lição: Ausência de erro não é evidência de sucesso. Em sistemas que criam recursos sob demanda, errar o nome produz silêncio, não exceção — e silêncio é mais difícil de depurar que falha.

Os comentários do roteiro quebram no mongosh MONGODB

SINTOMA	Colar um bloco do enunciado no playground do VS Code produz SyntaxError, mesmo com os comandos corretos.
CAUSA RAIZ	O roteiro comenta com #, que é sintaxe de shell. O mongosh e o playground executam JavaScript, onde o comentário é //. E os atalhos do shell (use, show dbs, exit) também não existem no playground: lá é use("dbNoSQLBD") e db.getCollectionNames().
DIAGNÓSTICO	A mensagem de SyntaxError aponta a linha do comentário, não o comando — o que despista.
CORREÇÃO	Trocar # por // e usar a forma de função dos comandos de shell no playground.

```
show dbs -> SyntaxError no playground | db.getMongo().getDBNames() -> funciona
```

Lição: O mongosh parece um shell mas é um interpretador JavaScript. Saber qual linguagem está sendo interpretada evita uma classe inteira de erros que parecem inexplicáveis.

A chave é tipada: o exercício integrador do roteiro não roda REDIS

SINTOMA	O primeiro comando da Seção 20 falha com <code>WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value</code> , e o exercício integrador para antes de começar.
CAUSA RAIZ	A Seção 5.1 já havia criado <code>user:1001</code> como string (<code>SET</code> seguido de <code>APPEND</code>). A Seção 20 tenta usar o mesmo nome como hash. No Redis toda chave carrega um tipo e um comando de outro tipo é recusado — não há conversão nem sobrescrita. A lista de limpeza da Seção 23 também não apaga essa chave entre uma seção e outra.
DIAGNÓSTICO	<code>TYPE user:1001</code> devolve <code>string</code> , e <code>GET user:1001</code> mostra o valor deixado pela Seção 5.1.
CORREÇÃO	No laboratório, <code>DEL user:1001</code> antes do <code>HSET</code> — comando que não está no roteiro. Em código de verdade, não reaproveitar o nome: <code>user:nome:1001</code> para a string e <code>user:1001</code> para o hash.

```
HSET user:1001 nome "João" ... -> WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value
TYPE user:1001                -> string
GET user:1001                  -> "João Silva"
```

Lição: O `SET` sobrescreve qualquer chave sem reclamar, o que passa a impressão de que o Redis é permissivo com tipos. Não é: `HSET`, `LPUSH`, `SADD` e `ZADD` exigem a chave inexistente ou já do tipo certo. O erro só aparece no ambiente onde a chave antiga existir — nunca no ambiente limpo em que o código foi testado.

A fila que processa ao contrário REDIS

SINTOMA	Uma fila de trabalhos entrega os itens na ordem inversa. Nenhum erro, nenhum log — os trabalhos mais antigos simplesmente vão sendo empurrados para o fim e podem nunca ser processados se a fila nunca esvaziar.
CAUSA RAIZ	Inserção e consumo pela mesma ponta. <code>RPUSH</code> com <code>RPOP</code> é uma pilha (LIFO), não uma fila. A list do Redis não tem semântica própria: FIFO ou LIFO nasce da combinação de comandos escolhida.
DIAGNÓSTICO	Um <code>LRANGE</code> chave <code>0 -1</code> antes e depois do consumo mostra de que ponta os itens estão saindo.
CORREÇÃO	<code>RPUSH</code> para enfileirar e <code>LPOP</code> para consumir — ou <code>LPUSH</code> com <code>RPOP</code> . O que importa é que as pontas sejam opostas.

```
RPUSH fila:etl "extrair" "transformar" "validar" "carregar" "notificar"
RPOP fila:etl -> "job:notificar"      (saiu o ultimo, nao o primeiro)
RPOP fila:etl -> "job:carregar"
```

Lição: Estruturas simétricas exigem convenção explícita. Vale fixar uma combinação em todo o projeto e documentá-la, porque metade dos comandos funciona e produz o comportamento errado em silêncio.

MULTI/EXEC não faz rollback, e a transação vive na conexão REDIS

SINTOMA	Um comando falha no meio de uma transação e os demais são aplicados assim mesmo, deixando estado parcial. Em outro cenário, a transação simplesmente não existe e o EXEC responde ERR EXEC without MULTI.
CAUSA RAIZ	Duas propriedades distintas do modelo. Primeira: o EXEC executa a fila inteira e devolve um array em que cada posição pode ser resultado ou erro — não há desfazimento. Segunda: o MULTI abre um contexto naquela conexão ; com um pool que entrega conexões diferentes a cada chamada, os comandos se espalham e a transação se desfaz.
DIAGNÓSTICO	Inspecionar o array devolvido pelo EXEC posição a posição, em vez de tratar a resposta como sucesso único. Para o problema de conexão, verificar se a biblioteca cliente expõe transação ou conexão reservada.
CORREÇÃO	Quando a operação exige ler um valor e decidir o que escrever, usar script Lua em vez de MULTI/EXEC — o script roda no servidor como unidade indivisível e pode ramificar.

```
MULTI / INCR nao:e:numero / SET marcador:pos:erro "fui gravado" / EXEC
-> 1) ERR value is not an integer or out of range
    2) OK
GET marcador:pos:erro -> "fui gravado"    (aplicado apesar do erro anterior)
```

Lição: MULTI/EXEC garante isolamento e atomicidade de execução, não atomicidade de efeito. Tratá-lo como o BEGIN/COMMIT de um banco relacional leva a supor uma garantia que não existe.

CONFIG SET aplica agora e evapora no reinício REDIS

SINTOMA	Um ajuste de maxmemory feito durante um incidente resolve o problema — e o mesmo incidente reaparece no próximo reinício, possivelmente meses depois.
CAUSA RAIZ	O CONFIG SET altera apenas a configuração do processo em execução. Ele não escreve no arquivo de configuração.
DIAGNÓSTICO	Reiniciar e comparar. No laboratório, maxmemory fora posto em 512 MB e a política em allkeys-lru; depois do docker restart voltaram a o e noeviction.
CORREÇÃO	Declarar a configuração onde ela persiste: redis.conf, argumentos do contêiner ou o compose — que foi onde este laboratório colocou o --appendonly yes. CONFIG REWRITE grava a configuração corrente no arquivo, quando existe um.

```
antes: CONFIG SET maxmemory 512mb / maxmemory-policy allkeys-lru
depois: GET persist:test      -> "ok"
        CONFIG GET maxmemory   -> 0
        CONFIG GET maxmemory-policy-> noeviction
```

Lição: O mesmo reinício mostrou os dois lados: o dado sobreviveu porque o AOF estava declarado nos argumentos, e a configuração se perdeu porque fora ajustada em tempo de execução. O que está declarado sobrevive; o que foi ajustado a quente, não.

A imagem oficial do Redis não persiste por padrão REDIS

SINTOMA	A Seção 19.1 do roteiro manda verificar o AOF, e a resposta é <code>no</code> . O teste de persistência que vem depois não demonstra o que pretende.
CAUSA RAIZ	A imagem <code>redis</code> do Docker Hub sobe com <code>appendonly no</code> . A durabilidade fica por conta apenas dos snapshots RDB, que gravam em intervalos e podem perder tudo desde o último.
DIAGNÓSTICO	<code>CONFIG GET appendonly</code> antes de confiar em qualquer teste de persistência.
CORREÇÃO	Ligar o AOF na subida do contêiner: <code>command: ["redis-server", "--appendonly", "yes"]</code> . Foi o que este laboratório fez — sem isso a Seção 19 não teria o que mostrar.

```
CONFIG GET appendonly -> yes    (por causa do --appendonly yes no compose)
CONFIG GET appendfsync -> everysec
CONFIG GET save -> 3600 1 300 100 60 10000    (RDB segue ativo em paralelo)
```

Lição: Imagens oficiais trazem padrões voltados a conveniência e desempenho, não a durabilidade. Antes de usar qualquer uma em algo que importe, vale ler o que ela liga e o que deixa desligado.

Limpar por lista fixa não escala REDIS

SINTOMA	Depois de executar toda a lista de <code>DEL</code> da Seção 23, o banco ainda tem 14 chaves.
CAUSA RAIZ	A lista foi escrita à mão e não acompanhou as chaves criadas em outras seções. Nove das sobreviventes vêm de seções do próprio roteiro: <code>user:2001</code> a <code>user:2003</code> (5.2), <code>equipe:sorteio</code> (6.5), <code>pedido:1</code> e <code>pedidos:contador</code> (17.1), <code>user:1001</code> , <code>acessos:user:1001</code> e <code>fila:cadastros</code> (Seção 20).
DIAGNÓSTICO	<code>DBSIZE</code> e <code>KEYS *</code> depois da limpeza. Cada <code>DEL</code> também informa quantas chaves realmente removeu — os zeros denunciavam entradas obsoletas na lista.
CORREÇÃO	Apagar por prefixo com iteração incremental: <code>redis-cli --scan --pattern cache:* xargs -r redis-cli DEL</code> . Melhor ainda, dar TTL a tudo que é descartável e não precisar limpar.

```
Após toda a lista de DEL da Seção 23:
DBSIZE -> 14
KEYS * -> ranking:torneio, equipe:sorteio, visitas:pagina:/produtos, acessos:user:1001,
        pedido:1, user:1001, session:user:2002, fila:cadastros, user:2001,
        pedidos:contador, user:2003, user:2002, ...
```

Lição: Qualquer inventário mantido à mão desatualiza silenciosamente. Em produção isso vira vazamento de memória: chaves órfãs que ninguém sabe de onde vieram e ninguém ousa apagar.

Anexo B — Exercícios

Não repetem o passo a passo dos laboratórios: exigem transferir o que foi aprendido para um problema novo. As soluções rodam nos ambientes dos labs.

1 Modelar sem repetir o modelo relacional

MONGODB

BÁSICO

15 MIN

Você precisa guardar pedidos de uma loja. Cada pedido tem cliente, data, endereço de entrega e uma lista de itens, cada item com produto, quantidade e preço unitário. Um colega propôs três coleções — pedidos, itens e endereços — ligadas por identificadores, como seria em SQL. Proponha a modelagem em documento e defenda a decisão de aninhar ou referenciar cada parte.

Espera-se: Um documento de exemplo e a justificativa de cada escolha, considerando como o dado é lido e como ele muda ao longo do tempo.

SOLUÇÃO

```
db.pedidos.insertOne({
  cliente_id: ObjectId("..."),          // REFERENCIA: cliente vive alem do pedido
  data: new Date("2026-09-09T10:00:00Z"),
  endereco_entrega: {                  // ANINHADO: e uma copia historica
    logradouro: "SQN 210 Bloco B",
    cidade: "Brasília", uf: "DF", cep: "70862-020"
  },
  itens: [                             // ANINHADO: nao existe fora do pedido
    { produto: "Teclado", quantidade: 1, preco_unitario: 250.00 },
    { produto: "Monitor", quantidade: 2, preco_unitario: 899.90 }
  ],
  total: 2049.80
});
```

A regra é perguntar o que é lido junto e o que muda junto. Os itens não existem fora do pedido e são sempre lidos com ele: aninhar evita junção e garante atomicidade, já que a escrita de um documento é atômica. O endereço é aninhado por outro motivo — ele precisa ser uma cópia congelada. Se fosse referência ao cadastro do cliente, mudar o endereço hoje reescreveria o histórico de entregas de dois anos atrás. Já o cliente é referenciado porque tem vida própria, é compartilhado por muitos pedidos e é atualizado independentemente. O total é redundante e calculável, mas evita recomputar em toda listagem — desnormalização deliberada.

Critério de correção: A resposta precisa justificar cada decisão pelo padrão de leitura e pelo ciclo de vida do dado. Aninhar tudo ou referenciar tudo, sem argumento, não atende. Identificar que o endereço é cópia histórica é o ponto de maior valor.

2 Um pipeline que responde a uma pergunta de negócio

MONGODB

INTERMEDIARIO

20 MIN

Usando a coleção de pedidos do exercício anterior, produza um relatório dos três produtos que mais geraram receita em 2026, com receita total e quantidade vendida, considerando apenas pedidos da cidade de Brasília.

Espera-se: Um pipeline de agregação com os estágios na ordem correta e a justificativa da posição do `$match`.

SOLUÇÃO

```
db.pedidos.aggregate([
  { $match: {
    "endereco_entrega.cidade": "Brasília",
    data: { $gte: new Date("2026-01-01"), $lt: new Date("2027-01-01") }
  } },
  { $unwind: "$itens" },
  { $group: {
    _id: "$itens.produto",
    receita: { $sum: { $multiply: ["$itens.quantidade", "$itens.preco_unitario"] } },
    unidades: { $sum: "$itens.quantidade" }
  } },
  { $sort: { receita: -1 } },
  { $limit: 3 }
]);
```

O `$match` vem primeiro por dois motivos: reduz o volume que entra no `$unwind`, que multiplica documentos, e é a única posição em que consegue usar índice. Um índice `{ "endereco_entrega.cidade": 1, data: 1 }` atenderia esse filtro. O `$unwind` é necessário porque `itens` é array e o `$group` precisa de um documento por item. Note que a receita é calculada dentro do `$sum` com `$multiply` — não existe campo receita no documento, ele é derivado no próprio estágio.

Critério de correção: O `$match` precisa estar antes do `$unwind`. Colocá-lo depois produz o mesmo resultado com custo maior e sem índice — vale correção parcial, com a justificativa cobrada.

3 Diagnosticar um índice que não está servindo

MONGODB

INTERMEDIARIO

15 MIN

Uma consulta `db.pedidos.find({ status: "entregue" }).sort({ data: -1 }).limit(20)` está lenta. Existe o índice `{ status: 1 }`. O `explain` mostra `IXSCAN`, mas também um estágio `SORT` e `totalDocsExamined` muito acima de 20. Explique o que está acontecendo e proponha a correção.

Espera-se: O diagnóstico do estágio `SORT` em memória e um índice composto que o elimine.

SOLUÇÃO

```
// diagnostico
db.pedidos.find({ status: "entregue" }).sort({ data: -1 }).limit(20)
  .explain("executionStats");
// stage: SORT  <- ordenacao em memoria, apos buscar todos os "entregue"

// correcao
db.pedidos.createIndex({ status: 1, data: -1 });

// depois: o SORT desaparece, totalDocsExamined cai para ~20
```

O índice `{ status: 1 }` serve ao filtro, mas não à ordenação. O servidor busca todos os pedidos entregues — que podem ser milhões — e só então ordena por data em memória, para no fim descartar tudo menos vinte. O índice composto `{ status: 1, data: -1 }` resolve os dois de uma vez: percorre apenas a faixa de status entregue, já na ordem de data decrescente, e para assim que junta vinte documentos. Se o `SORT` exceder o limite de memória, o MongoDB aborta a consulta — outro sintoma do mesmo problema.

Critério de correção: Identificar que o estágio `SORT` é o custo real, e que a ordem e a direção dos campos no índice composto importam. Propor apenas `{ data: -1 }` separado não resolve.

4 Escolher entre text e keyword

ELASTICSEARCH

BÁSICO

15 MIN

Um índice de artigos precisa: buscar por palavras no título, listar quantos artigos existem por autor, filtrar por tag exata e ordenar por data. Escreva o mapping e justifique o tipo de cada campo.

Espera-se: Um mapping com a decisão text/keyword/multi-field explicada campo a campo.

SOLUÇÃO

```
PUT artigos
{ "mappings": { "properties": {
  "titulo": { "type": "text",
    "fields": { "keyword": { "type": "keyword", "ignore_above": 256 } } },
  "autor": { "type": "text",
    "fields": { "keyword": { "type": "keyword", "ignore_above": 256 } } },
  "tags": { "type": "keyword" },
  "publicado_em": { "type": "date" }
} } }

// agregar por autor usa o sub-campo, nao o campo analisado:
GET artigos/_search
{ "size": 0, "aggs": { "por_autor": { "terms": { "field": "autor.keyword" } } } }
```

titulo é text porque precisa de busca full-text; ganha .keyword por precaução, caso venha a ser ordenado. autor precisa das duas capacidades ao mesmo tempo — buscar por nome parcial e agrupar por nome inteiro — e por isso o multi-field é obrigatório: agregar por autor analisado agruparia por primeiro nome e sobrenome separadamente. tags é keyword puro porque é vocabulário fechado e nunca será buscado por palavra solta. Note que um campo keyword aceita array sem declaração especial: no Elasticsearch todo campo é implicitamente multivalorado.

Critério de correção: O ponto central é perceber que autor exige multi-field. Declarar autor apenas como text inviabiliza a agregação; apenas como keyword inviabiliza a busca parcial.

5 must ou filter: onde cada cláusula pertence

ELASTICSEARCH

INTERMEDIÁRIO

15 MIN

Monte a consulta: artigos que falem sobre "bancos de dados distribuídos", publicados em 2026, com a tag nosql, ordenados por relevância. Decida o que vai em must e o que vai em filter, e justifique.

Espera-se: Uma bool query com a separação correta e a justificativa em termos de score e cache.

SOLUÇÃO

```
GET artigos/_search
{ "query": { "bool": {
  "must": [
    { "match": { "titulo": "bancos de dados distribuídos" } }
  ],
  "filter": [
    { "term": { "tags": "nosql" } },
    { "range": { "publicado_em": { "gte": "2026-01-01", "lt": "2027-01-01" } } }
  ]
} } }
```

Só o match vai em must, porque só ele exprime "quão bem este artigo responde à pergunta". Tag e intervalo de data são critérios binários: ou o documento satisfaz ou não, e nada neles torna um artigo mais relevante que outro. Em filter, o Elasticsearch pula o cálculo de score e pode reaproveitar o resultado em cache de bitset entre consultas — o mesmo filtro de ano será reutilizado por milhares de buscas diferentes. Colocar tudo em must funcionaria e devolveria os mesmos documentos, mas paga cálculo desnecessário e perde o cache.

Critério de correção: A separação precisa estar correta e a justificativa precisa mencionar score e cache. Justificar apenas por "boa prática" não atende.

6 Uma agregação que responde a uma pergunta editorial

ELASTICSEARCH

INTERMEDIARIO

15 MIN

Produza, em uma única consulta, os cinco autores com mais artigos publicados em 2026 e, para cada um, a data do artigo mais recente. Não traga nenhum documento no resultado.

Espera-se: Uma agregação terms com sub-agregação e size: 0.

SOLUÇÃO

```
GET artigos/_search
{
  "size": 0,
  "query": { "range": { "publicado_em": { "gte": "2026-01-01", "lt": "2027-01-01" } } },
  "aggs": {
    "top_autores": {
      "terms": { "field": "autor.keyword", "size": 5, "order": { "_count": "desc" } },
      "aggs": {
        "mais_recente": { "max": { "field": "publicado_em" } }
      }
    }
  }
}
```

Agregações aninham: a max roda dentro de cada bucket produzido pela terms. O size: 5 limita os buckets; o size: 0 no nível da consulta impede que documentos sejam devolvidos. Um detalhe importante para produção: em cluster com vários shards, o doc_count da terms é aproximado, porque cada shard devolve seu top parcial. O campo sum_other_doc_count na resposta informa quantos documentos ficaram fora dos buckets retornados.

Critério de correção: Precisa ter size: 0, usar o sub-campo keyword e aninhar a sub-agregação dentro da terms. Mencionar a aproximação em cluster multi-shard é diferencial.

7 Por que a busca semântica não achou o código do produto

VETORIAL

DESAFIO

20 MIN

Uma busca semântica sobre catálogo funciona bem para "notebook leve para viagem", mas falha quando o usuário digita o código exato "XPS-13-9370" — o produto existe e não é retornado. Explique a causa e proponha uma solução.

Espera-se: O diagnóstico do ponto cego da busca vetorial e uma estratégia híbrida.

SOLUÇÃO

```
GET catalogo/_search
{
  "query": {
    // ramo lexical: pega o código exato
    "bool": { "should": [
      { "term": { "sku": "XPS-13-9370" } },
      { "match": { "descricao": "XPS-13-9370" } }
    ] }
  },
  "knn": {
    // ramo semântico: pega a intenção
    "field": "embedding",
    "query_vector": [ /* embedding da consulta */ ],
    "k": 10, "num_candidates": 100
  },
  "rank": { "rrf": { "rank_window_size": 50, "rank_constant": 20 } }
}
```

Modelos de embedding são treinados em linguagem natural. Um código como XPS-13-9370 é tokenizado em fragmentos sem significado semântico, e o vetor resultante não se aproxima do vetor do produto — a busca vetorial é estruturalmente cega a identificadores. Já o BM25 acerta esse caso com facilidade, porque o termo é raro e o IDF o premia. A solução é híbrida, e o RRF é a forma correta de fundir: em vez de somar scores de escalas incompatíveis, ele soma o inverso da posição de cada documento em cada ranking, o que dispensa normalização. Um campo sku declarado como keyword garante a correspondência exata.

Critério de correção: Identificar que o ponto cego é estrutural, não um defeito de configuração, e propor combinação com busca lexical. Propor apenas "aumentar o k" não atende.

8 Onde mora a verdade

INTEGRADOR

DESAFIO

20 MIN

Um time propõe: "vamos gravar os pedidos direto no Elasticsearch, já que precisamos de busca e ele é mais rápido para consultar. Elimina o MongoDB e um ponto de sincronização." Você é responsável pela arquitetura. Responda ao time com argumentos técnicos e proponha uma alternativa.

Espera-se: Uma análise que identifique os riscos concretos e desenhe o fluxo alternativo.

SOLUÇÃO

```
// Fluxo proposto – a verdade em um lugar so, indice derivado e reconstruível

aplicacao
|
v escrita confirmada (write concern majority)
[ MongoDB ] <-- fonte da verdade
|
v change stream (ou CDC)
[ pipeline de sincronizacao ] <-- reexecutavel do zero
|
v bulk
[ Elasticsearch ] <-- indice derivado, descartavel

// reconstrucao completa deve ser um procedimento normal, nao uma emergencia:
// 1. cria indice novo com o mapping atualizado
// 2. reindexa a partir do MongoDB
// 3. troca o alias para o indice novo
// 4. remove o antigo
```

Os riscos concretos: o Elasticsearch é near real-time, então um pedido gravado não é imediatamente pesquisável, o que quebra o fluxo de confirmação ao cliente; não há transação multi-documento, então baixar estoque e criar pedido não podem ser atômicos; e mudar o tipo de um campo exige reindexar — o que, sem fonte externa, significa reindexar a partir do próprio índice, carregando qualquer defeito de mapping adiante. O argumento decisivo é esse último: um índice derivado pode ser reconstruído porque existe uma fonte; se ele for a fonte, toda evolução de esquema vira migração de risco. A alternativa mantém a busca — o time ganha o que queria — sem pôr a verdade num sistema projetado para ser descartável.

Critério de correção: Precisa citar pelo menos dois riscos técnicos concretos (near real-time, ausência de transação, reindexação) e desenhar um fluxo em que o índice seja reconstruível. Responder apenas "não é boa prática" não atende.

9 A busca que falha só para alguns usuários

INTEGRADOR

INTERMEDIÁRIO

15 MIN

Usuários relatam que buscar por "Sao Paulo" não retorna nada, enquanto "São Paulo" funciona. O campo é text com analyzer standard. Reproduza o diagnóstico e implemente a correção.

Espera-se: O diagnóstico via `_analyze` e um analyzer customizado com `asciifolding`.

SOLUÇÃO

```
// 1. diagnostico: os tokens preservam o acento
POST _analyze
{ "analyzer": "standard", "text": "São Paulo" }
// -> [ "são", "paulo" ] e "sao" nunca casa com "são"

// 2. correcao: analyzer com asciifolding, aplicado na indexacao e na busca
PUT cidades
{
  "settings": { "analysis": { "analyzer": {
    "pt_sem_acento": {
      "tokenizer": "standard",
      "filter": [ "lowercase", "asciifolding" ]
    }
  } } },
  "mappings": { "properties": {
    "nome": {
      "type": "text",
      "analyzer": "pt_sem_acento",
      "fields": { "keyword": { "type": "keyword", "ignore_above": 256 } }
    }
  } }
}

// 3. verificacao
POST cidades/_analyze
{ "field": "nome", "text": "São Paulo" } // -> [ "sao", "paulo" ]
```

A verificação com `_analyze` antes e depois é o que transforma suposição em diagnóstico. O `asciifolding` precisa valer para indexação e busca — se só a busca dobrasse o acento, "sao" continuaria não encontrando o termo "são" gravado no índice. Detalhe operacional importante: mudar analyzer de um campo existente exige reindexar, porque os termos já gravados foram produzidos pelo analyzer antigo. Este é exatamente o erro que o roteiro do Lab 2 comete ao afirmar que o standard já resolveria isso.

Critério de correção: Precisa usar `_analyze` como diagnóstico, aplicar `asciifolding` e reconhecer que a mudança exige reindexação dos dados existentes.

10 Estimar antes de indexar

ELASTICSEARCH

DESAFIO

20 MIN

Você vai indexar 5 milhões de documentos com embeddings de 768 dimensões para um sistema de RAG. Estime a memória necessária para os vetores, com e sem quantização int8, e discuta as implicações da escolha.

Espera-se: O cálculo numérico e uma discussão do compromisso entre memória, precisão e custo.

SOLUÇÃO

```
// float32: 4 bytes por dimensao
5.000.000 x 768 x 4 bytes = 15.360.000.000 bytes  ~= 14,3 GiB

// int8 (padrao do ES 8.x): 1 byte por dimensao
5.000.000 x 768 x 1 byte  = 3.840.000.000 bytes  ~= 3,6 GiB

// e ainda ha o grafo HNSW, proporcional a m (default 16)

// conferir o que o mapping realmente aplicou:
GET meu_indice/_mapping
// "index_options": { "type": "int8_hnsw", "m": 16, "ef_construction": 100 }
```

Quatro vezes menos memória é a diferença entre caber e não caber no heap de um nó — e o HNSW só é rápido quando o grafo está em memória. O custo é um erro de precisão que aparece na terceira ou quarta casa decimal do score, como se mediu no laboratório: o knn ficou levemente abaixo do valor teórico de $(1+\cos)/2$, justamente por causa da quantização. Em recuperação para RAG isso é irrelevante, porque o que importa é o conjunto dos k vizinhos, não o valor exato do score. Seria relevante se o score fosse usado como limiar absoluto de decisão. Vale notar que reduzir dimensões do modelo, quando ele suporta, costuma economizar mais que quantizar.

Critério de correção: O cálculo precisa estar correto e a discussão precisa reconhecer que a perda de precisão é aceitável para ranking e problemática para limiar absoluto. Lembrar do grafo HNSW além dos vetores é diferencial.

11 Escolher a estrutura a partir da operação

REDIS

BÁSICO

15 MIN

Para cada requisito abaixo, escolha a estrutura do Redis e escreva os comandos: (a) saber se um CPF já se cadastrou na promoção, sem permitir duplicata; (b) guardar o perfil de um usuário permitindo atualizar só o telefone; (c) manter os 10 produtos mais vendidos da semana; (d) guardar o resultado de um relatório caro por 15 minutos.

Espera-se: A estrutura escolhida para cada caso, os comandos, e a justificativa da escolha pela operação que ela torna barata.

SOLUÇÃO

```
# (a) SET – unicidade, e o retorno já responde se era duplicata
SADD promo:cpfs "11122233344"      # 1 = entrou agora; 0 = já existia
SCARD promo:cpfs

# (b) HASH – atualização parcial sem reler o documento
HSET user:500 nome "Ana" telefone "61999990000" email "ana@ex.com"
HSET user:500 telefone "61988887777"

# (c) SORTED SET – ordenação mantida a cada venda
ZINCRBY vendas:semana 1 "produto:42"
ZREVRANGE vendas:semana 0 9 WITHSCORES

# (d) STRING com TTL – o prazo substitui a rotina de limpeza
SETEX relatorio:vendas:2026-09 900 "{...json...}"
```

O critério não é "que estrutura parece certa", é "que operação precisa ser barata". Em (a) a operação é testar e inserir ao mesmo tempo, e o retorno do `SADD` responde sem uma segunda consulta. Em (b) é atualizar um campo sem tocar nos outros — com JSON em string seria ler, alterar e regravar, com corrida entre a leitura e a escrita. Em (c) é manter a ordem a cada incremento, e o `ZINCRBY` reordena sozinho. Em (d) é esquecer sozinho.

Critério de correção: Cada escolha precisa vir com a operação que a justifica. Responder apenas o nome da estrutura não atende. Em (a), usar o retorno do `SADD` como resposta à pergunta é o ponto de maior valor.

12 Consertar um rate limit que bloqueia para sempre

REDIS

DESAFIO

20 MIN

Um rate limit implementado com `INCR` seguido de `EXPIRE` funciona há meses. Hoje alguns usuários relatam bloqueio permanente: por mais que esperem, continuam barrados. Explique a causa, mostre como diagnosticar e implemente a correção.

Espera-se: O diagnóstico da janela entre os dois comandos, o comando que confirma a suspeita e uma implementação atômica.

SOLUÇÃO

```
# DIAGNOSTICO: a chave do usuario ficou sem TTL
TTL rl:user:42      # -1 = existe e nunca expira <-- a causa
                    # -2 seria "nao existe"; qualquer positivo seria normal

# CAUSA: entre estes dois comandos ha uma janela
INCR rl:user:42      # se o processo morrer aqui...
EXPIRE rl:user:42 60 # ...isto nunca roda, e a chave fica eterna

# CORRECAO: um unico script, atômico e com ramificacao
EVAL "local v = redis.call('INCR', KEYS[1])
      if v == 1 then redis.call('EXPIRE', KEYS[1], ARGV[1]) end
      return v" 1 rl:user:42 60

# REMEDIACAO das chaves ja quebradas:
redis-cli --scan --pattern "rl:*" | xargs -r redis-cli DEL
```

O `TTL` devolvendo `-1` é a assinatura do problema: a chave existe e nunca vai expirar, então o contador jamais volta a zero. A causa é que `INCR` e `EXPIRE` são duas viagens ao servidor, e nada garante que a segunda aconteça — basta o processo da aplicação morrer, ou a conexão cair, entre uma e outra. O script Lua elimina a janela porque roda inteiro dentro do servidor, e precisa ser Lua e não `MULTI/EXEC` porque há uma decisão no meio: só define o prazo se for a primeira requisição da janela, e `MULTI/EXEC` enfileira sem ver resultados intermediários. Repare que o problema é raro por requisição e inevitável em escala.

Critério de correção: Identificar o `TTL -1` como diagnóstico, explicar a janela entre os dois comandos e justificar por que Lua e não `MULTI/EXEC`. Propor apenas "juntar os comandos numa transação" não atende, porque `MULTI/EXEC` não permite a ramificação.

13 Contar únicos com orçamento de memória

REDIS

INTERMEDIARIO

20 MIN

Você precisa reportar visitantes únicos por dia e também por mês, num site com 5 milhões de visitantes distintos mensais. Compare guardar os IDs em **SET** com usar **HyperLogLog** : estime a memória de cada opção, diga o que se perde e escolha. Depois responda: e se o time de marketing pedir a lista dos visitantes de uma campanha?

Espera-se: A estimativa numérica, os comandos das duas opções e uma decisão justificada.

SOLUÇÃO

```
# OPCA0 A – SET: guarda os elementos
SADD visitantes:2026-09-27 "u:8412355"
SCARD visitantes:2026-09-27
SUNIONSTORE visitantes:2026-09 visitantes:2026-09-01 ... visitantes:2026-09-30
# ~16 bytes por ID + overhead -> 5.000.000 x ~50 B ~ 250 MB por mes

# OPCA0 B – HYPERLOGLOG: guarda um resumo estatístico
PFADD hll:visitantes:2026-09-27 "u:8412355"
PFCOUNT hll:visitantes:2026-09-27
PFMERGE hll:visitantes:2026-09 hll:visitantes:2026-09-01 ... hll:visitantes:2026-09-30
PFCOUNT hll:visitantes:2026-09
# ~12 KB por chave, independentemente do volume
# 30 dias + 1 mensal -> ~372 KB
```

A diferença é de cerca de três ordens de grandeza: centenas de megabytes contra centenas de kilobytes. O HyperLogLog paga isso com um erro de ~0,81% e com a perda de duas capacidades: não dá para perguntar se um usuário específico está lá, nem fazer interseção entre dois contadores. Para um número de relatório, 0,81% é ruído irrelevante — ninguém toma decisão diferente entre 4.960.000 e 5.000.000 de visitantes. O **PFMERGE** resolve o mensal corretamente, enquanto somar as contagens diárias contaria repetido quem voltou em dias diferentes. Quanto à pergunta final: se for preciso a lista de quem visitou, o HyperLogLog não serve de jeito nenhum e a resposta muda — nesse caso usa-se **SET** para a campanha específica, que é um recorte menor, e mantém-se o HLL para o número agregado.

Critério de correção: A estimativa precisa mostrar a ordem de grandeza e a resposta precisa nomear o que o HLL não faz. Reconhecer que a pergunta final **muda a escolha** é o ponto central: a estrutura é escolhida pela pergunta, e uma pergunta nova pode invalidá-la.

14 Pub/Sub ou Stream: e-mails que somem

INTEGRADOR

DESAFIO

20 MIN

Um serviço publica em `canal:emails` e um worker inscrito envia os e-mails. Em produção, alguns e-mails nunca chegam — sempre em torno dos horários de deploy. Explique a causa, e reescreva a solução com a garantia necessária.

Espera-se: O diagnóstico da perda durante a reinicialização do consumidor e uma implementação com Stream e consumer group.

SOLUÇÃO

```
# CAUSA: enquanto o worker reinicia, nao ha assinante.
#      0 PUBLISH devolve 0 e a mensagem deixa de existir.
PUBLISH canal:emails "para=ana@ex.com" -> 0      # ninguem ouvindo: perdida

# CORRECAO: stream com consumer group
XADD stream:emails * para "ana@ex.com" assunto "Bem-vinda"
XGROUP CREATE stream:emails grupo:workers 0 MKSTREAM

# o worker consome apenas o que nunca foi entregue ao grupo
XREADGROUP GROUP grupo:workers worker:1 COUNT 10 BLOCK 5000 \
    STREAMS stream:emails >

# so confirma DEPOIS de enviar de verdade
XACK stream:emails grupo:workers 1790540869274-0

# o que ficou sem confirmacao continua visivel
XPENDING stream:emails grupo:workers
```

O Pub/Sub entrega a quem está conectado naquele instante e não guarda nada — o retorno o do `PUBLISH` é a prova de que a mensagem foi descartada. Durante um deploy o worker fica segundos fora do ar, e tudo publicado nesse intervalo se perde. A Stream inverte isso: o evento é gravado num log e fica disponível mesmo sem consumidor algum no momento. Com consumer group, cada mensagem entregue fica pendente até o `XACK`, então confirmar **depois** do envio real garante que um worker morto no meio do processamento não leve a mensagem junto — ela continua no `XPENDING` e outro worker pode reivindicá-la com `XCLAIM`. O mesmo raciocínio vale para o GELF sobre UDP do Lab 2: ali a perda foi aceita conscientemente porque se trata de telemetria.

Critério de correção: Precisa identificar que a perda ocorre quando não há assinante, e que o `PUBLISH` retornando o é o sinal. A solução precisa confirmar com `XACK` após o envio, não antes — confirmar antes reintroduz exatamente a perda que se queria eliminar.

Anexo C — Avaliação

Questões de raciocínio, não de memorização de sintaxe. O gabarito explica por que cada alternativa errada é tentadora.

1. Um índice do Elasticsearch está com status yellow. O que se pode afirmar com certeza?

- A. Há perda de dados e o índice precisa ser restaurado de backup.
- B. Todos os shards primários estão ativos, mas pelo menos uma réplica não foi alocada.
- C. O cluster está sobrecarregado e rejeitando escritas.
- D. O mapping do índice está inconsistente com os documentos gravados.

Resposta: B — Yellow significa primários ativos e alguma réplica não alocada — o índice está plenamente funcional, apenas sem redundância. A alternativa A confunde yellow com red, que é o estado em que falta primário. C e D são tentadoras porque yellow parece alerta de saúde, mas o estado do cluster reporta apenas alocação de shards, nada sobre carga ou mapping.

2. `db.alunos.updateOne({ nome: "Ana" }, { idade: 24 })` foi executado. Qual o resultado?

- A. idade de Ana é atualizada para 24 e os demais campos permanecem.
- B. O comando falha com erro de sintaxe por faltar operador.
- C. O documento inteiro é substituído e passa a conter apenas idade: 24.
- D. Nada acontece, porque o segundo argumento não contém operador de atualização.

Resposta: C — Sem operador, o MongoDB interpreta o segundo argumento como substituição integral: nome e todos os outros campos são perdidos. A alternativa A é o que quase todo mundo espera, e é justamente por isso que o erro é perigoso. B é tentadora porque um erro seria o comportamento defensivo — mas não há erro. D descreveria um no-op, que também não ocorre.

3. Por que uma agregação `terms` sobre um campo declarado apenas como `text` falha?

- A. Porque campos `text` não são indexados.
- B. Porque o campo foi tokenizado e não existe um valor único por documento para formar buckets.
- C. Porque agregações só funcionam sobre campos numéricos.
- D. Porque falta declarar `doc_values` no mapping.

Resposta: B — O campo `text` é quebrado em termos pelo `analyzer`, então "São Paulo" vira dois termos e não há um valor íntegro para agrupar. A alternativa A é falsa — `text` é indexado, é justamente o que o torna pesquisável. C é falsa, pois `terms` agrega sobre keyword normalmente. D chega perto do mecanismo real (campos `text` não têm `doc_values` habilitados), mas a causa raiz é a tokenização, e habilitar `fielddata` seria a solução errada.

4. Você precisa que um sistema de e-commerce baixe estoque e registre a venda de forma atômica, e também ofereça busca por relevância no catálogo. Qual arranjo é adequado?

- A. Somente Elasticsearch, usando bulk para agrupar as duas operações.
- B. Somente MongoDB, implementando a busca com expressões regulares.
- C. MongoDB como fonte da verdade e Elasticsearch como índice derivado, sincronizados por um pipeline reexecutável.
- D. Elasticsearch como fonte da verdade e MongoDB como cache de leitura.

Resposta: C — Cada sistema no papel para o qual foi construído. A alternativa A falha porque bulk não é transação: agrupa requisições, não garante atomicidade. B funciona mal — regex não ordena por relevância e não usa índice invertido, degradando com o volume. D inverte os papéis e põe a verdade num sistema near real-time, sem transação e cuja evolução de esquema exige reindexação.

5. O explain de uma consulta MongoDB mostra IXSCAN, um estágio SORT e totalDocsExamined muito maior que nReturned. Qual a interpretação?

- A. O índice está corrompido e precisa ser reconstruído.
- B. O índice atende ao filtro mas não à ordenação, então o servidor ordena em memória.
- C. consulta não usa índice algum.
- D. O número alto de documentos examinados é normal quando há limit.

Resposta: B — A presença simultânea de IXSCAN e SORT é a assinatura desse problema: o índice serviu ao filtro, mas a ordenação teve de ser feita depois, em memória, sobre todos os documentos que casaram. C é contrariada pelo próprio IXSCAN. A é raro e não se diagnostica assim. D é a tentadora: com um índice adequado, o limit permite parar cedo justamente porque não há SORT no caminho.

6. Qual afirmação sobre o teorema CAP é correta?

- A. Todo sistema distribuído deve escolher permanentemente dois entre consistência, disponibilidade e tolerância a partição.
- B. Durante uma partição de rede, o sistema precisa escolher entre responder com dado possivelmente desatualizado ou recusar a resposta.
- C. Bancos NoSQL são AP e bancos relacionais são CA, por definição do modelo de dados.
- D. Tolerância a partição pode ser dispensada em sistemas com rede confiável.

Resposta: B — O teorema descreve a escolha durante a partição, não uma propriedade permanente. A alternativa A é a versão popular e distorcida — fora de partição, um sistema pode ser consistente e disponível ao mesmo tempo. C é falsa porque a classificação depende de configuração, não de produto ou modelo de dados. D é sedutora, mas partição não é escolha de projeto: é evento que ocorre em qualquer rede real.

7. Ao comparar script_score com cosineSimilarity e a query knn sobre os mesmos vetores, observou-se scores 1,99895 e 0,99936 para o mesmo documento. Por quê?

- A. query knn calculou errado, porque é aproximada.
- B. São fórmulas diferentes: script_score usa $\cos + 1,0$ e o knn usa $(1 + \cos) / 2$, e o knn ainda opera sobre vetores quantizados.
- C. O script_score considerou outros documentos no cálculo do score.
- D. O knn normalizou os vetores antes de comparar e o script_score não.

Resposta: B — As faixas são diferentes por definição — o a 2 contra o a 1 — e a pequena diferença restante vem da quantização int8 do HNSW. A alternativa A trata "aproximado" como "errado": o ranking foi idêntico nos dois caminhos. C descreve o BM25, cujo score depende de estatísticas do corpus, não o cosseno, que é calculado par a par. D inverte: a similaridade de cosseno já é invariante ao comprimento, por construção.

8. Um _bulk com mil documentos retornou HTTP 200. O que se pode concluir?

- A. Todos os mil documentos foram indexados com sucesso.
- B. requisição foi processada, mas pode haver falhas por item, que só o campo errors revela.
- C. Os documentos foram aceitos e já estão pesquisáveis.
- D. Nenhum documento falhou, mas alguns podem estar aguardando refresh.

Resposta: B — O bulk devolve 200 mesmo com falhas parciais — é obrigatório inspecionar errors e o status de cada item. A é o erro clássico. C soma dois enganos: além da falha parcial, ignora o near real-time. D é a mais sutil: acerta o refresh, mas afirma indevidamente que nenhum item falhou.

9. Um índice do Elasticsearch com 2 documentos reporta N = 3 no explain do BM25. Qual a explicação?

- A. Erro de contagem que se corrige com refresh.
- B. Há um documento em outro shard que não aparece na contagem.
- C. As estatísticas são lidas do segmento e incluem documentos marcados como deletados por um update anterior.
- D. O BM25 soma 1 ao total para evitar divisão por zero.

Resposta: C — Segmentos Lucene são imutáveis: um update grava versão nova e marca a antiga como deletada, e as estatísticas contam a marcada até o merge. A alternativa D é tentadora porque a fórmula do IDF realmente tem constantes de suavização — mas elas são 0,5, e não explicam N. A e B propõem causas plausíveis que o experimento controlado descarta.

10. Um índice foi criado a partir de um template que aponta para uma política ILM inexistente. O que acontece?

- A. criação do índice falha com erro explícito.
- B. O índice é criado normalmente e o ILM ignora o setting.
- C. O índice é criado com acknowledged: true, e o erro só aparece de forma assíncrona em `_ilm/explain`.
- D. O template é rejeitado no momento em que é registrado.

Resposta: C — A validação não ocorre na criação: o setting é apenas gravado, e quem tenta resolver a política é o serviço de ILM, em segundo plano. Verificado em teste: acknowledged: true na criação e step: ERROR no `_ilm/explain`. As alternativas A e D descrevem o comportamento defensivo que se esperaria; B parece inofensiva, mas o índice fica marcado como managed e nunca rotaciona.

11. Uma chave `produto:10` existe como string. O que acontece ao executar `LPUSH produto:10 "item"`?

- A. chave é convertida em list e o item é inserido.
- B. O comando falha com WRONGTYPE e a chave permanece como string.
- C. chave é sobrescrita por uma list contendo apenas o item.
- D. O item é anexado ao fim da string, como um APPEND.

Resposta: B — A chave carrega um tipo e comandos de outro tipo são recusados. As alternativas A e C são tentadoras porque o `SET` realmente sobrescreve qualquer chave — mas ele é a exceção, não a regra. D confunde `LPUSH` com `APPEND`.

12. Um `TTL minha:chave` devolve -1. O que isso significa?

- A. chave não existe.
- B. chave existe e nunca vai expirar.
- C. chave expirou há menos de um segundo.
- D. Houve erro ao consultar o TTL.

Resposta: B — -1 é "existe, sem expiração"; -2 é "não existe". A alternativa A é a confusão mais comum, e ela importa: num rate limit, -1 significa contador eterno e usuário bloqueado para sempre, enquanto -2 significa que a janela já passou e o acesso deveria ser liberado.

13. Uma transação `MULTI ... EXEC` tem três comandos e o segundo falha em tempo de execução. O que acontece?

- A. Os três comandos são desfeitos e o estado volta ao anterior.
- B. execução para no segundo comando e o terceiro não roda.
- C. O primeiro e o terceiro são aplicados; o EXEC devolve o erro na posição do segundo.
- D. O EXEC é recusado inteiro e nada é aplicado.

Resposta: C — Não há rollback: o `EXEC` devolve um array em que cada posição é um resultado ou um erro, e os comandos que funcionaram ficam aplicados. A alternativa A descreve um banco relacional. D descreve o que ocorre com erro de **sintaxe**, detectado no enfileiramento — distinção que a questão cobra.

14. Você publica em um canal com `PUBLISH` e o retorno é 0. O que isso indica?

- A. mensagem foi enfileirada e será entregue quando houver um assinante.
- B. Houve erro na publicação.
- C. Nenhum assinante estava conectado e a mensagem foi descartada.
- D. O canal não existe e precisa ser criado antes.

Resposta: C — O retorno é a contagem de assinantes que receberam. Zero significa que ninguém ouvia e a mensagem deixou de existir — Pub/Sub não tem fila nem buffer. A alternativa A descreve uma Stream, que é justamente a estrutura a usar quando a perda é inaceitável. D é falsa: canais não precisam ser criados.

TABELA DE DECISÃO

REQUISITO	SISTEMA	POR QUÊ
Transação envolvendo múltiplos documentos, com garantia de tudo-ou-nada	MongoDB	Transações multi-documento com ACID desde a versão 4.0. O Elasticsearch não oferece transação.
Busca por relevância em texto livre, ordenada por qualidade da correspondência	Elasticsearch	Índice invertido com BM25. No MongoDB, o índice de texto existe mas é limitado, e regex não usa índice.
Leitura do estado atual de um registro por identificador, imediatamente após a escrita	MongoDB	Leitura consistente logo após a confirmação da escrita. O Elasticsearch é near real-time e só torna o documento pesquisável no refresh seguinte.
Agregação exploratória sobre dezenas de milhões de eventos, com facetas e filtros combinados	Elasticsearch	Agregações distribuídas sobre estruturas colunares, executadas em paralelo por shard.
Busca semântica por significado, para RAG	Elasticsearch	dense_vector com HNSW e query knn nativa a partir da versão 8. O MongoDB Atlas oferece equivalente, mas não a edição community usada no laboratório.
Garantia de unicidade de um campo sob escrita concorrente	MongoDB	Índice único validado pelo servidor no momento da escrita, devolvendo E11000. O Elasticsearch só garante unicidade do _id.
Correlacionar logs de vários serviços numa linha do tempo comum	Elasticsearch	É o caso de uso para o qual a stack foi desenhada — foi exatamente o que o Lab 2 montou.
Fonte da verdade de qualquer dado de negócio	MongoDB	Índice de busca é derivado e descartável por princípio. Se ele for a fonte, toda evolução de mapping vira migração de risco, sem origem para reconstruir.
Leitura de um valor conhecido em microssegundos, tolerando perdê-lo	Redis	Dados em memória e acesso por chave. MongoDB e Elasticsearch pagam disco e planejamento de consulta.
Contador incrementado por muitos clientes ao mesmo tempo, sem perder contagem	Redis	INCR é atômico no servidor. Ler-somar-gravar na aplicação perde incrementos sob concorrência.
Dado temporário que deve sumir sozinho: sessão, token, rate limit, lock	Redis	TTL nativo por chave. Nos outros dois, expirar dado exige rotina própria ou política de ciclo de vida.
Ranking consultado tanto pelo topo quanto pela posição de um participante	Redis	Sorted set responde ZREVRANGE e ZREVRANK sem varrer. Ordenar por agregação a cada consulta não escala.

Fila de trabalhos que não pode perder mensagem se o consumidor reiniciar	Redis (Stream)	Consumer group mantém a mensagem pendente até o XACK. Pub/Sub e GELF/UDP descartam quando ninguém ouve.
Contagem de elementos únicos em volume, com memória limitada	Redis (HyperLogLog)	~12 KB por contador com erro de ~0,81%. Um SET ou uma agregação cardinality crescem com o volume.

GLOSSÁRIO

BSON

Formato binário do MongoDB que estende o JSON com tipos como data, decimal128, binário e ObjectId.

ObjectId

Identificador de 12 bytes gerado no cliente, contendo timestamp, valor aleatório por processo e contador.

Cursor

Ponteiro devolvido pelo find, que entrega documentos em lotes e aceita encadear sort, limit e skip.

COLLSCAN

Estágio do explain indicando que a coleção inteira foi varrida, documento por documento.

IXSCAN

Estágio em que o índice foi percorrido para localizar as chaves que casam com o filtro.

totalDocsExamined

Quantos documentos o servidor abriu para responder. Comparado a nReturned, mede a qualidade do índice.

Prefixo à esquerda

Regra segundo a qual um índice composto atende consultas sobre seus primeiros campos, na ordem declarada, mas não sobre os posteriores isoladamente.

Pipeline de agregação

Sequência de estágios em que cada um recebe a saída do anterior; a ordem altera o resultado e o custo.

\$facet

Estágio que executa vários pipelines independentes sobre a mesma entrada, numa única passada pelos dados.

Shard

Partição de um índice do Elasticsearch; cada shard é um índice Lucene completo e independente.

Réplica

Cópia de um shard primário, que oferece tolerância a falha e capacidade adicional de leitura.

Índice invertido

Estrutura que mapeia cada termo para a lista de documentos em que ele ocorre, com frequência e posição.

Analyzer

Cadeia que transforma texto em termos: filtros de caractere, tokenizador e filtros de token.

asciifolding

Filtro de token que converte caracteres acentuados em seus equivalentes ASCII, tornando a busca insensível a acento.

text e keyword

text é analisado e serve a busca full-text; keyword é um termo único e serve a filtro exato, ordenação e agregação.

BM25

Função de relevância padrão do Elasticsearch, combinando frequência do termo com saturação, frequência inversa nos documentos e normalização por tamanho.

Near real-time

Propriedade de o documento indexado só se tornar pesquisável após o refresh, que por padrão ocorre a cada segundo.

Alias

Nome estável que aponta para um ou mais índices físicos, permitindo trocá-los sem alterar a aplicação.

dense_vector

Tipo de campo que armazena um embedding, com número de dimensões fixo e igual ao do modelo que o gerou.

HNSW

Grafo navegável de mundo pequeno em camadas, que encontra vizinhos aproximados em tempo sublinear.

Similaridade de cosseno

Medida do ângulo entre dois vetores, de -1 a 1, invariante ao comprimento deles.

RRF

Reciprocal Rank Fusion: funde rankings somando o inverso da posição de cada documento, dispensando normalização de scores.

RAG

Recuperação de trechos relevantes numa base de conhecimento para compor o contexto de um modelo de linguagem antes da geração.

GELF

Graylog Extended Log Format; driver de log do Docker que envia a saída do contêiner por UDP a um coletor.

ILM

Index Lifecycle Management: automatiza rollover, migração entre camadas de armazenamento e expurgo de índices.

Data structure server

Servidor em que o valor associado à chave é uma estrutura manipulável no próprio servidor, e não um blob opaco.

WRONGTYPE

Erro devolvido quando um comando é aplicado a uma chave de tipo incompatível; o Redis não converte tipos.

TTL

Tempo restante de vida de uma chave. Devolve -1 se ela é permanente e -2 se não existe.

SETEX

Grava valor e expiração numa única operação atômica, evitando o instante sem prazo do `SET` seguido de `EXPIRE`.

Sorted set

Coleção de membros com score numérico, mantida ordenada a cada escrita; empates são desempatados pelo membro.

Bitmap

String manipulada bit a bit, usada para representar um atributo booleano de muitas entidades em espaço mínimo.

HyperLogLog

Estrutura probabilística que estima cardinalidade com ~0,81% de erro e memória limitada a cerca de 12 KB.

PFMERGE

Une HyperLogLogs, permitindo obter únicos de um período a partir dos contadores de cada dia.

Stream

Log append-only com IDs crescentes, que preserva os eventos e permite releitura — ao contrário do Pub/Sub.

Consumer group

Mecanismo que distribui mensagens de uma Stream entre consumidores e mantém cada entrega pendente até o `XACK`.

XPENDING

Lista as mensagens entregues a um consumer group e ainda não confirmadas.

MULTI / EXEC

Enfileira comandos e os executa em bloco, sem intercalação de outros clientes — mas sem rollback.

EVAL

Executa um script Lua no servidor como unidade atômica, permitindo ramificar conforme resultados intermediários.

RDB

Persistência por snapshots periódicos do dataset; compacto e de recuperação rápida, perde o que veio depois do último.

AOF

Persistência por log de comandos de escrita; maior em disco, recuperação mais lenta, perda limitada a ~1 s com `everysec`.

Eviction

Política que decide quais chaves descartar ao atingir `maxmemory`; `noeviction` recusa escritas em vez de descartar.

SCAN

Iteração incremental sobre o keyspace, com cursor, que não bloqueia o servidor como o `KEYS`.

PARA IR ALÉM

- Documentação oficial do MongoDB, seção Aggregation Pipeline Optimization — explica quais reordenações o planejador faz sozinho e quais dependem de você.

- Elasticsearch: The Definitive Guide (Gormley e Tong) — anterior ao 8.x, mas a melhor explicação em português ou inglês sobre índice invertido, analyzers e relevância.
- Designing Data-Intensive Applications (Martin Kleppmann), capítulos 3 e 5 — estruturas de armazenamento e replicação, com o rigor que falta na maioria dos tutoriais.
- Artigo original do HNSW (Malkov e Yashunin, 2016) — leitura acessível para quem quer entender por que a busca aproximada funciona.
- Documentação do Elasticsearch sobre Retrievers e RRF — a forma atual de fazer busca híbrida, que substitui a combinação manual por `script_score` usada no laboratório.
- MongoDB University, curso M201 (Performance) — gratuito, e cobre explain e estratégia de índices com muito mais profundidade do que um laboratório permite.
- Redis in Action (Josiah Carlson) — gratuito no site da Redis; a melhor introdução aos padrões de aplicação, com capítulos inteiros sobre filas, locks e contadores.
- Documentação oficial do Redis, seção Data types — cada tipo com a complexidade de cada comando, que é o que decide se ele serve ao seu volume.
- Artigo original do HyperLogLog (Flajolet et al., 2007) e o post de Salvatore Sanfilippo sobre a implementação no Redis — para entender de onde vem o erro de 0,81%.
- Documentação do Redis sobre Streams e consumer groups, incluindo `XCLAIM` e `XAUTOCCLAIM`, que tratam o consumidor que morre sem confirmar.