5ª Aula - Introdução ao Desenvolvimento Web

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Senac - Portão - Curitiba/PR

Introdução ao CSS (Cascading Style Sheets)

Prof. Guilherme Matos Barbosa





O que é o CSS?

- CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de estilos que descreve como os elementos HTML devem ser exibidos em tela:
- Utilizado para definir a apresentação de um documento HTML;
- Através do CSS é possível definir propriedades como cor, fonte, tamanho, espaçamento e muitos outros aspectos visuais da página;
- A sintaxe básica do CSS consiste em regras que definem como os elementos HTML devem ser apresentados no navegador.



Sintaxe Básica do CSS

Aqui está uma visão geral da estrutura básica:

- 1. Seletor: É o elemento HTML ao qual você deseja aplicar estilos.
- **Propriedade:** A característica que você deseja alterar no elemento HTML.
- **Valor:** O valor que você deseja atribuir à propriedade.
- **Declaração:** É a combinação de uma propriedade e um valor separados por doispontos e terminados por um ponto e vírgula (;).
- **5. Bloco de Regras:** Um conjunto de declarações dentro de chaves ({ }).



Sintaxe Básica do CSS

```
seletor {
   propriedade: valor;
```



Exemplo prático:

```
/* Este é um comentário CSS */
h1 {
    color: blue; /* Define a cor do texto para azul */
    font-size: 24px; /* Define o tamanho da fonte para 24 pixels */
    font-family: Arial, sans-serif; /* Define a fonte */
    margin-top: 20px; /* Define a margem superior */
    text-align: center; /* Define o alinhamento do texto */
    color: green;
    font-size: 16px;
    font-family: Arial, sans-serif;
    line-height: 1.5; /* Define a altura da linha */
/* Seletores múltiplos */
h2, h3 {
    color: red;
    font-family: Arial, sans-serif;
```



Formas de inserção:

Inline CSS: O CSS é inserido diretamente nos elementos HTML usando o atributo *style*. Por exemplo:

```
Texto em vermelho e tamanho 16px
```



Formas de inserção:

CSS embutido: O CSS é incluído dentro da *tag <style>* no cabeçalho *<head>* do documento HTML. Isso afeta apenas o documento atual. Exemplo:

```
<head>
 <style>
          color: red;
          font-size: 16px;
 </style>
</head>
```



Formas de inserção:

CSS externo: O CSS é colocado em um arquivo separado com a extensão .css e, em seguida, incluído no documento HTML usando a tag < link >. Exemplo:

```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
```



Os seletores podem ser de 3 tipos principais:

- Por elemento: **h1**, **p**, **etc**. Selecionam TODOS os elementos daquele tipo. Mesmo nome da tag HTML;
- Por **id**. Selecionam apenas o elemento com o id indicado. Começam com #;
- Por **classe**. Selecionam todos os elementos com a classe especificada. Começam com ponto.



Existem centenas de propriedades CSS

Vejamos algumas das mais comuns, para que possamos começar a estilizar nossas páginas HTML

color: cor do texto (RGB, HEX, etc)

color: red

color: #FF0000

color: rgb(255, 0, 0)

background-color: cor de fundo (idem a color)

border: configura a borda dos elementos

border-width: 2px; border-style: dashed; border-color: blue;

background-image: imagem de fundo

background-image: url("paper.gif");

text-align: alinhamento de texto

text-align: center; text-align: left; text-align: right;



font-family: fonte do texto (do mais específico para o mais genérico)

font-family: 'Courier New', Courier, monospace;

font-family: 'Times New Roman', Times, serif

font-family: 'Arial', 'Helvetica', sans-serif

Algumas propriedades do CSS que podemos aplicar pra customização da fonte:

font-size: define o tamanho da fonte;

font-weight: define o peso (espessura) da fonte;

font-style: define o estilo da fonte;

text-transform: transforma o texto, como em só letras maiúsculas ou minúsculas;

text-decoration: define a decoração do texto, como sublinhado ou nenhum;

line-height: define a altura da linha, a distância entre uma linha e outra;