CONTROLE DE ESTOQUE

Modelo relacional e restrições | Oracle SQL

Cada produto pertence a um fornecedor; um fornecedor pode ter zero ou vários produtos.

FORNECEDOR

Atributo	Tipo	Chave	Restrição
id_fornecedor	NUMBER	PK	IDENTITY; obrigatório
nome	VARCHAR2(100)	-	Obrigatório
cnpj	VARCHAR2(18)	UK	Obrigatório; único
telefone	VARCHAR2(20)	-	Opcional
email	VARCHAR2(100)	-	Opcional
logradouro	VARCHAR2(100)	-	Obrigatório
numero	VARCHAR2(10)	-	Obrigatório
complemento	VARCHAR2(50)	-	Opcional
bairro	VARCHAR2(60)	-	Obrigatório
cidade	VARCHAR2(60)	-	Obrigatório
estado	CHAR(2)	-	Obrigatório
cep	VARCHAR2(9)	-	Obrigatório

PRODUTO

Atributo	Tipo	Chave	Restrição
id_produto	NUMBER	PK	IDENTITY; obrigatório
nome	VARCHAR2(100)	-	Obrigatório
descricao	VARCHAR2(200)	-	Opcional
preco	NUMBER(10,2)	-	Obrigatório; CHECK >= 0
quantidade	NUMBER(10)	-	Obrigatório; CHECK >= 0
id_fornecedor	NUMBER	FK	Obrigatório; referencia FORNECEDOR

REGRAS IMPLEMENTADAS NO SCRIPT

pk_fornecedor e pk_produto: chaves primárias únicas e obrigatórias.
IDs: GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (gerados quando omitidos no INSERT).
uq_fornecedor_cnpj: UNIQUE (cnpj).
ck_produto_preco: CHECK (preco >= 0).
ck_produto_quantidade: CHECK (quantidade >= 0).
fk_produto_fornecedor: PRODUTO.id_fornecedor -> FORNECEDOR.id_fornecedor.
Obrigatório = NOT NULL (ou PK); opcional = aceita NULL. UK = chave única.
Ordem de execução: criar FORNECEDOR antes de PRODUTO.