__/__/__

S T Q Q S S D

e)

```
public static int gerarVetor(int[] v,
int tamV, int[] vSR){
    int tamVSR = 0;
    for (int i=0; i<tamV; i++)
{
        vSR[tamVSR] = v[i];
        tamVSR++;
    }
    return tamVSR
}
```

S T Q Q S S D

__/__/__

```
}else{
  for(int vez=0; vez<-k; vez++){
      rotacionar direita(v, tam);
  }
}
```

__/__/__ 15:25 S T Q Q S S D

d)

```
public static void rotacionar esquerda
(int [] v, int tam) {
  int primeiro = v[0];
  For(int i=0; i< tam-1; i++){
      v[i] = v[i+1];
    }
    v[tam-1] = primeiro;
}

public static void rotacionar direita (int[] v,
int tam){
  int ultimo = v[tam-1];
  for(int i = tam-1; i>0; i--){
    v[i] = v[i-1];
  }
  v[0] = ultimo;
}

public static void rotacionar (int[] v, int tam,
int K){
  if(K>=0){
    for(int vez=0; vez < K; vez++){
    }
```

spiral

__/__/__ S T Q Q S S D

Correção:

c) public static int gerarVetor (int[] v, int tamV, int[] vsr) {

int tamVSR = 0;

for (int i = 0; i < tamV; i++) {

if (existe (vsr, tamVSR, v[i]) == false) {

vsr[tamVSR] = v[i];

tamVSR++;

}

}

return tamVSR;

}

S T Q Q S S D

__/__/__

06:23

b)

```
public static void ordenar(int[] v, int n){
  for(int i=1; i<n; i++){
    int atual = v[i];
    int j = i-1;
    while(j>=0 && v[j]>atual){
      v[j+1] = v[j];
      j--;
    }
    v[j+1] = atual;
  }
}
```

S T Q Q S S D

__/__/__

a) 05:00

```
public static int uniao(int[] a, int tamA,
int[] b, int tamB, int[] u){
  int tamU = 0;
  for (int i = 0; i < tamA; i++){
    if (existe(u, tamU, a[i]) == false){
      u[tamU] = a[i]
        tamU++;
    }
  }
  for (int i = 0; i < tamB; i++){
    if (existe(u, tamU, B[i] == false){
      u[tamU] = b[i];
      tam++;
    }
  }
  return tamU;
```

```
public static boolean existe(int[] v, int tam, int x){
    boolean achou = false;
    For(int i=0; i<tam; i++){
        if (v[i]==x){
            achou = true;
        }
    }
    return achou;
}
```