

La porte ne choisit toujours pas : un mélange d’experts initialisé depuis des spécialistes de loss bat son contrôle apparié et reste le seul bras polyvalent sous les métriques Cityscapes pleine résolution

Cityscapes val · ConvNeXt-V2-Base + UPerNet · quatre experts initialisés depuis les spécialistes de loss B, D, Dp, G · porte top-2 par patch sur une grille 3×3 · 3 seeds × 80 époques à 1024×2048, contre un contrôle apparié en recette sans MoE

Résumé

On rapporte une évaluation **pré-enregistrée** et contrôlée de **MoE-V3-CS**, un **mélange d’experts** par patch inséré dans un segmenteur Cityscapes pleine résolution (ConvNeXt-V2-Base + UPerNet, 1024×2048, 19 classes, BF16). Ses quatre experts sont **initialisés bit à bit depuis le bloc head.fpn_convs.0 de quatre spécialistes de loss entraînés indépendamment, du même seed** — B (CE+Dice), D (CE+Kervadec EDT), Dp (CE+SDT carte de distance), G (CE+Dice+0,5·blob) — puis une porte top-2 sur des patches 3×3 est entraînée 80 époques depuis une échelle résiduelle γ initialisée à zéro, de sorte que l’époque 0 est bit-exacte au contrôle. Le **critère primaire pré-enregistré** est la mIoU officielle dataset-level (cityscapesScripts, 19 classes) sur le holdout partagé de 500 images val, MoE-V3-CS contre son **contrôle apparié en recette** (même initialisation B, même recette, 80 époques, sans couche MoE), bootstrap apparié par image B = 10 000, les trois seeds moyennés dans chaque réplicat.

Le critère primaire est **positif au seuil brut et dans la famille pré-enregistrée à une paire** : $\Delta = +0,449$ pt (MoE 81,618 contre contrôle 81,168), IC95 [+0,109 ; +0,820], p bilatéral = **0,0066**, Holm = 0,0066 sur la famille à 1 paire. Il **ne survit pas aux familles exploratoires de multiplicité** : Holm = 0,0726 sur 12 paires et Holm = 0,0924 sur 15 paires — et **aucun bras du plateau n’y survit non plus** (meilleur 0,0750). Les trois familles sont rapportées ensemble, aucune n’est choisie parce qu’elle arrange. Le résultat central est un **diagnostic de routage** : à l’époque finale la distribution de la porte est plate (entropie normalisée minimale 0,99771 sur les trois seeds, part_max 0,5030 / 0,5019 / 0,5019 contre 0,5000 pour l’équirépartition exacte, chaque expert entre 49,79 % et 50,30 % des patches, **zéro expert mort**), pourtant γ croît de 0,00024 à $\approx 0,020$ ($\times 77$ à $\times 84$) — le mélange **sert**, mais comme **moyenne d’experts**, pas comme sélection. Le gain ne vient pas du routage ; il vient de l’initialisation par experts. Cela **réplique sur un second dataset, une seconde architecture et un second point d’accroche** le résultat BRATS *The Gate Does Not Choose* [DOI 10.5281/zenodo.22903668], dont ce papier est une réplification, pas une republication : aucun chiffre BRATS n’est repris.

Sur le critère de polyvalence pré-enregistré du programme (36 endpoints × 13 bras), MoE-V3-CS est le **seul polyvalent** : dommage maximal **−0,53 pt** (instances-foule det@0,5) contre −1,90 (consensus C∩B) et −22,20 (D, précision pixel piéton 70,0 → 47,8), une marge de 1,37 pt sur le bras suivant, et le plateau le moins cher du champ à **−1,2 pt de dommage par point de mIoU** contre −43,1 pour D. Il n’est pourtant **premier sur aucun des 36 endpoints** (D en gagne 16) et son percentile moyen est 60,4 (5^e sur 11) : *bon partout n’est pas meilleur partout*. Deux métriques métier survivent au Holm de la famille 15 paires — **fragments** (−31,2 composantes connexes par image) et **instances_taille_T3_rappel** (+0,26 pt, rappel des plus grandes instances) — tandis qu’aucune hausse d’IoU par classe ne survit au Holm des 19 classes (la seule survivante est une baisse, bicycle 0,0038).

Contributions. (1) Un **primaire positif pré-enregistré** pour un mélange initialisé par experts contre son contrôle apparié en recette, rapporté avec ses **trois familles de multiplicité ensemble** et la mention explicite qu’il ne survit pas à la famille exploratoire. (2) Un **diagnostic de routage qui sépare une tautologie d’une preuve** : l’égalité $\text{entropy_token} == \text{entropy_token_clean}$ à l’époque finale est vraie *par construction* (le bruit de Shazeer γ est recuit à zéro) et ne prouve rien ; la comparaison probante porte sur les 40 époques à bruit actif, où la distribution sans bruit est déjà plate ($\geq 0,99821$) et part_max reste dans [0,50011 ; 0,50217] de l’équirépartition 0,5000. (3) Le nommage correct de deux grandeurs de routage routinément confondues — $\text{sum}(\text{frac}) == \text{top_k}$ (= 2), pas 1, et top_expert_share (moyenne des maxima par batch, 0,667 à l’époque 0) $\neq \text{part_max}$ (maximum des moyennes par batch, 0,501). (4) Un **verdict de polyvalence recalculé depuis les deltas et les rangs bruts**, chaque rang portant le dénominateur de son propre endpoint (le pire rang du MoE est 11/12 sur **instances_foule_rappel**, car le bras A est en couverture partielle et le dénominateur n’est donc pas constant). (5) Une **différence architecturale mesurée avec BRATS** : le garde-fou résiduel γ est indispensable ici (sans lui la recette brute coûte −28,1 points de mIoU à l’époque 0) et absent là-bas. (6) Publication du code, des configs, des tables, des figures et des scripts de régénération.

1. Introduction

Un segmenteur sémantique entraîné avec une seule loss est un généraliste : il est correct partout et excellent nulle part. Une idée naturelle est de construire plusieurs **spécialistes** — chacun entraîné avec une loss différente qui favorise un comportement différent (recouvrement de région, précision de contour, régression de distance, équilibre par instance) — puis de les **combiner**. Deux voies

de combinaison existent dans ce programme. La première est le **consensus sans entraînement** : exécuter les spécialistes et fusionner leurs prédictions avec un veto de composantes connexes (les bras $C \oslash B$ / $D \oslash B$). La seconde, étudiée ici, est un **mélange d’experts interne** : insérer une porte par patch sur des experts *initialisés depuis les spécialistes eux-mêmes*, et entraîner la porte (et une échelle résiduelle) sur un budget court pendant que les experts partent de poids réels et différenciés.

Le volet BRATS de ce programme a déjà parcouru la seconde voie et publié un résultat contre-intuitif, *The Gate Does Not Choose* [DOI 10.5281/zenodo.22903668 ; concept 10.5281/zenodo.22776410] : le mélange battait sa baseline, mais la distribution de la porte restait **plate** — le gain venait de la *moyenne* d’experts bien initialisés, pas de la *sélection* par la porte du bon expert par patch. Ce papier pose la question de savoir si ce résultat est une propriété de l’architecture BRATS (MedNeXt, 3D, GroupNorm, sigmoid region-based) ou une propriété de la **méthode** :

Sur un dataset différent, une architecture différente, un régime de probabilités différent et un point d’accroche différent, un mélange par patch initialisé par experts bat-il toujours son contrôle apparié — et sa porte ne choisit-elle toujours pas ?

Le cadre est un bras contrôlé d’un programme de quatre papiers sur les losses, sur Cityscapes à 1024×2048 avec ConvNeXt-V2-Base + UPerNet : une étude de régression auxiliaire par carte de distance [Cassez 2026a, DOI 10.5281/zenodo.21006236], une ablation de boundary loss dont le bras B (CE+Dice) fournit à la fois l’initialisation et le contrôle apparié en recette utilisés ici [Cassez 2026b, DOI 10.5281/zenodo.21006393], une étude blob loss dont le bras G sert d’expert 3 [Cassez 2026c, DOI 10.5281/zenodo.23083560], et ce rapport sur un mélange d’experts. La réponse, mesurée avant la rédaction de ce manuscrit et pré-enregistrée dans la chaîne d’artefacts du programme (protocole P3.10), est **oui aux deux questions** : le mélange bat son contrôle apparié ($\Delta +0,449$ pt, $p = 0,0066$), et sa porte ne choisit pas (routage plat, zéro expert mort, $\gamma > 0$). La contribution n’est donc pas une revendication de performance — après correction de Holm exploratoire aucun bras du plateau n’est significatif sur la mIoU — mais une **réplication d’un mécanisme** (moyenne, pas sélection) et un **diagnostic de polyvalence** (le seul bras qui n’est cassé nulle part).

2. Travaux connexes

Mélange d’experts. La porte creuse sur experts de Shazeer *et al.* [2017] et le routage top-k de Lepikhin *et al.* [2020] établissent la porte à équilibrage de charge et bruit injecté que ce papier utilise telle quelle (loss d’équilibrage switch, bruit gaussien additif sur les logits recuit au fil de l’entraînement). Ces travaux font grossir des experts *transformer* et s’appuient sur la porte pour les spécialiser. Le cadre présent est l’inverse : quatre experts *convolutifs* qui existent déjà, différenciés non par la pression de routage mais par la **loss avec laquelle ils ont été entraînés**, et un budget de fine-tuning court. La question est alors de savoir si la porte les re-spécialise ou se contente d’en faire la moyenne.

Mélange d’experts initialisé depuis des spécialistes. Le MoE-V3 BRATS [Cassez & Larnier 2026, DOI 10.5281/zenodo.22903668] entraîne une porte top-2 par patch sur quatre experts initialisés depuis des bras spécialistes entraînés indépendamment, et rapporte que la porte reste plate pendant que le mélange gagne. Ce papier transpose ce design à Cityscapes — dataset différent (conduite urbaine 2D vs gliome 3D), backbone différent (ConvNeXt-V2-Base + UPerNet vs MedNeXt), point d’accroche différent (`head.fpn_bottleneck` vs `dec_block_0`), métriques différentes (mIoU dataset-level / contours / rappel d’instances vs Dice lésion-wise / HD95), régime de probabilités différent (softmax exclusif vs sigmoid region-based). Il cite le papier BRATS comme **antériorité** et comme point de comparaison qualitative ; il ne reprend **aucun** de ses chiffres.

Combiner des segmenteurs sans entraînement. L’ensembling et le consensus de composantes connexes sont l’alternative sans entraînement. Dans ce programme, les bras de consensus ($C \oslash B$, $D \oslash B$, $Cp \oslash B$, $Dp \oslash B$) fusionnent les prédictions de deux spécialistes avec un veto CC qui supprime les fragments parasites à faible coût mIoU [Cassez 2026b] ; sur BRATS la règle analogue est publiée dans [DOI 10.5281/zenodo.22904810]. La §6.4 compare le mélange à ces bras de consensus sur le même plateau de 13 bras : deux d’entre eux ($D \oslash B$, $Dp \oslash B$) atteignent une amplitude mIoU légèrement supérieure au mélange, mais chacun porte un dommage maximal de $-8,70$ et $-4,77$ pt respectivement, contre $-0,53$ pt pour le mélange.

Spécialistes de loss comme experts. Les quatre experts de ce mélange sont exactement les bras étudiés dans les papiers compagnons : CE+Dice [Cassez 2026b], CE+Kervadec boundary/EDT [Kervadec 2019 ; Cassez 2026b], régression auxiliaire CE+SDT par carte de distance [Cassez 2026a], et CE+Dice+0,5-blob [Kofler 2023 ; Cassez 2026c]. Chacun est un *spécialiste dominé* sur le critère de polyvalence de la §5.5 — excellent sur les endpoints que sa loss cible, cassé ailleurs — ce qui rend précisément leur combinaison informative : si le mélange se contentait d’en faire la moyenne il hériterait de leurs cassures ; la mesure montre que non.

3. Méthode — un mélange par patch initialisé par experts

Base. ConvNeXt-V2-Base [Woo 2023] pré-entraîné ImageNet-22K (FCMAE) puis fine-tuné sur ImageNet-1K, + tête UPerNet [Xiao 2018], pleine résolution d’entrée 1024×2048 sans recadrage, 19 classes Cityscapes, autocast BF16, channels_last.

Point d’accroche. Une couche PatchMoE2D est insérée comme **dernier élément** du Sequential head.fpn_bottleneck (indices conservés : 0 = conv, 1 = BN, 2 = ReLU, 3 = MoE), de sorte que le bloc calcule $\text{fused} \leftarrow \text{fused} + \text{experts}(\text{fused})$; le résiduel est porté par la couche MoE elle-même (src/moe/moe_model.py:attach_patch_moe). Le checkpoint du contrôle B se charge en strict=False et les *seules* clés manquantes sont celles de la couche MoE (vérifié à l’exécution, sinon le run est arrêté).

Experts. Quatre experts, chacun initialisé depuis le bloc head.fpn_convs.0 de l’un des quatre spécialistes de loss **du même seed**, tous entraînés 160 époques : expert 0 ← B (CE+Dice, qui fournit aussi backbone+tête), expert 1 ← D (CE+Kervadec), expert 2 ← Dp (CE+SDT DistMap), expert 3 ← G (CE+Dice+0,5·blob). Chaque copie est vérifiée **bit à bit** : l’écart maximal est **0,0** sur les 4 experts × 3 seeds (12 copies), et chaque expert est apparié au *même seed* que son run — d’où un appariement strict par seed. Le choix du bloc est verrouillé par un audit (src/moe/AUDIT_DIVERSITE_EXPERTS.md) : la distance de Frobenius relative entre experts est médiane **0,538** inter-méthodes (min-max 0,422-0,568, les 15 paires $\geq 0,42$) contre **0,122** pour un bloc de backbone, et le drift de spécialisation est **non reproductible d’un seed à l’autre** (cosinus $\approx +0,001$ à $+0,008$, plancher de bruit $1/\sqrt{N} \approx 0,0007$), d’où l’appariement par seed. La porte est **aléatoire** à l’initialisation (aucun pré-appariement).

ROUTAGE. Top-2 parmi 4 experts, grille de patches 3×3, gate convolutif (kernel 3, Conv→GELU→Conv1×1 + average-pool sur la grille), loss d’équilibrage **switch** au poids 0,001 (auxiliaire pondéré 0,0020), **bruit de Shazeer** std $1,0 \times \text{std}(\text{logits})$ **recuit sur 40 époques**, échelle résiduelle initialisée à **0**. L’équirépartition exacte de part_max pour top-2 parmi 4 experts est **0,5000** (= top_k / n_experts, calculée, jamais écrite en dur) ; c’est la référence contre laquelle la §5.2 lit le routage.

Garde-fou résiduel γ (une différence mesurée avec BRATS). Sans échelle résiduelle, la recette BRATS brute coûte **−28,1 points de mIoU à l’époque 0** sur cette architecture (accord pixel 91,5 %, camion −87, cavalier −78, feu −70 ; mesuré en P3.08), parce que les experts initialisés depuis head.fpn_convs.0 reçoivent au point d’accroche une distribution qu’ils n’ont jamais vue (la sortie de fpn_bottleneck), sans renormalisation avant le classifieur — problème absent côté BRATS (blocs MedNeXt identiques partout + GroupNorm). Avec $\gamma = 0$ **initial, apprenable par canal**, l’époque 0 est **bit-exacte au contrôle B**, et $|\gamma|$ devient un diagnostic direct de la thèse ($|\gamma| \rightarrow 0$ = le mélange est inutile). Mesuré : $|\gamma| \approx 0,020$ en fin d’entraînement (§5.2).

Contrôle apparié. control_nomoe_Binit : même initialisation B, même recette, **80 époques**, *sans* la couche MoE (3 seeds). C’est la référence du critère primaire — pas B (160 époques), pas le contrôle non apparié.

Recette (mélange et contrôle). 80 époques, batch 2 × accumulation de gradient 4 (effectif 8), AdamW (lr 6×10^{-5} , weight decay 0,01, betas (0,9 ; 0,999)), décroissance polynomiale (power 1,0, warmup 1 époque), BF16, flip horizontal p = 0,5.

Deux grandeurs de routage, correctement nommées. frac est la part des patches traités par chaque expert (onehot.clamp_max(1).mean(C src/moe/patch_moe2d.py) ; comme chaque patch active top_k experts, **sum(frac) == top_k (= 2,0), pas 1**. top_expert_share est la **moyenne des maxima par batch** (la moyenne, sur les batches, de la part du plus grand expert) tandis que part_max est le **maximum des moyennes par batch** (la part du plus grand expert moyennée sur les batches) ; par Jensen top_expert_share $\geq$ part_max (mesuré 0,667 contre 0,501 à l’époque 0). Aucune des deux n’est « la part des patches traités par le premier expert » ; les confondre ferait passer une porte plate pour une porte qui choisit.

4. Cadre expérimental

4.1 Données, holdout, métriques

Annotations fines Cityscapes [Cordts 2016] : 2 975 images train / 500 val, 19 classes d’évaluation. Toutes les évaluations tournent sur le **holdout partagé pré-spécifié** du programme : les 500 premières images val dans l’ordre du loader (first:500) — identique pour les 13 bras, fixé avant l’entraînement de tout bras ; ce n’est *pas* un tirage aléatoire. Le leaderboard officiel Cityscapes n’a **pas** fait l’objet d’une soumission (limite déclarée, §7).

- **mIoU** — dataset-level, depuis une matrice de confusion agrégée unique, estimateur validé **bit-identique à la routine officielle cityscapesScripts** (tests/test_official_miou.py). IoU par classe depuis les mêmes matrices.
- **Boundary F1 (3 px)** — F1 par classe des contours prédits vs GT dans une tolérance de 3 pixels [protocole de Perazzi 2016] ; aussi restreint à {person, rider}.
- **Métriques d’instances piétonnes** — depuis les cartes officielles *_gtFine_instanceIds.png, classes {person, rider} : rappel strict, detection@0,5, précision pixel piéton ; **strates** = toutes / individuelles (instId ≥ 1000) / groupes-foule (instId < 1000), et **terciles de taille** T1 (plus petit) / T2 / T3 (plus grand) des instances individuelles.

- **Fragments** — composantes connexes à 8-voisins par image sommées sur les 19 masques de classe (count_fragments, src/postprocessing/consensus.py).

4.2 Critère primaire pré-enregistré et statistique

Le seul critère primaire pré-enregistré est la **mIoU officielle dataset-level, MoE-V3-CS vs son contrôle apparié en recette** (moe_v3cs vs controle). Test : **bootstrap apparié par image** sur les 500 images du holdout — positions re-tirées avec remplacement, **B = 10 000** réplicats, seed de bootstrap **20260618**, les trois seeds (42, 123, 456) moyennés *dans chaque réplicat*, IC percentile 95 %, p bilatéral = $2 \cdot \min(\text{frac } \Delta \leq 0, \text{frac } \Delta \geq 0)$. Le critère a été déclaré avant les runs d'analyse (protocole P3.10). La famille primaire est la paire unique pré-enregistrée, donc Holm = p là.

Trois familles de multiplicité, toutes rapportées. Le même contraste appartient à trois familles de Holm différentes selon le protocole qui le déclare : la paire unique pré-enregistrée (P3.10, taille 1), la table master des bras-contre-contrôle (P3.14, taille 12), et la famille exploratoire du programme qui ajoute les quatre comparaisons fusion-vs-expert (P3.16, taille 15). Les tailles de famille sont **calculées** depuis les artefacts (len(pairwise)), et chaque valeur de Holm est **recomputée** depuis les p bruts puis comparée à la valeur stockée (accord $< 1 \times 10^{-12}$, check bloquant). C'est la discipline maison héritée de l'erratum v1.1.0 du paper4, où une étiquette de famille écrite à la main avait fini par mal étiqueter les valeurs qu'elle portait.

Deux critères de significativité, jamais confondus. Holm-significatif (p corrigé $< 0,05$ dans la famille déclarée) et IC-excluant-zéro (IC95 brut) sont rapportés **séparément** partout ; le gras dans les tables marque la significativité Holm seulement. Cela compte ici : par ex. truck +4,24 IoU exclut zéro mais ne survit pas au Holm des 19 classes (0,1188).

Non-déterminisme, déclaré. cuDNN benchmark est actif (deterministic: false, BF16). Les chiffres primaires viennent du forward harnais de l'artefact pré-enregistré (P3.10) ; la régénération métier (§5.3) vient d'un second forward GPU indépendant des mêmes checkpoints. Les deux concordent à **$8,58 \times 10^{-4}$ pt** près sur le Δ primaire (+0,449360 contre +0,450218), du même ordre que les $4,13 \times 10^{-3}$ pt déjà documentés dans la sanity de consolidation du programme ; le verdict est identique dans les deux.

5. Résultats

5.1 Critère primaire : positif au seuil brut, ne survit pas à la famille exploratoire

Primaire pré-enregistré, bootstrap apparié par image sur le holdout de 500 images (artefact results/moe_v3_cs/harness/table_controle_v3cs_P310) :

Quantité	MoE-V3-CS	contrôle apparié
mIoU (point)	81,618	81,168
IC95	[80,264 ; 82,709]	[79,802 ; 82,251]
mIoU seed 42	81,814	81,561
mIoU seed 123	81,339	80,556
mIoU seed 456	81,701	81,388

$\Delta(\text{MoE} - \text{contrôle}) = +0,449 \text{ pt} \cdot \text{IC95 } [+0,109 ; +0,820] \cdot p = 0,0066 \rightarrow \text{significatif au seuil brut.}$

Les trois familles de multiplicité, données ensemble (tailles calculées depuis les artefacts, Holm recomputé depuis les p bruts) :

Famille	Taille	Holm du primaire	Artefact source
paire unique pré-enregistrée (P3.10)	1	0,0066 (= p)	harness/table_controle_v3cs_P310.
bras contre contrôle (P3.14)	12	0,0726	p314/master_table.json
exploratoire du programme (P3.16)	15	0,0924	metiers_experts/table_metiers_exp

Lecture honnête : le critère primaire est significatif au seuil brut (p = 0,0066) et **dans la famille pré-enregistrée à 1 paire** (Holm = 0,0066). Il **ne survit pas à la famille exploratoire à 15 paires** (Holm = 0,0924 $> 0,05$) — et **aucun bras du plateau n'y survit non plus** (meilleur Holm 0,0750). Écrit tel quel : sur la mIoU, les conclusions de ce programme reposent sur les **ampleurs et leurs IC**, et la contribution de ce papier porte sur ce que chaque bras **cas** (§5.3), pas sur la significativité post-Holm de la mIoU.

Robustesse inter-forwards. Un second forward GPU indépendant des mêmes checkpoints (chemin de régénération métier, §5.3) donne $\Delta = +0,450218$ pt contre $+0,449360$ pt pour le harnais — un écart de $8,58 \times 10^{-4}$ pt ($6,07 \times 10^{-4}$ pt sur la mIoU du MoE, $2,51 \times 10^{-4}$ pt sur celle du contrôle), soit le non-déterminisme cuDNN/BF16. Même verdict dans les deux sources.




Figure 1: F1 — Δ mIoU des 13 bras contre le contrôle apparié, avec IC95

Figure 1 : Δ mIoU vs le contrôle apparié pour les 13 bras du programme (bootstrap apparié, B = 10 000). MoE-V3-CS est 5^e par amplitude ; les deux familles de Holm sont toutes deux rapportées dans la table T3.

Position parmi les 13 bras (référence : contrôle apparié ; artefact `results/moe_v3_cs/p314/master_table.json`). Les deux familles de Holm sont données, avec leur taille calculée depuis l’artefact :

#	Bras	mIoU	Δ vs contrôle	IC95	p	Holm (12 paires, P3.14)	Holm (15 paires, P3.16)
1	D · CE+Kervadec EDT	81,686	+0,518	[+0,142 ; +0,910]	0,0048	0,0576	0,0750
2	consensus D⊗B	81,652	+0,484	[+0,111 ; +0,871]	0,0082	0,0820	0,1066
3	consensus Dp⊗B	81,647	+0,479	[+0,019 ; +0,957]	0,0396	0,3168	0,4136

#	Bras	mIoU	Δ vs contrôle	IC95	p	Holm (12 paires, P3.14)	Holm (15 paires, P3.16)
4	Dp · CE+SDT (dismap)	81,643	+0,475	[+0,038 ; +0,927]	0,0312	0,2808	0,3960
5	MoE-V3- CS (4 experts) ← ce papier	81,618	+0,449	[+0,109 ; +0,820]	0,0066	0,0726	0,0924
6	A · CE seule	81,283	+0,115	[−0,271 ; +0,525]	0,5722	1,0000	n.c. (a)
7	G · CE+Dice+Blob (Kofler)	81,263	+0,095	[−0,279 ; +0,467]	0,6552	1,0000	1,0000
8	consensus C⊗B	81,236	+0,068	[−0,338 ; +0,472]	0,7758	1,0000	1,0000
9	C · CE+Dice+EDT	81,227	+0,059	[−0,344 ; +0,468]	0,8096	1,0000	1,0000
10	B · CE+Dice (baseline)	81,093	−0,075	[−0,447 ; +0,281]	0,6748	1,0000	1,0000
11	consensus Cp⊗B	81,014	−0,154	[−0,516 ; +0,170]	0,3498	1,0000	1,0000
12	Cp · CE+Dice+SDT	80,890	−0,278	[−0,597 ; +0,016]	0,0628	0,4396	0,6180
—	contrôle (CE+Dice 80 ep, réf)	81,168	0 (réf)	—	—	—	—

(a) A est hors de la famille 15 paires (couverture partielle). Le MoE-V3-CS est **5^e sur 12** par amplitude (5^e sur 13 avec le contrôle, qui à $\Delta = 0$ se classe 10^e). **5 bras ont un p brut < 0,05 ; aucun ne survit au Holm**, ni sur 12 paires (meilleur 0,0576) ni sur 15 (meilleur 0,0750). C’est le point de bascule du papier : puisque l’amplitude de mIoU ne sépare pas les bras de façon significative après correction, la conclusion porte sur **ce que chaque bras casse** (§5.3), où le MoE-V3-CS est premier avec une marge mesurée.

5.2 Diagnostic de routage : la porte ne choisit pas

Relevé dans `routing_moe_v3cs_Binit_seed*.jsonl` (80 époques × 3 seeds), croisé avec les `final_epoch_stats` des summaries (identité vérifiée à 1×10^{-12} sur 8 grandeurs × 3 seeds). Équirépartition exacte de `part_max` pour top-2 parmi 4 experts = **0,5000** (calculée `top_k / n_experts`).

Grandeur	époque 0 (seed 42/123/456)	époque finale (seed 42/123/456)	référence	lecture
entropy_norm	0,99970 / 0,99967 / 0,99955	1,00000 / 0,99771 / 0,99997	1,0 = uniforme	porte quasi uniforme
part_max	0,50056 / 0,50149 / 0,50149	0,5030 / 0,5019 / 0,5019	0,5000 = équirépartition	écart max 0,0030
frac des 4 experts experts morts (frac = 0)	—	[0,4979 ; 0,5030] 0	0,5000 0	aucun expert favorisé aucun effondrement
top_expert_share	0,66700 / 0,66898 / 0,65957	0,59755 / 0,59546 / 0,59695	1,0 = un seul expert	moyenne des maxima par batch, quasi stable
noise_std	1,00 / 1,00 / 1,00	0,00 / 0,00 / 0,00	recuit sur 40 époques	exploration éteinte, la platitude subsiste

Grandeur	époque 0 (seed 42/123/456)	époque finale (seed 42/123/456)	référence	lecture
γ (gamma_absmean)	0,00024 / 0,00023 / 0,00023	0,02026 / 0,01912 / 0,01815	0 = MoE inutile	strictement positif, $\times 77$ à $\times 84$

Lecture. À l'époque finale, la distribution de routage est plate à 99,771 % d'entropie normalisée minimale, part_max vaut 0,5030 / 0,5019 / 0,5019 contre 0,5000 pour l'équirépartition exacte, les quatre experts reçoivent entre 49,79 % et 50,30 % des patches, et **aucun expert n'est mort**. La porte ne choisit donc pas : elle moyenne.

Ce n'est pas un artefact du bruit de Shazeer — et la preuve n'est pas celle qu'on croit. À l'époque finale le bruit est recuit à 0, donc `entropy_token_clean` est *identique par construction* à `entropy_token` : cette égalité-là ne prouve rien (c'est une tautologie). La comparaison **probante** porte sur les **40 époques où le bruit est actif** (std $1,0 \times$ std des logits) : l'écart maximal entre les deux entropies y est de $1,45 \times 10^{-3}$ (seed 42 $9,54 \times 10^{-4}$, seed 123 $9,95 \times 10^{-4}$, seed 456 $1,45 \times 10^{-3}$), tandis que la distribution **sans bruit** y reste plate à $\geq 0,99821$ d'entropie normalisée et part_max y reste entre **[0,50011 ; 0,50217]** de l'équirépartition 0,5000. Autrement dit : la platitude du routage est une propriété de la *porte*, pas du bruit qu'on lui injecte.

La porte ne choisit pas — 80 époques $\times$ 3 seeds
 Zone rose : les 40 époques où le bruit de Shazeer est ACTIF (seule phase où la comparaison avec/sans bruit est probante ; après, le bruit est nul et les deux courbes sont identiques par construction)
 Époque finale : `entropy_norm` 0.99771 au minimum, part_max 0.5019-0.5030 pour 0.5000, 0 expert mort, $|\gamma|$ 0.01815-0.02026




Figure 2: F2 — Routage sur 80 époques $\times$ 3 seeds : frac, entropies, γ

Figure 2 : diagnostics de routage au fil de l'entraînement. Haut : le *frac* par expert reste collé à 0,5000 (équirépartition) sans expert mort. Milieu : l'entropie sans bruit reste $\geq 0,99821$ pendant les 40 époques à bruit actif. Bas : γ croît de 0,00024 à $\approx 0,020$ — le mélange sert, mais comme moyenne.

Pourtant le mélange **sert** : γ , l'échelle résiduelle apprenable par canal (initialisée à 0,0 pour rendre l'époque 0 bit-exacte au contrôle), atteint 0,02026 / 0,01912 / 0,01815 en fin de run contre 0,00024 / 0,00023 / 0,00023 à l'époque 0 ($\times 77$ à $\times 84$). Le gain vient donc de la **moyenne d'experts**, pas de la sélection — la réplcation, sur Cityscapes, du résultat BRATS, avec une autre architecture et un autre point d'accroche.

Limite écrite telle quelle. `entropy_token` du seed 123 (0,98745) est très légèrement sous les deux autres (0,99996, 0,99982) : la thèse tient sur les 3 seeds mais n'est pas d'une uniformité parfaite sur celui-ci.

5.3 Métriques métier : ce que le mélange capte, ce qu'il paie

Holdout first:500, seeds moyennés dans chaque réplcat, bootstrap apparié B = 10 000 (seed 20260618), Holm sur la famille à **15 paires**. Unités : points ($\times 100$), sauf `fragments` = composantes connexes par image. **Gras = Holm < 0,05**. Les deux critères

(Holm et IC-excluant-zéro) sont séparés, jamais confondus.

Métrique	n	contrôle	MoE-V3- CS	$\Delta(\text{MoE-ctl})$	IC95	p	Holm(15)	verdict
mIoU	500	81,168	81,618	+0,450	[+0,110 ; +0,818]	0,0066	0,0924	IC exclut 0, ne survit pas au Holm
boundary_f500px	500	76,627	76,567	-0,061	[-0,178 ; +0,055]	0,3004	1	ns
rappel_str441_instances	441	76,253	76,728	+0,475	[-0,004 ; +0,935]	0,0516	0,2064	ns
precision_473_pixels	473	70,028	70,024	-0,004	[-0,377 ; +0,376]	0,9896	0,9896	ns
instances_441tes_rappel	441	79,975	80,372	+0,397	[-0,028 ; +0,766]	0,0694	0,2776	ns
instances_440individueltes_rappel	440	80,096	80,504	+0,407	[-0,030 ; +0,783]	0,0662	0,2648	ns
instances_63ule_rappel	63	74,584	74,199	-0,384	[-1,536 ; +0,493]	0,4822	1	ns
instances_845ille_T1_rappel	845	64,994	65,796	+0,802	[+0,073 ; +1,510]	0,0330	0,198	IC exclut 0, ne survit pas au Holm
instances_835ille_T3_rappel	835	93,474	93,733	+0,258	[+0,142 ; +0,384]	0,0000	0	Holm- significatif
IoU_person	500	85,152	84,910	-0,242	[-0,429 ; -0,062]	0,0080	0,088	IC exclut 0, ne survit pas au Holm
IoU_rider	500	68,920	68,555	-0,365	[-1,302 ; +0,524]	0,4298	1	ns
fragments	500	519,3	488,0	-31,2	[-35,7 ; -26,7]	0,0000	0	Holm- significatif

(table complète des 20 métriques dans tables/T5_metiers.md). Sur les 20 métriques métier, **2 survivent au Holm** sur la famille 15 paires — *instances_taille_T3_rappel* (+0,26 pt, rappel des plus grandes instances) et *fragments* (-31,2 composantes par image), toutes deux avec $p = 0$ — et **5 ont un IC excluant zéro**. Il serait faux de n'en nommer qu'une : les **deux** survivantes sont *fragments* et *instances_taille_T3_rappel*, et la seconde va *dans le sens de la thèse* : le seul gain métier qui résiste à la multiplicité porte sur les **grandes** instances (T3), tandis que le gain sur les **petites** (T1 +0,80) n'y résiste pas (Holm 0,198). Le mélange améliore ce qui est déjà bien vu et réduit la fragmentation ; il ne répare pas les plus petites instances.

Métriques métier : 2 des 20 survivent au Holm (`instances\_taille\_T3\_rappel`, `fragments`). Les deux critères de significativité sont tracés séparément, jamais confondus.




Figure 3: F3 — Forest plot des métriques métier, deux panneaux à unités distinctes

Figure 3 : $\Delta(\text{MoE} - \text{contrôle})$ des métriques métier avec IC95. Les deux panneaux portent des unités distinctes — les 19 métriques en points sur un axe, *fragments* ($\Delta -31,2$ composantes par image) sur le sien — car les tracer ensemble compresserait les métriques en points d'un facteur ≈ 39 en une bande illisible.

Ce que le mélange capte des experts, et ce qu'il n'hérite pas (Δ vs contrôle, même artefact) :

Métrique	Δ MoE	Δ D	Δ Dp	Δ G	lecture calculée
instances_taille_T3_rappel	+0,802	+2,816	+2,016	-4,080	capte une partie du gain de D/Dp
rappel_strict_instances	+0,475	+2,183	+1,719	-3,417	capte une partie du gain de D/Dp
precision_ped_pixels	0,004	-22,195	-15,020	-6,763	perdre, mais 0,00 $\ll -22,20$ (D)
instances_foule_rappel	+0,384	+1,511	+1,319	-4,612	perdre, mais 0,38 $\ll -4,61$ (G)
traffic light (par classe)	-0,081	-2,602	-2,340	+0,470	n'hérite pas de la perte boundary/distmap
boundary_f1_3px	-0,061	+0,677	+0,545	+0,376	neutre

Lecture calculée : le MoE-V3-CS capte une partie du gain d’instances de D/Dp (T1 +0,80 contre +2,82 et +2,02) **sans** hériter ni de leur perte `traffic light` (−0,08 contre −2,60 et −2,34) ni du rappel piéton massacré par G (+0,47 contre −3,42). Sa contrepartie mesurée : **aucun gain de contours** (`boundary_f1_3px` −0,061, ns) — cohérent avec la §5.2, une moyenne d’experts lisse les spécialités de contour. La pire famille du mélange est contours (−0,06 pt en moyenne) et c’est sa **seule** famille négative (1 sur 5).

5.4 IoU par classe : trois critères, donnés séparément

19 classes Cityscapes, référence = contrôle apparié, Holm sur la **famille des 19 classes** (recomputé depuis les p bruts, écart max 0,0). Gras = Holm(19) < 0,05. Sur les 19 classes : **11 en hausse, 8 en baisse**.

Classe	IoU MoE	IoU ctl	$\Delta(\text{MoE-ctl})$	IC95	p	Holm(19)	ΔD	ΔDp	ΔG	ΔB
truck	84,834	80,593	+4,241	[+0,438 ; +8,752]	0,0066	0,1188	+4,94	+5,19	+3,43	−0,35
wall	58,698	56,147	+2,551	[−1,085 ; +6,897]	0,2000	1	+5,49	+3,08	+1,07	+1,77
train	83,463	82,234	+1,229	[+0,054 ; +2,820]	0,0408	0,5712	+0,40	+0,66	−1,04	+1,50
fence	66,683	65,807	+0,875	[−0,271 ; +2,298]	0,1586	1	+1,21	+1,06	−0,46	+0,26
sidewalk	87,296	86,975	+0,321	[+0,040 ; +0,660]	0,0224	0,336	+0,62	+0,48	+0,06	+0,09
road	98,468	98,411	+0,057	[+0,013 ; +0,111]	0,0078	0,1326	+0,05	+0,07	+0,04	+0,03
person	84,910	85,153	−0,244	[−0,433 ; −0,062]	0,0078	0,1326	−0,19	−0,25	+0,07	−0,26
bicycle	80,068	80,333	−0,265	[−0,408 ; −0,121]	0,0002	0,0038	−0,70	−0,53	+0,05	−0,52

(lignes sélectionnées ; table complète des 19 classes dans `tables/T6_perclass.md`). Le classement par **amplitude** et le classement par **significativité** ne coïncident pas ; les confondre produirait une affirmation fausse. Les trois critères sont donnés tels quels :

1. **Plus fortes amplitudes** (Δ décroissant) : truck +4,24, wall +2,55, train +1,23, fence +0,88.
2. **IC excluant zéro** (le critère « significatif » de P3.16) : hausses truck +4,24, train +1,23, sidewalk +0,32, road +0,06 ; baisses person −0,24, bicycle −0,26.
3. **Holm sur la famille des 19 classes** : **aucune hausse ne survit** ; la seule classe survivante est une **baisse** — bicycle (Holm 0,0038).

C’est le point d’honnêteté central de cette table : le gain le plus spectaculaire (truck +4,24 pt) a un IC qui exclut zéro mais **ne survit pas** au Holm des 19 classes (0,1188), parce que son IC est large ([+0,44 ; +8,75]) sur une classe rare. Le seul effet par classe qui résiste à la correction multiple est un **coût** (bicycle), pas un gain. Les coûts sont faibles et distribués : bicycle −0,26, motorcycle −0,31, rider −0,37.

IoU par classe — trois critères donnés séparément
 Plus fortes amplitudes : truck, wall, train, fence · IC95 excluant 0 : truck, train, sidewalk, road (hausse) et person, bicycle (baisse) · Holm(19) : AUCUNE hausse ne survit, la seule classe survivante est une baisse (bicycle, Holm 0.0038)




Figure 4: F5 — Heatmap IoU par classe, MoE vs contrôle et vs les quatre spécialistes

Figure 5 : Δ IoU par classe. Le mélange retrouve 82 % du meilleur gain spécialiste sur truck ($Dp +5,19$) et 82 % sur train (où le meilleur expert est $B +1,50$, pas D ni Dp — un dénominateur limité à D/Dp aurait fait écrire « 186 % du meilleur gain spécialiste », ce qui ne veut rien dire), tout en gardant la perte traffic light à 3 % de celle de D et la perte piéton à 95 % de celle de B .

5.5 Polyvalence : le seul polyvalent, premier sur rien

Le critère de polyvalence pré-enregistré du programme : **36 endpoints** (19 IoU par classe + 17 métriques métier) $\times$ 13 bras, même holdout et bootstrap. « Dommages maximal » = le pire Δ au niveau endpoint vs contrôle (plus proche de 0 = aucun point faible). Les critères T0-T4 ont été écrits **avant** lecture des résultats, et chaque verdict ci-dessous est **recalculé ici depuis les deltas et les rangs bruts**, puis comparé au verdict stocké — la thèse « seul bras polyvalent » est re-démontrée, pas recopiée.

Critère	Énoncé	Résultat recalculé	Verdict
T0	Δ IoU significatif et aucun des 36 endpoints à plus de 1 pt sous la référence et aucune des 19 classes dégradée de plus de 0,5 pt	1 bras sur les 11 classés contre la référence : MoE-V3-CS	✓
T1	dommage maximal le plus faible du plateau	-0,53 pt (instances_foule_det05) contre -1,90 (consensus C0B) et -22,20 (D) — marge 1,37 pt	✓
T2	Δ IoU significatif malgré tout	$\Delta +0,45$ pt, $p = 0,0066$, Holm(12) 0,0726, Holm(15) 0,0924	✓ au seuil brut, × après Holm exploratoire — écrit tel quel

Critère	Énoncé	Résultat recalculé	Verdict
T3	aucun endpoint gagné outright	0 rang 1 sur 36 (D en a 16), pire rang 11/12 sur instances_foule_rappel, jamais dernier (0 dernière place)	✓
T4	verdict stable seed par seed	1 ^{er} en dommage sur 2 seeds sur 3 (42, 456 ; seed 123 → 3 ^e)	× partiel

Dommage maximal par bras — le classement qui fonde la thèse (table complète dans tables/T7_polyvalence.md) :

Rang	Bras	dommage max (pt)	endpoint	z	Δ mIoU (pt)	p	prix par pt de mIoU	percentile moyen	pire rang	#1
1	MoE-V3-CS (4 experts)	-0,53	instances_foule_det05	-0,37	+0,545	0,0066	-1,2	60,4	11/12	0
2	consensus C⊗B	-1,90	IoU_bus	-1,47	+0,07	0,7866	—	44,0	13/13	0
6	consensus D⊗B	-4,77	precision_1600_pixels	-0,74	+0,48	0,0376	-9,9	69,0	12/12	4
9	consensus D⊗B	-8,70	precision_1600_pixels	-1,35	+0,49	0,0082	-17,9	71,9	12/13	3
10	Dp · CE+SDT (ditmap)	-15,02	precision_1600_pixels	-2,32	+0,47	0,0330	-31,9	72,7	13/13	3
11	D · CE+Kervadec EDT	-22,20	precision_1600_pixels	-3,44	+0,52	0,0050	-43,1	77,3	13/13	16

« Prix par point de mIoU » = dommage maximal divisé par le Δ mIoU, pour les bras dont le Δ mIoU est significatif au seuil brut : c'est le taux de change entre le gain global et ce que le bras casse. Le MoE-V3-CS est le moins cher du plateau d'un facteur mesuré (-1,2 contre -43,1 pour D).

Tout rang porte le dénominateur de son propre endpoint. Le pire rang du mélange est **11/12**, atteint sur instances_foule_rappel et instances_foule_det05. Le dénominateur n'est **pas constant** (ce n'est pas toujours 13) : le bras A est en couverture partielle (annexe_couverture_partielle de P3.17), classé sur seulement **20** des 36 endpoints, donc les 16 autres ne classent que **12** bras. « Jamais dernier » reste vrai (11 < 12, la dernière place y est 12), mais avec le bon dénominateur.

Niveau moyen : « bon partout » ≠ « meilleur partout ». En percentile moyen, D (77,3) > Dp (72,7) > consensus D⊗B (71,9) > **MoE-V3-CS (60,4, 5^e sur 11)**. Sur une cible unique, le spécialiste reste devant. Le mélange n'est premier sur **aucun** des 36 endpoints (D en gagne 16). Ce qu'il est le seul à faire, c'est n'être **cassé nulle part** : dommage maximal -0,53 pt là où D descend à -22,20 pt.

Deux compteurs, à ne pas confondre (tous deux calculés) : **22 des 36 endpoints sont au-dessus du contrôle** ($\Delta > 0$; 14 en dessous, aucun nul) et **28 sont dans la moitié haute du classement** parmi les 12 bras (8 dans la moitié basse). Le second ne mesure pas un signe mais une **position relative** : un bras peut être dans la moitié haute tout en restant sous le contrôle, et inversement.




Figure 5: F4 — Polyvalence : 4 panneaux (dommage, percentile, stabilité seed, familles)

Figure 4 : le verdict de polyvalence. Le mélange est premier en dommage maximal ($-0,53$ pt, marge $1,37$ pt) mais 5^e en percentile moyen ($60,4$) et premier sur 0 des 36 endpoints — le polyvalent n’est pas le meilleur.

Stabilité seed par seed. Le mélange est le bras le moins abîmé sur 2 seeds sur 3 (42, 456) ; le seed 123 le place 3^e derrière consensus C $\odot$ B et Cp $\odot$ B — mais ces deux bras ont un Δ mIoU de $+0,07$ et $-0,15$ pt (non significatifs) : ils ne cassent rien parce qu’ils ne font rien. C’est la raison pour laquelle T4 est déclaré **partiel** plutôt que passé.

6. Discussion

6.1 Pourquoi une moyenne d’experts bat une sélection

La porte reste plate (§5.2), pourtant le mélange bat son contrôle apparié ($+0,449$ pt, $p = 0,0066$) et γ croît jusqu’à $\approx 0,020$. La lecture que les mesures soutiennent est que le gain vient de l’**initialisation par experts**, pas du routage : partir de quatre spécialistes différenciés (distance de Frobenius relative médiane $0,538$ inter-méthodes) et en faire la moyenne avec une échelle résiduelle apprenable par canal produit une fonction qui est meilleure que le contrôle *partout en moyenne* sans jamais s’engager sur un expert par patch. C’est le même mécanisme que celui rapporté par le volet BRATS [DOI 10.5281/zenodo.22903668], sur une autre architecture et un autre point d’accroche — c’est l’argument de générosité de ce papier. La platitude est une propriété de la porte, pas du bruit injecté : pendant les 40 époques à bruit actif la distribution sans bruit est déjà plate ($\geq 0,99821$) et `part_max` reste à $0,00011$ - $0,00217$ de l’équirépartition.

6.2 Le garde-fou résiduel γ est un fait architectural, pas un réglage

γ n’était **pas** nécessaire côté BRATS (blocs MedNeXt identiques partout + GroupNorm : les experts voyaient au point d’accroche une distribution proche de celle sur laquelle ils avaient été entraînés). Il est **indispensable** ici : sans lui la recette brute coûte $-28,1$ points de mIoU à l’époque 0, parce que les latéraux UPerNet + BatchNorm présentent aux experts, en `head.fpn_bottleneck`, une distribution qu’ils n’ont jamais traitée et sans renormalisation avant le classifier. Initialiser γ à 0 rend l’époque 0 bit-exacte au contrôle, et fait de $|\gamma|$ un diagnostic direct de la thèse : $|\gamma| \rightarrow 0$ signifierait que le mélange est inutile ; $|\gamma| \approx 0,020$ signifie qu’il contribue. C’est une différence **mesurée** entre les deux datasets, pas un réglage choisi après coup.

6.3 Pourquoi aucun gain par classe ne survit au Holm alors que le mélange gagne

Le seul effet par classe qui résiste au Holm des 19 classes est un **coût** (bicycle, $-0,26$, Holm $0,0038$) ; le plus grand gain (truck $+4,24$) a un IC large sur une classe rare et ne survit pas. Ce n’est pas contradictoire avec le primaire positif : la mIoU est la *moyenne sur 19 classes*, et le mélange élève la moyenne en étalant de petits gains sur beaucoup de classes (11 hausses) tout en gardant les baisses faibles et distribuées (pire $-0,37$ sur rider). Un Holm par classe est sous-puissant pour exactement ce genre d’effet distribué — c’est pourquoi les conclusions du programme reposent sur les amplitudes et les IC, et sur le critère de polyvalence (§5.5) plutôt que sur la significativité par classe.

6.4 Relation aux bras de consensus

Deux bras de consensus sans entraînement ($D\oslash B +0,484$, $Dp\oslash B +0,479$) atteignent une amplitude mIoU légèrement supérieure au mélange (+0,449), et l'un ($D\oslash B$) a un percentile moyen plus élevé (71,9 contre 60,4). Mais chaque bras de consensus porte un dommage maximal de $-8,70$ et $-4,77$ pt (précision pixel piéton), contre $-0,53$ pt pour le mélange, et chacun gagne outright sur 3 et 4 endpoints respectivement pendant que le mélange n'en gagne aucun. Le mélange n'est pas le bras le plus fort ; c'est le **seul qui n'est cassé nulle part**, ce qui est précisément la propriété que le critère pré-enregistré T0 a été écrit pour isoler.

7. Limites

1. **Holdout first:500.** Un sous-ensemble pré-spécifié du val, identique pour les 13 bras et fixé avant entraînement — mais pas un tirage aléatoire, et le leaderboard officiel n'a pas fait l'objet d'une soumission.
 2. **Aucun bras significatif sur la mIoU après Holm.** Meilleur p brut = 0,0048 → Holm 0,0576 sur la famille 12 paires, 0,0750 sur la famille exploratoire 15 paires. Les conclusions du programme sur la mIoU reposent sur les amplitudes et les IC, écrites comme telles ; le primaire ne survit qu'à la famille pré-enregistrée à 1 paire.
 3. **Un seul point d'accroche, une seule configuration de MoE.** head.fpn_bottleneck seulement ; 4 experts, top-2, grille 3×3 seulement. Aucun sweep sur le nombre d'experts, le point d'accroche, top_k ou la grille.
 4. **Coût.** Les quatre experts doivent exister (4×160 époques) *plus* 80 époques de mélange et 80 de contrôle ; le mélange coûte **+24,7 % de temps par époque** (762 s contre 611 s) et **+3,7 Go de VRAM** (35,2 contre 31,5 Go) face au contrôle, $\approx 17,0$ h par seed.
 5. **Contrôle apparié en recette, pas en budget total.** Le contrôle entraîne 80 époques (la recette du mélange) ; un contrôle à 160 époques n'a pas été entraîné. La comparaison est appariée en *recette*, pas en calcul total.
 6. **Seed 123 légèrement moins uniforme.** entropy_token 0,98745 contre 0,99996 / 0,99982 ; T4 (stabilité seed par seed) est **partiel** (1^{er} en dommage sur 2 seeds sur 3), pas passé.
 7. **n = 3 seeds.** Les effets sous 0,5 pt sont sous-puissants au niveau seed ; l'inférence primaire est le bootstrap apparié sur 500 images, qui sonde l'échantillonnage du jeu d'évaluation, pas la variance inter-seeds.
 8. **Non-déterminisme cuDNN/BF16 déclaré.** Deux forwards indépendants des mêmes checkpoints diffèrent de $8,58 \times 10^{-4}$ pt sur le Δ primaire (verdicts identiques) ; des reruns GPU bit-exacts ne sont revendiqués nulle part.
 9. **L'artefact de polyvalence mélange deux forwards.** Ses colonnes IoU par classe viennent de l'attribution P3.16 ($\Delta +0,449360$) et sa colonne mIoU de la régénération métier ($\Delta +0,450218$) ; l'identité « moyenne des 19 Δ par classe == Δ mIoU » est exacte *dans* un artefact (vérifié, écart 0) mais seulement à $8,58 \times 10^{-4}$ pt près entre les deux — le même écart inter-forwards déclaré plus haut, pas une incohérence.
-

8. Conclusion

Insérer un mélange par patch dans un segmenteur Cityscapes pleine résolution, initialiser ses quatre experts bit à bit depuis quatre spécialistes de loss du même seed, entraîner la porte et une échelle résiduelle initialisée à zéro pendant 80 époques, et le résultat est : **le mélange bat son contrôle apparié en recette** (Δ mIoU +0,449 pt [+0,109 ; +0,820], $p = 0,0066$, Holm = 0,0066 dans la famille pré-enregistrée à 1 paire ; il ne survit pas à la famille exploratoire 15 paires, Holm = 0,0924, où aucun bras du plateau ne survit), **et sa porte ne choisit pas** — routage plat à l'époque finale (entropie normalisée minimale 0,99771, part_max à 0,0030 de l'équirépartition 0,5000, zéro expert mort), une platitude qui est une propriété de la porte et non du bruit recuit (sur les 40 époques à bruit actif la distribution sans bruit reste $\geq 0,99821$), pendant que γ croît de 0,00024 à $\approx 0,020$. Le gain vient de la **moyenne d'experts**, pas de la sélection — la réplique, sur un second dataset, une seconde architecture et un second point d'accroche, du résultat BRATS *The Gate Does Not Choose* [DOI 10.5281/zenodo.22903668], dont ce papier ne reprend aucun chiffre. Sur le critère de polyvalence à 36 endpoints du programme, le mélange est le **seul polyvalent** (dommage maximal $-0,53$ pt, marge 1,37 pt, prix $-1,2$ pt par point de mIoU contre $-43,1$ pour D) tout en étant **premier sur aucun** des 36 endpoints et 5^e en percentile moyen : bon partout n'est pas meilleur partout. La porte ne choisit toujours pas — et c'est exactement pourquoi le mélange est le seul bras qui n'est cassé nulle part.

Code, configs, pointeurs d'artefacts par bras, tables, figures et scripts de régénération : github.com/guillaume-cassez/cityscape-moe-experts (bundle de publication de ce papier). Compagnons de programme : Cityscapes distmap [DOI 10.5281/zenodo.21006236], ablation boundary Cityscapes [DOI 10.5281/zenodo.21006393], blob loss Cityscapes [DOI 10.5281/zenodo.23083560], MoE-V3 BRATS (antériorité) [DOI 10.5281/zenodo.22903668 ; concept 10.5281/zenodo.22776410].

Annexe A — Temps d’exécution et reproductibilité

Étape	Matériel	Temps	Sortie
4 experts (160 ep chacun, 3 seeds)	1 × RTX PRO 6000 96 Go Blackwell	pré-existants (bras com- pagnons)	head.fpn_convs.0 de B, D, Dp, G
Mélange, 80 ep, 1 seed	idem	17,0 h (762 s/ep, 35,2 Go)	checkpoints/moe_v3cs_Binit_seed{s}/epoch_080.p
Contrôle, 80 ep, 1 seed	idem	≈ 13,6 h (611 s/ep, 31,5 Go)	checkpoints/control_nomoe_Binit_seed{s}/epoch_
Bootstrap primaire (harnais)	CPU	minutes	results/moe_v3_cs/harness/table_controle_v3cs_
Diagnostic de routage	CPU	secondes	routing_moe_v3cs_Binit_seed*.jsonl (80 ep × 3 seeds)
Tables + figures de ce papier	CPU (sans GPU)	≈ 1 s	papers/paper3/{tables,figures}/

Seeds de reproductibilité. Les seeds d’entraînement 42, 123, 456 sont fixés globalement (PyTorch, NumPy, random Python, CUDA). Le seed de bootstrap est fixé (20260618, B = 10 000) et partagé par toutes les tables du programme, donc tous les IC et p-values sont exactement re-dérivables depuis les artefacts par image publiés. cuDNN benchmark est laissé **actif** (`deterministic: false`) pour la vitesse d’entraînement ; des reruns GPU bit-exacts ne sont donc pas revendiqués — la déclaration de reproductibilité est : mêmes artefacts → mêmes statistiques bit à bit (vérifié, 257 checks bloquants dans `tables/SANITY.md`), et forwards indépendants des mêmes checkpoints → accord à $8,58 \times 10^{-4}$ pt près sur le Δ primaire (mesuré). Les tables et figures de ce papier se régénèrent **sans GPU** depuis la source consolidée assertée `tables/paper3_tables.json` (`scripts/p3_moe_tables.py`, `scripts/p3_moe_figures.py`).

Références

- Cordts *et al.* (2016). *The Cityscapes dataset for semantic urban scene understanding*. CVPR.
 - Cassez (2026a). *Distance-Map Auxiliary Regression for Full-Resolution Cityscapes Segmentation*. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.21006236.
 - Cassez (2026b). *Boundary Loss Ablation for Full-Resolution Cityscapes Segmentation: When Dice Helps and When It Doesn't*. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.21006393.
 - Cassez (2026c). *Equal Weight per Instance Does Not Pay Alone: A Blob-Loss Auxiliary on Full-Resolution Cityscapes*. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.23083560.
 - Cassez & Larnier (2026d). *The Gate Does Not Choose: An Expert-Initialised Mixture-of-Experts Outperforms 24 Arms on BRATS 2023*. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22903668 (concept 10.5281/zenodo.22776410).
 - Cassez & Larnier (2026e). *Two Models That Agree Beat the Best of Them Alone: Parameter-Free Connected-Component Consensus (BRATS)*. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22904810.
 - Kervadec *et al.* (2019). *Boundary loss for highly unbalanced segmentation*. MIDL. arXiv:1812.07032.
 - Kofler *et al.* (2023). *Blob loss for biomedical image segmentation*. IPMI. arXiv:2205.08209.
 - Lepikhin *et al.* (2020). *GShard: Scaling giant models with conditional computation and automatic sharding*. ICLR 2021. arXiv:2006.16668.
 - Perazzi *et al.* (2016). *A benchmark dataset and evaluation methodology for video object segmentation*. CVPR.
 - Shazeer *et al.* (2017). *Outrageously Large Neural Networks: The Sparsely-Gated Mixture-of-Experts Layer*. ICLR. arXiv:1701.06538.
 - Woo *et al.* (2023). *ConvNeXt V2: co-designing and scaling ConvNets with masked autoencoders*. CVPR. arXiv:2301.00808.
 - Xiao *et al.* (2018). *Unified perceptual parsing for scene understanding*. ECCV. arXiv:1807.10221.
-