

PROTOCOLE – SPIDER - KEYLOGGER

REQUETE CLIENT AU SERVEUR

REQUÊTE CLIENT	REPONSE SERVEUR	DETAILS
START_CONNECTION TIME_S	LOGGED	Début de la connexion
KEY_PRESSED TIME_S PID PROC_NAME BUFFER	COMMAND_OK	Envoie touche pressée au serveur
MOUSE_POSITION TIME_S X Y PID PROC_NAME	COMMAND_OK	Envoie de la position de la souris
MOUSE_BUTTON_PRESSED TIME_S PID PROC_NAME BUFFER	COMMAND_OK	Envoie notification bouton de souris pressé
STOP_CONNECTION TIME_S	DISCONNECTED	Fermeture de la connexion

REQUETE SERVEUR AUX CLIENTS

REQUÊTE SERVEUR	REPONSE CLIENT	DETAILS
MOUSE_POSITION	MOUSE_POSITION TIME_S X Y PID PROC_NAME	Demande MOUSE_POSITION client
KEY_PRESSED	KEY_PRESSED TIME_S PID PROC_NAME BUFFER	Demande KEY_PRESSED client
STOP_CONNECTION	DISCONNECTED	Fermeture de la connexion

CODES D'ERREURS

REQUÊTE CALLBACK	DETAILS
COMMAND_OK	La commande a correctement été exécuté
UNKNOWN_COMMAND	La commande envoyée n'a pas été reconnu
INVALID_PARAM	Le(s) paramètre(s) passés ne sont pas valides

SYNTAXE DU BUFFER MOUSE_POSITION :

"NAME_CLICK;NAME_CLICK;NAME_CLICK;[...]"

VALEURS POSSIBLES POUR CLICK_NAME :

LEFT_CLICK | RIGHT_CLICK | SCROLL_CLICK | SCROLL_UP | SCROLL_DOWN | BUTTON_1 | BUTTON_2