

Guia ràpida d'ús de GPUs a Boada

Cues

- **cuda3080**: temps màxim: 15 minuts, gpu mínim: 1, gpu màxim: 4 rtx3080
- **cuda4090**: temps màxim: 15 minuts, gpu mínim: 1, gpu màxim: 1 rtx4090
- **cudabig3080**: temps màxim: 8 hores, gpu mínim: 1, gpu màxim: 4 rtx3080
- **cudabig4090**: temps màxim: 8 hores, gpu mínim: 1, gpu màxim: 1 rtx4090

Grups d'usuari

- **cuda**: per fer servir les cues de màxim 15 minuts.
- **cudabig**: per fer servir les cues de 8 hores.

Un usuari pot pertànyer a més d'un grup.

Sessió interactiva a un node amb GPUs

- `salloc -A GRUP_USUARI -p cuda --qos=NOM_CUA --gres=gpu:MODEL_GPU:NUM_GPUS srun --pty /bin/bash`

Exemples:

- `salloc -A cuda -p cuda --qos=cuda3080 --gres=gpu:rtx3080:1 srun --pty /bin/bash`
- `salloc -A cuda -p cuda --qos=cuda3080 --gres=gpu:rtx3080:4 srun --pty /bin/bash`
- `salloc -A cudabig -p cuda --qos=cudabig3080 --gres=gpu:rtx3080:4 srun --pty /bin/bash`
- `salloc -A cudabig -p cuda --qos=cudabig4090 --gres=gpu:rtx4090:1 srun --pty /bin/bash`

Execució batch a un node amb GPUs

- `sbatch -A GRUP_USUARI -p cuda --qos=NOM_CUA --gres=gpu:MODEL_GPU:NUM_GPUS NOM_JOB.sh`

Exemples:

- `sbatch -A cudabig -p cuda --qos=cudabig3080 --gres=gpu:rtx3080:4 testgpu.sh`
- `sbatch -A cuda -p cuda --qos=cuda4090 --gres=gpu:rtx4090:1 testgpu.sh`

Hi ha l'opció de posar els paràmetres al mateix job per no haver-los de passar a la comanda:

```
#!/bin/sh
#SBATCH --job-name=NOM_JOB
#SBATCH -A cudabig
#SBATCH -p cuda
#SBATCH --qos=cudabig3080
#SBATCH --gres=gpu:rtx3080:4
```

I executar la comanda fent: **sbatch NOM_JOB.sh**