Título del tfg en español

Título del tfg en inglés

Trabajo Fin de Grado en Matemáticas
Universidad de Málaga

Autor: Guillermo Cascales Ñíguez

Área de conocimiento y/o departamento: Departamento de Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa y Matemática Aplicada

Fecha de presentación: (mes y año)

Tema:

Tipo: (trabajo de revisión bibliográfica, de iniciación a la investigación,...)

Modalidad: (individual o grupal)

Número de páginas (sin incluir introducción, bibliografía ni anexos):

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL TFG

D./Dña. *(nombre del autor)*, con DNI (NIE o pasaporte) *(DNI, NIE o pasaporte)*, estudiante del Grado en *(titulación)* de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, **DECLARO:**

Que he realizado el Trabajo Fin de Grado titulado "*(Título)*" y que lo presento para su evaluación. Dicho trabajo es original y todas las fuentes bibliográficas utilizadas para su realización han sido debidamente citadas en el mismo.

De no cumplir con este compromiso, soy consciente de que, de acuerdo con la normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes del estudiantado de la Universidad de Málaga de 23 de julio de 2019, esto podrá conllevar la calificación de suspenso en la asignatura, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudiera incurrir en caso de plagio.

Para que así conste, firmo la presente en Málaga, el *(fecha)*

Fdo:.....

Índice general

Resumen I

Abstract I

Introducción I

1. Introducción al Aprendizaje Automático **1**
1. Conceptos básicos 1
1.1. Subsección 1
1.2. Subsección 1

2. Título del capítulo **2**
1. Una primera sección 2
1.1. Subsección 2
1.2. Subsección 2

Bibliografía **2**

El Título aquí

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado se sitúa en el ámbito del aprendizaje automático (Machine Learning). En particular, se analiza en profundidad la arquitectura de las Redes Neuronales para luego ser aplicadas en el campo de la detección de anomalías, encargado de encontrar patrones o eventos que se salgan de la normalidad en un sistema. En primer lugar, se analizan desde un enfoque teórico los elementos básicos de la teoría del Machine Learning, como los de clasificador, función de pérdida, error de entrenamiento y test, aprendizaje PAC, dimensión VC, red neuronal, función de activación o entrenamiento, de los que este trabajo se sirve para mostrar los resultados y métodos centrales en este área como pueden ser el teorema fundamental del aprendizaje PAC, el descenso de gradiente, la regularización o los autoencodificadores. Finalmente, el marco teórico desarrollado se ejemplifica experimentalmente mediante una aplicación práctica sobre un dataset real de detección de fraude en transacciones financieras con tarjetas de crédito.

Palabras clave:

Aprendizaje automático, Redes neuronales, Aprendizaje PAC, Autoencodificadores, Detección de anomalías, Redes neuronales de replicación.

El Título (en inglés) aquí

Abstract

Text.

key words:

KEY WORDS.

Introducción

Desde tiempos inmemoriales, los humanos hemos soñado con crear una máquina que fuese capaz de pensar. En cuanto aparecieron los primeros ordenadores, no tardamos mucho tiempo en imaginarnos un futuro con robots que tuvieran capacidad de raciocinio, que pudiesen juzgar de la misma forma y facilidad con la que una persona lo hace.

En sus primeros días, la *inteligencia artificial* (IA) resolvió rápidamente problemas intelectualmente complicados para los humanos. Por ejemplo, el ENIAC, uno de los primeros computadores de propósito general, era capaz de calcular la potencia 660.000 de un número de 10 cifras en tan sólo 1,5 segundos, y fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería destinadas al Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos.

Pero el verdadero reto no era resolver problemas que pudieran ser descritos mediante una lista de reglas matemáticas y formales, sino aquellas tareas que son sencillas y automáticas para las personas, como reconocer una cara o el lenguaje hablado, pero al mismo tiempo muy difíciles de describir formalmente. Los primeros intentos de atacar a este problema se basaban principalmente en una serie de reglas. En el caso de identificar lenguaje hablado, el algoritmo busca si la persona está diciendo una letra en particular. Pero cada persona tiene un tono distinto, por lo que un conjunto de reglas que buscase cada letra y se tuviese que adaptar al tono y acento del usuario, además de poco efectivo sería muy tedioso de elaborar.

En su lugar, podemos elaborar un algoritmo que no resolverá directamente la tarea, sino que usará datos extraídos previamente (en el ejemplo del reconocimiento de voz, serían numerosas grabaciones transcritas) para así intentar *aprender* el verdadero algoritmo, que se el que luego hará la tarea de *predicción*. En definitiva, tenemos dos fases: una primera *fase de entrenamiento* donde se aprende el algoritmo, y una segunda *fase de predicción* en la que se use el algoritmo para resolver la tarea. Esta última fase de predicción suele ser más barata computacionalmente a diferencia que la fase de entrenamiento, la cual es más lenta y necesita de hardware de mayor potencia y coste.

De este modo, este trabajo se centra en la resolución de los problemas intuitivos, evitando que un operador humano se encargue de traducir a la máquina formalmente el conocimiento que necesita. En su lugar, centraremos los esfuerzos en hacer que el computador capture el conocimiento extrayendo patrones de datos en crudo, lo que se conoce como *aprendizaje automático* (*machine learning*).

El rendimiento de estos algoritmos de aprendizaje automático dependen enormemente de la *representación* de los datos. Por ejemplo, si entrenamos un clasificador que estime la probabilidad de que un paciente tenga cáncer de pulmón, el algoritmo no examinará

al paciente directamente. En cambio, el doctor extraerá una serie de *características* del paciente, como su edad, si fuma o no, la densidad de los tejidos, la forma de los órganos, etc., y el algoritmo será capaz de aprender patrones útiles para predecir la probabilidad de que el paciente tenga cáncer de pulmón.

Ahora bien, saber qué características en concreto extraer es una tarea complicada. Si queremos, por ejemplo, desarrollar un programa que detecte cápsulas de medicamentos defectuosas en base a imágenes de éstas, quizás podríamos buscar si tienen un agujero o si están chafadas. Sin embargo, describir cómo se ve un agujero o cuál es la forma de la cápsula en términos de valores de píxeles en una imagen es muy difícil, pues esta última se podría ver alterada por un texto impreso en la pastilla, como ocurre en la Figura 1.



(a) Cápsula en buen estado



(b) Cápsula con una perforación

Figura 1: La detección del agujero en la cápsula se ve dificultada por la presencia de un texto que tiene el mismo color.

Una solución a este problema es usar el aprendizaje automático no sólo para devolver una clasificación en base a una representación, sino además para devolver dicha representación como tal. Esto se conoce como *aprendizaje de características* (*representation learning*). Los *autoencodificadores* (*autoencoders*) son un ejemplo de representation learning. Éstos combinan un *encodificador*, que transforma los datos de entrada en otra representación, para luego usar un *decodificador* que convierte esta nueva representación de vuelta en el formato original. La idea es entrenar el autoencoder para que preserve la mayor cantidad de información posible cuando reciba un input. El output también guarda ciertas propiedades, aunque de eso, y de los diferentes tipos de autoencoder se hablará más tarde.

Capítulo 1

Introducción al Aprendizaje Automático

1. Conceptos básicos

Algunas de las tareas típicas que se trabajan en el machine learning son

1.1. Subsección

Una sección dentro de una sección se denomina subsección.

1.2. Subsección

Una sección dentro de una sección se denomina subsección.

Subsubsección

Esto es una sección dentro de una subsección, o sea, una subsubsección.

Capítulo 2

Título del capítulo

1. Una primera sección

Esta es la primera sección del segundo capítulo.

1.1. Subsección

Una sección dentro de una sección se denomina subsección.

1.2. Subsección

Una sección dentro de una sección se denomina subsección.

Subsubsección

Esto es una sección dentro de una subsección, o sea, una subsubsección. Esto es un ejemplo de cita [1]

Bibliografía

[1] E. I. Zelmanov. Lie algebras with finite gradation. *Mat. Sb. (N.S.)*, 124(166)(3):353–392, 1984.