

PARTE C. RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA

Uno de los propósitos del Tomo 4, es el que incluya la parte conceptual e informativa ajena a la inflación, brindando así al usuario un volumen relativamente menos perecedero que los Tomos 1, 2 y 3.

Este es el caso de los rendimientos de mano de obra, los cuales aunque se revisan periódicamente, en realidad no sufren modificaciones sustanciales salvo en caso de errores o cambios de criterio o cuadrillas de personal.

En el Tomo 1 se tienen mas de 700 conceptos de obra analizados con detalle y bajo dos niveles de costo de salarios y de material, mismos que se actualizan por el efecto inflacionario.

La lista de ítems de dicho Tomo 1, la presentamos a continuación con los siguientes datos para cada concepto:

$$C, B - A$$

en donde C es el número de cuadrilla involucrada, B es el rendimiento "bajo" y A es el "alto. En algunos casos se manejan dos parejas de números:

$$C1,M1 + C2,M2$$

en donde intervienen 2 cuadrillas "C1" y "C2", presentándose solo los rendimientos medios (M1 y M2).

Las cuadrillas empleadas son:

#	Cuadrilla
1	Peón
2	1/4 albañil + Peón
3	Carpintero + Ayudante
4	1/2 Fierrero + Ayudante
5	Albañil + Peón
6	Especialista + Peón
7	Albañil + 2 Ayudantes + 2 Peones
8	Especialista + Ayudante
9	Cabo maniobras + Maniobrista
10	10 Peones
11	Poblador + Ayudante
12	3 Albañil + 3 Ayudante + 4 Peón
20	Tubero 1a. + 2 Tubero 2a. + 4 Peón
21	Plomero + Ayudante + Peón
22	Especialista + Ayudante + Peón
23	Electricista + Ayudante
24	6 Peones
25	Fierrero + Ayudante
26	Oficial + Ayudante
27	Oficial 1a. + Oficial 2a.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
1	COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA Y EDIFIC.		
1	EDIFICACION E INSTALACIONES		
08945	PRELIMINARES		
01	DESMANTELAMIENTOS Y DESMONTAJES		
6106	Desmantelamiento de plafon de tablaroca con colgantes	M2	1,16-24
6107	Desmantelamiento de lamparas de sobrepomar, con recuperacion de materiales	Pza	23,12-20
6108	Desmantelamiento de vidrios	M2	1,26-36
6109	Desmantelamiento de puertas de madera con recuperacion de materiales	Pza	3,14-22
6110	Desmantelamiento de apagadores y/o contactos, con recuperacion de materiales	Pza	23,32-48
6111	Desmantelamiento de tablero 004 de empujar con recuperacion del material	Pza	1,16+23,6.5
6100	Desmontaje cancel de madera	M2	1,20-29
6102	Desmontaje canceleria metalica exterior	M2	1,14-22
6103	Desmontaje canceleria metalica interior	M2	1,16-24
6104	Desmontaje de muebles sanitarios	Pza	21,7-11
6113	Desmontaje de tubo de cobre hasta 25 mm de diametro, con recuperacion de material	M	21,22-34
6115	Desmontaje de tubo galvanizado hasta 25 mm de diametro, con recuperacion de material.	M	21,16-24
6112	Desmontaje de tubo de lofo con recuperacion de material hasta 100mm de diametro	M	1,25+21,17
6101	Desmontaje de lamina Pintro Zintro o similar.	m2	1,20-30
6114	Desmontaje de caballete de lamina pintro zintro o similar.	pza	1,24-36
6116	Desmontaje de puertas y ventanas metalicas, incluye acarreo a 20 m.	M2	1,8-12
02	DEMOLICIONES		
3711	Demolicion de dalas y castillos 15 x 15 cms	M	1,19-20
3712	Demolicion de dalas y castillos 15 x 30 cms	M	1,14-21
3713	Demolicion de mamposteria piedra cal arena	M3	1,1.6-2.4
3714	Demolicion de mamposteria piedra cemento arena	M3	1,1.4-2
3715	Demolicion de concreto armado en zapatas (bajas resistencias)	M3	1,0.9-1.3
3716	Demolicion de concreto armado en zapatas (altas resistencias)	M3	1,0.7-1.1
3717	Demolicion de plantilla de concreto 5 cm	m2	1,23-35
3718	Demolicion de plantilla de concreto de 7 cms	M2	1,22-32

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
3719	Demolicion de plantillas de concreto de 10 cm	M2	1,18-28
3720	Demolicion de firmes armados hasta 15 cm	M3	1,0.7-1
3721	Demolicion de firmes armados hasta 30 cm	M3	1,0.6-0.9
8489	Demolicion de pisos de barro Sta. Julia en losas, incluye acarreo libre a 20 m	M2	1,14.4-21.6
8493	Demolicion de pisos de loseta vinilica con acarreo libre a 20 m	M2	1,32-48
8494	Demolicion de pisos de mosaico con acarreo libre a 20 m	M2	1,12-18
3722	Demolicion de losas armadas de 10 cm	M3	1,0.7-1.1
3723	Demolicion de losas armadas aligeradas de 30 cm	M3	1,0.4-0.7
3724	Demolicion de losas armadas aligeradas de 50 cm	M3	1,0.4-0.5
3725	Demolicion de concreto armado columnas hasta 0.10 m3/m	M3	1,0.7-1
3726	Demolicion de concreto armado columnas 0.10 a 0.25 m3/m	M3	1,0.6-1
3727	Demolicion de concreto armado columnas 0.25 x 1.0 m3/m	M3	1,0.6-0.9
3709	Demolicion de bardas tabique 13 cm	M2	1,14-22
3708	Demolicion de bardas block 15 cm	M2	1,15-23
3710	Demolicion de bardas piedra 30 cms	M2	1,14-22
8472	Demolicion de muro de block de 10 cm de espesor, incluye dalas y castillos	M2	1,12.8-19.2
8474	Demolicion de muro de block de 20 cm de espesor, incluye dalas, castillos y acarreo libre a 20 m	M2	1,5.4-9.6
8477	Demolicion de muro de tabique de 21cm de espesor, incluye dalas, castillos y acarreo libre a 20 m.	M2	1,9.5-14.4
8478	Demolicion de muro de celosia de 10 cm de espesor, incluye acarreo libre a 20 m	M2	1,17.6-26.4
8479	Demolicion de muro de celosia de 15 cm de espesor, incluye acarreo libre a 20 m	M2	1,14.4-21.6
8471	Demolicion de concreto simple con acarreo libre a 20 m	M3	1,3.2-4.8
8495	Demolicion de enladrillado y chafanes de azotea con acarreo libre a 20 m	M2	1,32-48
03	LIMPIEZA, DESMONTE, TRAZO Y NIVELACION		
6398	Limpieza de terreno a mano, incluye deshierbe y retiro de material producto de esta, espesor 15 cm promedio	M2	1,69-104
6399	Limpieza de terreno accidentado a mano, para trazo, incluye retiro y quema de material producto de limpieza	M2	1,76-114
6401	Desmante limpia y trazo de terreno	M2	22,40-60
6400	Trazo y nivelacion del terreno estableciendo ejes y referencias para edificios	M2	22,80-120
3882	Perfilado y afine del terreno en franjas de hasta 0.50 m de ancho	M	1,88-132

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
04	EXCAVACIONES		
3573	Excavacion manual material "A" 0 a 2 m ejecutado en zona sin obstrucciones	M3	1,3.7-5.5
3574	Excavacion manual material "A" 2.01 a 4m ejecutado en zona sin obstrucciones	M3	1,1.9-2.9
3581	Excavacion manual material "A" 0 a 2 m ejecutada en zona con obstrucciones	M3	1,3-4.4
3582	Excavacion manual material "A" 2.01 a 4m ejecutada en zona con obstrucciones	M3	1,1.5-2.3
3575	Excavacion manual material "B" 0 a 2 m ejecutado en zona sin obstrucciones	M3	1,2.2-3.4
3576	Excavacion manual material "B" 2.01 a 4m ejecutado en zona sin obstrucciones	M3	1,1.3-1.9
3583	Excavacion manual material "B" 0 a 2 m ejecutada en zona con obstrucciones	M3	1,1.9-2.6
3584	Excavacion manual material "B" 2.01 a 4m ejecutada en zona con obstrucciones	M3	1,1-1.6
3595	Excavacion manual en terreno tipo II A	M3	1,0.4-0.6
3577	Excavacion manual material "C-I" 0 a 2 m (roca suave) ejecutado en zona sin obstruccion con rompedora neumatica	M3	1,2.86-4.29
3578	Excavacion manual material "C-I" 2.01 a 4 m (roca suave) ejecutado en zona sin obstruccion con rompedora neumatica	M3	1,1.43-2.15
3585	Excavacion manual material "C-I" 0 a 2 m (roca suave) ejecut zona c/obstrucciones	M3	1,2.3-3.4
3586	Excavacion manual material "C-I" 2.01 a 4m (roca suave) ejecut zona c/obstrucciones	M3	1,1.1-1.7
3589	Excavacion manual material "C-II" 0 a 2m (roca media) ejecutado zona s/obstrucciones	M3	1,2.86-4.29
3590	Excavacion manual material "C-II" 2.01 a 4 m (roca media) ejecutado zona s/obstrucciones	M3	1,2.86-4.29
3591	Excavacion manual material "C-II" 0 a 2m (roca media) ejecutado zona c/obstrucciones	M3	1,2.3-3.4
3592	Excavacion manual material "C-II" 2.01 a 4 m (roca media) ejecutado zona c/obstrucciones	M3	1,2.3-3.4
3579	Excavacion manual material "C-III" 0 a 2 m (roca dura) ejecutado en zona sin obstruccion con rompedora neumatica	M3	1,2.86-4.29
3580	Excavacion manual material "C-III" 2.01 a 4 m (roca dura) ejecutado en zona sin obstrucciones con rompedora neumatica	M3	1,1.43-2.15
3587	Excavacion manual material "C-III" 0 a 2 m (roca dura) ejecutado en zona c/obstrucciones	M3	1,2.3-3.4
3588	Excavacion manual material "C-III" 2.01 a 4 m (roca dura) ejecut zona c/obstrucciones	M3	1,1.1-1.7

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
5000	Excavacion c/maquina en cepas en material tipo "A" seco de 0.00 a 2.00 m de profundidad	M3	1,72.73-109.10
5001	Excavacion c/maquina en cepas en material tipo "A" seco de 2.01 a 4.00 m de profundidad	M3	1,153.6-230.4
5003	Excavacion de cepas con retro (195 HP) en material "A" seco en profundidad de 4 a 6 m	M3	1,500-750
5002	Excavacion de cepas con retro, en material "B" seco en profundidad de 2.01 a 4.00m.	M3	1,666.4-999.6
5004	Excavacion de cepas con retro (195 HP) en material "B" seco profundidad de 4 a 6 m	M3	1,400-600
05	ACARREOS		
3697	Acarreo en carretilla a 20 m	M3	1,8-12
3698	Acarreo en botes; cada 3 m verticales adicionales	M3	1,6-10
3699	Acarreo manual de acero de refuerzo cada 3 m verticales adicionales	Ton	1,2-3
3700	Acarreo manual de madera para cimbra cada 3 m verticales adicionales	M2	1,80-120
3701	Acarreo manual de materiales diversos cada 3 m verticales adicionales	M3	1,4-6
3702	Elevacion de concreto con malacate; cada 3 metros adicionales	M3	1,8-12
3704	Elevacion de materiales diversos con malacate cada 3 m adicionales	Ton	1,8-12
4725	Acarreo material primer kilometro volúmenes medidos en banco	M3	C.H.
4726	Acarreo material kilometros subsecuentes volumen medido en banco	M3-Km	C.H.
3633	Carga + Descarga + Acarreo 20 m Cemento	Ton	10,64-95
3636	Acarreo Acero Refuerzo 1er km	Ton	10,19.2-28.8
3637	Acarreo varilla kms subsecuentes	T-km	8,167-250
06	RELLENOS		
6404	Relleno compactado en capas con material procedente de excavacion	M3	1,5.2-7.8
6405	Relleno compactado con tepetate en capas	M3	1,5.2-7.8
2	CIMENTACIONES		
01	PLANTILLAS		
6403	Plantilla de concreto F'C 100 de 5 cm de espesor	M2	7,82-123
6050	Plantilla de concreto f'c 100 de 10 cm.	M2	7,50-74
6789	Plantilla sobre la superficie de desplante con pedaceria de tabique de 5 cm de espesor	M2	1,44-66

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
02	MAMPOSTERIA		
5316	Cimiento de mamposteria de piedra con mortero cemento arena 1:3	M3	5.2.4-3.6
5331	Mamposteria de piedra de terrazo clase en cimientos con piedra obtenida de banco, asentada con mortero de cemento-cal-arena 1:1:8. Incluye suministro, mano de obra y seleccion de piedra	M3	5.2.2-3.4
5336	Mamposteria de piedra de segunda clase en cimientos, para piedra obtenida de banco, asentada con mortero de cemento-arena 1:5. Incluye suministro, mano de obra y seleccion de piedra	M3	5.2-3
3571	Cimiento de mamposteria de piedra bruta con mortero cemento-arena 1:3	M3	7.2.4-3.6
03	ACERO EN CIMENTACIONES		
6368	Acero de refuerzo grado puro $f_y=200\text{kg/cm}^2$ del #3 (3/8") en cimentacion incluye materiales, habilitado, armado, ganchos, doblajes y traslapes	Ton	27.0.16-0.23
6369	Acero de refuerzo grado puro $f_y=200\text{kg/cm}^2$ del #6 (3/4") en cimentacion incluye materiales, habilitado, armado, ganchos, doblajes, traslapes y desperdicios	Ton	27.0.20-0.31
6370	Acero de refuerzo grado duro $f_y=250\text{kg/cm}^2$ del #12 (1 1/4") en cimentacion incluye materiales, habilitado, armado, ganchos, doblajes, traslapes, desperdicios y acarreos	Ton	27.0.24-0.37
04	CONCRETO EN CIMENTACIONES		
3789	Concreto hidraulico con 40% de piedra bruta limpia y 60% de concreto de $f'c = 100\text{ kg/cm}^2$ y tamano max. del agregado de 38 mm. Incluye material, mano de obra y herramienta	M3	5.4.6-7.2
3783	Concreto hidraulico en cimentacion, sin incluir cimbra, colado en seco, de $f'c = 150\text{ kg/cm}^2$, con tamano max. del agregado de 19 mm. Incluye material, elaboracion, vaciado a bote, vibrado y curado	M3	7.7.04-10.56
3787	Concreto hidraulico en cimentacion colado en seco, de $f'c = 250\text{ kg/cm}^2$, con tamano max. del agregado de 19 mm. Incluye material, elaboracion, vaciado a bote, vibrado y curado	M3	7.7.04-10.56
3790	Concreto premezclado para cimentacion $f'c = 200\text{ kg/cm}^2$ R.N. TMA 20, incluye elaboracion, vibrado, curado con agua, materiales, desperdicios y muestreo	M3	7.7.04-10.56

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
3792	Concreto premezclado para cimentacion $f'c = 300\text{ kg/cm}^2$ R.N. TMA 20 mm. Incluye elaboracion, extendido, vibrado, curado con agua, materiales y desperdicios	M3	7.7.04-10.56
05	CIMBRA EN CIMENTACIONES		
6351	Cimbra madera en zapatas 6 usos $H=15\text{CM}$	M2	3.8.2-12.2
6352	Cimbra madera en zapatas 6 usos $H=40\text{CM}$	M2	3.13.7-20.5
6353	Cimbra madera en trabes de cimentacion 6 usos; cubica $\pm 0.15\text{ M}^3/\text{m}$	M2	3.7.8-11.6
6354	Cimbra madera en trabes cimentacion 6 - usos; cubica $\pm 0.4\text{ M}^3/\text{m}$	M2	3.7.6-11.4
06	PILOTES		
8137	Pilotes precolados secc. triangular 40cm lado con 3 VS # 6 ESTR#2.5 @20 cm; en extremos 10 @ 10 cm concreto $F'c=200$	M	7.14.4-21.6
8141	Pilotes precolados secc octag 45 cm doble apotema con 8VS#6 estr#3@20cm en extremos 10 @ 10 cm; concreto $F'c=300$	M	4.4.8-7.2
8143	Fabricacion de placas para union de pilotes triangulares incluyendo anclas unidas a tope	M	8.320-480
8219	Pilotes precolados seccion 45 x 45 cm con 4VS # 8 y estr # 3@20 cm; en extremos	M	7.5.6-8.4
8146	Perforacion con diametro de 40 a 49 cm profundidades hasta 24 m en material I	M	8.15.5-23.3
8150	Perforacion previa para el hincado de pilotes con un diametro de 40 a 49 cm y profundidad de 24 m en material tipo VI	M	8.15.5-23.3
8156	Hincado de pilotes precolados perforacion previa con seccion 40 a 45 cm lado triangular y con longitud maxima de 24 m	M	8.17.6-28.4
8159	Hincado de pilotes precolados con seccion cuadrada de 45 a 50 cm de lado y octagonal de 50 cm de longitud maxima 24 m	M	8.14.4-21.6
8160	Empate de pilotes x medio de 2 placas de acero estr con un bisel y con espesor de 1/2" soldadas en campo	M	8.11.6-17.4
8161	Ademe de lodos bentoniticos en perforaciones previas para el hincado de pilotes	M3	2.10-15
07	PERFORACION PARA PILAS		
8162	Perforacion para la construccion de pila con diametro de 60 cm a 79 cm y profundidad maxima de 10 m en material tipo I	M	8.7.4-11.10
8165	Perforacion para la construccion de pilas c/diametro de 60 a 79 cm y profundidad maxima de 10 m en material tipo IV	M	8.7.4-11.10

END
0.56

2
0.5
6

1.4

6

3
3
4
5
4
10
0

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
8174	Perforacion para la construccion de pilas con un diametro de 160-180 cm y profundidad hasta 30 m en material tipo I	M	8,2.77-4.16
8179	Perforacion para la construccion de pilas con diametro de 160-180 cm y profundidad hasta 30m en material tipo VI	M	8.5.55-8.32
08	PILAS		
8180	Excavacion para ampliacion de la base por medios mec. en pilas con diametro de fuste de 60-79 cm y ampliacion hasta 160cm de diametro en material tipo III campana	M3	8.0.32-0.48
8189	Brocales recuperables de acero estructural con diam de 60 a 79 cm con espesor de 3/8" en longitud maxima de 2 m	Pza	8,2.2-3.4
8195	Brocales recuperables de acero estructural con diam de 160 a 180 cm con espesor de 3/4" y con longitud maxima de 2 m	Pza	8,2.2-3.4
8188	Concreto en pilas de F'C = 250 kg/cm2 para diam de 60 a 79 cm	M3	8,0.68-1.02
8197	Concreto en pilas en F'C=250 kg/cm2 para diam de 160-180 cm	M3	8,0.68-1.02
8198	Concreto en pilas de F'C=300 kg/cm2 para diam de 60-79 cm	M3	8,0.68-1.02
8199	Concreto en pilas en F'C=300 kg/cm2 para diam de 160-180 cm	M3	8,0.68-1.02
8200	Acero de refuerzo del # 5 al # 8 de FY = 4000 kg/cm2 para pilas	Ton	4,0.22-0.49
8204	Ademe metalico recuperable de acero estructural de 3/4" de espesor para diametros de pilas de 160-180 cm	M	8,0.035-0.052
8206	Ademe metalico tipo espiroformet para pilas hasta de 180 de diam.	M	8,4.9-7.4
8207	Suministro elaboracion y colocacion de lodo bentonitico para la construccion de pilas de cimentacion	M3	2.10-15
8208	Ademe de lodos bentoniticos en perforaciones previas para el hincado de pilotes	M3	2.10-15
8209	Flete, montaje y desmontaje martillo D-22 sobre grua Link Belt LS-108 a una distancia mayor de 250 km	Km	8,11.6-17.4
8210	Flete montaje y desmontaje de grua a distancias menores de 250 km	Lote	8,0.05-0.075
8211	Fletes; montaje y desmontaje martillo D-22 sobre grua link belt LS-108 dentro del D.F.	Lote	8,0.025-0.037

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
3	ESTRUCTURA		
01	ACERO EN ESTRUCTURA		
6051	Estructuras de acero A-36	Kg	8,80-120
6371	Acero de refuerzo #3 (3/8") fy=4200 kg/cm2 en estructuras incluye: suministro, corte, habilitado, armado, ganchos, tras lapes y desperdicio	Ton	4,0.16-0.24
6372	Acero de refuerzo #6 (3/4") fy=4200 kg/cm2 en estructuras incluye: suministro, corte, habilitado, armado, ganchos, tras lapes y desperdicio	Ton	4,4.17-0.25
6373	Acero de refuerzo #12 (1 1/2") fy=4200kg/cm2 en estructuras incluye: suministro, corte, habilitado, armado, ganchos, tras lapes y desperdicio	Ton	4,0.2-0.3
02	CONCRETO EN ESTRUCTURA		
3452	Concreto en columnas y muros f'c = 200 - kg/cm2 hecho en obra, agregado maximo 19 mm, primer nivel. Incluye material, elaboracion, vaciado, vibrado y curado	M3	7,3.83-5.52
3453	Concreto en columnas y muros f'c = 250 - kg/cm2 hecho en obra, agregado maximo 19 mm, primer nivel. Incluye material, elaboracion, vaciado, vibrado y curado	M3	7,3.83-5.52
3454	Concreto en columnas y muros f'c = 200 - kg/cm2 premezclado, agregado maximo 19 mm, primer nivel. Incluye material, vaciado, vibrado y curado	M3	7,3.83-5.52
3455	Concreto en columnas y muros f'c = 300 - kg/cm2 premezclado, agregado maximo 19 mm, primer nivel. Incluye material, vaciado, vibrado y curado	M3	7,7.8-5.5
3450	Concreto en losas y trabes f'c = 200 kg/cm2 hecho en obra agregado maximo 19 mm, primer nivel. Incluye material, elaboracion, vaciado, vibrado y curado	M3	7,4.4-6.34
3451	Concreto en losas y trabes f'c = 250 kg/cm2 hecho en obra, agregado maximo 19 mm primer nivel. Incluye material, elaboracion, vaciado, vibrado y curado	M3	7,4.4-6.34
3456	Concreto en losas y trabes f'c = 200 kg/cm2 premezclado, agregado maximo 19 mm, primer nivel. Incluye material, vaciado, vibrado y curado	M3	7,4.4-6.3
3457	Concreto en losas y trabes f'c = 300 kg/cm2 premezclado, agregado maximo 19 mm, primer nivel. Incluye material, vaciado, vibrado y curado	M3	7,4.4-6.3
3761	Concreto en losas y trabes f'c = 200 kg/cm2 premezclado agregado maximo 19 mm, 100. nivel. Incluye material, bombeo, vaciado, vibrado y curado	M3	7,3.9-5.8

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-RENC
3458	Concreto en losas y trabes f'c = 300 kg/cm ² premezclado, agregado maximo 19 mm, 10o. nivel. Incluye material, bombeo, -- vaciado, vibrado y curado	M3	7,3.4-5.8
3459	Concreto en columnas y muros f'c = 200 - kg/cm ² premezclado, agregado maximo 19 mm, 10o. nivel. Incluye material, bombeo, vaciado, vibrado y curado	M3	7,3.4-5.1
3763	Concreto en columnas f'c = 300 kg/cm ² -- premezclado agregado maximo 19 mm, 10o. nivel. Incluye material, bombeo, vaciado vibrado y curado	M3	7,3.4-5.1
3460	Aligeramiento de losa con block 20 x 20 x 40 cm primer nivel	M2	2,7-10.5
6059	Aligeramiento de losa con block 20x20x40 (nivel 10)	M2	2,6.4-9.6
6060	Aligeramiento de losa con casetones de fibra de vidrio, primer nivel	M2	5,27.1-40.7
3461	Aligeramiento de losa casetones de fibra de vidrio, 10o. nivel	M2	7,24.8-37.2
03	CIMBRA EN ESTRUCTURA		
6355	Cimbra comun de madera en columnas 6 usos; cubica +/- 7.5 m ² /m ³	M2	3,7.3-11
6356	Cimbra comun de madera en columnas 6 usos; cubica +/- 10 M ² /M ³	M2	3,6-9
6357	Cimbra comun de madera en muros 6 usos cubica +/- 10 M ² /M ³	M2	3,7.4-11.2
6358	Cimbra de madera-trabes de estructura 6 usos; cubica +/- 10 M ² /M ³ altura 3 m	M2	3,9-13
6359	Cimbra de madera en trabes de estructura 6 usos; cubica +/- 15 m ² /m ³ altura 3 m	M2	3,8-12
6360	Cimbra de madera en losas planas 6 usos cubica +/- 8 m ² /m ³ altura 3 m	M2	3,11-16
6361	Cimbra de madera en losas planas 6 usos cubica +/- 13 M ² /M ³ altura 3 m	M2	3,12-18
6362	Cimbra de madera-trabes de estructura 6 usos; cubica +/- 15 m ² /m ³ altura 6 m	M2	3,9-12
6363	Cimbra de madera en losas planas 6 usos cubica +/- 13 m ² /m ³ altura 6 m	M2	3,12-18
6000	Cimbra de madera-trabes de estructura 6 usos; +/- 15 m ² /m ³ altura 3 m	M2	3,8-12
6001	Cimbra de madera-trabes de estructura 6 usos; cubica +/- 15 m ² /m ³ altura 6 m 10o nivel	M2	3,7-11
6002	Cimbra de madera en losas planas 6 usos cubica +/- 13 m ³ /m ³ altura 6 m 10o nivel	M2	3,11-16

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-RENC
ALBANILERIA			
01	DRENAJE		
5007	Tendido de tubo de concreto simple de 15 cm de diametro juntado con mortero cemento arena 1:4 incluye acarreo y - maniobras locales.	M	5,25-38
5011	Tendido de tubo de concreto simple de 38 cm de diametro juntado con mortero cemento arena 1:4 incluye acarreo y - maniobras locales.	M	5,17-27
6408	Registro de tabique 40 x 60 x 100 cm juntado con mortero cemento arena 1:5 aplanado interno incluye plantilla y tapa	Pza	5,1-1.6
02	DALAS Y CASTILLOS		
6420	Castillo de concreto F'c 200, 15 x 15CM 4 varillas # 3, estribos # 2 @ 20 cm.	M	5,11-16
6421	Castillo de concreto F'c 200, 20 x 40cm 4 varillas # 3, estribos # 2.5 @ 20 cm	M	5,8-12
3764	Castillo de concreto f'c = 200 kg/cm ² de 15 x 20 cm, 4 var #3, estribos #2 @20 cm	M	5,10-15
3765	Castillo de concreto f'c = 200 kg/cm ² de 15 x 30 cm, 4 var #4, estribos #2 @20 cm	M	5,11-17
6329	Castillos de concreto fc=200 kg/cm ² de 15 x 15 cm con 4 diam 5/16" y E diam 1/4" a cada 15 cm	M	5,10-16
3462	Castillo ahogado de concreto f'c = 150 - kg/cm ² , 2 varillas (2 huecos) # 3, estribos # 2 @ 2 hilados, en muro de 12 cm	M	5,23-33
3463	Castillo ahogado de concreto f'c = 250 - kg/cm ² , 2 varillas (2 huecos) # 3, estribos # 2 @ 2 hiladas, en muro de 12 cm	M	5,23-33
3464	Castillo ahogado de concreto f'c = 150 - kg/cm ² , 4 varillas (4 huecos) # 3, estribos # 2 @ 2 hiladas, en muro de 20 cm	M	5,16.7-24
3465	Castillo ahogado de concreto f'c = 250 - kg/cm ² , 4 varillas (4 huecos) # 3, estribos # 2 @ 2 hiladas, en muro de 20 cm	M	5,16.7-24
6409	Dala de reparticion 15 x 20 cm sobre desplante; de concreto F'c 150 con 4 varillas # 3 y estribos # 2 @ 20 cm.	M	5,12-18
6423	Dala de concreto F'c 200, 15 x 40 cm 4 varillas # 3, estribos # 2.5 @ 20 cm	M	5,8-12
3766	Dala de reparacion de concreto f'c = 200 kg/cm ² de 20 x 30 cm con 4 var #4 y estribos #2 @20 cm	M	5,10-14
3767	Dala de concreto f'c = 200kg/cm ² de 15 x 25 cm con 4 var #3 y estribos #2 @20 cm	M	5,11-16

 CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CUAD-REND

6345	Cadena de concreto fc=200 kg/cm2 de desplante de 15 x 35 cm con 4 diam 5/16" y E diam 1/4" a cada 15 cm	M	5,8-12
6304	Cadena de concreto fc=200 kg/cm2 de remate de 15 x 15 cm con 2 diam 5/16" y E -- diam 1/4" a cada 15 cm	M	5,11-16
6312	Cadena perimetral de concreto fc=200 kg/cm2 de 10 x 15 cm con 4 diam 3/8" y E -- dias 1/4" a cada 20 cm ahogada en losa	M	5,12-18
6313	Cerramientos precolados de concreto fc=200 kg/cm2 de 15 x 15 cm armado con 4 -- diam 5/16" y E diam 1/4" a cada 20 cm	M	5,11-17

03 FIRMES Y PISOS

6050	Plantilla de concreto f'c 100 de 10 cm.	M2	7,49.6-74.4
6417	Firme de concreto F'c 150 de 7 cm	M2	7,56-84
3769	Firme de concreto simple f'c = 200kg/cm2 de 5 cm de espesor acabado escobillado	M2	7,51-76.8
6425	Piso de concreto f'c 200, 5 cm. armado con malla metálica 7 kg/m2 6x6 8/8 acabado pulido	M2	7,51.2-76.8
6426	Piso de concreto F'c 200, 10 cm armado con malla metálica 4 kg/m2 (44-44)	M2	7,37.8-56.6
3770	Endurecedor metálico en pisos	M2	5,12-18
6495	EL CONCEPTO NO HA SIDO DEFINIDO		

04 MUROS Y CELOSÍAS

6406	Muro de mampostería de piedra asentada con mortero; cemento, cal, arena 1:1:8 (s/carga) altura hasta 3 metros	M3	5,2.4-3.6
6052	Muros de piedra de 30 cm acabado común, mortero, cemento, arena 1:6	M2	5,3-5
6053	Muros de piedra de 50 cm acabado común, mortero, cemento, arena 1:6	M2	5,1.8-2.8
6054	Sobreprecio por muro aparente piedra juntas resaltadas	m2	5,1.8-2.8
6055	Sobreprecio por muro aparente piedra juntas a hueso	M2	5,1.8-2.8
6411	Muro de tabique recocido con espesor de 12 cm juntado con mortero cemento arena 1:5, altura de 0 a 2.5 m.	M2	5,8-12
6412	Muro aparente dos caras de tabique recocido con espesor 12 cm juntado con mortero; cemento arena 1-5, altura 0 a 2.5 metros	M2	5,6-10
6427	Muro de tabique rojo recocido con esp. -- nom. 12 cm mort cme-arena 1:5 100. nivel	M2	5,7-11
6443	Muro de tabique recocido (6 x 12 x 24)cm acabado aparente, una cara, de 6 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:5 altura 0 a 2.5 m	M2	5,10-14

 CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CUAD-REND

6444	Muro de tabique recocido (6 x 12 x 24)cm acabado aparente, una cara, de 12 cm de espesor, asentado con mortero cemento -- arena 1:5 altura 0 a 2.5 m	M2	5,7-11
6445	Muro de tabique recocido (6 x 12 x 24)cm acabado aparente, una cara, de 18 cm de espesor, asentado con mortero cemento -- arena 1:5 altura de 0 a 2.5 m	M2	5,5-7
6447	Muro de tabique recocido (6 x 12 x 24)cm acabado aparente, 2 caras, de 6 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:5 altura de 0 a 2.5 m	M2	5,9-13
6419	Muro aparente dos caras de tabique hueco vertical de barro la huerta 6 x 12 x 24 cm, juntado con mortero cemento-arena 1 a 5 Inc. castillos ahogados f'c 150 armado con 2 varillas #25 y ganchos #28 20cm	M2	5,4.6-6.8
6415	Muro block de cemento 10 x 20 x 40 hueco, junta mortero, cemento cal arena 1:1:8, 10 cm de espesor	m2	5,11-17
6424	Muro block 20 x 20 x 40 hueco, juntado con mortero cemento arena 1 a 5 de 20 cm de espesor	m2	5,8-12
6056	Muro de tabicon de 14 cm. mortero, cemento, arena 1:1:8	M2	5,9-13
6429	Celosisa de barro natural la huerta Durango 8 x 12 x 24, asentada con cemento blanco	M2	5,6-10

05 ESCALERAS

6008	Junta flexible entre muros y elementos estructurales	M	5,8-12
6009	Angulo para fijar muros	M	5,8-12
6019	Forjado de escalones de concreto	M	5,12-18
3768	Forjado de escalones de tabique rojo, de 30 cm de huella y 17 cm de peralte	M	5,6-9

06 AZOTEAS

6020	Impermeabilización en bamos, azoteas y cubiertas con morterpias	M2	8,10-16
6442	Impermeabilización de azoteas con dos capas de fieltro mas tres capas de asfalto mas riego de gravilla	m2	7,77-115
3771	Impermeabilización en azotea con Asfaltex 500	M2	8,66-96
6438	Relleno de tezontle con espesor prom. 10 cm y entortado con cal arena 1-1-8 (2 cm)	m2	7,35-53
6439	Enladrillado en la azotea con recocidos 2 x 14 x 28 asentado sobre mortero cemento cal arena 1:1:8 y acabado lechadeado	m2	5,11-17

 CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CUAD-REND

6440 Chafian de azotea 10 x 10 habilitado
 con pedacera de tabique recocido M 5,24-36
 6441 Pretil de azotea con faldon-dala de
 cerramiento M2 5,5.3 B.3
 3772 Botaguas de lamina calibre 18 M 5,16-24

5 ACABADOS

01 PINTURAS

7330 Pintura vinilica vini hogar en muros y
 plafones textura lisa en interiores 2
 aplicaciones M2 6,22-34
 7331 Pintura vinilica super Ken tone en muros
 y plafones textura lisa en interiores -
 2 aplicaciones M2 6,22-34
 7332 Pintura vinilica vini hogar en muros y
 plafones textura rugosa en interiores
 2 aplicaciones M2 6,22-34
 7333 Pintura vinilica super Ken tone en muros
 y plafones textura rugosa en interiores
 2 aplicaciones M2 6,22-34
 7334 Pintura vinilica vini hogar en muros y
 plafones textura lisa en exteriores -
 2 aplicaciones M2 6,22-34
 7335 Pintura vinilica super Ken tone en muros
 y plafones textura lisa en exteriores
 2 aplicaciones M2 6,22-34
 7336 Pintura vinilica vini hogar en muros y
 plafones textura rugosa en exteriores
 2 aplicaciones M2 6,22-34
 7337 Pintura vinilica super Ken tone en muros
 y plafones textura rugosa en exteriores
 2 aplicaciones M2 6,22-34
 7338 Pintura de esmalte Ken-enamel en
 chaabranas tuberias y perf. tubulares
 2 aplicaciones M 6,48-72
 7339 Pintura de esmalte Ken-enamel en venta-
 nas; barandales; rejas y escaleras meta-
 licas 2 aplicaciones, consumo alto M2 6,16-24
 7340 Pintura de esmalte Ken-enamel en muros
 y plafones textura lisa 2 aplicaciones M2 6,22-34
 7341 Pintura de esmalte Ken-enamel en puertas
 tapas y celosias metalicas
 2 aplicaciones M2 6,16-24
 7342 Pintura de esmalte Ken-enamel en puertas
 y superficies de madera 2 aplicaciones M2 6,16-24
 7343 Pintura de esmalte Ken-enamel en muros
 y plafones en concreto aparente y en
 aplanados pulidos M2 6,22-34
 7344 Barniz claro mate para interiores en
 superficies de madera 2 aplicaciones M2 6,12-18
 7345 Barniz brillante para interiores en
 superficies de madera 2 aplicaciones M2 6,12-18
 7346 Barniz claro brillante para exteriores
 en superficies de madera 2 aplicaciones M2 6,12-18

 CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CUAD-REND

7461 Pintura de esmalte en ventaneria de ace-
 ro comercial y tubular (2 manos), consu-
 mo bajo M2 6,17-25
 02 ACABADOS EN MUROS
 7228 Repellado a plomo y regla con mortero
 cemento,cal,arena 1;1;8 con espesor 2cm M2 5,16-24
 7229 Aplanado a plomo y regla en muros con
 mortero; cemento, arena 1;5 con espesor
 2 cm. M2 5,12-18
 7230 Emboquillados en aristas de aplanado de
 mezcla M 5,20-30
 7231 Aplanado de yeso; acabado a reventon en
 muros y plafones M2 6,18-28
 7239 Aplanado en fachadas con pasta de cal-
 cemento blanco-polvo de marmol 1;1;5 M2 5,12-18
 7450 Aplanado de yeso en muros, a plomo y
 nivel con mortero, yeso, cem., arena M2 6,11-17
 7451 Aplanado rustico con espesor medio 2 cm.
 mortero, cemento, arena 1:2 M2 6,13-20
 7452 Aplanado rustico con espesor medio 2 cm.
 mortero, cemento, arena 1:6 M2 6,13-20
 7453 Aplanado repellado con espesor medio
 2 cm mortero, cemento, arena 1:2 M2 6,14-21
 7454 Aplanado repeliado con espesor medio
 2 cm mortero, cemento, arena 1:6 M2 6,14-21
 7455 Aplanado fino con espesor medio 2 cm.
 mortero, cemento, arena 1:2 M2 6,10-15
 7456 Aplanado fino con espesor medio 2 cm.
 mortero, cemento, arena 1:6 M2 6,10-15
 7457 Aplanado pulido con espesor medio 2 cm.
 mortero, cemento, arena 1:2 M2 6,7.6-11.5
 7458 Aplanado pulido con espesor medio 2 cm.
 mortero, cemento, arena 1:6 M2 6,7.5-11.5
 6010 Pasta rustica con resina acrilica con
 acabado intermedio M2 6,3.2-4.8
 6028 Recubrimiento de muros con pasta Agra-
 roll M2 8,18-27
 7234 Tirol planchado en muros con espesor
 promedio de 0.6 cm M2 6,20-30
 7284 Coloc. de mosaico liso cualquier color
 en muros 20 x 20 cm asentado con mortero
 y lechada cem. bco. M2 6,6.4-9.6
 7285 Colocacion de mosaico blanco San Luis
 en muros 50 x 20 cm asentado con mortero
 y lechada cem. bco. M2 6,6.4-9.6
 7294 Colocacion de parquet icona marmol
 travertino en muros 10 x 30 x 1 cm.
 asentado con mortero y lechada M2 6,5.6-8.4
 7295 Colocacion de placa de marmol blanco
 verona en muros 60 x 40 x 2 cm.
 asentado con mortero y lechada cem. bco. M2 6,6.4-9.6
 7296 Colocacion de placa de marmol cafe Sto.
 Tomas en muros 60 x 40 x 2 cm asentado
 con mortero y lechada cem. bco. M2 6,6.4-9.6

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CUAD-REND

7297	Colocacion de placa de marmol negro Monterrey en muros 60 x 40 x 2 cm. asentado con mortero y lechada cem. bco.	M2	6,6.4-9.6
7298	Colocacion de placa de marmol verde Tical- importado en muros de 60 x 40 x 1 cm, asentado con mortero y lechada de cemento bco.	M2	6,6.4-9.6
7299	Colocacion de placa de marmol blanco Aurora de 30x30x1 cm. en muros asentado con mortero y lechada cem. bco.	M2	6,6.4-9.6
7355	Tapiz plastico ricolor acuarela 85 calidad AA.	m2	6,40-60
7356	Tapiz plastico ricolor alejandra calidad J flock	m2	6,40-60
7348	Tapiz plastico ricolor tahiti	m2	6,40-60

33 ACABADOS EN PISOS

7220	Piso de cemento, espesor 3 cm. acabado pulido, incluye suministro de materiales	m2	5,20-30
7225	Martelinado en pisos de concreto	m2	1,4.8-7.2
7270	Piso de loseta de barro SECSA cuadrada 20 x 20 x 1.5 cm. incluye suministro y colocacion, asentado con mortero; cemento, arena 1;5	M2	5,9.6-14.4
7271	Piso de loseta de barro SECSA rectangular 20 x 10 x 2 cm. incluye suministro y colocacion, asentado con mortero; cemento, arena 1; 5	M2	5,9.6-14.4
7272	Piso de loseta de barro SECSA cuarteron 40 x 40 x 5 cm. incluye suministro y colocacion, asentado con mortero cemento - arena 1;5	M2	5,9.6-14.4
7273	Piso de loseta de barro SECSA cintilla 24 x 6 x 1.5 cm. Incluye suministro y colocacion, asentado con mortero, cemento-arena 1:5	M2	5,9.6-14.4
7274	Piso de loseta de ceramica esmaltada 20 x 20 x 1.5 cm. incluye suministro y colocacion asentado con mortero; cemento arena 1;5	M2	5,9.6-14.4
7275	Piso de loseta de ceramica esmaltada 25 x 25 x 1.7 cm. incluye suministro y colocacion, asentado con mortero; cemento arena 1; 5	m2	5,9.6-14.4
7276	Piso de loseta INTERCERAMIC 30 x 40 cm. linea VERSALLES incluye suministro y colocacion, asentado con mortero; cemento, arena 1;5	M2	5,9.6-14.4
7277	Piso de loseta INTERCERAMIC 20 x 20 cm. linea VERSALLES incluye suministro y colocacion, asentado con mortero; cemento arena 1;5	m2	5,9.6-14.4
7278	Rebate de loseta INTERCERAMIC 10 x 20 cm linea VERSALLES incluye suministro y colocacion, asentado con mortero; cemento arena 1;5	M2	5,9.6-14.4

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CUAD-REND

7279	Piso de mosaico de granito GAYACA 25x25 cm. incluye suministro y colocacion, asentado con mortero y lechada cemento blanco	M2	5,9.6-14.4
7280	Piso de mosaico liso cualquier color 20 x 20 cm incluye suministro y colocacion asentado con mortero y lechada de cemento blanco	M2	5,9.6-14.4
7281	Piso de mosaico blanco SAN LUIS 50x20cm incluye suministro y colocacion, asentado con mortero y lechada cemento blanco	M2	5,9.6-14.4
7286	Piso de parquet icona de marmol travert. 15 x 30 x 1 cm asentado con mortero y lechada cem. bco.	M2	6,8.8-13.2
7287	Piso de parquet marmol travertino 10 x 30 x 1 cm asentado con mortero y lechada cem. bco.	M2	6,8-12
7288	Piso de placa de marmol blanco verona 60 x 40 x 2 cm asentado con mortero y lechada cem. bco.	M2	6,7.2-10.8
7289	Piso de placa marmol cafe Sto. Tomas 60 x 40 x 2 cm asentado con mortero- y lechada cem. bco.	M2	6,7.2-10.8
7290	Piso de placa de marmol cafe penuela de 10 x 30 cm, asentado con mortero de cemento y lechada de cemento bco.	M2	6,7.2-10.8
7291	Piso de placa de marmol verde importado 40 x 60 x 1 cm asentado con mortero y lechada cemento blanco	M2	6,7.2-10.8
7292	Piso de placa de marmol blanco aurora de 30 x 30 x 1 cm asentado con mortero y lechada de cem. bco.	M2	6,7.2-10.8
7293	Colocacion de parquet icona de marmol travertino en muros 15 x 30 x 1 cm. - asentado con mortero y lechada cem. bco.	M2	6,5.6-8.4
7306	Emboquillado de azulejo c/corte 45 gdos	M	6,16-24
7358	Piso de loseta Euzkadi residencial dec. 3.0 mm espesor (travertino - maderas)	m2	6,52.8-79.2
7349	Piso de loseta Euzkadi peraspiso 2.0 mm espesor (22 colores)	m2	6,52.8-79.2
7350	Piso de loseta vinylasa 1.6 mm espesor colores veteados	m2	6,52.8-79.2
7351	Piso de loseta vinylasa 3.0 mm espesor colores solidos y grabados	m2	6,52.8-79.2
7352	Colocacion de zoclo vinilico negro o cafe de 7 cm de altura	M	6,76-114
7353	Colocacion de zoclo vinilico negro o cafe de 10 cm de altura	m	6,76-114
7359	Alfombra Luxor calidad Ensueno	m2	6,80-120
7360	Alfombra Luxor calidad Caprice	m2	6,80-120
7366	Alfombra nobilis lees modelo grand marquis	M2	6,80-120
7367	Alfombra nobilis lees modelo ambassador	M2	6,80-120
7368	Alfombra terza campos eliseos	M2	6,80-120
7369	Alfombra Terza Glatina	M2	6,80-120

04 ACABADOS EN PISOS Y MUROS

7300 Piso y lambrin de azulejo Belmonte 11 x 11 cm liso brillante sobre mortero y lechada cen. bco. M2 6,6.4-9.6

7301 Piso y lambrin azulejo color Lavosa 11 x 11 cm liso brillante asentado con mortero y lechada cen. bco. M2 6,6.4-9.6

7302 Piso y lambrin azulejo Lavosa 11 x 11 -- blanco talavera sobre mortero y lechada cen. bco. M2 6,6.4-9.6

7303 Piso y lambrin de azulejo No. Vitrocan -- 11 x 11 cm diamante 9 cuadros con mortero y lechada cen. bco. M2 6,6.4-9.6

7304 Piso y lambrin de azulejo talavera seca decorado 10 x 10 x 0.5 cm brillante -- asentado con mortero y lechada cen. bco. M2 6,6.4-9.6

7305 Piso y lambrin de azulejo talavera seca decorado 15 x 15 x 0.5 cm grupo III asentado con mortero y lechada cen. bco. M2 6,6.4-9.6

05 TABLAYESOS Y PLAFONES

6026 Falsos plafones de mortero cemento arena 1:5 con papel desplegado M2 5,10.4-15.6

6027 Plafones de tablayeso con hoja de 10 mm M2 8,8-12

7472 Falso plafon de yeso sobre papel desplegado para 900 kg. M2 6,8.4-12.6

6014 Muro de tablayeso de dos hojas de 13 mm M2 8,11.2-16.8

6015 Muro de tablayeso de dos hojas de 13 mm M2 8,12-18

6016 Muro de tablayeso de dos hojas de 10 mm M2 8,12.8-19.2

6017 Muro de tablayeso una cara con una hoja de 13 mm M2 8,24-36

4020 Abrir hueco para lampara de 2.44 x 0.31m en falso plafon de tablaroca. Incluye cortes de canaletas y refuerzo Pza 8,6.4-9.6

4021 Abrir hueco para lampara de 1.22 x 0.31m en falso plafon de tablaroca. Incluye cortes de canaletas y refuerzo Pza 8,13.6-20.4

4025 Registro de tablaroca de 61 x 61 cm en falso plafon. Incluye marco de aluminio Pza 8,13.6-20.4

7233 Tirol rustico en plafones de pasta cemento blanco grano de marfil 1:5 m2 6,24-36

7275 Tirol planchado en plafones con espesor promedio de 0.6 cm m2 6,12-18

06 COLOCACIONES

6061 Colocacion de ventaneria M2 5,6-11

6062 Colocacion de canceleria M2 6,9.6-14.4

6063 Colocacion de barandales M 5,8-12

6064 Colocacion de pasamanos M 5,13.6-20.4

07 BANOS

6021 Tina de baño incluye mueble, colocacion y amacizado Pza 5,1.2-1.8

7381 EL CONCEPTO NO HA SIDO DEFINIDO

7382 WC Tasa zafiro color con tapa y tanque tulip Ideal Standard, asiento galgo. Jgo 6,1.6-2.4

7383 Wc de tasa, tanque, tapa y asiento ideal std lider blanco Jgo 8,1.4-2.2

7384 Wc de tasa, tanque, tapa y asiento ideal std lider de color Jgo 8,1.4-2.2

7385 Wc de tasa, tanque y tapa lider de colores "Clasicos" ideal std con asiento alargado Jgo 8,1.4-2.2

7386 WC zafiro de tasa, blanco, para flujo- metro galgo (incl) y asiento Jgo 8,1.5-2.3

7387 Wc olimpico, ideal std, tasa color para fluxometro galgo (incl) y asiento Jgo 8,1.5-2.3

7388 Wc lider blanco, ideal std, incluye asiento Jgo 8,1.4-2.2

7389 Wc lider color ideal std incluye asiento Jgo 8,1.4-2.2

7390 Wc lider colores "clasicos" ideal std incluye asiento Jgo 8,1.4-2.2

7393 Mingitorio orinoco blanco ideal std con fluxometro galgo Jgo 6,2-3

7394 Mingitorio niagara color ideal std con fluxometro galgo Jgo 6,2-3

7395 Lavabo Tampico bco. ideal std y llave mezcladora Jgo 6,1.6-2.4

7396 Lavabo tampico color ideal std y llave mezcladora Jgo 6,1.6-2.4

7397 Lavabo fuente lider bco. ideal std y llave mezcladora, gruceta cromada Jgo 6,1.44-2.16

7398 Lavabo fuente lider color ideal std y llave mezcladora, gruceta decorado oro Jgo 6,1.44-2.16

7399 Lavabo fuente lider colores "clasicos" ideal std y llave mezcladora gruceta - senorial Jgo 6,1.44-2.16

7400 Regadera mercurio y llaves de empotrar gruceta cromada Jgo 6,1.6-2.4

7401 Regadera esportman de laton cromada y llaves de empotrar, gruceta decorada oro Jgo 6,1.6-2.4

7402 Regadera mercurio y salida de tina cromada ideal std y llave mezcladora cromada fortun Jgo 6,1.6-2.4

7403 Regadera esportman y desagüe automatico y llave mezcladora decorada oro fortun Jgo 6,1.6-2.4

7404 Jgo. 8 accesorios y I.S. porcelanite blanco para baño Jgo 6,1.6-2.4

7405 Jgo. de 8 accesorios I.S. porcelanite color para baño Jgo 6,1.6-2.4

7406 Jgo. de 8 accesorios helvex linea clasica para baño Jgo 6,2.4-3.6

7407 Jgo de 8 accesorios ideal std para baño Jgo 6,2.4-3.6

7408 Botiquin helvex modelo o tipo economico 30 x 40 cm Pza 6,8-12

 CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CUAD-REND

7409 Botiquin helvex modelo 100, 76 X 52 cm Pza 6,8-12
 7432 Tapa y tinaco vertical sin patas T200 lt pza 8,2-4-3.6
 7433 Tapa y tinaco vertical sin patas T600 lt pza 8,2-3
 7434 Tapa y tinaco vertical con tapa T1100 lt jgo 8,1.6-2.4
 7435 Tapa y tinaco vertical cuadrado C600 lt jgo 8,2-3
 7426 Calentador ideal I.S. 6-10 2000 semi- Pza 8,3,2-4.8
 automatico para un bano
 7427 Calentador I.S. 6-10 automatico para Pza 8,3,2-4.8
 un bano
 7428 Calentador I.S. 6-20 automatico para Pza 8,2,4-3.6
 dos banos
 7431 Calentador I.S. 6-40 primer automatico pza 8,1.6-2.4
 para cuatro banos

18 HERRERIA Y VIDRIOS

7459 Vidrio medio doble de 3.5 mm M2 8,12.8-19.2
 7460 Cristal flotado 6 mm M2 8,5.32-7.98
 7462 Tablitas de 10 cm de cristal 6 mm M 8,64-96
 biselada ambos cantos
 7470 Ventaneria de perfiles comerciales M2 8,3.6-5.4
 (1/8") con peso de 6 a 10 kg/m2
 7471 Ventaneria con perfiles tubulares M2 8,3,2-4.8
 (cal 18) con peso de 11 a 13 kg/m2
 7463 Puerta de lamina No 18 1.25x2.20 con Pza 8,1-1.6
 estructura y marco de acero

19 CERRAJERIA

7473 Cerradura para puerta interior Phillips Pza 8,4.64-6.96
 150MMAN
 7474 Cerradura puerta Schlage 880 Tul 3 Pza 8,4.64-6.96
 7475 Cerradura puerta principal Schlage Pza 8,4-6
 PD-Tul 3
 7476 Cerradura puerta Phillips 930 C (o L) Pza 8,4.64-6.96
 7477 Cerradura Phillips de sobreponer 850 Pza 8,4.64-6.96

10 CARPINTERIA

7478 Closet de aglomerado de 240x2.20(h) con Pza 8,1.6-2.4
 puertas corredizas, carretillas y rieles
 7479 Closet de aglomerado de 2.40 x 2.20 con Pza 8,1.6-2.4
 puertas corredizas, frente de triplay de
 pino, puerta corrediza, carretillas y -
 rieles.
 7480 Puerta tambor de pino (6mm) de 0.80x2.13 Pza 8,3,2-4.8
 7481 Puerta tambor de pino (3mm) de 0.80x2.13 Pza 8,3,2-4.8
 7482 Puerta tambor de caoba (3mm) 0.8x2.13 Pza 8,3,2-4.8
 7483 Puerta de tambor caoba (3 mm) Pza 8,3,2-4.8
 0.8 x 2.13
 3776 Cancel de madera de 4.90 x 2.40 m de al- Pza 8,0.4-0.6
 to, con claros para cristal de 1.10 x --
 2.20 m

 CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CUAD-REND

 11 COCINAS

7420 Fregadero EB-100 acero inoxidable y lla- Jgo 8,1.6-2.4
 ve mezcladora cuello de ganso, cruceta -
 cromada
 7422 Fregadero EB-123 acero inoxidable y lla- Jgo 8,1.6-2.4
 ve mezcladora cuello de ganso, cruceta -
 decorada oro
 7424 Lavadero de cemento con pileta 70 x 65 pza 2,2.8-4.2
 cm.
 7425 Lavadero de granito con pileta 70 x 65 Pza 2,2.8-4.2
 cm.

12 LIMPIEZA

8335 Limpieza general por unidad de obra ter- M2 1,48-72
 minada
 8336 Limpieza en muros de piedra con cepillo M2 1,14.4-21.6
 de alambre y agua
 8337 Limpieza en muros de block aparente, con M2 1,16-24
 acido axalico diluido en agua
 8338 Limpieza de vidrio con agua y jabon por M2 1,24-36
 los dos lados
 8339 Limpieza de piso de cemento con agua y M2 1,60-90
 cepillo de raiz
 8346 Limpieza de muros de tabique aparente, M2 1,9.6-14.4
 con cepillo de alambre y agua
 8340 Limpieza de lamoria y piso de azulejo -- M2 1,80-120
 con agua y jabon
 8338 Limpieza de vidrio con agua y jabon por M2 1,24-36
 los dos lados
 6316 Limpieza de muebles sanitarios Pza 1,16-24
 6317 Limpieza de accesorios de bano Pza 1,32-48

3 JARDINERIA

8323 Jardineria. Trasplante de plantas de or- Plant 22,48-72
 nato: azalea de 0.60 m de altura
 8330 Jardineria. Trasplante de plantas de Pza 22,48-72
 ornato
 8332 Jardineria. Cultivo de pasto en tepes, M2 22,160-240
 tipo
 8320 Jardineria. Trasplante de plantas de or- Pza 22,9.6-14.4
 nato: chamarriparis dorado de 1.70 m de
 altura

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

1 TUBERIA Y CONEXIONES DE F.O.SU.

6500 Tubo de fierro galvanizado de 13 mm de M 21,24-36
 (1/2") de diametro, incluye suministro e
 instalacion
 6501 Tubo de fierro galvanizado de 19 mm M 21,20-36
 (3/4") de diametro, incluye suministro e
 instalacion

DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
6502 Tubo de fierro galvanizado de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	M	21,16-24
6504 Tubo de fierro galvanizado de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	M	21,11.2-16
6505 Cople de fierro galvanizado de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,15.2-19.8
6506 Codo de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,10.8-16.2
6507 Cople de fierro galvanizado de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.2-13.8
6509 Cople de fierro galvanizado de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,6-9
6510 Codo de fierro galv. de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,12.8-19.2
6511 Codo de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diametro, incluye suministro y instalacion	Pza	21,10.4-15.6
6512 Codo de fierro galv. de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,8.9-13.4
6514 Codo de fierro galv. de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,5.6-8.4
6530 Te de fierro galv. de 13 mm de (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,8.4-12.6
6531 Te de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diametro incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.8-10.2
6532 Te de fierro galv. de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,5.6-8.4
6534 Te de fierro galv. de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,3.6-5.4
6535 Tuerca de union de fierro galv. de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,12.4-18.6
6536 Tuerca union de fierro negro de 19 mm (3/4") de diametro incluye suministro e instalacion	Pza	21,10.4-15.6
6537 Tuerca de union de fierro galv. de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,8-12
6539 Tuerca de union de fierro galv. de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,5.6-8.4
6540 Te de fierro galv. de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,8.4-12.6

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
6541	Te de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,7.2-10.8
6542	Te de fierro galv. de 25 mm de (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,5.6-8.4
6544	Te de fierro galv. de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,3.6-5.4
6545	Tapon macho de fierro negro de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,24-36
6546	Tapon macho de fierro negro de 19 mm (3/4") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,19.2-28.8
6547	Tapon macho de fierro negro de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,16-24
6549	Tapon macho de fierro negro de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,10.4-15.6
12	TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE		
6552	Tubo de cobre tipo "M" de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	M	21,36-54
6553	Tubo de cobre tipo "M" de 19 mm (3/4") de diametro, incluye suministro e instalacion	M	21,28-42
6554	Tubo de cobre tipo "M" de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	M	21,24-36
6556	Tubo de cobre tipo "M" de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	M	21,14.4-21.6
6557	Tubo de cobre tipo "L" de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	M	21,36-54
6558	Tubo de cobre tipo "L" de 19 mm (3/4") de diametro, incluye suministro e instalacion	M	21,28-42
6559	Tubo de cobre tipo "L" de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	M	21,24-36
6561	Tubo de cobre tipo "L" de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	M	21,14-21
6572	Cople de cobre de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,16.8-25.2
6573	Cople de cobre de 19 mm (3/4") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,14.4-21.6
6574	Cople de cobre de 25 mm (1") de diametro incluye suministro e instalacion	Pza	21,12-18
6576	Cople de cobre de 51 mm (2") de diametro incluye suministro e instalacion	Pza	21,5.6-8.4
6577	Codo de cobre de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,17.6-26.4
6578	Codo de cobre de 19 mm (3/4") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,15.2-22.8

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
6579	Codo de cobre de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,12-18
6581	Codo de cobre de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,5.6-8.4
6582	Cruz de cobre de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,5.6-8.4
6583	Cruz de cobre de 19 mm (3/4") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,3.8-7.2
6584	Cruz de cobre de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6586	Cruz de cobre de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,3.2-4.8
6597	Te de cobre de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,12-18
6598	Te de cobre de 19 mm (3/4") de diametro, incluye suministro y colocacion	Pza	21,9.6-14.4
6599	Te de cobre de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,7.2-10.8
6601	Te de cobre de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6612	Tapon capa de cobre de 13 mm (1/2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,36-54
6613	Tapon capa de cobre de 19 mm (3/4") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,30.4-45.6
6614	Tapon capa de cobre de 25 mm (1") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,24-36
6616	Tapon capa de cobre de 51 mm (2") de diametro, incluye suministro e instalacion	Pza	21,14.4-21.6
03	TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC		
6623	Tubo de plastico PVC tipo anger de 51 mm (2") de diametro para 11.2 kg/cm2 a 23 G incluye suministro y colocacion	Pza	21,24-36
6624	Tubo de plastico PVC tipo anger de 76 mm (3") de diametro para 11.2 kg/cm2 a 23 G incluye suministro y colocacion	Pza	21,16-24
6625	Tubo de plastico PVC tipo anger de 10 cm (4") de diametro para 11.2 kg/cm2 a 23 G incluye suministro y colocacion	Pza	21,12-18
6626	Tubo de plastico PVC tipo anger de 15 cm (6") de diametro para 11.2 kg/cm2 a 23 G incluye suministro y colocacion	Pza	21,8-12
6627	Cople de plastico PVC tipo anger de 51 mm (2") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,24-36
6628	Cople de plastico PVC tipo anger de 76 mm (3") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,16-24
6629	Cople de plastico PVC tipo anger de 10 cm (4") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,12-18
6630	Cople de plastico PVC tipo anger de 15 cm (6") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,8-12

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
6631	Codo de plastico PVC tipo anger de 51 mm (2") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,20-30
6632	Codo de plastico PVC tipo anger de 76 mm (3") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,16-24
6633	Codo de plastico PVC tipo anger de 10 cm (4") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,12-18
6634	Codo de plastico PVC tipo anger de 15 cm (6") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,8-12
6635	Cruz de plastico PVC tipo anger de 51 mm (2") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,4.8-7.2
6636	Cruz de plastico PVC tipo anger de 76 mm (3") incluye suministro y colocacion	Pza	21,4-6
6637	Cruz de plastico PVC tipo anger de 10 cm (4") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,3.2-4.8
6638	Cruz de plastico PVC tipo anger de 15 cm (6") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,2.4-3.6
6645	Te de plastico PVC tipo anger de 51 mm (2") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,4.8-7.2
6646	Te de plastico PVC tipo anger de 76 mm (3") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,4.8-7.2
6647	Te de plastico PVC tipo anger de 10 cm (4") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,3.2-4.8
6648	Te de plastico PVC tipo anger de 15 cm (6") de diametro incluye suministro y colocacion	Pza	21,2.4-3.6
05	TUBERIA Y CONEXIONES DE F.O.F.O.		
6670	Tubo de fierro fundido con campana de 1.5 mts de longitud de 5 cm de diametro incluye suministro e instalacion	Pza	21,12-18
6671	Tubo de fierro fundido con campana de 1.5 mts de longitud de 10 cm de diametro incluye suministro e instalacion	Pza	21,7.2-10.8
6672	Tubo de fierro fundido con campana de 1.5 mts de longitud de 15 cm de diametro incluye suministro e instalacion	Pza	21,4.8-7.2
6673	Tubo de fierro fundido con campana de 1.5 mts de longitud de 20 cm de diametro incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6674	Reduccion tipo campana de fierro fundido con campana de 10 cm a 5 cm de diametro incluye suministro e instalacion	Pza	2,9.6-14.4
6675	Reduccion tipo campana de fierro fundido con campana de 15 cm a 10 cm de diametro incluye suministro e instalacion	Pza	21,6-9
6676	Reduccion tipo campana de fierro fundido con campana de 20 cm a 15 cm de diametro incluye suministro e instalacion	Pza	21,4.4-6.6

#####

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
6677	Casquillo de fierro fundido con campana de 5 cm a 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.6-14.4
6678	Casquillo de fierro fundido con campana de 10 cm a 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.4-9.6
6679	Casquillo de fierro fundido con campana de 15 cm a 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6680	Casquillo de fierro fundido con campana de 20 cm a 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,24-36
6681	Codo desvio de fierro fundido con campana de 5 cm a 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.6-14.4
6682	Codo desvio de fierro fundido con campana de 10 cm a 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.4-9.6
6683	Codo desvio de fierro fundido con campana de 15 cm a 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6684	Codo desvio de fierro fundido con campana de 20 cm a 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2.4-3.6
6685	Codo de fierro fundido sencillo con campana de 90 g de 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.6-14.4
6686	Codo de fierro fundido sencillo con campana de 90 g de 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.4-9.6
6687	Codo de fierro fundido sencillo con campana de 90 g de 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6688	Codo de fierro fundido sencillo con campana de 90 g de 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2.4-3.6
6689	Codo de fierro fundido con campana de 90 g, con salida alta de 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.6-14.4
6690	Codo de fierro fundido con campana de 90 g, con salida alta de 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.4-9.6
6691	Codo de fierro fundido con campana de 90 g, con salida alta de 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6692	Codo de fierro fundido con campana de 90 g, con salida alta de 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2.4-3.6
6697	Codo de fierro fundido con campana de 90 g, con salida izquierda de 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.6-14.4
6698	Codo de fierro fundido con campana de 90 g, con salida izquierda de 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.4-9.6

#####

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
6699	Codo de fierro fundido con campana de 90 g, con salida izquierda de 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6700	Codo de fierro fundido con campana de 90 g, con salida izquierda de 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2.4-3.6
6705	Codo de fierro con campana de 90 g de 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.6-14.4
6706	Codo doble de fierro con campana de 90 g de 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.4-9.6
6707	Codo doble de fierro con campana de 90 g de 15 cm de diametro	Pza	21,4-6
6708	Codo doble de fierro con campana de 90 g de 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2.4-3.6
6709	Codo de fierro fundido sencillo con campana de 45 g de 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.6-14.4
6710	Codo de fierro fundido sencillo con campana de 45 g de 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,8-12
6711	Codo de fierro fundido sencillo con campana de 45 g de 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.4-9.6
6712	Codo de fierro fundido sencillo con campana de 45 g de 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6713	Te de fierro fundido sencilla con campana de 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,5.6-8.4
6714	Te de fierro fundido sencilla con campana de 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6715	Te de fierro fundido sencilla con campana de 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,3.2-4.8
6716	Te de fierro fundido sencilla con campana de 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2.4-3.6
6725	Te de foto sencilla con rosca interior de 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,5.6-8.4
6726	Te de foto sencilla con rosca interior de 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6727	Te de foto sencilla con rosca interior de 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,3.7-4.8
6728	Te de foto sencilla con rosca interior de 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2.4-3.6

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
6737	Ye de fierro fundido sencilla con campana de 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,5.6-8.4
6738	Ye de fierro fundido sencilla con campana de 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6739	Ye de fierro fundido sencilla con campana de 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,3.2-4.8
6740	Ye de fierro fundido sencilla con campana de 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2.4-3.6
6753	Trampa de fierro fundido con campana forma P de 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,8-12
6754	Trampa de fierro fundido con campana forma P de 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.4-9.6
6755	Trampa de fierro fundido con campana forma P de 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6756	Trampa de fierro fundido con campana forma P de 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,3.2-4.8
6769	Trampa de fierro fundido con campana forma S de 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,8-12
6770	Trampa de fierro fundido con campana forma S de 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.4-9.6
6771	Trampa de fierro fundido con campana forma S de 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6772	Trampa de fierro fundido con campana forma S de 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,3.2-4.8
6781	Tapon de fierro fundido con tapa de bronce de 5 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,10.4-15.6
6782	Tapon de fierro fundido con tapa de bronce de 10 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.4-9.6
6783	Tapon de fierro fundido con tapa de bronce de 15 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,4-6
6784	Tapon de fierro fundido con tapa de bronce de 20 cm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2-3

26 VALVULAS Y ACCESORIOS HIDROSANITARIOS

7001	Llave de empotrar de 13 mm de diametro, de bronce cromada y ensamblada de rosca interior Incluye suministro e instalacion	Pza	21,12-18
------	---	-----	----------

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
7002	Llave de empotrar de 19 mm de diametro, de bronce cromada y ensamblada de rosca interior Incluye suministro e instalacion	Pza	21,10.4-15.6
7003	Llave de empotrar de 13 mm de diametro, de bronce cromada, soldable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.6-14.4
7004	Llave de nariz de 13 mm de diametro, de bronce y ensamble de rosca interior Incluye suministro e instalacion	Pza	21,16-24
7006	Llave de nariz de 13 mm de diametro, de bronce, con salida para angueta y ensamble de rosca interior Incluye suministro e instalacion	Pza	21,16-24
7080	Llave mezcladora para lavabo, de 13 mm de diametro, de bronce cromada y ensamble de rosca interior Incluye suministro e instalacion	Pza	21,6.4-9.6
7007	Llave de paso de 13 mm de diametro, de bronce, roscable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,12-18
7008	Llave de paso de 13 mm de diametro, de bronce, soldable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.6-14.4
7005	Llave de nariz de 13 mm de diametro, de bronce y ensamble de rosca interior Incluye suministro e instalacion	Pza	21,16-24
7010	Llave de paso de 13 mm de diametro de bronce, con salida de goma, soldable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.6-14.4
7011	Llave recta para alimentadores de 13 mm de diametro, de bronce, roscable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,12-18
7012	Llave recta para alimentadores de 13 mm de diametro, cromada, roscable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,12-18
7013	Llave recta para alimentadores de 13 mm de diametro, de bronce, soldable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,9.6-14.4
7020	Llave estandar, para lavabo de 13 mm de diametro, de bronce cromada, con ensamble de rosca interior Incluye suministro e instalacion	Pza	21,12-18
7026	Valvula de compuerta, para 9 Kg/cm ² de presion, de 13 mm de diametro, de bronce roscable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,16-24
7027	Valvula de compuerta, para 9 Kg/cm ² de presion, de 32 mm de diametro, de bronce roscable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,13.6-20.4
7032	Valvula de retencion, para 9 Kg/cm ² de presion, de 13 mm de diametro, de bronce roscable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,16-24

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
7033	Valvula de retencion, para 1/4" de diametro, de bronce, roscable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,13.6-20.4
7041	Valvula macho, de 1/2" de diametro, de bronce, roscable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,16-24
7042	Valvula macho, de 1/2" de diametro, de bronce, roscable Incluye suministro e instalacion	Pza	21,13.6-20.4
7060	Fluorometro aparente, para inodoro, de 3/4" de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2-3
7061	Fluorometro aparente, para mingitorio con espal de 1/2" Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2.8-4.2
7063	Fluorometro de pedal para taza de entrada lateral, de 1/2" de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2-3
7064	Fluorometro oculto, de manija aparente para taza de entrada superior de 1/2" de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2-3
7065	Fluorometro oculto, de manija aparente para taza de entrada lateral de 1/2" de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2-3
7068	Fluorometro oculto, de manija aparente para mingitorio de pared de 1/2" de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,2.8-4.2
7070	Fluorometro de empotrar, con boton al piso, para taza de entrada superior de 1/2" de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,1.6-2.4
7071	Fluorometro de empotrar, con boton al piso, para taza de entrada lateral de 1/2" de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	21,1.6-2.4

INSTALACIONES ELECTRICAS

CABLES ELECTRICOS

7536	Cordon de "uso rudo", para 600 volts Cal. 2 x 12 Incluye suministro e instalacion	M	23,48-72
7537	Cordon de "uso rudo" para 600 volts Cal. 2 x 14 Incluye suministro e instalacion	M	23,20-30
7538	Cordon de "uso rudo", para 600 volts Cal. 2 x 16 Incluye suministro e instalacion	M	23,20-30
7540	Cordon de "uso rudo", para 600 volts Cal. 3 x 12 Incluye suministro e instalacion	M	23,52-70

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
7541	Cordon de "uso rudo", para 600 volts Cal. 3 x 14 Incluye suministro e instalacion	M	23,44-66
7543	Cordon de "uso rudo", para 600 volts Cal. 3 x 18 Incluye suministro e instalacion	M	23,40-60
7464	Cordon de cobre tipo PQT Cal. 14 Incluye suministro e instalacion	M	23,160-240
7465	Cordon de cobre tipo PQT Cal. 16 Incluye suministro e instalacion	M	23,176-264
7466	Cordon de cobre tipo PQT Cal. 18 Incluye suministro e instalacion	M	23,200-300
02	TUBERIA CONDUIT		
7546	Tuberia conduit rigida esmaltado de pared gruesa de 1/2" de diametro	M	23,16.8-25.2
7548	Tuberia conduit rigida esmaltado de pared gruesa de 3/4" de diametro	M	23,12-18
7551	Tuberia conduit rigida esmaltado de pared gruesa de 1" de diametro	M	23,8-12
7590	Tuberia conduit de plastico PVC con campana de pared reforzada de 1/2" de diametro	Pza	23,60-90
7592	Tuberia conduit de plastico PVC con campana de pared reforzada de 3/4" de diametro	Pza	23,40-60
7595	Tuberia conduit de plastico PVC con campana de pared reforzada de 1" de diametro	Pza	23,16-24
03	UNIDADES ELECTRICAS		
4001	Unidad fluorescente de sobreponer de 2 x 36 w de 30 x 122 cm, CAT A 43 E-23 de -- limsa o similar	Pza	23,6.4-9.6
4002	Unidad fluorescente de sobreponer de 4 x 20 w con gabinete y acrilico	Pza	23,8-12
4003	Reflector de interperie	Pza	23,3.2-4.8
4004	Lampara fluorescente 4 x 36 w para plafon acrilico	Pza	23,4-6
4005	Apagador sencillo 15 A 127 V	Pza	23,12-18
4006	Contacto sencillo polarizado 15 A 127 V	Pza	23,12-18
4007	Tablero QO-424-M, 3 fases, 4 hilos 220/127 V 50/60 C.P.S.	Pza	23,0.53-0.80
4008	Tablero QO-414, 3 fases, 4 hilos, 220 V	Pza	23,0.66-0.99
04	CONEXIONES Y ACCESORIOS ELECTRICOS		
7635	Chalupa negra estandar, con 6 salidas de 1/2" de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	23,120-180
7636	Chalupa negra estandar, con 6 salidas de 1/2" de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	23,120-180
7639	Chalupa galvanizada estandar, con 6 salidas de 1/2" de diametro	Pza	23,120-180
7640	Chalupa galvanizada estandar, con 6 salidas de 1/2" Incluye suministro e instalacion	Pza	23,120-180

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
7643	Caja cuadrada negra, sin tapa de 7.6 x 7.6 cm, con 6 salidas de 13 mm Incluye suministro e instalacion	Pza	23,120-180
7644	Caja cuadrada negra, sin tapa de 10.2 x 10.2 cm, con 4 salidas de 19 mm Incluye suministro e instalacion	Pza	23,120-180
7653	Caja redonda negra, sin tapa, de 13 mm con 4 salidas Incluye suministro e instalacion	Pza	23,120-180
7654	Caja redonda negra, sin tapa, de 19 mm con 4 salidas	Pza	23,120-180
7657	Conector empalme para unir cable del No. 8. Incluye suministro e instalacion	Pza	23,24-36
7658	Conector empalme para unir cable del No. 6. Incluye suministro e instalacion	Pza	23,21.6-32.4
7659	Conector recto para unir cable del No. 2/0 Incluye suministro e instalacion	Pza	23,17.6-26.4
7660	Conector recto para unir cable del No. 4/0. Incluye suministro e instalacion	Pza	23,16-24
7663	Conector "T" para unir cable del No. 8 Incluye suministro e instalacion	Pza	23,20.8-31.2
7664	Conector "T" para unir cable del No. 2/0 Incluye suministro e instalacion	Pza	23,17.6-26.4
7666	Terminal para cable del No. 8. Incluye suministro e instalacion	Pza	23,48-72
7667	Terminal para cable del No. 2/0. Incluye suministro e instalacion	Pza	23,48-72
7669	Conector en cruz para cable del No. 2/0 Incluye suministro e instalacion	Pza	23,12.8-19.2
7670	Conector en cruz para cable del No. 4/0 Incluye suministro e instalacion	Pza	23,10.4-15.6
7797	Conector de boquilla integral de aluminio para intemperie de 5 KV. Incluye suministro e instalacion	Pza	23,6.8-13.2
7674	Conector de boquilla integral de aluminio para intemperie de 10 KV. Incluye suministro e instalacion	Pza	23,6.8-13.2
7685	Condulet de 13 mm, serie ovalada	Pza	23,11.2-16.8
7687	Condulet de 25 mm, serie ovalada	Pza	23,2.8-13.2
7690	Condulet de 30 mm, serie ovalada	Pza	23,4.8-7.2
7695	Lapata terminal de un conductor, del No. 2/0, de 50 amperes	Pza	23,24-36
7696	Lapata terminal de un conductor, del No. 350, de 175 amperes	Pza	23,21.6-32.4
7698	Conector "Pasa Muros" con varilla de cobre de 200 mm	Pza	23,7.2-10.8
7699	Conector "Pasa losa" con varilla de cobre de 200 mm	Pza	23,6.4-9.6
7702	Alfiler punta de poste de 430 x 25 mm tipo IP	Pza	23,64-96
7704	Alfiler para cruceta de canal y madera de 16 x 292 x 35 mm, tipo 4A	Pza	23,64-96
7706	Abrazadera de solera de 6 x 51 x 152 mm tipo 1PB	Pza	23,24-36
7708	Abrazadera de solera de 6 x 51 x 190 mm tipo 3AD	Pza	23,24-36

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
7710	Aislador 1R, de porcelana vidriada color cafe, para baja tension, clase 53-3	Pza	23,8-12
7711	Aislador 2R, de porcelana vidriada color cafe, para baja tension, clase 54-1	Pza	23,8-12
7712	Aislador 13A, de porcelana vidriada color cafe, para alta tension, hasta 13 KV, clase 55-4	Pza	23,6.4-9.6
7713	Aislador 13A, de porcelana vidriada color cafe, para alta tension, hasta 34.5 KV, clase 51-2	Pza	23,8.8-13.2
7714	Aislador 65, de porcelana vidriada color cafe, para alta tension, hasta 33 KV, clase 52-1	Pza	23,6.4-9.6
7715	Aislador 22A, de porcelana vidriada color cafe, para alta tension,	Pza	23,4-6
7599	Codo conduit de 90 g, esmaltado de pared reforzada, de 13 mm de diametro	Pza	23,80-120
7601	Codo conduit de 90 g, esmaltado de pared reforzada, de 25 mm de diametro	Pza	23,56-84
7604	Codo conduit de 90 g, esmaltado de pared reforzada, de 50 mm de diametro	Pza	23,36-54
7608	Cople conduit esmaltado, de 13 mm de diametro	Pza	23,104-156
7610	Cople conduit esmaltado, de 25 mm de diametro	Pza	23,68-102
7613	Cople conduit esmaltado, de 50 mm de diametro	Pza	23,44-66
7617	Contratuera troquelada galvanizada, de 13 mm de diametro	Pza	23,172-258
7619	Contratuera troquelada galvanizada, de 25 mm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	23,160-240
7622	Contratuera troquelada galvanizada, de 50 mm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	23,144-216
7626	Monitor de zamac galvanizado, de 13 mm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	23,172-258
7628	Monitor de zamac galvanizado, de 25 mm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	23,160-240
7631	Monitor de zamac galvanizado, de 50 mm de diametro Incluye suministro e instalacion	Pza	23,144-216
15	CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		
3793	Rejilla de paso en puerta tipo simple, marco No-Vision, marca Berber-Colman de 40.6 x 25.4 cm	Pza	23,6.4-9.6
3794	Rejilla de recordo, de aluminio extruido marca Tiltus, con control de volumen de 76 x 13 cm	Pza	5,1-1.5
3795	Rejilla de paso de 13 x 13 cm	Pza	5,1.6-2.4

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
3776	Diffusor de aire, de aluminio extruido con control de volumen, marca Titus o similar y de igual calidad de 11" diám. en 4 vías	Pza	5,0.4-0.6
3778	Ventilador centrífugo marca Arnes o 11" milim tipo VENT-SET tamaño cap. 1518 m3/hr, acoplado a un motor de 3/4" H.P., 1750 R.	Pza	23,0.4-0.6
3814	Unid. acond. tipo paquete (sub-estatal) York, Mod. PF-36, con cap. para manejar 2900 m3 x minuto y abatir una carga de 36000 BTU/HR, para trabajar a 220 V, 60/60 HZ, con bases antivib. de neopreno	Pza	5,8-12
3801	Ductos de lamina galvanizada de primera calidad	Kg	26,8-12
3802	Suministro, elaboracion y colocacion de ductos de lamina galvanizada de primera calidad, con dimension mayor hasta 5", calibre No. 12	Kg	5,14.4-21.6
3803	Extractor para un gasto de 1500 MCM para una columna de agua de 0.8" para acoplar a motor de 0.35 CP., 1363 RPM, con transmisor de transmision motor 13 TH 24, MCA, presa, Mod. 122 ABC	Pza	26,0.57-0.80
3804	Extractor para un gasto de 8000 MCM para una columna de agua de 3.4" para acoplar a motor de 1.5 CP., 220/3/60 HZ., 1251 RPM, con transmision y motor 13 TH 24, MCA, presa, Mod. 122 ABC	Pza	26,5.33-8
3805	Ventilador de inyeccion para gases de 8000 MCM, para una columna de agua de 2.5" para acoplar a motor de 3 CP., 220/3/60 HZ 1363 RPM, con transmision, motor 21 TH, CM, marca Arnes Mod. 200 ABC	Pza	26,6.66-9.99
3806	Extractor marca Arnes tamaño 155-ABC, con cap. para 3692 m3/hr para clima de presion estatica de 9.5 mm acoplado a un motor de 3/4 H.P. a 1750 R.P.M., 320 V, 3 fases y 60 HZ	Pza	23,5.6-8.4
3807	Extractor marca Berber-colman y de igual calidad, con control de volumen de neopreno de 35.5 x 10.3 cm	Pza	23,5.8-8.4
3808	Instalacion de termostato MCA, Pann, Mod. A-28 AK-1 (cabinas y succubina)	Pza	5,0.20-0.30
3809	Suministro e instalacion de material electrico para intercomunicacion de equipos y controles	Lote	23,0.0421-0.0631
3810	Suministro y colocacion de aislamiento de fibra de vidrio de 1" de espesor con papel kraft y foil de aluminio como barrera de vapor para los ductos de inyeccion y retorno	M2	5,4.8-7.2

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CUAD-REND
38	SONIDO		
3811	Amplificador reforzador Mod. 1065, marca Phillips de 120 W, C.A., 127/220 V, 4 activos y 2 pasivos	Pza	23,0.8-1.2
3812	Instalacion de amplificador mezclador modelo 1045 marca Phillips de 50 W, corriente de 127 V	Pza	23,0.8-1.2
3813	Multilíneas Ericsson modelo ISOTETEC 18 de 6 líneas, 12 extensiones	Pza	23,032-0.48
3814	Aparato telefonico de 3 botones intercomunicacion, combinado o frente de portero electrico y bloqueador marca Alphone	Pza	23,3.2-4.8
3815	Atenuador de volumen para bafie en plafon, de linea de 70 V	Pza	23,2.4-3.6
3816	Aparato telefonico tipo B/DLGOIII, para mesa en color gris con disco dactilar, timbre de sonido regulable, microtelefono transversal y cordón espiral marca Ericsson	Pza	23,1.6-2.4
3817	Bafie plafon de rejillas Mod. 1334/01 marca Phillips, con bocina de 20 cm de diametro	Pza	23,2.4-3.6
3819	Sintonizador estereofonico AM/FM, Mod. TX-123, marca Phillips	Pza	23,1.2-1.8
3820	Grabadora reproductora de cassettes, Mod. CX-612	Pza	23,0.8-1.2
3821	Panel de control, Mod. 1123, con sistema de GONG al operar el microfono	Pza	23,0.4-0.6
3822	Regulador de voltaje de C.A., marca Sola o similar	Pza	23,1.6-2.4
3823	Fuente de alimentacion de 12 V, C.D. con bloqueador	Pza	23,1.6-2.4
3824	Gabinete tipo RACK, para equipo de sonido Mod. 1216	Pza	23,0.4-0.6
3825	Instalacion de sonido por unidad de obra terminada. Salida intercomunicacion	Sal	23,2.4-3.6
3826	Instalacion de equipo de sonido por unidad de obra terminada. Salida intercomunicacion	SAL	23,2.4-3.6
3827	Instalacion de regulador de volumen por unidad de obra terminada. Salida intercomunicacion	Sal	23,9.6-14.4