



Prof. Dr. João Paulo Lemos Escola
Copyright© 2022

O que é jQuery?

- A biblioteca JavaScript mais popular do mercado;
- Busca simplificar a programação JavaScript:
 - HTML/DOM
 - CSS
 - Eventos HTML
 - Efeitos e animações
 - Ajax
 - Utilitários.

Instalação por Download

- Download em jquery.com
 - Copie a pasta para seu projeto e inclua a chamada no cabeçalho:

```
<head>  
<script src="jquery-3.6.0.min.js"></script>  
</head>
```

Instalação CDN

- Content Delivery Network:
 - Recomendável:
 - Carrega a partir do cache;
 - Busca a partir do servidor mais próximo.

```
<head>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>  
</head>
```

Origem do nome

- J = JavaScript
- Query = consulta
- jQuery permite selecionar elementos e executar ações sobre eles;

Sintaxe

- `$(seletor).acao()`
 - `$` significa que vamos usar a biblioteca jQuery;
 - *seletor* é o nome/classe/id... do elemento;
 - *acao* é o método que será executado no elemento.

Exemplos

- `$(this).hide()`
 - Oculta o elemento atual
- `$("p").hide()`
 - Oculta todos os parágrafos
- `$(".test").hide()`
 - Oculta todos os elementos que utilizam `class="test"`;
- `$("#test").hide()`
 - Oculta todo o elemento `id="test"`;

Onde declarar?

- Dentro do elemento *script*
 - `$(document).ready(function(){});` ou
 - `$(function(){});`
- Deve ser a primeira função jQuery chamada;
- Evita que o código jQuery seja executado antes do carregamento da página;

Seletores

- Seletores começam com `$()`
- Permitem definir o elemento que será manipulado;
- Podemos utilizar o nome do elemento, id, classe, tipo, atributo, valor etc;
- Inicialmente baseados nos seletores CSS;
- Outros seletores foram incorporados.

Seletor de elemento

- Quando utilizamos a tag do elemento:
 - Exemplo: \$("p")
 - Ao clicar no botão, o parágrafo será ocultado:

```
$(document).ready(function(){  
    $("button").click(function(){  
        $("p").hide();  
    });  
});
```

Seletor de classe e de ID

- Ao invés de usar o nome do elemento, podemos utilizar o nome da classe ou ID do elemento:

```
$(document).ready(function(){  
    $("button").click(function(){  
        $(".test").hide();  
    });  
});
```

```
$(document).ready(function(){  
    $("button").click(function(){  
        $("#test").hide();  
    });  
});
```



Outros exemplos de seletores

- `$("*")`
 - Seleciona todos os elementos;
- `$(this)`
 - Seleciona o elemento atual;
- `$(“p.intro”)`
 - Seleciona todos os parágrafos com classe ‘intro’;
- `$(“p:first”)`
 - Seleciona o primeiro parágrafo;
- `$(“ul li:first”)`
 - Seleciona o primeiro *li* da lista *ul*;
- `$(“ul li:first-child”)`
 - Seleciona o primeiro *li* de todas as listas *ul*;
- `$("[href]")`
 - Seleciona todos os elementos que tem o atributo *href*;
- `$(“a[target='_blank']”)`
 - Seleciona todos os links que utilizam target do tipo blank;
- `$(“a[target!='_blank']”)`
 - Seleciona todos os links que utilizam target diferente de blank;
- `$(":button")`
 - Seleciona todos os botões e *input* do tipo ‘button’;
- `$(“tr:even”)`
 - Seleciona todas as linhas pares das tabelas;
- `$(“tr:odd”)`
 - Seleciona todas as linhas ímpares das tabelas.

Onde definir?

- Dentro do elemento *script*:
 - Em qualquer parte da página, mas
 - Preferencialmente no *head* da página.
- ou em um arquivo separado:

```
<head>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>  
<script src="my_jquery_functions.js"></script>  
</head>
```

Eventos (DOM)

- São ações executadas pelo usuário:
 - Eventos de mouse: click, dblclick, mouseenter, mouseleave;
 - Eventos de teclado: keypress, keydown, keyup;
 - Eventos de formulário: submit, change, focus, blur;
 - Eventos de janela: load, resize, scroll, unload.

click

- Dispara uma função quando o elemento é clicado;
- Neste caso, todos os parágrafos estão configurados para disparar a função ao serem clicados:

```
<script>~  
    $("p").click(function () {~  
        // código a ser executado~  
    }); ~  
</script>~
```

Exemplos

```
$("#p").click(function(){  
    $(this).hide();  
});
```

```
$("#p").dblclick(function(){  
    $(this).hide();  
});
```

```
$("#p1").mouseenter(function(){  
    alert("You entered p1!");  
});
```

```
$("#p1").mouseleave(function(){  
    alert("Bye! You now leave p1!");  
});
```

```
$("#p1").mousedown(function(){  
    alert("Mouse down over p1!");  
});
```

```
$("#p1").mouseup(function(){  
    alert("Mouse up over p1!");  
});
```

```
$("#p1").hover(function(){  
    alert("You entered p1!");  
},  
function(){  
    alert("Bye! You now leave p1!");  
});
```

```
$("#input").focus(function(){  
    $(this).css("background-color", "#cccccc");  
});
```

```
$("#input").blur(function(){  
    $(this).css("background-color", "#ffffff");  
});
```