Configuração local — Inovadoor Field Ops

Este projeto usa variáveis de ambiente para conectar ao banco, autenticação OAuth e APIs internas. Os valores abaixo são apenas placeholders; substitua-os localmente e não os versione.

Variáveis reconhecidas

Plain Text

```
# Ambiente e servidor
NODE_ENV=development
PORT=3000

# Banco MySQL/TiDB
DATABASE_URL=mysql://USUARIO:SENHA@HOST:3306/NOME_DO_BANCO

# Sessão local — gere um segredo aleatório forte
JWT_SECRET=COLOQUE_UM_SEGREDO_ALEATORIO_FORTE

# OAuth Manus
VITE_APP_ID=SEU_APP_ID
OAUTH_SERVER_URL=https://api.manus.im
VITE_OAUTH_PORTAL_URL=https://oauth.manus.im
OWNER_OPEN_ID=SEU_OWNER_OPEN_ID

# Forge/API interna no backend
BUILT_IN_FORGE_API_URL=URL_DA_FORGE_API
BUILT_IN_FORGE_API_KEY=SUA_CHAVE_DA_FORGE_API

# Forge/API interna no frontend, quando necessária
VITE_FRONTEND_FORGE_API_URL=URL_DA_FORGE_API
VITE_FRONTEND_FORGE_API_KEY=SUA_CHAVE_FRONTEND_DA_FORGE_API
```

Onde obter cada valor

Variável	Uso	Obrigatória para iniciar?
`DATABASE_URL`	Conexão MySQL/TiDB do Drizzle	Sim
`JWT_SECRET`	Assinatura das sessões e cookies	Sim

`VITE_APP_ID`	Identificação do aplicativo OAuth	Para OAuth
`OAUTH_SERVER_URL`	Servidor OAuth	Para OAuth
`VITE_OAUTH_PORTAL_URL`	Portal de login OAuth no navegador	Para OAuth
`OWNER_OPEN_ID`	Identidade do proprietário da aplicação	Para OAuth/notificações
`BUILT_IN_FORGE_API_URL`	Endpoint Forge usado pelo servidor	Para recursos Manus
`BUILT_IN_FORGE_API_KEY`	Credencial Forge do servidor	Para recursos Manus
`VITE_FRONTEND_FORGE_API_URL`	Endpoint Forge acessado pelo frontend	Conforme o recurso
`VITE_FRONTEND_FORGE_API_KEY`	Credencial Forge exposta ao frontend	Conforme o recurso
`NODE_ENV`	Ambiente de execução	Não; use `development`
`PORT`	Porta local	Não; padrão do projeto

Geração do segredo de sessão

No terminal, execute:

Bash

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

Use o resultado como valor de `JWT_SECRET`.

Execução local

Na raiz do projeto, crie um arquivo `.env` local com as variáveis acima e depois execute:

Bash

```
pnpm install
pnpm db:push
pnpm dev
```

Abra `http://localhost:3000`.

O arquivo `.env` já está ignorado pelo Git. Não cole valores reais em mensagens, commits, screenshots ou arquivos versionados.

Variáveis que aparecem na plataforma, mas não são usadas pelo código atual

`VITE_ANALYTICS_ENDPOINT` e `VITE_ANALYTICS_WEBSITE_ID` podem aparecer no painel de ambiente, mas não são necessárias para iniciar o Inovadoor Field Ops localmente.