

Gerador de Analisador Léxico

Ferramenta para gerar o código de analisadores léxicos automaticamente.

Utilizam expressões regulares para definir o padrão do token.

Expressões Regulares

Forma compacta de descrever uma sequência de caracteres.

Exemplo: Sequência de dígitos podendo conter apenas um ponto.

$$([0-9]^*\.[0-9]^+)$$

Gerador de Analisador Léxico - Exemplos

Lex	– presente no UNIX (em C)
Flex	– presente no Linux (em C)
TPly	– parser em PASCAL
PLY	– parser de Python
JavaCC	– parser em Java
Flex++ ou Flexx	– parser em C++
ANTLR	– parser em diversas linguagens

PLY - Python Lex-Yacc

Ferramenta que ajuda a criar programas em Python para analisar e interpretar um arquivo de entrada.

Possui 2 módulos:

- `lex.py` : analisador léxico
- `yacc.py` : analisador sintático

PLY - lex.py

módulo que ajuda a criar programas em Python para analisar e interpretar um arquivo de entrada.

Transforma a entrada em conjunto de tokens através do uso de **expressões regulares**.

Gera a função **token()** que retorna o próximo token válido.

```
lexer = lex.lex()
```

PLY - Formato do Arquivo .py

```
import ply.lex as lex
```

```
% declaração dos tokens
```

```
% expressões regulares simples
```

```
% expressões regulares complexas
```

```
lexer = lex.lex()
```

PLY - Formato do Arquivo .py - Áreas

Declaração dos tokens

- Definir a variável **tokens** com uma lista dos tokens;
- As ERs que definem os tokens podem ser:
 - **Simple**s: sequência de caracteres.
 - **Complex**as: regra definida por uma função.

Ex.: tokens = (*'TS1'*, *'TS2'*, *'TC3'*, *'TC4'*)

PLY - Formato do Arquivo .py - Áreas

Expressões regulares simples

- Definir uma variável para cada **token** com ER simples;
- A variável será iniciada por t_ seguida do nome do token e irá receber a sequência de caracteres que define o token.

PLY - Formato do Arquivo .py - Áreas

Expressões regulares simples

Ex.: considerando os tokens *TS1* e *TS2* como tokens com *ER* simples:

```
t_TS1 = r'texto_ER_token1'
```

```
t_TS2 = r'texto_ER_token2'
```

PLY - Formato do Arquivo .py - Áreas

Expressões regulares complexas

- Definir uma função para cada **token** com ER complexa;
- A função será iniciada por `t_` seguida do nome do token e irá receber como parâmetro o token sendo avaliado.
- O corpo da função define a ER complexa.

PLY - Formato do Arquivo .py - Áreas

Expressões regulares complexas

Ex.: considerando os tokens *TC3* e *TC4* como tokens com *ER* complexas:

```
def t_TC3(t):  
    r'regra_ER_token3'
```

```
def t_TC4(t):  
    r'regra_ER_token4'
```

Lex - Resolver Conflito de Regras

Escolher a regra que consegue casar a maior sequência de caracteres possível.

Quando mais de uma regra casar com a maior sequência de caracteres, escolher aquela que aparece primeiro na seção de regras.

PLY - Exemplo de Arquivo .py

```
import ply.lex as lex
tokens = ( NUMERO, ID, SOMA, SUB, MULT, DIV )
t_SOMA = r'\+'
t_SUB = r'\-'
t_MULT = r'\*'
t_DIV = r'\/'
def t_NUMERO(t):
    r' {[0-9]}+ "." {DIGIT}*'
def t_ID(t):
    r'[a-z][a-z0-9]*'
lexer = lex.lex()
```