

Fase 6 — Actualización

Objetivo

Definir un método sencillo, seguro y trazable para actualizar los datos de la aplicación, consolidando MySQL como fuente principal y dejando los ficheros JSON como respaldo o mecanismo auxiliar de importación.

Situación inicial

La aplicación ya consulta correctamente los datos desde MySQL. El endpoint de estado confirma que la tabla contiene 20 casos, que los 20 son visibles en la consulta pública y que la fuente activa de datos es MySQL.

Criterio de diseño

La actualización debe ser simple y controlada. Al tratarse de una aplicación interna, no se considera necesario crear inicialmente un panel administrativo complejo ni un sistema multiusuario. La prioridad es evitar errores, mantener la trazabilidad y facilitar la vuelta atrás.

Alcance de esta fase

La Fase 6 incluye:

- consolidar MySQL como fuente principal;
- mantener JSON como respaldo o sistema auxiliar;
- revisar o crear una página de diagnóstico del estado de los datos;
- definir un procedimiento manual o semiautomático de actualización;
- documentar los pasos para modificar, añadir u ocultar casos;
- guardar en el repositorio los scripts, documentación y estructura necesarios.

Fuera de alcance

Quedan fuera de esta fase:

- el rediseño funcional avanzado del modelo de datos;
- la creación de un panel completo de administración;
- la edición directa desde navegador;
- la automatización completa de commits en GitHub;
- el historial detallado de cambios campo a campo.

Estos elementos podrán abordarse posteriormente, especialmente en combinación con la Fase 7.

Resultado esperado

Al finalizar la fase, la aplicación deberá poder actualizar sus datos mediante un procedimiento claro, repetible y seguro, manteniendo MySQL como origen principal y dejando constancia documental de cada cambio relevante.