

Nome: Willian Tcharles Faria Duarte da Silva - 39459 \_\_\_\_\_ Data: 18 de junho de 2018

1. **Controle de Qualidade.** Os dados a seguir foram obtidos em um ensaio  $R\&R$ . Determine os parâmetros  $\%R\&R_{VT}$  e  $\%R\&R_{TOL}$  desses processos de medição e indique se eles são adequados ou não e o motivo (Extraído do livro *Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial* de Armando Albertazzi G. Jr. e André R. de Souza, 2ª edição, página 409).

		Peças								
Operadores		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Medição 1	65.56	65.49	65.55	65.34	65.6	65.56	65.47	65.63	65.25
	Medição 2	65.56	65.71	65.49	65.46	65.53	65.59	65.7	65.35	65.55
	Medição 3	65.49	65.49	65.53	65.59	65.59	65.69	65.56	65.45	65.55
B	Medição 1	65.41	65.61	65.55	65.49	65.59	65.48	65.64	65.53	65.51
	Medição 2	65.46	65.59	65.43	65.5	65.55	65.5	65.51	65.49	65.47
	Medição 3	65.59	65.36	65.54	65.57	65.82	65.41	65.66	65.39	65.45
C	Medição 1	65.62	65.47	65.49	65.45	65.53	65.49	65.6	65.59	65.73
	Medição 2	65.5	65.59	65.5	65.53	65.66	65.59	65.54	65.67	65.43
	Medição 3	65.58	65.48	65.65	65.66	65.48	65.55	65.37	65.57	65.49

2. **Ajuste Linear.** Para determinar a constante de elasticidade de uma mola, um estudante pendura várias massas  $M$  em uma extremidade da mola e mede a sua correspondente dimensão  $l$ . Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1. Como a força  $mg = k(l - l_0)$  é o comprimento da mola sem distensão, esses dados devem se ajustar a uma reta,  $l = l_0 + (g/k)m$ . Faça um ajuste por mínimos quadrados para essa reta, considerando os dados apresentados, e determine as melhores estimativas para  $l_0$  e para  $k$ . Calcule o comprimento  $l$  e sua incerteza para o peso de 1kg (Extraído do livro *Introdução à análise de erros* de John R. Taylor, 2ª edição, página 200).

Peso $m$ (gramas)	200	300	400	500	600	700	800	900
Comprimento $l$ (cm)	4.12	4.55	5.04	5.4	5.81	6.3	7.44	7.73

Tabela 1: Comprimento *versus* peso para uma mola  $M$ .

3. **Medidas Correlacionadas.** Considere o modelo matemático abaixo para medição de uma resistência com base nos valores simultaneamente observados de corrente e voltagem sob condições ambientais idênticas, utilizando um voltímetro e um amperímetro (ambos os instrumentos estavam com escala selecionada visando a menor incerteza associada ao conjunto de medições em questão, ver Tabelas 3 e 4), considerando a influência de correlação entre as variáveis e tendo ciência de que a temperatura ambiente estava oscilando entre  $18^\circ\text{C}$  e  $23^\circ\text{C}$ . Determine a incerteza no cálculo de  $R$  com 99.73% de confiança de acordo com a quantidade de algarismos significativos de acordo com o Método de Monte Carlo.

$R = (V_a + V_{resol} + V_{calib} + V_{temp}) / (I_a + I_{resol} + I_{calib} + I_{temp})$ , sendo:

N	1	2	3	4	5	6	7	8
$V_a$ (V)	9.52	9.4	9.98	9.3	9.03	9.66	10.41	9.6
$I_a$ (mA)	95.238	93.909	99.271	93.314	90.895	96.168	103.088	96.578

Tabela 2: Medições simultâneas de voltagem e corrente

Faixa	Precisão
200mV, 2V, 20V, 200V	$\pm(0.5\% + 3D)$
1000V	$\pm(1.0\% + 5D)$

Faixa	Incerteza
20mA	$\pm(0.8\% + 3D)$
200mA	$\pm(1.2\% + 4D)$
20A	$\pm(2.0\% + 5D)$

Tabela 3: Incerteza do voltímetro de 3 1/2 dígitos, segundo o certificado de calibração, válida para temperatura ambiente oscilando entre  $-10^\circ\text{C}$  e  $40^\circ\text{C}$ .

Tabela 4: Incerteza do amperímetro de 5 1/2 dígitos, segundo o certificado de calibração, válida para temperatura de  $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$  e umidade relativa  $< 75\%$ .