```
C. Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.22621.4317]
(C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\user>git conig --global --list
git: 'conig' is not a git command. See 'git --help'.
The most similar command is
config
C:\Users\user>git config --global --list user.name=guirabel001
user.email=quilherme.rabelocosta0101@gmail.com
C:\Users\user>git clone
https://github.com/guirabelo01/bd25-1.git
fatal: destination path 'bd25-1' already exists and is not an
empty directory.
C:\Users\user>cd bd25-1
C:\Users\user\bd25-1>mkdir Avaliações
Já existe uma Subpasta ou um arquivo Avaliações.
C:\Users\user\bd25-1>cd Avaliações
C:\Users\user\bd25-1\Avaliações>for /1 %i in (1,1,10) do (mkdir
Avaliação-i && echo. > Avaliação-%i\Readme.md)
C:\Users\user\bd25-1\Avaliações>(mkdir Avaliação-1
&& echo. 1>Avaliação-1\Readme.md)
C:\Users\user\bd25-1\Avaliações>(mkdir Avaliação-2 && echo.
1>Avaliação-2\Readme.md)
C:\Users\user\bd25-1\Avaliações>(mkdir Avaliação-3 && echo.
```

```
1>Avaliação-3\Readme.md)
C:\Users\user\bd25-1\Avaliações>(mkdir Avaliação-4 && echo.
1>Avaliação-4\Readme.md)
C:\Users\user\bd25-1\Avaliações>(mkdir Avaliação-5 && echo.
1>Avaliação-5\Readme.md)
C:\Users\user\bd25-1\Avaliações>(mkdir Avaliação-6 && echo.
1>Avaliação-6\Readme.md
C:\Users\user\bd25-1\Avaliações>(mkdir Avaliação-7 && echo.
1>Avaliação-7\Readme.md)
C:\Users\user\bd25-1\Avaliações>(mkdir Avaliação-8 && echo.
1>Avaliação-8\Readme.md)
C:\Users\user\bd25-1\Avaliações>(mkdir Avaliação-9 && echo.
C:\Users\user\bd25-1\Avaliações>(mkdir Avaliação-10 && echo.
1>Avaliação-9\Readme.md)
1>Avaliação-10\Readme.md)
C:\Users\user\bd25-1>qit status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
            'Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-1/"
            "Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-10/"
"Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-2/"
"Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-3/"
"Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-4/"
"Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-5/"
"Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-6/"
"Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-7/"
```

```
"Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-8/"
"Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-9/"
track)
```

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to

C:\Users\user\bd25-1>git add. C:\Users\user\bd25-1>git add

C:\Users\user\bd25-1>git commit -m "Alterado em 11-05-2025" [main 213b46f] Alterado em 11-05-2025

10 files changed, 10 insertions(+)

create mode 100644

"Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-1/Readme.md" create mode 100644 "Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-10/Readme.md" create mode 100644 "Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-2/Readme.md" create mode 100644 "Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-3/Readme.md" create mode 100644 "Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-4/Readme.md" create mode 100644

"Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2480-5/Readme.md" create mode 100644 "Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-6/Readme.md" create mode 100644 "Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-7/Readme.md" create mode 100644

"Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-8/Readme.md" create mode 100644 "Avalia\303\247\303\265es/Avalia\303\247\303\2430-9/Readme.md"

C:\Users\user\bd25-1>git push

fatal: User cancelled dialog.

Username for 'https://github.com': quirabelo01 Password 'https://quirabelo01@github.com': Enumerating objects: 7, done. Counting objects: 100% (7/7), done.

Delta compression using Up to 4 threads Compressing objects: 100% (3/3), done.

Writing objects: 100% (5/5), 487 bytes | 487.00 KiB/s, done. Total 5 (delta 0), reused [®] (delta 0), pack-reused **♦** (from 0) To https://github.com/guirabelo01/bd25-1.git 8d52d19..213b46f main -> main

C:\Users\user\bd25-1>