

```
/sbin/ldconfig.real: /usr/local/lib/libur_adapter_level_zero.so.0 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig.real: /usr/local/lib/libur_adapter_level_zero_v2.so.0 is not a symbolic link
```

```
* Starting MySQL database server mysqld
su: warning: cannot change directory to /nonexistent: No such file or directory
...done.
Collecting pymysql
  Downloading PyMySQL-1.1.1-py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
  Downloading PyMySQL-1.1.1-py3-none-any.whl (44 kB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45.0/45.0 kB 1.7 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pymysql
Successfully installed pymysql-1.1.1
```

[6] Comece a programar ou gere código com IA.



File `"/tmp/ipython-input-6-3420495924.py"`, line 1

```
CREATE DATABASE empresa;
```

^

SyntaxError: invalid syntax

```
import pymysql

# Conexão inicial só para criação do banco
con = pymysql.connect(host='localhost', user='root', password='password')
cur = con.cursor()
cur.execute("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS empresa;")
cur.execute("USE empresa;")
cur.close()
con.commit()
con.close()

# Nova conexão já usando banco
con = pymysql.connect(host='localhost', user='root', password='password', database='empresa')
cur = con.cursor()

# Criação tabela
cur.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS funcionarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    salario DECIMAL(10,2)
);
""")

# Criação da Function
cur.execute("""
DROP FUNCTION IF EXISTS calcular_bonus;
""")
cur.execute("""
CREATE FUNCTION calcular_bonus(sal DECIMAL(10,2))
RETURNS DECIMAL(10,2)
DETERMINISTIC
RETURN sal * 0.10;
""")

# Criação da Stored Procedure
cur.execute("""
DROP PROCEDURE IF EXISTS adicionar_funcionario;
""")
cur.execute("""
CREATE PROCEDURE adicionar_funcionario(

```

```
# Inserindo funcionários usando stored procedure
cur.callproc('adicionar_funcionario', ['Maria Clara', 3000.00])
cur.callproc('adicionar_funcionario', ['Carlos Silva', 4000.00])
con.commit()

# Consultando dados e usando a function
cur.execute("SELECT nome, salario, calcular_bonus(salario) AS bonus FROM funcionarios")
resultados = cur.fetchall()
for r in resultados:
    print(r)
```

```
→ ('Maria Clara', Decimal('3000.00'), Decimal('300.00'))
   ('Carlos Silva', Decimal('4000.00'), Decimal('400.00'))
```