

SILLON

Guide d'assistance

Équipes de support — Système d'escalade et FAQ

Référence	SILLON-SUPPORT-2026
Version	1.0
Date	15/09/2026
Public cible	Équipes d'assistance N1 / N2 / N3
Diffusion	Interne — Équipes support de la direction

À propos de ce guide

Ce guide est destiné aux agents et techniciens chargés de l'assistance aux utilisateurs de SILLON. Il définit les trois niveaux d'escalade (N1 support utilisateur, N2 support technique, N3 infrastructure et sécurité), fournit une procédure de résolution pour chaque problème courant, recense les questions fréquentes des utilisateurs, et décrit les opérations de gestion des comptes (réinitialisation de mot de passe, désactivation, débannissement d'IP).

Sommaire

1. Présentation de SILLON pour les équipes support	2
2. Système d'escalade N1 / N2 / N3	3
3. Guide de résolution des problèmes courants	4-5
4. FAQ utilisateurs	6-7
5. Gestion des comptes et des accès	8
6. Contacts et ressources	8

1. Présentation de SILLON pour les équipes support

1.1 Qu'est-ce que SILLON ?

SILLON (Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques) est une plateforme web locale développée par la direction pour permettre à ses data analystes d'importer des fichiers CSV, de les transformer en bases PostgreSQL correctement typées, de les interroger en SQL libre ou via des scripts Python/R exécutés côté serveur, et de partager les résultats — sans dépendre du lac de données national. L'application est accessible uniquement sur le réseau interne de la direction, via navigateur web (HTTPS). Il n'existe pas de réinitialisation de mot de passe en libre-service : toute réinitialisation passe obligatoirement par un administrateur SILLON.

1.2 Les trois profils utilisateurs

Profil	Nom affiché	Droits
lecteur	Lecteur	Consultation des bases qui lui ont été explicitement partagées
agent	Agent	Base personnelle, import CSV, SQL libre, scripts, partage
administrateur	Administrateur	Comptes, quotas, journal d'audit — pas d'usage métier direct

Chaque utilisateur possède un rôle PostgreSQL personnel, créé par l'administrateur à la création du compte — c'est ce rôle qui porte réellement les droits, pas une table de permissions applicative séparée. Un changement de profil prend effet à la prochaine connexion.

1.3 Statuts d'un job (import, requête longue, script)

Statut	Signification
en_attente	Job en file, en attente d'un travailleur disponible
en_cours	Job en cours d'exécution
termine	Job terminé avec succès, résultat disponible au téléchargement
erreur	Échec ou dépassement du délai maximal — message d'erreur explicite
annule	Annulé par l'utilisateur pendant qu'il était en attente ou en cours

1.4 Architecture simplifiée (vue support)

SILLON repose sur un seul serveur. La connaissance de cette architecture permet de mieux orienter les tickets vers le bon niveau de support.

Composant	Service	Impact panne
Interface web / TLS (Nginx)	nginx	Application inaccessible
API de requêtage (PostgREST)	sillon-api	Erreur 502/503 — interface charge mais plantée
Orchestrateur (bases, imports, ...)	sillon-orchestrateur	Import/SQL/scripts impossibles
Travailleur (conteneurs de script)	sillon-worker	Requêtes SQL normales, scripts jamais lancés
Base de données (PostgreSQL)	postgresql	Plus aucune fonctionnalité disponible
Anti-bruteforce	fail2ban	Comptes légitimes bannis à tort possibles

2. Système d'escalade N1 / N2 / N3

Toute demande d'assistance doit être traitée au niveau le plus bas capable de la résoudre. L'escalade vers le niveau supérieur se fait uniquement si le problème dépasse les compétences ou les droits du niveau courant, ou si le délai de résolution est dépassé.

N1 — Support utilisateur — Depuis l'interface SILLON, compte administrateur

Périmètre : tout ce qui se règle depuis le panneau Administration de SILLON, sans accès au serveur — mot de passe oublié, compte à désactiver/réactiver, question d'utilisation, consultation du journal d'audit.

Problème	Délai résolution	Action
Mot de passe oublié	< 15 min	Réinitialiser depuis Administration (§5.1)
Compte à désactiver (départ agent)	< 15 min	Désactiver depuis Administration (§5.2)
Job bloqué en file d'attente	< 5 min	Rediriger vers l'onglet Suivi — annulation en self-service
Question d'utilisation générale	< 30 min	Voir le guide utilisateur SILLON
Interface lente	< 30 min	Vider le cache navigateur, réessayer

Critère d'escalade N1 → N2 : problème non résolu après 30 minutes, ou problème nécessitant un accès au serveur (adresse IP bannie, service arrêté, erreur 502/503).

N2 — Support technique SILLON — Accès serveur (SSH/console)

Périmètre : redémarrage des services, diagnostic des journaux, débannissement Fail2Ban, gestion des comptes en ligne de commande, lenteurs base de données.

Problème	Délai résolution	Action
Adresse IP bannie (Fail2Ban)	< 30 min	fail2ban-client unbanip (§3)
Erreur 502/503 (application inaccessible)	< 30 min	Vérifier/redémarrer sill-on-api, sill-on-orchestrateur
Tous les scripts échouent (SQL normal)	< 1h	Vérifier sill-on-worker, cf. guide install §9.1
Lenteur persistante (> 5 sec)	< 1h	Analyser pg_stat_activity
Sauvegarde en échec (pgBackRest)	< 2h	Vérifier le montage NFS, relancer

Critère d'escalade N2 → N3 : compromission suspectée d'un ou plusieurs comptes, fuite potentielle du secret de signature des jetons, panne matérielle, incident de sécurité.

N3 — Infrastructure et sécurité — Administrateur technique / RSSI

Périmètre : compromission avérée ou fortement suspectée, régénération du secret de signature des jetons (invalide toutes les sessions de tous les utilisateurs d'un coup), sinistre matériel, restauration depuis sauvegarde.

Problème	Délai résolution	Action
Compte compromis, plusieurs comptes	Immédiat	Désactivation ciblée + évaluation régénération secret (§3)
Fuite suspectée du secret de signature	Immédiat	Régénérer le secret JWT (§3) — déconnecte tout le monde
Panne matérielle du serveur SILLON	Variable	Restauration pgBackRest (guide install §7.5)

3. Guide de résolution des problèmes courants

Chaque fiche indique le niveau de support requis [N1/N2/N3], les causes les plus fréquentes et les actions à mener dans l'ordre. Escalader si la résolution échoue.

[N1]	L'utilisateur ne peut pas se connecter — message « Identifiants incorrects »
Causes :	Mot de passe erroné (casse, caractères spéciaux) ; email saisi avec une coquille ; compte désactivé (le message reste le même, par choix de sécurité — pas d'indice donné sur la cause exacte à un tiers non authentifié).
Action :	1. Vérifier l'email exact (copier-coller). 2. Réinitialiser le mot de passe (§5.1). 3. Vérifier dans la liste des comptes si le compte est marqué actif ; le réactiver si besoin (§5.2).
Escalade :	Si l'erreur persiste après réinitialisation et compte actif → N2 (vérifier l'état de sill-on-api).

[N2]	L'utilisateur est bloqué — message « Trop de requêtes » après échec de connexion
Causes :	Fail2Ban a banni l'adresse IP après 5 tentatives de connexion échouées en 10 minutes (jail sill-on-login, ban d'1 heure). Cas fréquent : simples erreurs de frappe répétées, sans intention malveillante.
Action :	1. Attendre 1 heure (le ban expire automatiquement) si l'urgence ne le justifie pas. 2. Sinon, débannir manuellement l'adresse.

```
# Lister les IP actuellement bannies
sudo fail2ban-client status sill-on-login

# Débannir une adresse précise
sudo fail2ban-client set sill-on-login unbanip <ADRESSE_IP>
```

Escalade :	Si le même utilisateur est banni de façon répétée sans erreur de frappe plausible → N3 (tentative de bruteforce possible).
-------------------	--

[N2]	Erreur 502/503 — l'interface charge mais toutes les requêtes échouent
Causes :	Le service sill-on-api (PostgREST) ou sill-on-orchestrateur est arrêté ou ne répond plus. Cause fréquente : redémarrage de PostgreSQL sans redémarrage des services applicatifs.
Action :	Vérifier l'état des services, redémarrer ceux en défaut, consulter les journaux si le redémarrage ne suffit pas.

```
sudo systemctl status sill-on-api sill-on-orchestrateur postgresql
sudo systemctl restart sill-on-api sill-on-orchestrateur

# Si le service ne redémarre pas : journaux
journalctl -u sill-on-api -n 50
journalctl -u sill-on-orchestrateur -n 50
```

Escalade :	Si les services refusent de démarrer après vérification des journaux → N3.
-------------------	--

[N2]	Les scripts Python/R échouent alors que les requêtes SQL fonctionnent normalement
Causes :	Cause connue et documentée : changement d'adresse IP du serveur (DHCP, VM redéployée) ou redémarrage complet depuis une installation ancienne de sill-on-worker — les scripts s'exécutent dans un conteneur qui ne peut plus joindre PostgreSQL sur l'adresse détectée à l'installation (guide d'installation administrateur, §9.1 et §9.2).
Action :	1. Vérifier les journaux de sill-on-worker pour confirmer une erreur de connexion PostgreSQL (pas une erreur applicative du script lui-même). 2. Réinstaller le paquet sill-on-worker (redétecte l'adresse et corrige la configuration automatiquement) — voir guide d'installation §9.1 pour la correction manuelle si

une réinstallation n'est pas souhaitée.

```
journalctl -u sillon-worker -n 50
```

Escalade : *Si le symptôme apparaît sans changement d'IP ni redémarrage récent → N3 (cause non identifiée, creuser plus loin).*

[N1] Un import CSV ou une requête est rejeté pour dépassement de quota

Causes : Quota atteint : taille de CSV, durée de job, ou espace disque de la base personnelle. Le dépassement place le job en erreur avec un message explicite, jamais de dégradation silencieuse.

Action : 1. Vérifier si le quota par défaut est réellement insuffisant pour un usage légitime (import ponctuel exceptionnel, jeu de données volumineux justifié). 2. Ajuster le quota global concerné depuis Administration → Quotas si pertinent pour l'ensemble de la plateforme.

Escalade : *Aucune dérogation par utilisateur individuel n'existe à ce jour dans l'interface — seuls les quotas globaux sont réglables ; remonter à l'équipe de développement si un cas concret nécessite un quota différencié par agent.*

(suite — Problèmes courants)

[N1]	Compte compromis suspecté (identifiants divulgués, comportement anormal constaté)
Causes :	Fuite d'identifiants, poste de l'agent compromis, ou soupçon d'accès non autorisé détecté dans le journal d'audit.
Action :	1. Désactiver immédiatement le compte concerné depuis Administration (§5.2) — le statut est revérifié à chaque requête, l'effet est immédiat même si une session était déjà ouverte. 2. Consulter le journal d'audit pour évaluer l'étendue des actions effectuées avec ce compte.
Escalade :	<i>Si plusieurs comptes semblent touchés, ou si le secret de signature des jetons lui-même est potentiellement compromis → N3, régénération du secret (§3, action réservée à l'administrateur technique — déconnecte tous les utilisateurs).</i>

[N3]	[N3 uniquement] Régénération du secret de signature des jetons (JWT)
Causes :	Mesure de dernier recours en cas de compromission avérée ou fortement suspectée — invalide immédiatement toutes les sessions actives de tous les utilisateurs.
Action :	Générer un nouveau secret aléatoire, le répercuter dans la base et dans la configuration de PostgREST, puis redémarrer les deux services qui le lisent.

```
NOUVEAU=$(tr -dc 'A-Za-z0-9_' < /dev/urandom | head -c 48)
```

```
# 1. Mettre à jour le secret en base (catalogue applicatif)
```

```
sudo -u postgres psql -d sillon_catalog -c \
    "UPDATE auth.secrets SET valeur = '$NOUVEAU' WHERE cle = 'jwt_secret';"
```

```
# 2. Mettre à jour la configuration de PostgREST
```

```
sudo sed -i "s/^jwt-secret = .*/jwt-secret = \"$NOUVEAU\"/" /etc/sillon-api.conf
```

```
# 3. Mettre à jour le secret partage (lu par l'orchestrateur)
```

```
sudo sed -i "s/^SILLON_JWT_SECRET=.*$/SILLON_JWT_SECRET=$NOUVEAU/" /etc/sillon/secrets.env
```

```
# 4. Redémarrer les services concernés
```

```
sudo systemctl restart sillon-api sillon-orchestrateur
```

Escalade :	<i>Action non disponible depuis l'interface web à ce jour — nécessite un accès serveur. Prévenir les utilisateurs avant exécution : tout le monde sera déconnecté.</i>
-------------------	--

[N2]	Alerte e-mail de la sonde de sauvegarde ([ALERTE CRITIQUE] ou [AVERTISSEMENT])
Causes :	Aucune sauvegarde récente reçue sur le serveur de sauvegarde. Causes : montage NFS perdu sur le serveur SILLON, serveur de sauvegarde éteint, tâche planifiée non exécutée.
Action :	1. Vérifier le montage NFS sur le serveur SILLON. 2. Vérifier l'état du service pgBackRest et de la tâche planifiée.

```
df -h /mnt/savesillon
```

```
sudo -u postgres pgbackrest --stanza=sillon info
```

Escalade :	<i>Si le serveur de sauvegarde est injoignable après vérification réseau → N3.</i>
-------------------	--

[N1]	Alerte navigateur : « Certificat non sécurisé » ou « Votre connexion n'est pas privée »
Causes :	SILLON utilise un certificat TLS auto-signé généré à l'installation, tant qu'aucun certificat institutionnel n'a été installé (comportement normal en l'état).
Action :	1. Informer l'utilisateur que l'alerte est attendue sur cette instance. 2. Lui indiquer comment ajouter une exception dans son navigateur. Pour Chrome : Paramètres avancés → Continuer vers le site. Pour Firefox

: Accepter le risque et continuer.

Escalade :	<i>Pour supprimer définitivement l'alerte → N2/N3 : installer un certificat institutionnel.</i>
-------------------	---

4. FAQ utilisateurs

Questions fréquentes posées par les agents. Le badge indique à quel niveau de support la réponse doit être apportée.

Q. J'ai oublié mon mot de passe. Que faire ?

[N1]

SILLON ne propose pas de réinitialisation autonome par email — c'est un choix de sécurité délibéré. Contacter votre administrateur SILLON ou l'équipe support, qui réinitialisera votre mot de passe depuis le panneau d'administration et vous le communiquera hors bande.

Q. Pourquoi mon compte me dit « trop de requêtes » alors que je n'ai rien fait d'anormal ?

[N1]

Après 5 échecs de connexion en 10 minutes, votre adresse IP est automatiquement bannie pendant 1 heure (protection anti-bruteforce). C'est le plus souvent dû à plusieurs essais successifs avec un mot de passe erroné. Patienter 1 heure, ou contacter le support si l'urgence le justifie — un déblocage manuel est possible.

Q. Je ne peux pas importer de fichier ni créer de table. Pourquoi ?

[N1]

Vous êtes probablement connecté avec le profil Lecteur, qui permet uniquement de consulter les bases qui vous ont été partagées. Le profil Agent est nécessaire pour importer des fichiers et créer une base personnelle. Contacter votre administrateur SILLON pour faire évoluer votre profil.

Q. Mon script Python/R reste bloqué en « en attente », il ne se lance jamais

[N1]

1. Vérifier dans l'onglet Suivi qu'un seul job à la fois est autorisé par défaut par utilisateur — si un autre job est déjà en cours, le nouveau attend son tour. 2. Si aucun job n'est en cours et que l'attente se prolonge anormalement, contacter le support technique (le travailleur de file peut être arrêté).

Q. Comment partager ma base avec un collègue ?

[N1]

Depuis l'onglet Bases, sélectionner votre base personnelle puis « Gérer le partage » : rechercher le collègue par email et l'ajouter. Le partage donne un accès en lecture seule par défaut ; cocher séparément « autoriser l'exécution de scripts » si nécessaire — c'est une autorisation distincte, jamais activée par défaut.

Q. Ma requête SQL a été interrompue automatiquement, pourquoi ?

[N1]

Un délai maximal d'exécution est imposé à chaque requête (30 minutes par défaut) pour protéger les autres utilisateurs de la plateforme. Pour un traitement plus long, basculer vers un job asynchrone (script déposé plutôt que requête interactive) : vous serez notifié par email à la fin.

(suite — FAQ utilisateurs)**Q. Mon import CSV est rejeté pour dépassement de taille****[N1]**

La taille maximale d'un CSV importé est plafonnée (2 Go par défaut). Si le besoin est légitime et récurrent, transmettre la demande à l'administrateur SILLON, qui peut ajuster ce quota globalement depuis le panneau d'administration.

Q. Je n'ai pas reçu le mail de fin de traitement d'un job**[N1]**

Un mail n'est envoyé que lorsqu'un job passe en statut Terminé ou Erreur — jamais pour un traitement immédiat (import court, requête rapide). Vérifier d'abord le statut réel dans l'onglet Suivi. Si le job est bien terminé mais qu'aucun mail n'est arrivé, vérifier les courriers indésirables avant d'escalader.

Q. Comment vérifier quel profil est attribué à un compte utilisateur ?**[N2]**

Depuis l'interface administrateur : onglet Administration → tableau des comptes utilisateurs, qui affiche l'email, le nom et le profil de chaque compte. Depuis la ligne de commande (N2) :

```
sudo -u postgres psql -d sillon_catalog \
  -c "SELECT email, nom_complet, profil, actif FROM utilisateurs ORDER BY profil, email;"
```

Q. Peut-on avoir deux sessions simultanées avec le même compte ?**[N1]**

Oui. SILLON utilise des jetons JWT sans état : chaque connexion génère un jeton indépendant, valide 8 heures. Deux sessions simultanées sont possibles (deux postes, par exemple). La déconnexion sur l'une n'affecte pas l'autre. Désactiver le compte (§5.2) reste le seul moyen de couper l'accès immédiatement, y compris à une session déjà ouverte.

Q. Le certificat de sécurité du site est signalé comme non fiable par mon navigateur**[N1]**

Comportement normal sur cette instance : SILLON utilise un certificat auto-signé tant qu'aucun certificat institutionnel n'a été installé par l'administrateur. Ajouter une exception dans le navigateur (voir §3, dernière fiche) pour continuer.

5. Gestion des comptes et des accès

Les opérations courantes se font depuis le panneau Administration de SILLON (aucun accès serveur requis). Une alternative en ligne de commande est donnée pour le support N2 lorsque l'interface est indisponible.

5.1 Réinitialiser un mot de passe

Depuis l'interface web : onglet Administration → tableau des comptes → bouton « Réinitialiser mdp » sur la ligne de l'utilisateur → saisir un nouveau mot de passe provisoire (12 caractères minimum) → valider.

Depuis la base de données (N2, si l'interface est indisponible) :

```
sudo -u postgres psql -d sillon_catalog -c \
"SELECT public.reinitialiser_mdp(
    'prenom.nom@direction.gouv.fr',
    'NouveauMotDePasse!2026'
);"
```

Communiquer le mot de passe provisoire par un canal hors bande (jamais par le même canal qu'une demande de support non authentifiée) et vérifier l'identité de l'utilisateur avant toute réinitialisation.

5.2 Désactiver ou réactiver un compte

Depuis l'interface web : onglet Administration → tableau des comptes → bouton « Désactiver » (devient « Réactiver » une fois le compte désactivé). Effet immédiat : le statut est revérifié à chaque requête, indépendamment d'une session déjà ouverte.

Depuis la base de données (N2) :

```
-- Désactiver
sudo -u postgres psql -d sillon_catalog -c \
"SELECT public.desactiver_utilisateur('prenom.nom@direction.gouv.fr');"

-- Réactiver
sudo -u postgres psql -d sillon_catalog -c \
"SELECT public.reactiver_utilisateur('prenom.nom@direction.gouv.fr');"
```

5.3 Créer un compte utilisateur

Depuis l'interface web : Administration → formulaire de création (email, mot de passe provisoire, nom complet, profil initial).

Depuis la base de données (N2) :

```
-- Profil : 'lecteur', 'agent' ou 'administrateur'
sudo -u postgres psql -d sillon_catalog -c \
"SELECT public.creer_utilisateur(
    'prenom.nom@direction.gouv.fr',
    'MotDePasseProvisoire!2026',
    'Prénom Nom',
    'agent'
);"
```

6. Contacts et ressources

Contact	Coordonnées	Disponibilité
---------	-------------	---------------

Support N2 — Équipe technique	À compléter	Heures ouvrées
Administrateur SILLON	À compléter	Heures ouvrées
Infrastructure / RSSI de la direction	À compléter	H24 (incident SSI)

Documents de référence

- SILLON_cahier_des_charges.md — comportement attendu, sécurité, performances, packaging
- GUIDE_INSTALLATION_ADMINISTRATEUR.md — mise en place du serveur, dépannage d'infrastructure
- GUIDE_UTILISATEUR_SILLON.md — prise en main de l'application, onglet par onglet
- GUIDE_ASSISTANCE_INFORMATIQUE.md — version source (Markdown) de ce guide
- NOMENCLATURE_LOGICIELLE_SILLON (SBOM) — composants installés, réglementation NIS2

Document généré automatiquement par `generer_pdf_guide_assistance.py` (dépôt SILLON), à partir de `GUIDE_ASSISTANCE_INFORMATIQUE.md`. Pour toute question ou mise à jour, contacter l'équipe technique SILLON.