

SILLON — Tutoriel de découverte

SQL progressif, Python et R avancés sur un jeu de données réel

À propos de ce tutoriel

Ce document accompagne le compte de démonstration `demo@sillon.local` créé par le paquet `sillon-tutoriel`. Il vous fait découvrir SILLON à travers un vrai jeu de données ouvert, avec des exercices SQL en difficulté croissante, puis un panorama complet de ce qu'il est possible de produire en Python et en R : graphiques, tableaux, exports Excel, rapports PDF, cartographie et diagrammes Mermaid — le tout démontré une seconde fois à grande échelle (43,9 millions de lignes) si le paquet optionnel `sillon-demo-sirene` est également installé (Parties 4 et 5).

Identifiants du compte de démonstration

Champ	Valeur
Adresse email	<code>demo@sillon.local</code>
Mot de passe	<code>demo</code>
Profil	Agent

Ce mot de passe est volontairement fixe et documenté, pour faciliter une session de démonstration ou de formation. Le paquet `sillon-tutoriel` ne doit **jamais** être installé sur un serveur de production — voir le guide d'installation administrateur, §7.2.

Tous les scripts présentés dans ce tutoriel sont téléchargeables, sous forme de fichiers réellement fonctionnels (pas de simples extraits) — qu'il s'agisse des scripts d'exemple déjà exécutés à l'installation ou des corrigés d'exercices. Depuis le bouton « À propos » de l'application, connecté avec le compte de démonstration : archive `corriges-tutoriel.zip`, organisée en `sql/`, `python/exemples/`, `python/exercices/`, `r/exemples/` et `r/exercices/`.

Le jeu de données

Trois tables sont déjà importées dans votre base personnelle :

- `communes_france` — 34 868 communes de France (métropole et outre-mer), avec pour chacune : son département, sa région, sa population, sa superficie, sa densité, son altitude et ses coordonnées.

- **regions_france** — les 18 régions françaises et le code INSEE de leur chef-lieu (préfecture de région), pour pratiquer les jointures.
- **contours_departements** — les frontières réelles des 104 départements français (métropole et outre-mer), sous forme de points ordonnés, pour la cartographie (partie 4).

Sources : jeu de données « Communes et villes de France », publié sur data.gouv.fr, construit à partir des données officielles de l'INSEE et de l'IGN ; contours départementaux issus de l'**IGN ADMIN EXPRESS**. Les deux sont diffusés sous **Licence Ouverte / Open Licence version 2.0** (Etalab).

Colonnes de **communes_france** :

Colonne	Type	Description
code_insee	Texte	Code INSEE de la commune
nom_standard	Texte	Nom de la commune
dep_code	Texte	Code du département
dep_nom	Texte	Nom du département
reg_code	Texte	Code de la région
reg_nom	Texte	Nom de la région
population	Entier	Population municipale
superficie_km2	Décimal	Superficie en km²
densite	Décimal	Densité en habitants/km²
altitude_moyenne	Entier	Altitude moyenne en mètres
latitude_centre / longitude_centre	Décimal	Coordonnées du centre de la commune

Colonnes de **regions_france** : **reg_code**, **reg_nom**, **chef_lieu_nom**, **chef_lieu_code_insee**.

Colonnes de **contours_departements** : **dep_code**, **dep_nom**, **groupe** (numéro d'anneau — un département avec des îles a plusieurs anneaux), **ordre** (position du point dans l'anneau), **longitude**, **latitude**.

Partie 1 — SQL progressif

Tous les exercices se travaillent dans l'onglet **Travaux**, en sélectionnant votre base personnelle. Les sept premiers exercices sont déjà présents dans votre **historique** (onglet Travaux) : vous pouvez les relire ou les réexécuter avant de passer aux suivants, qui restent à écrire vous-même. Corrigés téléchargeables dans **sql/** (**exercice_1.3.sql** à **exercice_7.2.sql**).

Niveau 1 — Sélection et filtrage

1.1. Affichez toutes les communes du département du Rhône (code 69).

```
SELECT * FROM communes_france WHERE dep_code = '69';
```

1.2. Affichez uniquement le nom et la population des communes de plus de 50 000 habitants.

```
SELECT nom_standard, population FROM communes_france WHERE population > 50000;
```

1.3. À vous de jouer : affichez les communes de moins de 100 habitants situées en Corse (code région 94).

▼ Corrigé

```
SELECT nom_standard, dep_nom, population
FROM communes_france
WHERE reg_code = '94' AND population < 100;
```

Niveau 2 — Tri et limitation

2.1. Les 10 communes les plus peuplées de Bretagne (code région 53).

```
SELECT nom_standard, population
FROM communes_france
WHERE reg_code = '53'
ORDER BY population DESC
LIMIT 10;
```

2.2. À vous de jouer : les 5 communes les plus hautes en altitude de France (attention aux valeurs manquantes : altitude_moyenne n'est pas toujours renseignée).

▼ Corrigé

```
SELECT nom_standard, dep_nom, altitude_moyenne
FROM communes_france
WHERE altitude_moyenne IS NOT NULL
ORDER BY altitude_moyenne DESC
LIMIT 5;
```

Niveau 3 — Agrégations

3.1. Nombre de communes et population totale du département de la Gironde (33).

```
SELECT COUNT(*) AS nb_communes, SUM(population) AS population_totale
FROM communes_france
WHERE dep_code = '33';
```

3.2. Population totale et nombre de communes par département, triés par population décroissante.

```
SELECT dep_nom, COUNT(*) AS nb_communes, SUM(population) AS population_totale
FROM communes_france
GROUP BY dep_nom
ORDER BY population_totale DESC;
```

3.3. À vous de jouer : la densité moyenne par région, arrondie à une décimale.

▼ Corrigé

```
SELECT reg_nom, ROUND(AVG(densite)::numeric, 1) AS densite_moyenne
FROM communes_france
GROUP BY reg_nom
ORDER BY densite_moyenne DESC;
```

Niveau 4 — Filtrer sur un agrégat (HAVING)

4.1. Les régions dont la densité moyenne dépasse 200 habitants/km².

```
SELECT reg_nom, ROUND(AVG(densite)::numeric, 1) AS densite_moyenne
FROM communes_france
GROUP BY reg_nom
HAVING AVG(densite) > 200
ORDER BY densite_moyenne DESC;
```

4.2. À vous de jouer : les départements comptant plus de 500 communes.

▼ Corrigé

```
SELECT dep_nom, COUNT(*) AS nb_communes
FROM communes_france
GROUP BY dep_nom
HAVING COUNT(*) > 500
ORDER BY nb_communes DESC;
```

Niveau 5 — Sous-requêtes

5.1. Les communes plus peuplées que la moyenne nationale.

```
SELECT nom_standard, dep_nom, population
FROM communes_france
WHERE population > (SELECT AVG(population) FROM communes_france)
ORDER BY population DESC;
```

5.2. *À vous de jouer* : pour chaque région, la commune la plus peuplée (indice : une sous-requête corrélée, ou une fonction de fenêtrage — voir niveau 7).

▼ Corrigé (sous-requête corrélée)

```
SELECT c.nom_standard, c.reg_nom, c.population
FROM communes_france c
WHERE c.population = (
    SELECT MAX(c2.population) FROM communes_france c2 WHERE c2.reg_nom =
    c.reg_nom
)
ORDER BY c.population DESC;
```

Niveau 6 — Jointures

6.1. Pour chaque région, la population de son chef-lieu (jointure avec `regions_france`).

```
SELECT c.nom_standard AS commune, c.population AS population_chef_lieu,
r.reg_nom
FROM communes_france c
JOIN regions_france r ON c.code_insee = r.chef_lieu_code_insee
ORDER BY c.population DESC;
```

6.2. *À vous de jouer* : la part de la population régionale que représente le chef-lieu (combinez la requête ci-dessus avec une agrégation de population par région).

▼ Corrigé

```
WITH population_regions AS (  
    SELECT reg_nom, SUM(population) AS population_totale  
    FROM communes_france  
    GROUP BY reg_nom  
)  
SELECT  
    c.nom_standard AS chef_lieu,  
    c.population AS population_chef_lieu,  
    pr.population_totale,  
    ROUND(100.0 * c.population / pr.population_totale, 1) AS part_pourcent  
FROM communes_france c  
JOIN regions_france r ON c.code_insee = r.chef_lieu_code_insee  
JOIN population_regions pr ON pr.reg_nom = r.reg_nom  
ORDER BY part_pourcent DESC;
```

Niveau 7 — Fonctions de fenêtrage (avancé)

7.1. Le classement de chaque commune par population, au sein de son département (`RANK()` `OVER`).

```
SELECT  
    nom_standard, dep_nom, population,  
    RANK() OVER (PARTITION BY dep_code ORDER BY population DESC) AS  
rang_departemental  
FROM communes_france  
ORDER BY dep_nom, rang_departemental;
```

7.2. *À vous de jouer* : ne garder que la commune la plus peuplée de chaque département (indice : enveloppez la requête précédente et filtrez sur `rang_departemental = 1`).

▼ Corrigé

```
SELECT * FROM (  
    SELECT  
        nom_standard, dep_nom, population,  
        RANK() OVER (PARTITION BY dep_code ORDER BY population DESC) AS  
rang_departemental  
    FROM communes_france  
) classement  
WHERE rang_departemental = 1  
ORDER BY population DESC;
```

Pour aller plus loin : le délai maximal d'une requête est limité (§11) ; une requête plus longue peut être basculée en tâche de fond (bouton « Exécuter en tâche de fond »), avec notification par mail à la fin — utile si vous étendez ces exercices à des calculs plus lourds.

Partie 2 — Python avancé

L'onglet **Scripts** permet de déposer un fichier `.py` ou `.R`, exécuté dans un environnement isolé avec un accès direct à votre base (variable d'environnement `SILLON_DSN`) et un répertoire de sortie pour vos résultats (`SILLON_RESULTATS`). Bibliothèques Python disponibles : `pandas`, `numpy`, `matplotlib`, `psycopg2`, `openpyxl` — consultez la liste à jour dans l'onglet avant de coder. Pas de librairie géospatiale (geopandas, shapely) ni de graphiques interactifs (plotly, bokeh) : tout export est une image statique ou un fichier.

Squelette commun à tous les scripts de cette partie :

```
import os
import psycopg2
import pandas as pd

dsn = os.environ["SILLON_DSN"]
resultats = os.environ["SILLON_RESULTATS"]

connexion = psycopg2.connect(dsn)
communes = pd.read_sql("SELECT * FROM communes_france", connexion)
connexion.close()

# ... votre analyse, vos graphiques, vos exports ...
```

2.1 Panorama des graphiques (matplotlib)

`matplotlib.use("Agg")` est **obligatoire** en tout début de script (avant `import matplotlib.pyplot`) : aucun affichage interactif n'est possible dans le conteneur d'exécution.

Graphique	Fonction	Usage typique
Courbe	<code>ax.plot(x, y)</code>	évolution le long d'une variable continue
Barres	<code>ax.bar(x, y)</code> / <code>ax.barh(x, y)</code>	comparaison de catégories (verticale/horizontale)
Nuage de points	<code>ax.scatter(x, y)</code>	relation entre deux variables
Histogramme	<code>ax.hist(valeurs, bins=...)</code>	distribution d'une variable
Camembert	<code>ax.pie(valeurs, labels=...)</code>	répartition en proportions (à réserver à moins de 6 catégories, sinon illisible)

Graphique	Fonction	Usage typique
Boîte à moustaches	<code>ax.boxplot([groupe1, groupe2, ...])</code>	comparer la dispersion entre groupes
Carte de chaleur	<code>ax.imshow(matrice, cmap=...)</code>	matrice de valeurs (corrélations, tableaux croisés)
Plusieurs graphiques	<code>fig, axes = plt.subplots(2, 2)</code>	tableau de bord en une seule image


Exemple : une carte de chaleur des corrélations entre les variables numériques de `communes_france`.

```
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

colonnes_numeriques = ["population", "superficie_km2", "densite",
"altitude_moyenne"]
correlations = communes[colonnes_numeriques].corr()

figure, axe = plt.subplots(figsize=(6, 5))
image = axe.imshow(correlations, cmap="coolwarm", vmin=-1, vmax=1)
axe.set_xticks(range(len(colonnes_numeriques)), colonnes_numeriques,
rotation=45, ha="right")
axe.set_yticks(range(len(colonnes_numeriques)), colonnes_numeriques)
plt.colorbar(image, ax=axe, label="Corrélation")
figure.savefig(os.path.join(resultats, "correlations.png"), bbox_inches="tight")
```

Le script d'exemple [exemple_2.1_panorama_graphiques.py](#) (déjà déposé et exécuté, résultat dans l'onglet **Suivi** ; téléchargeable dans `python/exemples/`) combine barres horizontales, barres verticales et histogramme en échelle logarithmique sur les 34 868 communes.



2.2 Tableaux et export Excel

Un tableau croisé avec `pandas.pivot_table` :

```
tableau = communes.pivot_table(  
    index="reg_nom", values="population", aggfunc=["count", "sum", "mean"]  
)
```

Export vers un vrai classeur Excel avec `openpyxl` (installé, pas seulement `pandas.to_csv`) : plusieurs onglets, mise en forme des cellules, et même des **graphiques natifs Excel** (pas une image collée) :

```

from openpyxl import Workbook
from openpyxl.chart import BarChart, Reference
from openpyxl.styles import Font

classeur = Workbook()
feuille = classeur.active
feuille.title = "Population par région"

par_region = communes.groupby("reg_nom")
["population"].sum().sort_values(ascending=False)
feuille.append(["Région", "Population"])
feuille["A1"].font = feuille["B1"].font = Font(bold=True)
for region, population in par_region.items():
    feuille.append([region, int(population)])

graphique = BarChart()
graphique.title = "Population par région"
donnees = Reference(feuille, min_col=2, min_row=1, max_row=feuille.max_row)
categories = Reference(feuille, min_col=1, min_row=2, max_row=feuille.max_row)
graphique.add_data(donnees, titles_from_data=True)
graphique.set_categories(categories)
feuille.add_chart(graphique, "D2")

classeur.save(os.path.join(resultats, "rapport.xlsx"))

```

2.3 Rapports PDF multi-pages

`matplotlib.backends.backend_pdf.PdfPages` assemble plusieurs graphiques dans un seul PDF, une page par figure — pratique pour un rapport complet en une seule pièce jointe :

```

from matplotlib.backends.backend_pdf import PdfPages

with PdfPages(os.path.join(resultats, "rapport.pdf")) as pdf:
    figure1, ax1 = plt.subplots()
    ax1.hist(communes["densite"].dropna(), bins=50)
    ax1.set_title("Distribution de la densité")
    pdf.savefig(figure1)
    plt.close(figure1)

    figure2, axe2 = plt.subplots()
    axe2.bar(par_region.index, par_region.values)
    axe2.set_title("Population par région")
    plt.xticks(rotation=60, ha="right")
    pdf.savefig(figure2, bbox_inches="tight")
    plt.close(figure2)

```

2.4 Cartographie

Pas de `geopandas` / `shapely` dans l'image d'exécution : la table `contours_departements` aplatit volontairement chaque polygone en points ordonnés (`dep_code` , `groupe` , `ordre` , `longitude` , `latitude`) plutôt qu'un format géospatial — `matplotlib.patches.Polygon` sait tracer un polygone à partir d'une simple liste de coordonnées, sans dépendance supplémentaire.


Le script d'exemple [exemple_2.4_cartographie.py](#) (déjà déposé et exécuté, résultat dans l'onglet [Suivi](#) ; téléchargeable dans `python/exemples/`) trace une carte choroplèthe de la population par département :

```
from collections import defaultdict
from matplotlib.patches import Polygon
from matplotlib.collections import PatchCollection

contours = pd.read_sql(
    "SELECT dep_code, groupe, ordre, longitude, latitude FROM
contours_departements ORDER BY dep_code, groupe, ordre",
    connexion,
)
polygones = defaultdict(list)
for ligne in contours.itertuples():
    polygones[(ligne.dep_code, ligne.groupe)].append((ligne.longitude,
ligne.latitude))

patches = [Polygon(points, closed=True) for points in polygones.values()]
# ... couleur de chaque polygone selon la valeur de son département (cf. script
complet) ...
collection = PatchCollection(patches, cmap="Blues")

figure, axe = plt.subplots(figsize=(8, 8))
axe.add_collection(collection)
axe.autoscale_view()
axe.set_aspect("equal")
axe.axis("off")
figure.savefig(os.path.join(resultats, "carte.png"), bbox_inches="tight")
```




Exercices

Corrigés téléchargeables dans `python/exercices/` (`exercice_2.1.py` à `exercice_2.4.py`).

2.1. Reproduisez la carte de `exemple_2.4_cartographie.py`, mais coloriée par **densité moyenne** du département plutôt que par population totale.

Densité moyenne par département




2.2. Exportez un fichier Excel avec un onglet par région, chacun listant les communes de la région triées par population, en utilisant `openpyxl` (indice : une feuille par valeur unique de `reg_nom`, via une boucle).

CommunePopulation

Lyon	519127
Saint-Étie	173136
Villeurban	163684
Grenoble	156140
Clermont-F	146351
Annecy	132117
Vénissieux	65502
Valence	64458
Chambéry	59964
Vaulx-en-V	53069
Saint-Pries	49229

2.3. Avancé : assemblez en un seul PDF (`PdfPages`) trois graphiques de votre choix parmi ceux du panorama (2.1 ci-dessus).



2.4. Avancé : calculez, pour chaque région, le coefficient de corrélation entre altitude moyenne et densité (`DataFrame.corr()` après un `groupby`). Les régions de montagne sont-elles significativement moins denses ?

Résultat réel (`correlation_altitude_densite.csv`, extrait) :

Région	Corrélation
Île-de-France	-0,43
Provence-Alpes-Côte d'Azur	-0,34
Hauts-de-France	-0,30
Bretagne	-0,26
Corse	-0,23
Bourgogne-Franche-Comté	-0,06

Corrélations négatives partout : dans chaque région, les communes les plus hautes en altitude tendent à être les moins denses — hypothèse confirmée, à des degrés très variables selon la région.

Partie 3 — R avancé

Même contrat d'exécution qu'en Python (`SILLON_DSN` , `SILLON_RESULTATS`). Bibliothèques R disponibles : `tidyverse` (dont `dplyr` , `ggplot2` , `tidyr` , `readr`), `DBI` , `RPostgreSQL` . **Pas de `jsonlite` , `sf` ni `openxlsx`** dans l'image d'exécution : contrairement à Python, R ne peut donc pas écrire de fichier Excel ici — seulement du CSV (`write.csv`) et des graphiques.

Point d'attention : `RPostgreSQL::dbConnect()` n'accepte pas directement la chaîne de connexion `SILLON_DSN` (format `clé=valeur` de `libpq`) — il faut l'analyser vous-même :

```
library(DBI)
library(RPostgreSQL)
library(dplyr)
library(ggplot2)

analyser_dsn <- function(dsn) {
  valeurs <- list()
  for (paire in strsplit(trimws(dsn), "\\s+")[1]) {
    cle_valeur <- strsplit(paire, "=", fixed = TRUE)[1]
    valeurs[[cle_valeur[1]]] <- cle_valeur[2]
  }
  valeurs
}

parametres <- analyser_dsn(Sys.getenv("SILLON_DSN"))
resultats <- Sys.getenv("SILLON_RESULTATS")

connexion <- dbConnect(
  PostgreSQL(),
  host = parametres$host, port = as.integer(parametres$port),
  dbname = parametres$dbname, user = parametres$user, password =
parametres$password
)
communes <- dbGetQuery(connexion, "SELECT * FROM communes_france")
```

3.1 Panorama des graphiques (ggplot2)


Toujours la même grammaire : `ggplot(donnees, aes(...)) + geom_...() + ...`.

Graphique	Géométrie	Usage typique
Courbe	<code>geom_line()</code>	évolution le long d'une variable continue
Barres	<code>geom_col()</code> (valeurs déjà agrégées) / <code>geom_bar()</code> (comptage)	comparaison de catégories
Nuage de points	<code>geom_point()</code>	relation entre deux variables

Graphique	Géométrie	Usage typique
Histogramme	<code>geom_histogram()</code>	distribution d'une variable
Boîte à moustaches	<code>geom_boxplot()</code>	comparer la dispersion entre groupes
Plusieurs graphiques	<code>facet_wrap(~ variable)</code>	un panneau par catégorie, échelle commune

```
graphique <- ggplot(communes, aes(x = densite)) +
  geom_histogram(bins = 50, fill = "#000091") +
  scale_x_log10() +
  facet_wrap(~ reg_nom) + # un histogramme par région
  theme_minimal()
ggsave(file.path(resultats, "densite_par_region.png"), graphique, width = 10,
height = 8)
```

Le script d'exemple [exemple_3.1_panorama_graphiques.R](#) (déjà exécuté, résultat dans l'onglet **Suivi** ; téléchargeable dans `r/exemples/`) trace la densité moyenne des 15 départements les plus denses et la relation altitude/densité.



3.2 Tableaux

```
tableau <- communes %>%
  group_by(reg_nom) %>%
  summarise(nb_communes = n(), population_totale = sum(population),
densite_moyenne = mean(densite, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(population_totale))

write.csv(tableau, file.path(resultats, "tableau_regions.csv"), row.names =
FALSE)
```

3.3 Rapports PDF multi-pages

Le périphérique graphique `pdf()` de R (toujours disponible, aucun package requis) écrit une nouvelle page à chaque graphique tracé entre son ouverture et `dev.off()` :

```
pdf(file.path(resultats, "rapport.pdf"), width = 8, height = 6)

hist(communes$densite, breaks = 50, main = "Distribution de la densité")

par_region <- communes %>% group_by(reg_nom) %>% summarise(population_totale =
sum(population))
barplot(par_region$population_totale, names.arg = par_region$reg_nom, las = 2,
main = "Population par région")

dev.off()
```

3.4 Cartographie

Sans `sf` ni `maps` dans l'image d'exécution : `geom_polygon()` de `ggplot2` sait tracer un polygone directement à partir d'un data frame de points ordonnés (colonnes `x`, `y`, `group`) — le style « fortifié » classique de `ggplot2`, sans dépendance géospatiale.

Le script d'exemple [exemple_3.4_cartographie.R](#) (déjà déposé et exécuté, résultat dans l'onglet **Suivi** ; téléchargeable dans `r/exemples/`) trace la même carte choroplèthe qu'en Python :

```


contours <- dbGetQuery(
  connexion,
  "SELECT dep_code, groupe, ordre, longitude, latitude FROM
contours_departements ORDER BY dep_code, groupe, ordre"
)
population_par_dep <- dbGetQuery(
  connexion, "SELECT dep_code, SUM(population) AS population_totale FROM
communes_france GROUP BY dep_code"
)

contours <- contours %>%
  mutate(id_polygone = paste(dep_code, groupe, sep = "_")) %>%
  left_join(population_par_dep, by = "dep_code")

carte <- ggplot(contours, aes(x = longitude, y = latitude, group = id_polygone,
fill = population_totale)) +
  geom_polygon(color = "white", linewidth = 0.1) +
  coord_fixed() +
  scale_fill_gradient(low = "#e8edfb", high = "#000091") +
  theme_void()
ggsave(file.path(resultats, "carte.png"), carte, width = 8, height = 8)

```


Population par département




Exercices

Corrigés téléchargeables dans `r/exercices/` (`exercice_3.1.R` à `exercice_3.4.R`).

3.1. Reproduisez la carte de `exemple_3.4_cartographie.R` , mais coloriée par densité moyenne plutôt que par population totale (indice : comparez à l'exercice Python 2.1).



3.2. Avec `facet_wrap`, tracez un histogramme de la population des communes, un panneau par région.



3.3. Avancé : à l'aide de `regions_france`, faites une jointure (`inner_join`) entre les deux tables pour comparer, région par région, la population du chef-lieu à la population totale de la région — comme l'exercice SQL 6.2, mais en R.


Résultat réel (`part_chef_lieu.csv`, 5 premières lignes sur 18 régions) :

Chef-lieu	Région	Population du chef-lieu	Population totale	Part
Mamoudzou	Mayotte	71 437	256 518	27,8 %
Ajaccio	Corse	76 320	355 486	21,5 %
Cayenne	Guyane	62 675	293 996	21,3 %
Fort-de-France	Martinique	75 506	360 630	20,9 %
Paris	Île-de-France	2 103 778	12 463 067	16,9 %

Sans surprise, les chefs-lieux des petites régions ultramarines pèsent nettement plus lourd dans leur région que les grandes métropoles métropolitaines (Lyon : 6,3 %, Lille : 4 %) dans la leur.

3.4. Avancé : assemblez trois graphiques dans un seul rapport PDF avec `pdf()` / `dev.off()`.

Distribution de la densité (échelle log)



Partie 4 — Python à grande échelle (`sillon-demo-sirene`)

Le paquet optionnel `sillon-demo-sirene` (complémentaire de `sillon-tutoriel`, à installer séparément — voir le guide d'installation administrateur, §7.2) importe le jeu de données Sirene complet de l'INSEE (« StockEtablissement », Licence Ouverte 2.0, data.gouv.fr) dans votre base personnelle : la table `sirene_etablisements`, environ **43,9 millions de lignes** — un ordre de grandeur au-delà de `communes_france`. Six scripts Python et trois scripts R, déjà déposés et exécutés à l'installation de ce paquet, démontrent les mêmes possibilités que les Parties 2 et 3 mais à cette échelle. **Si ce paquet n'est pas installé, cette table n'existe pas** : passez directement à « Pour continuer ».

Règle impérative à cette échelle : chaque script agrège côté PostgreSQL (`GROUP BY`, `COUNT`, ...) avant de rapatrier le résultat en Python/R — jamais un `SELECT * FROM sirene_etablisements` ni un `pd.read_sql("SELECT * FROM ...")` sans filtre, qui dépasserait largement le quota mémoire du conteneur d'exécution (`ram_max_conteneur_mo`, §11 du cahier des charges). Une requête déjà réduite à quelques dizaines ou centaines de lignes transite seule vers pandas/dplyr.

Colonnes de `sirene_etablisements` : `siren`, `siret`, `date_creation`, `tranche_effectifs`, `etablisement_siege` (booléen), `dep_code` (croisable avec

`communes_france / contours_departements`), `etat_administratif` (`A = actif`), `activite_principale` (code NAF), `caractere_employeur` — volontairement réduit aux colonnes utilisées par les scripts de démonstration (chaque colonne Texte ajoute un index de recherche approchée coûteux en espace disque à la construction, §7.4).

Scripts téléchargeables dans `python/` et `r/` (archive `corriges-sirene.zip`, modale « À propos »).

4.1 Panorama des graphiques (`graphiques_couverture.py`)

Quatre graphiques dans une seule image (`plt.subplots(2, 2)`) à partir de quatre requêtes agrégées : barres (établissements actifs par tranche d'effectif), camembert (part des employeurs), courbe (créations par année), barres horizontales (15 divisions NAF les plus représentées).

4.2 Tableau croisé (`tableau_pandas.py`)

Tableau croisé `pandas.pivot_table` (départements × tranches d'effectif, sur les 12 départements les plus dotés), exporté en CSV et en image de tableau (`ax.table`) — utile quand le résultat doit être consulté sans tableur.

4.3 Export Excel avec graphique natif (`export_excel.py`)

Classeur `openpyxl` à trois feuilles (résumé, top secteurs NAF, par département), avec un graphique natif Excel (`openpyxl.chart.BarChart`) directement modifiable dans Excel ou LibreOffice.

4.4 Rapport PDF multi-pages (`rapport_pdf_multipages.py`)

`PdfPages` assemble une page de garde (texte) et deux graphiques (évolution des créations, top 10 départements) en un seul PDF.

4.5 Diagramme Mermaid (`diagramme_mermaid.py`)

Le bac à sable n'a ni Node.js ni Chromium (§7.7/§8.7 du cahier des charges) : impossible d'y rendre une image Mermaid. Le script se contente d'écrire le **texte** Mermaid (`pie.showData title ...`) dans ses résultats — SILLON le rend lui-même, côté navigateur, dès que vous ouvrez le bouton « **Aperçus** » du job dans l'onglet Suivi (à côté de « Journal » et « Télécharger »). Aucune bibliothèque supplémentaire requise, en Python comme en R : c'est la même mécanique que 4.5/5.3.

4.6 Cartographie croisée (`carte_choroplethe.py`)

Densité d'établissements actifs par département, sur les contours réels déjà importés par `sillon-tutoriel` (`contours_departements`) — les deux paquets partagent la même base personnelle, cette jointure ne nécessite donc aucun import supplémentaire.

Partie 5 — R à grande échelle (`sillon-demo-sirene`)

Même jeu de données et même règle d'agrégation SQL qu'en Partie 4.

5.1 Panorama des graphiques (`graphiques_ggplot.R`)

Trois graphiques ggplot2 à partir de requêtes agrégées : barres (par tranche d'effectif), courbe (créations par année), histogramme (distribution du nombre d'établissements actifs par département).

5.2 Pipeline dplyr (`analyse_dplyr.R`)

Classement des 20 divisions NAF les plus représentées (`mutate / arrange / row_number` sur un résultat déjà agrégé côté SQL), exporté en CSV.

5.3 Diagramme Mermaid (`diagramme_mermaid.R`)

Même principe qu'en 4.5 : le script écrit le texte Mermaid (répartition employeurs/non-employeurs), rendu côté navigateur depuis l'onglet Suivi.

Pour continuer

- Les onglets **Bases**, **Import** et **Suivi** couvrent le reste des fonctionnalités de SILLON : import de vos propres fichiers CSV, partage de base avec un autre compte, suivi et annulation des traitements en cours.
- Le **Guide d'installation administrateur** (accessible depuis le bouton « À propos ») détaille la configuration du serveur, les quotas et les procédures de désinstallation.
- Ce compte de démonstration peut être réinitialisé à tout moment : `sudo apt-get purge sillong-tutoriel && sudo apt-get install sillong-tutoriel` (voir le guide d'installation administrateur, §7.2 et §8).
- Si `sillon-demo-sirene` (Parties 4 et 5) n'est pas encore installé, il s'ajoute sans toucher au reste : `sudo dpkg -i sillong-demo-sirene_0.1.0_all.deb` (nécessite un accès Internet sur la machine cible le temps de l'installation — voir le guide d'installation administrateur, §7.2).