PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion des données : stockage, archivage et sauvegarde

06-760 PSE 25-27 5-18 Stockage, archivage et sauvegarde — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le stockage sert de support actif pour travailler au quotidien.
2. L'archivage organise la conservation de données moins actives selon un cycle de vie précis.
3. La sauvegarde consiste à créer une copie pour restaurer un système ou un fichier après un incident.

Distinction Stockage, Archivage et Sauvegarde

Notion	À retenir
Définitions	Stockage : support **actif** pour travailler au quotidien. Archivage : conservation organisée de données **moins actives**. Sauvegarde : **copie** pour restaurer après un incident.
Erreurs	Ne pas confondre stockage et **protection**. Ne pas confondre archivage et **sauvegarde rapide**. Ne pas croire qu'une sauvegarde **non testée** est une garantie.

Comparaison des fonctions

Critère	Stockage	Archivage	Sauvegarde
Usage	Travailler au quotidien	Données moins actives (courantes, intermédiaires ou définitives)	Restaurer après un incident
Critère de qualité	Support de travail actif	Conservation maîtrisée (durée, accès, sort final)	Capacité effective à **restaurer**

Principes et gestion de l'archivage

Notion	À retenir
Cycle de vie	Données **courantes** (quotidien), **intermédiaires** (intérêt administratif/juridique/opérationnel) et **définitives** (sans limitation de durée selon cadre spécifique).
Dimensions de contrôle	Vérifier la **durée** (justifiée/documentée), l'**accès** (personnes habilitées uniquement) et le **sort final** (destruction, anonymisation ou versement en archive définitive). La **CNIL** rappelle que les données personnelles ne peuvent pas être conservées **indéfiniment**.
Séparation et vigilance	Séparer la base active (**physiquement** via espace dédié ou **logiquement** via habilitations). Garantir **lisibilité**, **protection** et **traçabilité** (qui conserve, accède, détruit).

Stratégies et types de sauvegarde

Notion	À retenir
RPO et RTO	**RPO** : volume maximal de données perdues acceptable. **RTO** : durée maximale pour revenir en service (un RTO de **2 heures** impose une restauration rapide).
Complète, incrémentale, différentielle	Complète : copie intégrale, base **très fiable**, mais **volumineuse**. Incrémentale : changements depuis la **dernière sauvegarde**, économise l'espace mais **chaîne de restauration dépendante**. Différentielle : changements depuis la **dernière complète**, offre un **compromis** volume/simplicité.

Processus et méthodologie de restauration

Notion	À retenir
Importance des tests	Indispensables pour valider la stratégie, s'assurer que le délai respecte le **RTO** et que la perte de données reste dans les limites du **RPO**.
Étapes de restauration	1. Identifier le **périmètre** ; 2. Choisir le **point de restauration** ; 3. Vérifier le **support** ; 4. Exécuter la **restauration** ; 5. Effectuer un **test final**.
Documentation et contrôle	Doit mentionner : **date**, **identité de l'opérateur**, **cause de l'incident**, **version exacte** des données et tous les **écarts constatés**.

Gestion des incidents et protection

Notion	À retenir
Typologie des incidents	Suppression accidentelle (**restauration**), corruption logique (**version saine** + analyse), panne disque (**remplacement** + reconstruction), ransomware (**assainissement** + copie isolée), perte contrôleur de domaine (**état système** + règles **AD DS**).
Règle 3 2 1	Posséder **3 copies**, utiliser **2 types de supports** différents et conserver **1 copie hors site** ou isolée.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le stockage (espace de travail quotidien) avec la sauvegarde (protection contre la perte).
- ⚠ Confondre l'archivage avec une sauvegarde.
- ⚠ Croire qu'une sauvegarde non testée constitue une garantie de reprise après incident.
- ⚠ Confondre l'archivage avec une conservation illimitée et non maîtrisée.
- ⚠ Penser que la qualité d'une sauvegarde se mesure au simple fait de copier des données plutôt qu'à la capacité de restauration.

Sigles et définitions

RPO	volume maximal de données que l'organisation accepte de perdre
RTO	durée maximale admissible pour revenir en service après un incident
Archive intermédiaire	donnée qui n'est plus nécessaire à l'activité immédiate mais présente un intérêt administratif, juridique ou opérationnel
Archive définitive	données conservées sans limitation de durée selon un cadre spécifique
Sauvegarde incrémentale	copie des changements effectués depuis la dernière sauvegarde
Sauvegarde différentielle	copie des changements effectués depuis la dernière sauvegarde complète
Stratégie 3 2 1	principe consistant à avoir trois copies, sur deux types de supports, dont une copie hors site ou isolée

Auto-test

1. Quel indicateur désigne le volume maximal de données perdues acceptable ?
2. Comment appelle-t-on une copie complète servant de base de restauration fiable ?
3. Quel organisme rappelle que les données personnelles ne peuvent pas être conservées indéfiniment ?
4. Combien de copies faut-il posséder selon la stratégie 3 2 1 ?
5. Quelle est la première étape du processus de restauration ?

Réponses : **1.** Le RPO · **2.** La sauvegarde complète · **3.** La CNIL · **4.** 3 · **5.** Identifier le périmètre

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.