PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Installation de Debian 13 Trixie

07-43 Debian 13 - Installation, utiliser l'installateur Debian — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'installateur propose un mode texte où l'usage de la souris est impossible.
2. Le choix du pays détermine automatiquement le fuseau horaire et le miroir utilisé.
3. Le partitionnement peut utiliser LVM pour combiner des partitions en un disque virtuel divisé en volumes logiques.

Interfaces et priorités de l'installateur

Notion	À retenir
Modes graphique/texte	Graphique par défaut ; mode texte via l'option **Install** (pas de souris possible).
Priorités/composants	Standard : priorité **high** ; Erreurs sérieuses : **critical** ; Manuel : `priority=medium` ; Expert : `expert` ou `priority=low`.
Navigation clavier	Avancer : **Tab** ou **flèche droite** ; Reculer : **flèche gauche** ou **Shift+Tab** ; Liste : **flèches haut/bas** ; Case : **Espace**.
Journaux/consoles	Messages sur console 4 (**Left Alt+F4**) ; Retour console 1 (**Left Alt+F1**) ; Erreurs dans `/var/log/syslog`.

Configuration initiale et matériel

Notion	À retenir
Mémoire (lowmem)	Réduire la consommation : supprimer les traductions (**anglais**). En mode peu de mémoire : partition d'échange de **1 à 2 Go** recommandée. Risque : gels ou messages **Out of memory** sur **VT4**.
Locales	Le pays détermine le **fuseau horaire** et le **miroir**. Locale par défaut : **UTF-8**. Possibilité d'utiliser la locale **C** (anglais uniquement) ou **Legacy locales** (non UTF-8).
Clavier	Navigation : **flèches de direction**. Changement post-installation : `dpkg-reconfigure keyboard-configuration` en tant que **superutilisateur** pour un choix plus large.
Microprogrammes	Depuis Debian **12.0** : images incluant microprogrammes **non libres**. Si chargé durant l'installation, copié sur le système et ajoute `non-free-firmware` dans `sources.list`.

Configuration réseau et accès aux fichiers

Notion	À retenir
iso-scan	Monte les périphériques bloc avec système de fichiers connu. Cherche `.iso` ou `.ISO` dans la racine et le 1er niveau. Recherche approfondie possible. Copie en RAM via `iso-scan/copy_iso_to_ram`.
Réseau auto/manuel	Automatique pour Internet. En cas d'échec (voir console 4), configuration manuelle : IP, masque, passerelle, serveurs de noms, nom machine. Sans fil : ESSID et clé WEP ou phrase WPA/WPA2.
IPv4 et IPv6	Depuis **Wheezy (7.0)**, gestion efficace des deux. IPv4 via **DHCP**. IPv6 via **NDP** avec **RDNSS**, **DHCPv6**, ou combinaison.
Miroirs	Conseillé si pas de DVD. Miroir par défaut : `deb.debian.org` (TLS et IPv6). Saisie d'URL possible, adresses IPv6 entre crochets `[2001:db8::1]`. Éviter tâche **desktop** si connexion faible.

Gestion des utilisateurs et de l'horloge

Notion	À retenir
Compte root	Superutilisateur avec privilèges totaux. Mot de passe : **≥ 6 caractères**, incluant minuscules, majuscules et ponctuation. Si aucun mot de passe, compte **désactivé** et utilisation de `sudo`.
Utilisateur ordinaire	Compte personnel principal. Évite dommages ou Cheval de Troie. Nécessite nom, prénom, nom du compte et mot de passe. Création post-installation : `adduser`.
Horloge et fuseau	Protocole **NTP** (ou horloge machine si échec). Fuseau : automatique ou via `time/zone=valeur`. Mode expert/priorité medium : peut choisir **UTC**. Post-installation : `dpkg-reconfigure tzdata`.

Partitionnement et gestion des volumes

Notion	À retenir
Partitionnement assisté	Choix entre méthode classique, **LVM** ou **LVM avec chiffrement** ; nécessite au moins **3 Go** d'espace libre.
Gestion du RAID	Utilise `partman-md` ; **RAID0** (performance), **RAID1** (fiabilité), **RAID5** (parité sur ≥ 3 partitions), **RAID6** (2 disques de parité), **RAID10** (bandes + duplication).
Configuration LVM	Combine volumes physiques en groupe de volumes pour créer des volumes logiques ; permet le redimensionnement en ajoutant des disques.
Chiffrement dm-crypt	Utilise l'algorithme **AES** et l'option par défaut **IV xts-plain64** ; clé de **256 bits** possible.

Synthèse de l'installation

Notion	À retenir
Installation système de base	Téléchargement, vérification et installation des paquets de base (messages sur **VT4**, journaux dans `/var/log/syslog`).
Sélection tâches/paquets	Choix de collections (ex: **Gnome** par défaut pour **Environnement graphique de bureau** ou **Standard system utilities**). Possibilité d'installer des **Debian Pure Blends** (Debian Trixie).
Configuration `apt`	Récupération via `/etc/apt/sources.list`. Miroir automatique pour **sécurité** et **stable-updates**. Mode expert : ajout sections **contrib**, **non-free** ou **non-free-firmware**.
Installation multi-DVD	Analyse de plusieurs supports pour compléter l'installation. Utiliser des disques d'un **même ensemble**. Ordre d'analyse sans importance (ordre ascendant préférable).

Synthèse de la finalisation et du dépannage

Notion	À retenir
Grub (amd64)	Outil souple et stable ; s'installe par défaut sur la partition **UEFI** ou le **secteur d'amorçage**.
network-console	Installation via **SSH** ; nécessite une demande explicite, un **mot de passe** et l'envoi de l'**empreinte numérique**.
Interpréteur de commandes	Accès via **Alt+F2** ou menu **Exécuter un shell** ; utilise `ash` ; réservé aux problèmes techniques.
Systèmes d'initialisation	Par défaut : `systemd` ; alternatives possibles : `sysvinit` ou `OpenRC` via un basculement.

Pièges et confusions

- ⚠ Croire qu'on peut utiliser la souris en mode texte.
- ⚠ Confondre la priorité high qui automatise l'installation avec la priorité medium qui permet un contrôle manuel.
- ⚠ Oublier que l'absence de mot de passe pour le compte root désactive ce compte et installe le paquet sudo.
- ⚠ Ignorer que le chiffrement des partitions peut réduire les performances selon le processeur et l'algorithme.
- ⚠ Utiliser l'interpréteur de commandes pendant l'installation ce qui peut provoquer des erreurs ou une installation incomplète.

Sigles et définitions

LVM Logical Volume Manager permettant de combiner des partitions pour former un disque virtuel divisé en volumes logiques.

RAID Périphérique multidisque pour améliorer les performances ou la fiabilité des données.

AES Algorithme choisi en 2000 pour la protection des données sensibles.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol utilisé pour la configuration automatique de l'adresse IPv4.

NTP Protocole utilisé par l'installateur pour se connecter à un serveur de temps sur internet.

NAT Système de traduction d'adresses réseau pouvant provoquer la fermeture de la connexion SSH.

grub Programme d'amorçage utilisé pour l'architecture amd64.

SSH Protocole permettant de réaliser une installation à distance via le composant network-console.

Auto-test

1. Quelle est la commande pour changer la configuration du clavier après l'installation ?
2. Sur quelle console peut-on voir les messages de décompression ou de configuration ?
3. Quel est le système d'initialisation par défaut de Debian ?
4. Quel est le miroir par défaut utilisé par l'installateur ?
5. Quel interpréteur de commandes est utilisé via le menu Exécuter un shell ?

Réponses : **1.** dpkg-reconfigure keyboard-configuration · **2.** VT4 (Left Alt+F4) · **3.** systemd · **4.** deb.debian.org · **5.** ash

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.