PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Déploiement et gestion de Debian 13

07-44 Debian 13 - Installation, premier démarrage et suites — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'accès au mode de secours s'effectue en sélectionnant rescue ou via l'option rescue/enable=true.
2. La saisie de la phrase LUKS ne produit aucun affichage de caractère à l'écran.
3. La documentation des paquets est disponible dans le répertoire /usr/share/doc/.

Résumé : Premier démarrage et chiffrement

Notion	À retenir
Menu grub et secours	Sélectionner `rescue` ou utiliser `rescue/enable=true` pour accéder au mode de secours intégré.
Volumes chiffrés	Saisir la phrase **LUKS** (aucun caractère affiché) ; après **3** erreurs, le volume est sauté.
Volumes non montés	Utiliser `# /etc/init.d/cryptdisks start` pour enregistrer via `/etc/crypttab`, puis `mount`.

Connexion et documentation

Notion	À retenir
Première connexion utilisateur	Utiliser le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** choisis durant l'installation sur l'invite `login`.
Documentation	`/usr/share/doc/` (un sous-répertoire par paquet) ; `w3m .` en mode texte, ou `/usr/share/doc/HTML/index.html` dans un navigateur.
Commandes d'aide et de navigation	`info`, `man`, `help` (interpréteur) ou `--help` (résumé). Utiliser `| more` pour le défilement et **Tabulation** × 2 pour lister les commandes.

Synthèse de la gestion du système

Notion	À retenir
Arrêt et redémarrage	`reboot`, `halt`, `poweroff`, `shutdown -h now`, `systemctl reboot|poweroff` (effets de `halt`/`poweroff` selon l'init). Éviter **reset** ou **coupure d'alimentation**.
Gestion des paquets	`apt` (ou `aptitude`, `synaptic`). Les paquets contrôlent `/usr`, `/var`, `/bin`, `/sbin`, `/lib` : ne pas y modifier les fichiers à la main.
Versions et tâches	Versions : `update-alternatives`. Tâches : `/etc/crontab`, `/etc/cron.d/`, `/etc/cron.daily`, `/etc/cron.weekly`, `/etc/cron.monthly`.

Architecture des agents de courrier

Notion	À retenir
Architecture agents	Combinaison de **MUA** (lecture/écriture), **MTA** (transport) et **MDA** (distribution).
Exemples agents	**MUA** : `mutt`, `evolution`, `thunderbird` ; **MDA** : `procmail`.
Logiciels combinés	Certains comme `kmail` ou `evolution` combinent **MUA**, **MTA** et **MDA** en un seul programme.
exim4	MTA (et MDA) par défaut, **local seulement** ; vers l'extérieur : `dpkg-reconfigure exim4-config` (root) ; courrier système dans `/var/mail/<utilisateur>`, lu avec `mutt`.

Dépannage et réparation

Notion	À retenir
Compilation du noyau Linux	Opération probablement inutile car le noyau Debian supporte la quasi totalité des configurations ; utiliser la cible `make deb-pkg`.
Utilisation du mode de secours	Le système n'est pas réécrit ; racine montée sur `/target` si l'environnement est propre.

Résumé du processus d'installation

Notion	À retenir
Méthodes d'amorçage	CD (**netinst** ou **DVD**), USB (**isohybrid**), réseau (**PXE** : fichiers `netboot/` dans **TFTP** + **DHCP**) ou disque dur (**hd-media/** et image **DVD**).
Étapes et partitionnement	Choix langue/clavier, détection matériel, comptes (**root** ou **sudo**), partitionnement (**/** et **échange** obligatoires), installation noyau et **GRUB**.
Finalisation	Retrait support, redémarrage, connexion. En cas de succès, utiliser `reportbug installation-reports` ; en cas d'échec, signaler le bogue.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'arrêt du système avec un appui sur le bouton reset ou une coupure de courant brutale.
- ⚠ Croire que des caractères s'affichent à l'écran lors de la saisie de la phrase secrète d'un volume chiffré.
- ⚠ Modifier directement les fichiers dans les répertoires comme /usr ou /bin.
- ⚠ Ignorer la nuance entre les commandes d'arrêt halt et poweroff selon le système d'initialisation utilisé.
- ⚠ Penser que le système de courrier par défaut permet des échanges vers l'extérieur sans reconfigurer exim4.

Sigles et définitions

GRUB programme d'amorçage qui affiche le menu de démarrage du système

LUKS format utilisé pour les partitions chiffrées avec dm-crypt

MUA agent utilisateur, qui est le programme permettant de lire et d'écrire le courrier

MTA agent de transport, le programme qui transporte les courriers d'un ordinateur à un autre

MDA agent de distribution, le programme qui distribue le courrier dans les boîtes des utilisateurs

SMTP protocole utilisé pour expédier et recevoir le courrier directement sur un réseau

DHCP protocole utilisé par l'installateur pour configurer automatiquement le matériel réseau

LVM type de partition sur lequel on peut choisir une partition à réparer en mode de secours

Auto-test

1. Comment accéder au mode de secours intégré ?
2. Que se passe-t-il après la troisième erreur de saisie d'une phrase secrète ?
3. Quels outils utiliser pour la gestion des paquets ?
4. Où se trouve la documentation des paquets ?
5. Quelle méthode d'amorçage utilise des fichiers dans le répertoire netboot/ ?

Réponses : **1.** Sélectionner rescue ou utiliser rescue/enable=true · **2.** Le système sautera le volume · **3.** apt, aptitude ou synaptic · **4.** /usr/share/doc/ · **5.** PXE

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.