PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Mise à niveau Debian 13 Trixie

07-63 Debian 13 - Mise à niveau depuis Debian 12 — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La sauvegarde doit prioriser les répertoires /etc, /var/lib/dpkg, /var/lib/apt/extended_states et la sortie de dpkg --get-selections '*'.
2. Le passage vers Trixie nécessite de remplacer les fichiers sources.list par un unique fichier /etc/apt/sources.list.d/debian.sources au format deb822.
3. L'installation d'un métapaquet linux-image est fortement recommandée pour garantir les mises à jour automatiques du noyau.

Actions préparatoires et sauvegardes

Notion	À retenir
Sauvegarde données	Priorité : `/etc`, `/var/lib/dpkg`, `/var/lib/apt/extended_states`, sortie de `dpkg --get-selections '*'` et `/var/lib/aptitude/pkgstates` si `aptitude` est utilisé.
Gestion utilisateurs	Informer les utilisateurs ; les sessions **SSH** ne subissent pas de perturbations majeures ; redémarrage nécessaire après mise à niveau du noyau.
Outils secours	Utiliser `screen` ou `tmux` à distance ; pour `micro-evtd` : `service micro-evtd stop` et `/usr/sbin/microapl -a system_set_watchdog off`.

Nettoyage et assainissement du système

Notion	À retenir
Sources tierces et rétroportages	Supprimer les sources autres que **bookworm**, les entrées **bookworm-backports**, **bookworm-backports-sloppy** et la section **proposed-updates**.
Paquets obsolètes et non-Debian	Identifier/supprimer les paquets non-Debian via `apt list` ou `apt-forktracer` et les résidus dans `/etc` (`.dpkg-` *ou* `.ucf-`).
État de la base de données	Vérifier l'absence d'erreurs avec `dpkg --audit` et lister les paquets bloqués avec `apt-mark showhold`.

Configuration des sources APT pour Trixie

Notion	À retenir
Format deb822	Remplacer `sources.list` et `sources.list.d/*.list` par des fichiers `.sources`. Utiliser un unique fichier `/etc/apt/sources.list.d/debian.sources` en **style deb822**.
Dépôts officiels (CDN)	Utiliser l'URI `https://deb.debian.org/debian` pour **trixie** et **trixie-updates**. Inclure `main` et `non-free-firmware`. Sécurité : `https://security.debian.org/debian-security` pour **trixie-security**.
Miroir local, CD/DVD	Miroir local : URI `file:/var/local/debian`. Support optique : `/etc/fstab` avec `/dev/sr0 /media/cdrom auto noauto,ro 0 0` (pas d'espace dans `noauto,ro`), puis `mount /media/cdrom` et `apt-cdrom add`.

Processus de mise à niveau des paquets

Notion	À retenir
Espace disque	Vérifier la partition `/var/` (cache dans `/var/cache/apt/archives`). Estimation avec `apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade`. Nettoyage via `apt clean` ou `apt autoremove`.
Mise à niveau minimale	Utiliser `apt upgrade --without-new-pkgs` pour mettre à jour sans nouveaux paquets. Si `apt-listchanges` est présent, valider les infos avec la touche `q`.
Mise à niveau complète	Lancer `apt full-upgrade` pour installer les versions récentes et gérer les dépendances. Si paquets retenus : utiliser `aptitude` ou `apt install [paquet]`.

Gestion des incidents et résolution de problèmes

Notion	À retenir
Configuration, dépendances	Échec `apt full-upgrade` : utiliser `apt full-upgrade -o APT::Immediate-Configure=0` ou ajouter sources **bookworm** et **trixie**.
Conflits de fichiers	Forcer suppression paquet : `dpkg -r --force-depends` ; fichiers conservés : **.dpkg-old** ; nettoyer `/etc` avec `find` (**.dpkg-**, **.ucf-**) ; `apt purge '?config-files'`.
Amorçage et console	Rescue : `systemd.unit=rescue.target` ; Emergency : `systemd.unit=emergency.target` + `mount -o remount,rw /` ; debug-shell : `systemd.debug-shell=1` sur **tty9**.

Synthèse de la mise à niveau du noyau et nettoyage

Notion	À retenir
Installation métapaquets	Installer un **métapaquet** `linux-image-` *(ex. `linux-image-amd64`) pour suivre les mises à jour du noyau. Vérifier avec* `dpkg -l 'linux-image-'` (filtres `ii`, `meta`) ou `apt-cache search linux-image-`.
Nettoyage paquets	Supprimer les dépendances inutiles avec `apt autoremove`. Identifier les obsolètes via `apt list '?obsolete'` et les supprimer avec `apt purge '?obsolete'`.
Purge configurations	Identifier les résidus avec `apt list '?config-files'` et les supprimer via `apt purge '?config-files'`. Sauvegarder les journaux avant purge.

Pièges et confusions

⚠ Écrasement des réglages utilisateur par défaut de certaines applications comme GNOME ou KDE.
⚠ Indisponibilité prolongée des services due à une absence de réponse aux questions de configuration.
⚠ Risques de conflits de fichiers et de dépendances par l'utilisation de sources tierces ou de rétroportages non officiels.
⚠ Manque d'espace disque pour le téléchargement dans /var/cache/apt/archives et l'installation des nouveaux binaires.
⚠ Oubli de l'installation d'un métapaquet linux-image pour la gestion du noyau.

Sigles et définitions

APT programme de gestion de paquets utilisé pour effectuer la mise à niveau du système
Debian distribution de système d'exploitation dont les notes de publication concernent la version 13 Trixie
/etc emplacement contenant les fichiers de configuration du système à sauvegarder
SSH protocole permettant l'accès à distance au système par une connexion sécurisée
initrd fichier contenant des outils de base permettant de monter le système de fichiers racine lors de l'amorçage
chroot méthode permettant d'analyser et de corriger le système en utilisant une image de récupération
DNS service critique qui peut être interrompu lors de la mise à niveau des paquets correspondants

Auto-test

1. Quels répertoires sont prioritaires pour la sauvegarde ?
2. Quel format doit utiliser le nouveau fichier /etc/apt/sources.list.d/debian.sources ?
3. Quelle commande permet d'estimer l'espace disque nécessaire ?
4. Comment forcer la suppression d'un paquet malgré les dépendances ?
5. Quelle commande permet de supprimer les résidus de configuration ?

Réponses : **1.** /etc, /var/lib/dpkg, /var/lib/apt/extended_states et la sortie de dpkg --get-selections '*' · **2.** deb822 · **3.** apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade · **4.** dpkg -r --force-depends · **5.** apt purge '?config-files'

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.