PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Vigilances techniques Debian 13 Trixie

07-64 Debian 13 - Problèmes connus et points d'attention — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'architecture i386 est désormais limitée à l'exécution de code ancien sur des processeurs amd64.
2. Le répertoire /tmp est stocké par défaut dans un système de fichiers tmpfs utilisant 50% de la mémoire.
3. La gestion du chiffrement nécessite l'utilisation du paquet systemd-cryptsetup.

Synthèse des points de vigilance Trixie

Notion	À retenir
Mises à niveau SSH	Risque d'inaccessibilité si interruption. Mettre à jour **OpenSSH** vers `1:9.2p1-2+deb12u7` ou supérieur via **stable-updates** avant de commencer.
Architectures	**i386** : plus d'architecture normale (ni noyau ni installateur) ; code ancien sur **amd64** avec **SSE2** seulement → réinstaller en amd64. **armel** : dernière version. **mipsel**, **mips64el** abandonnés.
Espace /boot	Au moins **768 Mo**, dont **300 Mo** libres (systèmes installés en Debian 10 ou avant surtout).

Synthèse des modifications techniques

Notion	À retenir
FS et chiffrement	/tmp en **tmpfs** (**50 %** mémoire) ; `systemd-cryptsetup` requis ; nouveaux défauts `cipher=aes-xts-plain64` et `hash=sha256`. `iputils-ping` sans `CAP_NET_RAW`.
Réseau et messagerie	OpenSSH **9.8.p1** : clés **DSA** non supportées (passer à **ED25519**) ; `samba-ad-dc` séparé de `samba` ; TLS OpenLDAP via **OpenSSL**.
Journaux et commandes	`last`, `lastb`, `lastlog` supprimés (problème **2038**) ; `/etc/sysctl.conf` ignoré au profit de `/etc/sysctl.d/*.conf`.
Virtualisation et réseau	Interfaces réseau variables : utiliser `systemd.link` ; VM **arm64** cloud : `touch /etc/grub.d/enable_cloud` et `apt install grub-cloud-arm64`.

Commandes et configurations système

Commande	À quoi ça sert
`systemctl edit tmp.mount`	modifier la taille du répertoire **/tmp**
`lslogins`	remplacer `last`, `lastb` et `lastlog` pour l'utilisation des comptes
`apt install wtmpdb / lastlog2`	remplacements directs des outils de journaux supprimés
`touch /etc/grub.d/enable_cloud`	préparer les VM **arm64** cloud (UEFI)
`apt install grub-cloud-arm64`	préparer les VM **arm64** cloud (UEFI)

Obsolescence et évolutions futures

Notion	À retenir
Paquets retirés/remplacés	`libnss-gw-name` → `libnss-myhostname` ; `pcregrep` → `grep -P` ou `pcre2grep` ; `request-tracker4` → `request-tracker5` ; `deborphan` → `apt-mark minimize-manual` + `apt autoremove` ; `tldr` → `tealdeer`/`tldr-py` ; `tpp` → `lookatme`/`patat`. Retirés : `git-daemon-*`, `nvidia-graphics-drivers-tesla-470`.
Composants déconseillés Forky	Migration requise : `sudo-ldap` vers `libsss-sudo`, `fcitx` vers `fcitx5`, `lxd` vers `incus`, `isc-dhcp` vers `Kea`/`NetworkManager`. `openssh` perd l'authentification **GSS-API**.
Limitations sécurité	Difficulté de support pour `qtwebengine`. **Chromium** : seulement **6 mois** de sécurité en **Oldstable** (contre 12). Mises à jour **Go**/**Rust** uniquement lors des mises à jour intermédiaires.

Gestion des bogues et assistance

Notion	À retenir
Signalement bogues	Utiliser le **BTS** (`https://bugs.debian.org/`) via `reportbug` ou e-mail ; nécessite une **adresse électronique valide**.
Sources d'aide	Listes de diffusion (`debian-user`, `debian-user-french`) via `https://lists.debian.org/` ou canal IRC **#debian** sur le réseau **OFTC** (`irc.debian.org`).
Contribution projet	Aider sur les listes, rédaction, traduction, gestion de logiciels libres ou portages. Utiliser `how-can-i-help` pour trouver des bogues adaptés.

Préparation du système Bookworm

Notion	À retenir
Sources APT	Vérifier `/etc/apt/sources.list` et `/etc/apt/sources.list.d/` ; remplacer `stable` par `bookworm` pour les lignes `deb` ou `URIs` ; ne pas modifier `deb cdrom:` ; finir par `apt update`.
Mise à jour mineure	Atteindre la dernière version mineure de `bookworm` via `apt full-upgrade` en tant que **superutilisateur** pour garantir la stabilité avant la migration.
Nettoyage configuration	Supprimer les fichiers se terminant par `.dpkg-new` ou `.dpkg-old` dans `/etc` pour éviter les conflits lors de la mise à niveau vers `trixie`.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'usage de l'architecture i386 qui n'est plus une architecture normale.
- ⚠ Oublier que le répertoire /tmp en tmpfs peut saturer la mémoire avec des fichiers volumineux.
- ⚠ Tenter d'utiliser des clés DSA qui ne sont plus supportées par OpenSSH.
- ⚠ Utiliser le fichier ~/.pam_environment qui n'est plus géré par certains services.
- ⚠ Négliger l'espace libre de la partition /boot lors de la mise à niveau.

Sigles et définitions

SSH protocole Secure Shell permettant la connexion à un système distant

i386 architecture n'étant plus prise en charge comme une architecture normale à partir de Trixie

PAM Pluggable Authentication Modules utilisés pour la gestion de l'authentification

DSA Digital Signature Algorithm considéré comme intrinsèquement faible

LVM système de gestion de volumes logiques permettant d'augmenter la taille d'une partition

LUKS format de chiffrement enregistrant ses propres réglages directement dans le périphérique

HA haute disponibilité pour les files d'attente

AD-DC fonctionnalité de contrôleur de domaine Active Directory séparée du paquet Samba

Auto-test

1. Quelle est la taille minimale recommandée pour la partition /boot ?
2. Quel est le pourcentage de la mémoire utilisé par défaut pour le tmpfs de /tmp ?
3. Quelle commande permet de modifier la taille du répertoire /tmp ?
4. Quels outils remplacent directement last, lastb et lastlog ?
5. Quelle commande permet de préparer les VM arm64 cloud (UEFI) ?

Réponses : **1.** 768 Mo · **2.** 50% · **3.** systemctl edit tmp.mount · **4.** wtmpdb ou lastlog2 · **5.** touch /etc/grub.d/enable_cloud et apt install grub-cloud-arm64

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.