PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Sécurisation des réseaux Wi-Fi

03-130 ANSSI - Sécurisation des réseaux Wi-Fi — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Il faut désactiver systématiquement le WPS et l'UPnP si ce dernier n'est pas utilisé.
2. Le déploiement doit privilégier les modes WPA3-Enterprise ou WPA2-Enterprise avec activation de la PMF.
3. Chaque réseau doit être isolé dans un VLAN distinct avec un SSID propre.

Utilisation du Wi-Fi professionnel

Notion	À retenir
Précautions individuelles	**Désactiver** l'interface Wi-Fi, le **partage de connexion** et la **connexion automatique** aux réseaux connus. Utiliser un **VPN maîtrisé** en lieux publics.
Configuration des terminaux	**Bloquer les connexions entrantes** via le pare-feu local. **Supprimer** réseaux connus et secrets avant **reconditionnement**, **cession** ou **mise au rebut**.

Recommandations de déploiement Wi-Fi

Notion	À retenir
Désactivation risques	Désactiver systématiquement le **WPS** et l'**UPnP** (si non utilisé). Proscrire les points d'accès personnels ; seuls les **points d'accès maîtrisés** sont autorisés.
Modes de sécurité	**WPA3-Enterprise** (EAP + certificats), **WPA2-Enterprise** sous condition (**PMF** activée) ou **WPA3-Personal**. Éviter le **mode mixte** WPA3/WPA2 (secrets partagés).
Cloisonnement réseaux	Chaque réseau en **VLAN distinct** avec **SSID distinct**. Ne pas cacher le SSID (un terminal le révèle en se reconnectant) ; SSID sans information professionnelle ou personnelle. Utiliser un **réseau invité dédié** et cloisonné pour les terminaux non maîtrisés.
Contrôle secrets	Diffuser les secrets au **seul personnel autorisé**. Changer les secrets **régulièrement** et **sans délai** après toute suspicion de compromission.

Administration des réseaux Wi-Fi

Notion	À retenir
Journalisation des connexions	Points d'accès et contrôleurs : collecter les **événements de sécurité**, idéalement vers une **infrastructure centrale de supervision**. Respecter la **réglementation sur la conservation des données** (Wi-Fi public).
Auto-enrôlement et administration	Si une **IGC** existe : auto-enrôlement des certificats par **GPO**. SSID restreint aux **connexions authentifiées par certificat**. Modifier les **secrets/mots de passe par défaut**. Administration via **TLS ou SSH** sur **réseau dédié et cloisonné**. Mises à jour rapides.

Pièges et confusions

- ⚠ Croire que masquer un SSID est une mesure de sécurité efficace.
- ⚠ Utiliser le mode mixte WPA3 et WPA2 pour assurer la compatibilité.
- ⚠ Garder le SSID par défaut ou un SSID révélant des informations professionnelles ou personnelles.
- ⚠ Oublier que le mode mixte peut dégrader la sécurité en partageant les secrets.

Sigles et définitions

WPS	Wi-Fi Protected Setup, fonction de configuration simplifiée des points d'accès.
UPnP	Universal Plug and Play, fonction de découverte automatique d'équipements réseau.
WPA3-Enterprise	Mode de sécurité robuste pour l'authentification Wi-Fi en environnement professionnel.
PMF	Protected Management Frames, protection des trames de gestion.
SSID	Service Set Identifier, nom d'un réseau Wi-Fi.
IGC	Infrastructure de gestion de clés, système permettant l'auto-enrôlement des certificats.
EAP	Extensible Authentication Protocol, suite utilisée pour l'authentification Wi-Fi.

Auto-test

1. Que doit-on faire du WPS ?
2. Quelle protection doit être activée en mode WPA2-Enterprise ?
3. Comment l'IGC permet-il l'auto-enrôlement des certificats ?
4. Pourquoi ne pas utiliser le mode mixte WPA3/WPA2 ?
5. Que révèle un terminal lors de sa reconnexion automatique ?

Réponses : **1.** Le désactiver systématiquement. · **2.** La PMF (protection des trames de gestion). · **3.** Via les GPO. · **4.** Car il peut dégrader la sécurité globale en partageant les secrets. · **5.** Le nom du réseau caché.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.