

Portal de Gestão de Dados

Dicionario do Banco Interno

Estrutura das tabelas internas do portal (extraída de db.php)

Versão atualizada com a tabela jobs e a coluna tokens_valid_after

Documento de uso interno - válido para a versão atual do portal

Sumario

Sumario	2
1. Sobre este documento	3
Convencoes de tipo	3
2. Tabelas dos modulos de dados	3
gdt_acessos	3
gdt_mudancas	4
gdt_mudancas_objetos	4
gdt_backup_politicas	5
gdt_restore_testes	5
gdt_dicionario_dados	6
gdt_integracoes	6
gdt_jobs	7
3. Tabelas de sistema	8
gdt_usuarios	8
gdt_config_tipos	8
gdt_config_email	9
gdt_config_projeto	9
gdt_tentativas_login	9
gdt_tokens_revogados	10
gdt_mfa_codigos	10
gdt_auditoria_log	10

1. Sobre este documento

Este é o dicionário do banco de dados **interno** do Portal de Gestão de Dados - as tabelas que o próprio portal cria e usa (contas, registros dos módulos, configuração, auditoria). Não confundir com o módulo "Dicionário de Dados" da aplicação, que cataloga as colunas do ambiente de negócio do cliente.

A estrutura abaixo foi extraída diretamente da função `migrate()` em `backend/db.php`, então reflete exatamente a versão atual do código. Todos os nomes reais recebem o prefixo escolhido na instalação (padrão "gdt_"); ex.: a tabela lógica "usuarios" vira "gdt_usuarios".

Convenções de tipo

- **ID - chave primária (auto)**: inteiro auto-incremento, chave primária da tabela.
- **TEXT**: texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX) conforme o motor).
- **DATA/HORA**: data e hora (DATETIME / TIMESTAMP / DATETIME2 conforme o motor). Preenchido pela aplicação.
- **VARCHAR(n) / INT / DATE**: tipos SQL diretos.

O portal funciona em MySQL, PostgreSQL, SQL Server e SQLite; os tipos acima são adaptados automaticamente a cada motor pelo `migrate()`.

2. Tabelas dos módulos de dados

Guardam os registros criados pelos usuários nos módulos do portal.

gdt_acessos

Matriz de acessos concedidos a bancos e objetos, com justificativa, aprovador e status.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primária (auto)
data	DATE
usuario	VARCHAR(150)
tipo	VARCHAR(50)
objeto	VARCHAR(200)
nivel	VARCHAR(100)
justificativa	TEXT
solicitante	VARCHAR(150)
aprovador	VARCHAR(150)
revisao	DATE
status	VARCHAR(30) DEFAULT 'Ativo'
obs	TEXT
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA

Coluna	Tipo
servidor	VARCHAR(150)
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_mudancas

Registro de mudancas em producao, com aprovacao, plano de rollback e status.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
codigo	VARCHAR(30)
data	DATE
ambiente	VARCHAR(30)
tipo	VARCHAR(50)
descricao	TEXT
script	VARCHAR(200)
rollback	TEXT
solicitante	VARCHAR(150)
aprovador	VARCHAR(150)
status	VARCHAR(30)
resultado	TEXT
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_mudancas_objetos

Objetos afetados por cada mudanca (uma linha por objeto; ligada a mudancas pelo mudanca_id).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
mudanca_id	INT NOT NULL
nome	VARCHAR(200) NOT NULL
tipo	VARCHAR(50)
criado_em	DATA/HORA

gdt_backup_politicas

Politica de backup por banco (tipo, frequencia, retencao, RPO/RTO, responsavel).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
banco	VARCHAR(150)
criticidade	VARCHAR(30)
tipo	VARCHAR(50)
frequencia	VARCHAR(100)
horario	VARCHAR(50)
retencao	VARCHAR(100)
local	VARCHAR(250)
rpo	VARCHAR(50)
rto	VARCHAR(50)
responsavel	VARCHAR(150)
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_restore_testes

Historico de testes de restore (data, banco, tempo, resultado).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
data	DATE
banco	VARCHAR(150)
backup	VARCHAR(150)
tempo	VARCHAR(50)
resultado	VARCHAR(30)
por	VARCHAR(150)
obs	TEXT
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA

Coluna	Tipo
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_dicionario_dados

Dicionario de dados de negocio: catalogo de colunas do ambiente (significado, origem, classificacao).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
banco	VARCHAR(150)
schema_nome	VARCHAR(150)
tabela	VARCHAR(150)
coluna	VARCHAR(150)
tipo_dado	VARCHAR(100)
permite_nulo	VARCHAR(10)
descricao	TEXT
classificacao	VARCHAR(50)
origem	VARCHAR(150)
obs	TEXT
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA
servidor	VARCHAR(150)
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_integracoes

Integracoes e fluxos de dados entre sistemas, com criticidade e responsaveis.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
nome	VARCHAR(200)
origem	VARCHAR(150)
ip_origem	VARCHAR(45)
destino	VARCHAR(150)
ip_destino	VARCHAR(45)
tipo	VARCHAR(60)

Coluna	Tipo
direcao	VARCHAR(30)
mecanismo	VARCHAR(150)
frequencia	VARCHAR(30)
dados_trafegados	TEXT
classificacao	VARCHAR(50)
criticidade	VARCHAR(30)
resp_tecnico	VARCHAR(150)
resp_negocio	VARCHAR(150)
ambiente	VARCHAR(30)
status	VARCHAR(30)
ultima_revisao	DATE
obs	TEXT
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_jobs

Jobs e rotinas agendadas (SQL Agent, ETL/SSIS, cron etc.): agendamento, execucao e responsavel. O campo comando guarda os passos como JSON.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
nome	VARCHAR(200)
tipo	VARCHAR(60)
servidor	VARCHAR(150)
banco	VARCHAR(150)
descricao	TEXT
comando	TEXT
frequencia	VARCHAR(60)
horario	VARCHAR(60)
ultima_execucao	DATE
proxima_execucao	DATE

Coluna	Tipo
criticidade	VARCHAR(30)
status	VARCHAR(30)
responsavel	VARCHAR(150)
obs	TEXT
criado_por	VARCHAR(150)
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA

3. Tabelas de sistema

Sustentam autenticacao, configuracao, seguranca e auditoria do portal.

gdt_usuarios

Contas de acesso ao portal: login, nome, e-mail, papel, senha em hash (bcrypt), MFA, preferencias e controle de sessao/revogacao.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
username	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
nome_completo	VARCHAR(120)
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL
role	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'leitura
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA
modulos_permitidos	TEXT
email	VARCHAR(150)
mfa_ativo	INT NOT NULL DEFAULT 0
cor_tema	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'padrao
estilo_side	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'claro
ativo	INT NOT NULL DEFAULT 1
must_change_password	INT NOT NULL DEFAULT 0
tokens_valid_after	DATA/HORA

gdt_config_tipos

Listas de opcoes editaveis pelo Cadastro (Tipo/Status/Criticidade etc.), discriminadas pela coluna categoria.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
categoria	VARCHAR(40) NOT NULL
nome	VARCHAR(120) NOT NULL
criado_em	DATA/HORA

gdt_config_email

Configuracao do servidor SMTP (senha SMTP cifrada em AES-256-GCM).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
host	VARCHAR(150)
porta	INT
seguranca	VARCHAR(10) DEFAULT 'tls'
usuario	VARCHAR(150)
senha_cifrada	TEXT
remetente_nome	VARCHAR(120)
remetente_email	VARCHAR(150)
testado_ok	INT NOT NULL DEFAULT 0
atualizado_em	DATA/HORA

gdt_config_projeto

Identidade do projeto (nome, logo) e tempo de sessao. Linha unica (id = 1).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
nome_projeto	VARCHAR(160)
logo_data	TEXT
atualizado_em	DATA/HORA
timeout_inatividade_min	INT NOT NULL DEFAULT 30

gdt_tentativas_login

Controle anti-forca-bruta: contador por par usuario+IP e agregado por IP (usuario vazio).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL
ip	VARCHAR(45) NOT NULL
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0
primeira_tentativa	DATA/HORA
ultima_tentativa	DATA/HORA
bloqueado_ate	DATA/HORA

gdt_tokens_revogados

JTIs de tokens revogados antes do vencimento (logout / troca de senha).

Coluna	Tipo
jti	VARCHAR(64) NOT NULL PRIMARY KEY
expira_em	DATA/HORA

gdt_mfa_codigos

Codigos MFA pendentes por login (guardados so como HMAC), com TTL e limites de reenvio.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL
token	VARCHAR(64) NOT NULL
codigo_hash	VARCHAR(64) NOT NULL
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0
expira_em	DATA/HORA
criado_em	DATA/HORA
reenvios	INT NOT NULL DEFAULT 0
ultimo_reenvio	DATETIME

gdt_auditoria_log

Trilha de auditoria das acoes do portal (quem fez o que, quando e de qual IP).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)

Coluna	Tipo
tabela	VARCHAR(60) NOT NULL
registro_id	INT
acao	VARCHAR(40) NOT NULL
usuario	VARCHAR(150)
dados_antes	TEXT
dados_depois	TEXT
ip	VARCHAR(45)
criado_em	DATA/HORA