

Data Management Portal

Internal Database Dictionary

Structure of the portal internal tables (extracted from db.php)

Version updated with the jobs table and the tokens_valid_after column

Internal document - valid for the current version of the portal

Table of Contents

Table of Contents	2
1. About this document	3
Type conventions	3
2. Data-module tables	3
gdt_acessos	3
gdt_mudancas	4
gdt_mudancas_objetos	4
gdt_backup_politicas	5
gdt_restore_testes	5
gdt_dicionario_dados	6
gdt_integracoes	6
gdt_jobs	7
3. System tables	8
gdt_usuarios	8
gdt_config_tipos	8
gdt_config_email	9
gdt_config_projeto	9
gdt_tentativas_login	9
gdt_tokens_revogados	10
gdt_mfa_codigos	10
gdt_auditoria_log	10

1. About this document

This is the dictionary of the **internal** database of the Data Management Portal - the tables the portal itself creates and uses (accounts, module records, configuration, audit). Not to be confused with the application's "Data Dictionary" module, which catalogues the columns of the client's business environment.

The structure below was extracted directly from the `migrate()` function in `backend/db.php`, so it reflects the current version of the code. All real names carry the prefix chosen at installation (default "gdt_"); e.g. the logical table "usuarios" becomes "gdt_usuarios".

Type conventions

- **ID - primary key (auto)**: auto-increment integer, primary key.
- **TEXT**: long text (TEXT / NVARCHAR(MAX) depending on the engine).
- **DATE/TIME**: date and time (DATETIME / TIMESTAMP / DATETIME2 depending on the engine). Filled by the application.
- **VARCHAR(n) / INT / DATE**: direct SQL types.

The portal runs on MySQL, PostgreSQL, SQL Server and SQLite; the types above are adapted automatically to each engine by `migrate()`.

2. Data-module tables

Hold the records created by users in the portal modules.

gdt_acessos

Matrix of access granted to databases and objects, with justification, approver and status.

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
data	DATE
usuario	VARCHAR(150)
tipo	VARCHAR(50)
objeto	VARCHAR(200)
nivel	VARCHAR(100)
justificativa	TEXT
solicitante	VARCHAR(150)
aprovador	VARCHAR(150)
revisao	DATE
status	VARCHAR(30) DEFAULT 'Ativo
obs	TEXT
criado_em	DATE/TIME

Column	Type
atualizado_em	DATE/TIME
servidor	VARCHAR(150)
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_mudancas

Register of production changes, with approval, rollback plan and status.

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
codigo	VARCHAR(30)
data	DATE
ambiente	VARCHAR(30)
tipo	VARCHAR(50)
descricao	TEXT
script	VARCHAR(200)
rollback	TEXT
solicitante	VARCHAR(150)
aprovador	VARCHAR(150)
status	VARCHAR(30)
resultado	TEXT
criado_em	DATE/TIME
atualizado_em	DATE/TIME
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_mudancas_objetos

Objects affected by each change (one row per object; linked to mudancas by mudanca_id).

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
mudanca_id	INT NOT NULL
nome	VARCHAR(200) NOT NULL
tipo	VARCHAR(50)
criado_em	DATE/TIME

gdt_backup_politicas

Backup policy per database (type, frequency, retention, RPO/RTO, owner).

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
banco	VARCHAR(150)
criticidade	VARCHAR(30)
tipo	VARCHAR(50)
frequencia	VARCHAR(100)
horario	VARCHAR(50)
retencao	VARCHAR(100)
local	VARCHAR(250)
rpo	VARCHAR(50)
rto	VARCHAR(50)
responsavel	VARCHAR(150)
criado_em	DATE/TIME
atualizado_em	DATE/TIME
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_restore_testes

History of restore tests (date, database, time, result).

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
data	DATE
banco	VARCHAR(150)
backup	VARCHAR(150)
tempo	VARCHAR(50)
resultado	VARCHAR(30)
por	VARCHAR(150)
obs	TEXT
criado_em	DATE/TIME
atualizado_em	DATE/TIME

Column	Type
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_dicionario_dados

Business data dictionary: catalogue of the environment columns (meaning, origin, classification).

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
banco	VARCHAR(150)
schema_nome	VARCHAR(150)
tabela	VARCHAR(150)
coluna	VARCHAR(150)
tipo_dado	VARCHAR(100)
permite_nulo	VARCHAR(10)
descricao	TEXT
classificacao	VARCHAR(50)
origem	VARCHAR(150)
obs	TEXT
criado_em	DATE/TIME
atualizado_em	DATE/TIME
servidor	VARCHAR(150)
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_integracoes

System-to-system integrations and data flows, with criticality and owners.

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
nome	VARCHAR(200)
origem	VARCHAR(150)
ip_origem	VARCHAR(45)
destino	VARCHAR(150)
ip_destino	VARCHAR(45)
tipo	VARCHAR(60)

Column	Type
direcao	VARCHAR(30)
mecanismo	VARCHAR(150)
frequencia	VARCHAR(30)
dados_trafegados	TEXT
classificacao	VARCHAR(50)
criticidade	VARCHAR(30)
resp_tecnico	VARCHAR(150)
resp_negocio	VARCHAR(150)
ambiente	VARCHAR(30)
status	VARCHAR(30)
ultima_revisao	DATE
obs	TEXT
criado_em	DATE/TIME
atualizado_em	DATE/TIME
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_jobs

Jobs and scheduled routines (SQL Agent, ETL/SSIS, cron etc.): schedule, execution and owner. The comando field stores the steps as JSON.

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
nome	VARCHAR(200)
tipo	VARCHAR(60)
servidor	VARCHAR(150)
banco	VARCHAR(150)
descricao	TEXT
comando	TEXT
frequencia	VARCHAR(60)
horario	VARCHAR(60)
ultima_execucao	DATE
proxima_execucao	DATE

Column	Type
criticidade	VARCHAR(30)
status	VARCHAR(30)
responsavel	VARCHAR(150)
obs	TEXT
criado_por	VARCHAR(150)
criado_em	DATE/TIME
atualizado_em	DATE/TIME

3. System tables

Support authentication, configuration, security and audit of the portal.

gdt_usuarios

Portal user accounts: login, name, e-mail, role, hashed password (bcrypt), MFA, preferences and session/revocation control.

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
username	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
nome_completo	VARCHAR(120)
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL
role	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'leitura
criado_em	DATE/TIME
atualizado_em	DATE/TIME
modulos_permitidos	TEXT
email	VARCHAR(150)
mfa_ativo	INT NOT NULL DEFAULT 0
cor_tema	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'padrao
estilo_side	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'claro
ativo	INT NOT NULL DEFAULT 1
must_change_password	INT NOT NULL DEFAULT 0
tokens_valid_after	DATE/TIME

gdt_config_tipos

Editable option lists (Register): Type/Status/Criticality etc., discriminated by the categoria column.

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
categoria	VARCHAR(40) NOT NULL
nome	VARCHAR(120) NOT NULL
criado_em	DATE/TIME

gdt_config_email

SMTP server configuration (SMTP password encrypted with AES-256-GCM).

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
host	VARCHAR(150)
porta	INT
seguranca	VARCHAR(10) DEFAULT 'tls'
usuario	VARCHAR(150)
senha_cifrada	TEXT
remetente_nome	VARCHAR(120)
remetente_email	VARCHAR(150)
testado_ok	INT NOT NULL DEFAULT 0
atualizado_em	DATE/TIME

gdt_config_projeto

Project identity (name, logo) and session timeout. Single row (id = 1).

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
nome_projeto	VARCHAR(160)
logo_data	TEXT
atualizado_em	DATE/TIME
timeout_inatividade_min	INT NOT NULL DEFAULT 30

gdt_tentativas_login

Anti-brute-force control: counter per user+IP pair and per-IP aggregate (empty user).

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL
ip	VARCHAR(45) NOT NULL
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0
primeira_tentativa	DATE/TIME
ultima_tentativa	DATE/TIME
bloqueado_ate	DATE/TIME

gdt_tokens_revogados

JTIs of tokens revoked before expiry (logout / password change).

Column	Type
jti	VARCHAR(64) NOT NULL PRIMARY KEY
expira_em	DATE/TIME

gdt_mfa_codigos

Pending MFA codes per login (stored only as HMAC), with TTL and resend limits.

Column	Type
id	ID - primary key (auto)
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL
token	VARCHAR(64) NOT NULL
codigo_hash	VARCHAR(64) NOT NULL
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0
expira_em	DATE/TIME
criado_em	DATE/TIME
reenvios	INT NOT NULL DEFAULT 0
ultimo_reenvio	DATETIME

gdt_auditoria_log

Audit trail of portal actions (who did what, when and from which IP).

Column	Type
id	ID - primary key (auto)

Column	Type
tabela	VARCHAR(60) NOT NULL
registro_id	INT
acao	VARCHAR(40) NOT NULL
usuario	VARCHAR(150)
dados_antes	TEXT
dados_depois	TEXT
ip	VARCHAR(45)
criado_em	DATE/TIME