

Portal de Gestão de Dados

Manual da API

Guia de uso da API REST do portal, com endpoints e exemplos

Versão atualizada com o módulo Jobs ([/api/jobs](#))

Documento de uso interno — válido para a versão atual do portal

Sumário

Sumário	2
1. Introdução à API	3
1.1 URL base	3
1.2 Formato das respostas	3
1.3 Autenticação	3
1.4 Permissões	3
1.5 Códigos de status	3
2. Autenticação e sessão	3
2.1 Login	3
2.2 MFA (segundo fator por e-mail)	4
2.3 Trocar senha	4
2.4 Logout	4
2.5 Usuário atual	4
3. Módulos de dados	4
3.1 Padrão CRUD genérico	4
3.2 Módulos disponíveis	5
3.3 Exemplo — criar um job	5
3.4 Campos especiais	5
4. Cadastro de listas (/tipos)	5
5. Dashboard	6
6. Relatórios	6
7. Administração	6
7.1 Usuários	6
7.2 E-mail e projeto	6
8. Auditoria e segurança	6

1. Introdução à API

O portal expõe uma API HTTP/JSON própria (roteamento manual em PHP, sem framework) que serve tanto o front-end do próprio portal quanto scripts externos (rotinas de integração, automações, extração de dados). Este manual documenta as rotas disponíveis, incluindo o módulo **Jobs**.

1.1 URL base

Todas as rotas ficam sob o caminho /api, a partir do endereço onde o portal está instalado. Se o portal estiver numa subpasta (ex.: http://servidor/dados), o prefixo vira /dados/api. Os exemplos abaixo usam apenas o trecho a partir de /api.

1.2 Formato das respostas

As respostas são JSON. Erros seguem o formato { "detail": "mensagem" } com o código HTTP apropriado. Datas são strings no formato AAAA-MM-DD.

1.3 Autenticação

A API usa token JWT (HS256). Faça login em POST /api/auth/login e envie o token em todas as demais chamadas no cabeçalho Authorization: Bearer <token>. O token expira (por padrão 8 horas) e pode ser revogado por logout, troca de senha ou redefinição pelo administrador.

1.4 Permissões

Além do token, cada rota pode exigir um papel mínimo (Leitura, Escrita, Administrador ou Master) ou acesso a um módulo específico:

- **Leitura:** apenas GET nos módulos liberados.
- **Escrita:** GET/POST/PUT/DELETE nos módulos liberados.
- **Administrador:** acesso total, incluindo Usuários, Cadastro e Configurações.
- **Master:** tudo do Administrador, mais a Auditoria.

1.5 Códigos de status

Código	Significado
200	Sucesso.
400 / 422	Requisição inválida (dados faltando ou mal formados).
401	Não autenticado (token ausente, inválido, expirado ou revogado).
403	Autenticado, mas sem permissão para a ação/módulo.
404	Rota ou registro não encontrado.
429	Bloqueio temporário por excesso de tentativas de login.
500	Erro interno do servidor.

2. Autenticação e sessão

2.1 Login

POST /api/auth/login — corpo com username e senha (JSON ou formulário). Sem MFA, devolve o token; com MFA ativo, devolve um mfa_token para a etapa seguinte.

```
POST /api/auth/login
{ "username": "joao", "password": "*****" }

-> { "access_token": "", "token_type": "bearer",
    "must_change_password": false }

-> ou { "mfa_required": true, "mfa_token": "" }
```

Se must_change_password for true, o usuário só pode chamar /auth/change-password, /auth/me e /auth/logout até trocar a senha — as demais rotas retornam 403.

2.2 MFA (segundo fator por e-mail)

- **POST /api/auth/mfa/verificar** — corpo { mfa_token, codigo }; devolve o access_token.
- **POST /api/auth/mfa/reenviar** — corpo { mfa_token }; reenvia o código (limite de 5 reenvios, cooldown de 60s).

2.3 Trocar senha

POST /api/auth/change-password — corpo { senha_atual, nova_senha }. No fluxo de senha temporária, aceita { force: true, nova_senha } sem a senha atual. Revoga o token corrente ao concluir.

2.4 Logout

POST /api/auth/logout — revoga o token corrente imediatamente.

2.5 Usuário atual

GET /api/auth/me — dados do usuário logado. **PUT /api/auth/me** — atualiza nome, e-mail e preferências (tema, estilo, MFA).

3. Módulos de dados

3.1 Padrão CRUD genérico

Todos os módulos de dados compartilham o mesmo conjunto de endpoints, trocando apenas o caminho base. Substitua {mod} pelo caminho do módulo (tabela abaixo):

Endpoint	Descrição / permissão
GET /api/{mod}	Lista os registros. Aceita ?q=busca e ?inicio=AAAA-MM-DD&fim=AAAA-MM-DD (período). Exige leitura no módulo.
POST /api/{mod}	Cria um registro (corpo JSON com os campos do módulo). Exige escrita.
GET /api/{mod}/{id}	Obtém um registro pelo id. Exige leitura.
PUT /api/{mod}/{id}	Atualiza um registro. Exige escrita.
DELETE /api/{mod}/{id}	Exclui um registro. Exige escrita.
DELETE /api/{mod}/lote	Exclusão em massa. Corpo { "ids": [1,2,3] }. Exige escrita.

3.2 Módulos disponíveis

Módulo	Caminho base ({mod})
Acessos	/api/acessos
Mudanças	/api/mudancas
Backup	/api/backup
Restore	/api/restore
Dicionário de dados	/api/dicionario
Integrações	/api/integracoes
Jobs e Rotinas	/api/jobs

3.3 Exemplo — criar um job

POST /api/jobs com corpo JSON. O campo comando guarda os passos como um texto JSON (lista de { nome, comando }):

```
POST /api/jobs
{
  "nome": "Carga diaria DW",
  "tipo": "ETL / SSIS",
  "servidor": "SRV-ETL01",
  "frequencia": "Diaria",
  "horario": "02:00",
  "status": "Ativo",
  "responsavel": "Equipe BI",
  "comando": "[{\"nome\": \"Passo 1 - Extrai\", \"comando\": \"EXEC dbo.usp_extrai\"}]"
}
```

3.4 Campos especiais

- **jobs.comando:** texto JSON com a lista de passos, cada um { nome, comando } (ambos texto livre). Pode ser enviado vazio.
- **mudancas.objetos:** enviado como array JSON de { nome, tipo }; é gravado numa sub-tabela própria e retornado no campo objetos.

4. Cadastro de listas (/tipos)

Gerencia as listas de opções usadas nos formulários (Tipo/Status/Criticidade etc.), incluindo as do módulo Jobs (job_tipo, job_frequencia, job_criticidade, job_status). Rotas de Administrador:

- **GET /api/tipos** — lista todas as opções, agrupadas por categoria.
- **POST /api/tipos** — cria uma opção { categoria, nome }.
- **PUT /api/tipos/{id}** — renomeia uma opção.
- **DELETE /api/tipos/{id}** — remove uma opção.

5. Dashboard

- **GET /api/dashboard/stats** — indicadores agregados (KPIs), incluindo jobs_total, jobs_ativos e jobs_falhando.
- **GET /api/dashboard/export** — todos os módulos (incluindo jobs) num único JSON.
- **GET /api/dashboard/info** — informações públicas do ambiente (nome do projeto, motor de banco).

6. Relatórios

POST /api/relatorios/{mod}/email — envia o relatório (PDF) do módulo por e-mail. Corpo { destino, inicio?, fim? }. Funciona para qualquer módulo, inclusive /jobs. Exige leitura no módulo e o servidor SMTP configurado.

7. Administração

7.1 Usuários

- **GET /api/usuarios** — lista contas. **POST /api/usuarios** — cria conta.
- **PUT /api/usuarios/{id}** — atualiza (papel, senha, ativo, módulos). Redefinir a senha revoga os tokens do usuário e força troca.
- **PUT /api/usuarios/{id}/permissoes** — ajusta os módulos liberados.
- **PATCH /api/usuarios/{id}/ativo** — ativa/desativa a conta.
- **DELETE /api/usuarios/{id}** — remove a conta.

7.2 E-mail e projeto

- **GET/PUT /api/config/email** e **POST /api/config/email/testar** — configuração e teste do SMTP.
- **GET/PUT /api/config/projeto** — nome, logo e tempo de sessão do projeto.

8. Auditoria e segurança

- **GET /api/auditoria** — trilha de auditoria (só Master). Filtros: usuario, tabela, acao, inicio, fim, pagina.
- **GET /api/seguranca/stats** — estatísticas de tentativas de login recusadas (Admin/Master).

As criações, atualizações e exclusões no módulo Jobs entram automaticamente na trilha de auditoria, como nos demais módulos.